

定边县人民检察院
2023 年度检务装备采购项目

成
交
合
同

委托方（以下简称甲方）：定边县人民检察院
承揽方（以下简称乙方）：陕西博奥未来商贸有限公司
签订日期：2023 年 11 月 27 日

定边县人民检察院 2023 年度检务装备采购合同

委托方: 定边县人民检察院 (以下简称甲方)

承揽方: 陕西博奥未来商贸有限公司 (以下简称乙方)

经友好协商,本着相互尊重原则,甲方委托乙方采购检务装备业务,为明确双方责任,确保完成任务,共同信守合约,经双方协商一致,根据《中华人民共和国合同法》签订本协议,以供双方共同遵守执行。

一、主要要求

(一) 项目名称: 定边县人民检察院 2023 年度检务装备采购项目

(二) 交付地点: 定边县西环路 定边县人民检察院

(三) 交付日期: 自合同签订之日起 45 个工作日内完成全部项目内容,并交付甲方验收合格。

二、合同价款

(一) 合同总价: 玖拾壹万伍仟元整 (小写) 915000.00

(二) 合同总造价包括: 设备供应费、安装调试费、检测费和其他费用。

(三) 合同总价一次性包死,不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

(一) 合同签订后甲方向乙方先支付 50%¥457500 (肆拾伍万柒仟伍佰元整) 预付资金, 乙方设备交付、试运行完成并通过甲方组织的项目验收后, 10个工作日内由甲方向乙方支付合同剩余的 50%。

(二) 甲方不预留合同质量保证金。但乙方要确保所供货物质量, 如在质保期内货物出现任何质量问题, 乙方要及时更换或者免费维修, 否则甲方有权追究乙方违约责任。

(三) 支付方式: 银行转账。

(四) 结算方式: 经甲方组织验收合格后, 乙方持中标通知书、服务合同、发票、政府采购项目验收单, 与采购人进行剩余款项结算。

(五) 设备交付日期: 双方签订合同后 45 日内, 即从2021年11月27日至2026年1月11日, 受疫情等不定因素影响除外。

四、质量保证

(一) 乙方要保证所供设备的设计、功能、性能及产品测试等, 均应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行, 这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。

(二) 乙方保证所供设备能按期交付。

(三) 乙方所供产品因侵权而产生的一切后果由乙方负责, 甲方保留索赔权力。

五、安装、调试和验收

(一) 安装调试: 乙方应配合采购人的时限要求, 负责在现场对设备进行安装、调试和试运行, 直至甲方验收合格。乙方应提供全部安装、调试过程中所需的资料。试运行应当在甲方的监督下进行。

(二) 现场验收：乙方设备安装后，甲方根据合同要求，在甲方和乙方相关负责人双方同时在场的情况下，进行技术指标、功能验收。

(三) 最终验收：设备安装调试和运行后，由乙方向甲方递安装调试记录和竣工通知书，经甲方确认后，组织成乙方进行验收（必要时采购人可委托具有相关资质的第三方检测机构 / 技术专家进行验收，需要国家法定检验部门进行检验或验收的由成交服务商负责联系）。验收合格后，填写采购项目验收单作为对产品的最终认可。

(四) 验收依据

- 1、响应文件；
- 2、本合同及附件文本；
- 3、合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

(五) 乙方应向甲方提交项目实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

(六) 甲方在得到乙方验收要求通知后，甲方应积极准备验收，验收合格后出具验收报告。

六、售后服务

质量保证期：自设备交付甲方验收合格之日起质保期 1 年，若该质量保证期小于国家标准，则以国家标准为准。

(一) 质保期内

1、乙方对提供的设备保证终身的技术支持售后服务，保证系统在质保期内免费升级。提供能够保证设备正常稳定运行的版本更新升级服务。

2、乙方提供一天 24 小时电话在线服务支持。

3、乙方具备良好的应急处理能力，质保期内接到甲方故障通知后及时响应，需要进行现场支持的故障问题，24 小时内委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修等服务。

4、投所包含的设备产品提供从系统验收合格之日起一年的免费生产厂商质保服务，质保期内乙方提供免费升级软件，并提供相关证明文件。

5、项目组织机构完整，实施计划完整可行。项目配置、安装调试、检测、启动运行方面措施得力，并有专业队伍和技术人员支持。

6、款项结清前，由乙方对所供软件进行全面检测维护。

（二）质保期满后

乙方应保证以合理的价格提供维护服务，当发生故障时，乙方应按质保期内相同的服务标准进行维护处理。

（三）人员培训

乙方向甲方提供完善的设备使用培训服务，直至甲方熟练掌握该系统为止。培训材料应采用中文撰写，提供纸质及电子文档，培训的人数、时间、地点应根据采购人的实际情况确定。培训课程的设置及讲授由服务商负责安排，培训内容按理论结合实际的原则进行。

七、技术与服务

1、需求报告、总体设计、详细设计报告及数据字典等技术文档；

2、技术 / 使用手册：

（1）软件维护手册

- (2) 用户操作手册
 - (3) 软件模块说明书;
- 3、其它资料。

八、违约责任

(一) 甲、乙双方按《合同法》中的相关条款执行。

(二) 乙方未全面履行合同的，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《合同法》有关条款及合同约定终止合同，并要求服务商承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对服务商的违法行为进行相应的处罚。

九、合同生效及其他

- 1、本合同自签订之日起生效。
 - 2、合同一式六份，甲方执四份，用于验收报账等事宜，乙方执两份。
- 3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确或签订补充合同。

十、其他事项

甲方（盖章）：定边县人民检察院	乙方（盖章）：陕西博奥未来商贸有限公司
甲方代表： 	乙方代表： 
单位账户：2610 0906 2920 0176 786	收款账户：2602 0101 0400 17073
开户银行：中国工商银行定边县支行	开户银行：中国农业银行定边县支行
签订日期：2023年11月27日	签订日期：2023年11月27日

定边县人民检察院 2023 年中省转移支付自定装备货物类采购项目清单

序号	分类	具体内容	技术参数	数量	单位	品牌	规格型号	生产厂家	单价	总价	备注
1	办案办公设备	台式电脑终端	适配国产操作系统，芯片D2000, 2.3Hz/8G 内存，硬盘 256G SSD/1G 独显、内置 DVD/RW 光驱。23.8 英寸显示屏。	5	台	天熠	TR1263 60	航天二院七 0六所第七 事业部	5900	29500.00	/
		办案办公设备	电脑软件（操作系统、杀毒软件、办公 WPS、版式软件 ODF 格式转换）			360 浏览器、瑞星杀毒软件、WPS 办公软件、OFD 格式转换器			1950	9750.00	/

音柱参数：	额定功率 80W；定压输出 70V-100V；灵敏度 99dB；频率 响应 90 -16000Hz。音响采用高性能 喇叭单元 ，声音清晰明亮，高的灵 敏度。 播放 器参数： 8G 内存与电脑 连接可方便更 换歌曲或实现电脑 编程功能，可自动 定时定曲定点播 放，一路话筒一路线 路输入。一路 外设电源，两路功放电 源，6 路分 区和两路线路输出。具有 收音.录 音和监听功能。待机状态下功 放电 源和分区输出可手动控制。 功放参	音柱品 牌：声朗， 型号： SP-80。定 时播放器 品牌：声 朗，型号： 8Gpv-98， 北京声朗 功放品	24800 .00	/		
室外广播设备	1 数： 两路话筒输入，两路线路输入，一 路线路输出；其中话筒一有默音 优先 功能；有高低音调节功能；免 失真， 信号自动压限控制；5 分区 输出；额定 功率：500W.本产品带 有USB 接口/FM，支持 MP3 格式， 自带屏显，便于紧急广播；功率输出 出短路保护警告。 前置放大器参 数： 五路话筒信号输入，三路线路 信号输入，二路紧急信号输入。二	套 牌：声朗， 型号： SL-5500S T。前置放 大器品 牌：声朗， 型号： Q2020	24800 北京声朗			

路线路信号输出，具有默音强切功能，分路音量控制，高低音调节。 话筒： 8 频响： +0.5dB/-0.5dB (20Hz-20kHz) 总谐波失真： 0.03%@+14dBu (20 Hz-20kHz) 通道 ：单声道：4，道， OUT(输出)： 2; PHONES：1 母线：立体声：1； 编组：2 , AUX (包括 FX) USB 音频: USB 音频 2.0 兼容采样率：最大 192kHz, Bit 深度：24-bit 幻象电源 电压：+48V 内建数字效果：16 编程 功耗：22W 操作温度：0-40°C					
	类型： 1、高速扫描仪； 2、国产品牌 3、设备接口：USB；光学元件：双 CIS； 4、扫描功能：支持彩色扫描、支持双面扫描、支持自动进稿器；支持 OCR 功能、图像处理、去背景、图像拆分/合并、文字方向识别、去空白页。	10 台	奔图 DS370	珠海奔图电子有限公司	7960.00 / 79600.00

		5、智能识别重张进纸功能，防止多张扫描缺页；			
		6、扫描速度≥80ppm；			
		7、内存 1GB+128MB，处理器 800MHz+1.5GHz，处理器 壳数 2；			
		8、支持选配 A4 稿台和 A3 稿台；			
		9、标配 3.5 英寸触摸屏；			
		10、最大分辨率 (dpi) ≥ 1200*1200dpi；			
		11、操作系统： 支持国际通用系统， 中科方德+兆芯、中标麒麟+龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+飞腾；			
	执法记录仪	记录仪器：2K 录像，4800W 像素，最大支持 512G 内存，1440P 高清，红蓝爆闪灯，170° 广角，2.0 英寸 IPS 高清屏，IP67 防护，3000mAh 电池，11 小时录像，防爆。便携桌	1 套	/ 亮见 DSJ-SLJL AA1	54790 / 54790.00 .00 /

		面式数据采集站，红外线触摸自动采集云储存一体机，8英寸电阻触摸屏，250W 大功率，最大支持 16T 存储扩展，支持同时采集多台记录仪数据，同步充电，即插即用，自动采集，自动存储，自动清空，自动校准，设备识别，自动开关机，自动上传，数据断点续传，明确权限管理，确保数据安全，全自动无人值守，高效便携。外形尺寸410*356*310mm，4G DDR3 1333 工控内存，60G 固态硬盘做系统，运行温度-10°C~55°C，相对湿度35%~80%，带功放喇叭，XP/win7、win8、win10 系统平台，云数据管理系統，	
--	--	---	--

2	音视频会议系统设备	党组会议室智慧大屏	1、屏幕显示尺寸≥98 英寸，液晶显示屏采用 A 规液晶面板，零贴合技术。显示比例 16:9，亮度≥350cd/m ² ，对比度≥5000: 1，可视角度≥178° 。	2、整机前置 8 实体物理按键丝印 中文 ，电源键*1，音量加*1，音量 减*1，节能 /一键还源windows 系统 恢复二合一 键*1，设置*1，主页*1，触摸开关*1，信号源*1 等。	3、前置接口面板采用防静电亚克力 面板，触摸大小笔采用双磁吸笔槽设计。	4、为便于老师使用双侧印中文图 标 快捷键各≥18 个，包括软件打 开，上 下翻页，打开 PPT，笔颜色选 择，清屏，录制，展台，扫码等。

1. 像素结构：SMD 表贴三合一 538mm	2. 投标产品 LED 屏像素点间距≤1. 3. 模组尺寸：320mm*160mm 4. 刷新率≥3840Hz 5. 色温：3000K-12000K 可调 6. 白平衡亮度：≥600cd/m ² 7. 对比度≥3000:1 8. 亮度均匀性≥95% 9. 平整度≤0.2mm 10. 像素密度：422500 点/m ²	LED 大会议室 大屏 (全彩高清)	LED 屏像 素点间距 ≤ 1.538mm ³	浙江宇视科 技有限公司	13966 0.00	139660.0 0

1、灯体规格： 546 外型； 2、物理像素点间距： PH=10mm; 3、模组尺寸（宽*高*厚）： 320*160mm； 4、模组分辨率(宽*高)： 32*16 点； 5、 显示密度（点/ M2 ）： 10000 点/m ² ； 6、模组重量 (Kg) : 0. 54kg; 7、显示亮度： ≥2000cd/m ² ； 8、数据接口： 通用接口 HUB12; 9、驱动方式： 四分之一扫描 恒 压驱动； 10、视角： 水平视角≥110 度， 垂 直视角≥55 度； 11、最佳可视距离： 10-100 米； 12、灰度等级： 512 机灰度； 13、显示颜色： 红色； 14、屏幕寿命： >20 万小时； 15、盲点率： ≤3PPM; 16、工作电压： DC5V; 17、单个最大功耗： ≤20W/个； 18、单个工作功耗： ≤10W/个；	室外 LED 大屏 (单色高清)	美亚迪 套	美亚迪光 电有限公司	室外 P10	14988 0.00	149880.0 0	

3	3 检查 通讯 安保 系统 设备	技侦大楼安全 保密监控系统 软件、设备	半球摄像机 传感器靶面 $\geq 1/3.0''$, "像素 ≥ 400 万, 分辨率 $\geq 2560*1440$ 水平中心分辨率检验: 不小于 1400TVL (分辨率设置为 2560× 1440、帧率设置为 30fps 码率设置 为 5Mbps、300lx 光照环境、RJ45 输出) 。区域曝光功能检验: 可通 过 IE 浏览 器在监视画面框选出曝 光区域, 以该 区域作为参考区域曝 光。	1 照度适应范围检验: 照度适应范围 不小于 135dB。 最低照度检验: 彩色 $\leq 0.00051\text{lux}$ (AG C ON, RJ45 输出、应能分辨反 射式视 频矩阵测试卡中彩色色块) 黑色 $\leq 0.0001\text{ lux}$ (AGC ON, RJ45 输出, 应能分辨反射式视频分辨率 测试卡中圆形轮廓) 。	1 套 宇视 IPC-S662 4-FW 浙江宇视科 技有限公司 23995 0.00 0 239950.0 0 /	

	<p>夜视距离检验：可识别距离摄像机 100m 处人体轮廓（1.7m×0.5m）轮廓。</p> <p>区域遮盖功能检验：可在监视画面上设置遮盖的区域，区域个数、大小、位置可设置，最多可设置 8 个区域。</p> <p>宽动态自动切换功能检验：在 IE 浏览器下，摄像机具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换。</p> <p>拾音距离范围检验：摄像机可对距离摄像机 15m 处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放。</p> <p>移动侦测功能检验：在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置 18 × 22 个移动侦测区域。</p> <p>智能行为分析功能检验：当以下的</p>		

检测报告或官网截图或产品彩页

等，并加盖软件系统原厂公章）；

4、支持检测单位内部人员接入非信

任网络的风险行为并进行告警； 5、支

持查看AP CPU 和内存占用率， 支持统计

每一个 AP 在一段时间内 的接入用户

数和上网流量及趋势 变化；根据用

户数、流量查看繁忙

AP 和空闲 AP TOPN；

6、▲对接 Radius 系统结合 802.1 X、
Web 认证方式接入无线网络功 能，以
实现多用户认证可靠、安全 且高效的
认证管理（需提供证明材 料，检测报
告或官网截图或产品彩 页等，并加盖软
件系统原厂公章）； 7、为保证产品稳定
性，设备生产 厂商研发能力需达到
CMMI5 等级， 提供证书复印件证明，并
加盖厂商

公章；

SDN 网络运维平台 1、支持 WEB 中
英文图形化界面管理， 支持 CLI、