

## 附件 3 分项报价表

序号	产品名称	品牌、型号	规格及主要材质(功能技术参数)	制造商	单位	数量	单价	总价	备注
1	米面架	新富派	1500*500*300—采用 304 级不锈钢制作—骨架壁厚 1.2mm, 层板为矩形方管, 格栅—立柱为不锈钢方管。	西安新富派厨房设备有限公司	台	2	555	1110	
2	电子落地称	广东	420*560*900—表面经喷砂处理。	广东	台	1	840	840	
3	平板车	新富派	850*600*800—采用 201 级不锈钢制作, 板材厚 1.5 mm—焊接牢固, 表面光滑; 焊缝应均匀牢固, 无烧损. 冷裂. 漏焊等缺陷, 各焊接部位打磨平整, 抛光均匀—外观美观平整. 端正, 四角平行, 表面无锋棱. 毛刺等明显缺陷; 四个脚轮, 2 个有刹, 2 个无刹。	西安新富派厨房设备有限公司	台	1	1540	1540	
4	四层平板货架	新富派	1500*500*1550—台面采用 304 级不锈钢制作—骨架厚 1.0mm, 层板厚 1.2mm—立柱为 $\Phi 38$ 不锈钢管, 配不锈钢可调子弹脚。	西安新富派厨房设备有限公司	台	2	1200	2400	
5	六门更衣柜	新富派	900*400*1800—柜体采用 201 级不锈钢制作—柜体厚 1.0mm, 后板, 侧板, 层板厚 1.2mm—脚为不锈钢管, 配可调节子弹脚	西安新富派厨房设备有限公司	台	2	2500	5000	
6	干手器		156*176*207mm, 额定电压: 220V/50Hz, 额定功率: 1100W, 烘干时间: 7-10S, 风速 65m/S, 全程手部清洁红外线免接触。		台	2	500	1000	

7	不锈钢洗手池	新富派	400*300*500—台面采用304级不锈钢制作； —台面厚1.2mm； —星盆厚1.0mm —配有不锈钢提篮落水器， 可让垃圾与排污管道隔离， 方便清理； —脚配不锈钢子弹调节脚；	西安新富派厨房设备有限公司	台	2	800	1600	
8	感应水龙头	喻匠	—采用优质铜质制造，表面镀铬处理； —使用DC电源，4节5号(AA)碱性电池，感应范围20cm内，开单孔22mm	合肥喻匠环保科技有限公司	套	2	600	1200	
9	不锈钢落水器	新富派	—不锈钢提篮下水，配下水塑料软管	西安新富派厨房设备有限公司	套	2	70	140	
10	组装四层栅格层架	新富派	1500*500*1550—采用304级不锈钢制作—骨架壁厚1.2mm，层板为矩形方管，格栅—立柱为Φ38不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。	西安新富派厨房设备有限公司	台	1	1100	1100	
11	土豆脱皮机	天龙	640*680*800—采用304级不锈钢制作，厚为1.0mm— 噪音低，能耗低，故障率低， 与食品接触的零（部）件均 采用不锈钢或经特殊表面 处理，符合国家卫生标准。 电 压：220V，额定频 率：50HZ，料筒直径：宽 370mm*高290mm，生产能 力：300KG/H，防水等级： 1P*1	山东天龙炊具机械有限公司	台	1	5150	5150	

12	绞切肉机	天龙	570*470*770—采用 304 级不锈钢制作—可快速将肉类加工成薄片. 肉沫, 采用优质不锈钢刀片绞肉, 效率高, 绞肉速度 180kg/h, 切片速度 400kg/h, 切丝速度 200kg/h; 额定电压: : 220V 额定频率: 50Hz, 电机功率: 1. 1KW, 可根据用户需要绞、切猪、牛、羊肉及其他各种肉类, 既可切片又可将肉绞糜。切肉片厚度均匀, 绞肉肉质细腻。设备外型美观, 性能稳定, 操作简便, 高效实用, 且符合国家卫生安全标准。	山东天龙炊具机械有限公司	台	1	5400	5400
13	大单星盆水池	新富派	1000*700*900—台面采用 304 级不锈钢制作; —台面厚 1. 0mm; —星盆厚 1. 2mm —配有不锈钢提篮落水器, 可让垃圾与排污管道隔离, 方便清理; —脚配不锈钢子弹调节脚;	西安新富派厨房设备有限公司 	台	5	2400	12000
14	单星剖鱼工作台	新富派	1200*700*900—台面采用 304 级不锈钢制作; —台面厚 1. 2mm; —星盆厚 1. 0mm —配有不锈钢提篮落水器, 可让垃圾与排污管道隔离, 方便清理; —立柱为 Φ 38 不锈钢管制作; —脚配不锈钢子弹调节脚;	西安新富派厨房设备有限公司	台	2	1800	3600
15	高压花洒	喻匠	—采用 304 级不锈钢制作; —洗碗台冲渣;—安装孔径 30mm; —产品工艺;重力压铸; —适合场地: 厨房. 洗碗机	合肥喻匠环保科技有限公司	台	1	2500	2500
16	刀具消毒柜	新富派	—全身不锈钢, 耐热, 防生锈, 便于清洗—容量大, 承托力强, 摆放整齐, 不锈钢刀架, 利于消毒	西安新富派厨房设备有限公司	台	1	1900	1900

				司					
17	开水器带底座	广誉	1、一步进式加热方式，电脑板控制，逐层进水，逐层加热，水不开不出水，出水100%纯开水。加热时内胆压力为零，有效保障内胆工作安全和使用寿命。2、12v低压控制系统。可根据用户需求安装自排水功能，可根据安装需要提供无下水安装设备。3、一机器工作状态显示时间. 温度. 加热状态. 故障代码. 电脑程控，触摸动态显示，出水温度40-100度自由设定，可自由设定多个工作时间段，每个时间段温度可单独控制，使用更节能，出水更健康。4、机器一键智能变容，满足高峰和低谷用水，节用电。	中山广誉餐饮设备有限公司	台	1	6800	6800	
18	洗地龙头	喻匠	1、耐热喷洒管和高强度手柄环氧的涂层钢和开放式卷筒 2、系统控制软管的长度和拖拉力度，自动撤回；3、可调整的软管缓冲器；适用于弧型墙面. 天花板等	合肥喻匠环保科技有限公司	台	1	3450	3450	
19	工作台下栅格	新富派	1、台面采用采用 304 级不锈钢制作台面厚 1.2mm，台面加强处理，下衬密度板 (MDF) 2、立柱为Φ38 无缝不锈钢圆管，格栅采用 25*50 不锈钢方管制作 3、配不锈钢可调子弹脚。	西安新富派厨房设备有限公司	台	2	2200	4400	
20	冷水龙头	喻匠	—精铜、陶瓷阀芯、锌合金	合肥喻匠环保科技有限公司	套	7	220	1540	
21	不锈钢落水器	新富派	—不锈钢提篮下水，配下水塑料软管	西安新富派厨	套	7	70	490	



				房设备有限公司					
22	双头低背矮汤炉	金佰特	<p>—优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板. 前脸板厚厚=1.2, 台面一次压制成型;</p> <p>—外旁板. 后立板 SUS201 板厚厚=1.2, 龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2, 炉膛 10 厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料;</p> <p>—配全预混式节能炉头, 低电压 43V 或以下 42W 直流风机。炉灶噪音在 65 分贝以下, 热效率 50% 以上;</p> <p>—燃气泄漏报警自动关闭;</p> <p>—火力为 5 档, 火力大小数字可视化显示屏, 故障代码显示;</p>	山东金佰特商用厨具有限公司	台	1	9500	9500	
23	炉拼台	新富派	<p>—采用 304 级不锈钢制作</p> <p>—台面采用 1.2mm 不锈钢板</p> <p>—立柱 <math>\Phi 38*1.0</math>mm 不锈钢圆管制作</p> <p>—配不锈钢子弹调节脚;</p>	西安新富派厨房设备有限公司	台	1	1000	3000	
24	双头双尾小炒灶	金佰特	<p>—优质 304 不锈钢板制造, 面板板厚厚=1.2, 台面一次压制成型;</p> <p>—外旁板. 门及后立板板厚厚=1.0, 龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2, 衬板电解镀锌钢板厚厚=1.0, 台面 20 厚陶瓷纤维隔热棉, 灶身双层热轧钢板, 隔热层厚 40, 炉膛 50 厚耐高温材料;</p> <p>—炉膛采用不锈钢合金材料, 一次成型, 内配稀土贵金属聚能网;</p> <p>—配全预混式节能炉头, 炉灶噪音在 65 分贝以下, 热效率 45% 以上, 干烟气中 CO (a=1) 环境排放标准 0.002% 以下;</p> <p>—燃气泄</p>	山东金佰特商用厨具有限公司	台	1	21800	21800	

			露报警自动关闭;一火力为5档,火力大小数字可视化显示器,故障代码显示;一可储存用户产品使用信息,对客户做好精细化管理。					
25	双头燃气大锅灶	金佰特	一优质 304 不锈钢板制造,面板板厚=1.0,台面一次压制成型;一外旁板.门及后立板板厚=1.0,龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2,衬板电解镀锌钢板厚厚=1.0,台面 20 厚陶瓷纤维隔热棉,灶身双层热轧钢板,隔热层厚 40,炉膛 50 厚耐高温材料;一炉膛采用不锈钢合金材料,一次成型,内配稀土贵金属聚能网;一配全预混式节能炉头,炉灶噪音在 65 分贝以下,热效率 45%以上,干烟气中 CO(a=1) 环境排放标准 0.002%以下;一燃气泄露报警自动关闭;一火力为 5 档,火力大小数字可视化显示器,故障代码显示;一可储存用户产品使用信息,对客户做好精细化管理。	山东金佰特商用厨具有限公司	台	1	21650	21650
26	厨房灭火系统	捷司特曼	灭火药剂为食用油专用灭火药剂,质保期 6 年 一由灭火剂贮存容器(灭火剂瓶组件).驱动气体贮存器(贮气瓶组件).减压器组件.机械启动阀组件及气缸,高压管和主控箱体各管线出口等组成,固定在墙体或固定架上,避免安装在高温烘烤和高温腐蚀环境中。 一灭火剂管道由喷嘴.管件.吊架及管线连接成组成,安装位置不能在灶台火口垂直上方,斜度的大小视收烟罩的角度而定,安装完毕后要进行水管冲刷及强度试验。一感温器易熔片	浙江众士科技有限公司	套	1	18900	18900

			<p>(易熔片为易熔合金,熔点为 183℃±5) 组成, 当灶台油锅起火, 感温器位置达到 183℃时, 易熔装置熔断, 设备自动启动。</p> <p>—灭火药剂为食用油专用灭火药剂, 保质期 6 年; 喷嘴数量: 每套单瓶组配有喷嘴数量不少于 8 个, 双瓶组喷头不少于 16 个。每个喷嘴的灭火剂喷射量需 1.15L; 每个喷嘴的保护面积需 0.28 m²) 装置的每套工作压力, 灭火剂管道工作压力需介于 0.7-1.2MPa, 启动动力瓶工作压力需介于 1—5-13MPa; 储存方式及压力: 外贮压式, 7MPa;</p>					
27	双门蒸饭车(燃气)	汇德	<p>—采用 304 级不锈钢制作</p> <p>—保温层聚氨酯发泡工艺, 保温. 隔热. 节能. 环保;</p> <p>—自动进水, 缺水自给, 满水自停;</p> <p>—新型多气囊嵌入式硅胶门封, 密闭性能更强; 独特渐时式门锁设计, 结构更牢固, 使用更方便;</p> <p>—冷热水隔离技术, 功率更低, 使用更节能;</p> <p>—一次性钣金冲压成型底盘, 门板侧板工位化, 强度更高, 安装更精准;</p>	 <p>山东汇德厨业有限公司</p>	台	2	10900	21800
28	十二盆饼车	新富派	<p>—采用采用 304 级不锈钢制作;</p> <p>—层板厚 1.2mm, 立柱为 25mm*25mm 不锈钢管;</p> <p>—支撑架为不锈钢管, 排档采用不锈钢板折弯成形, 等距排列;</p> <p>—配优质聚胺脂万向脚轮;</p>	西安新富派厨房设备有限公司	台	1	1550	1550
29	组装四层栅格层架	新富派	<p>—采用采用 304 级不锈钢制作—骨架厚 1.2mm, 层板为矩形方管, 格栅—立柱为 Φ38 不锈钢管, 配不锈钢</p>	西安新富派厨房设备有限公司	台	2	1100	2200

			可调子弹脚。	限公司				
30	双通工作台	新富派	—台面采用 304 级不锈钢制作—台面厚 1.2mm, 台面加强处理—下衬 E1 级密度板, 不锈钢滚珠单向双移门—配 Φ38 不锈钢可调子弹脚。	西安新富派厨房设备有限公司	台	1	4600	4600
31	双层平板工作台	新富派	—台面采用 304 级不锈钢制作; —台面厚 1.2mm, 加强筋 1.0mm; —层板厚 1.0mm, 加强筋 1.0mm; —立柱 Φ38×1.0mm 不锈钢圆管, 配调节脚;	西安新富派厨房设备有限公司	台	1	1800	1800
32	双层平板工作台	新富派	—台面采用优质不锈钢板制造; —台面厚 1.0mm, 加强筋 1.0mm; —层板厚 1.0mm, 加强筋 1.0mm; —立柱 Φ38×1.0mm 不锈钢圆管, 配调节脚;	西安新富派厨房设备有限公司	台	2	1700	3400
33	四门双温柜	爱德信	—采用名牌压缩机, 双机双温; —台面采用优质不锈钢制作, 厚为 0.8mm, 整体发泡, 使用铜管, 温度范围为 +4.0℃~ -5.0℃, -6.0℃~ -15.0℃, —内藏式制冷铜管, 液晶温度显示, 配优质万向脚轮。—电功率: 220V0.7KW*2	山东爱德信商用厨具有限公司	台	2	12500	25000
34	大单星盆水池	新富派	—台面采用 304 级不锈钢制作; —台面厚 1.2mm; —星盆厚 1.0mm —配有不锈钢提篮落水器, 可让垃圾与排污管道隔离, 方便清理; —脚配不锈钢子弹调节脚;	西安新富派厨房设备有限公司	台	1	2400	2400
35	洗地龙头	喻匠	—耐热喷洒管和高强度手柄环氧的涂层钢和开放式卷筒—系统控制软管的长度和拖拉力度, 自动撤回; —可调整的软管缓冲器; 适用于弧型墙面. 天花板等	合肥喻匠环保科技有限公司	台	1	3450	3450

36	刀具消毒柜	新富派	—全身不锈钢，耐热，防生锈，便于清洗—容量大，承托力强，摆放整齐，不锈钢刀架，利于消毒	西安新富派厨房设备有限公司	台	1	1900	1900	
37	双层平板工作台	新富派	—台面采用 304 级不锈钢制作；—台面厚 1.2mm，加强筋 1.0mm；—一层板厚 1.0mm，加强筋 1.0mm；—立柱 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，配调节脚；	西安新富派厨房设备有限公司	台	1	1700	1700	
38	米面架	新富派	—采用 304 级不锈钢制作—骨架壁厚 1.2mm，层板为矩形方管，格栅—立柱为不锈钢方管。	西安新富派厨房设备有限公司	台	1	650	650	
39	单冷水龙头	喻匠	—精铜、陶瓷阀芯、锌合金	合肥喻匠环保科技有限公司 	套	1	220	220	
40	不锈钢落水器	新富派	—不锈钢提篮下水，配下水塑料软管	西安新富派厨房设备有限公司	套	1	70	70	
41	推车垃圾柜	新富派	—台面厚 1.2mm，洗盆厚 1.0mm，加强筋厚 1.0mm；—横撑 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管；—立柱为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，配调节脚。	西安新富派厨房设备有限公司	台	1	3450	3450	
42	单星水池柜	新富派	—台面采用 304 级不锈钢制作；—台面厚 1.2mm；—星盆厚 1.0mm—配有不锈钢提篮落水器，可让垃圾与排污管道隔离，方便清理；—脚配不锈钢子弹调节脚；	西安新富派厨房设备有限公司	台	1	1550	1550	



43	单通工作台	新富派	—台面采用 304 级不锈钢制作—台面厚 1.2mm；，下衬 15mm 密度板—层板、侧板、门厚 0.8mm—单向式双移门，层板加强筋厚 1.0mm—一脚为 $\Phi 63\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆通脚，配子弹调节脚；	西安新富派厨房设备有限公司	台	2	3600	7200
44	保洁柜	新富派	—台面采用 304 级不锈钢制作—骨架厚 1.0mm，层板厚 1.2mm—立柱为 $\Phi 38$ 不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。	西安新富派厨房设备有限公司	台	1	4200	4200
45	双门热风循环消毒柜	汇德	—采用 304 级不锈钢制作 100 摄氏度立体循环风高温杀菌. 杀毒效果彻底. 无死角；—安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失—电功率：220V 4.4KW	山东汇德厨业有限公司	台	1	7900	7900
46	食品留样柜	爱德信	—采用 304 级不锈钢制作； —环保 R134a. R04A 制冷剂 —配优质不锈钢可调子弹脚 $\times 4$ 。—电功率：220V0.5KW 配双锁，便于管理外形尺寸： 480*490*840mm 内径尺寸： 400*750*730mm 容积 50L。	山东爱德信商用厨具有限公司	台	1	1450	1450
47	暖饭车	新富派	—台面采用 304 级不锈钢制作； —台面厚 1.2mm，围板厚 1.0mm，加强筋厚 1.0mm； —配可调温控开关，不锈钢电热管；—推把采用 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管；—设备功率：220v2kw； —配 4 寸耐磨脚轮。	西安新富派厨房设备有限公司	台	4	2100	8400
48	双层平板工作台	新富派	—台面采用 304 级不锈钢制作；—台面厚 1.2mm，加强筋 1.0mm；—层板厚 1.0mm，加强筋 1.0mm；—立柱 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，配调节脚；	西安新富派厨房设备有限公司	台	1	1300	1300

49	五格保温售饭台	新富派	<p>—台面采用 304 级不锈钢制作, 配备食品级不锈钢保温分数盆;</p> <p>—立柱为 <math>\Phi 38</math> 无缝不锈钢圆管制作;</p> <p>—配优质不锈钢可调子弹脚<math>\times 4</math>;</p> <p>—电功率: 220V3KW</p>	西安新富派厨房设备有限公司	台	4	2800	11200	
50	双层平板工作台	新富派	<p>—台面采用 304 级不锈钢制作; 一台面厚 1.2mm, 加强筋 1.0mm; 一层板厚 1.0mm, 加强筋 1.0mm;</p> <p>—立柱 <math>\Phi 38 \times 1.0</math>mm 不锈钢圆管, 配调节脚;</p>	西安新富派厨房设备有限公司	台	1	1300	1300	
51	单冷水龙头	喻匠	—精铜、陶瓷阀芯、锌合金	合肥喻匠环保科技有限公司	套	1	220	220	
52	不锈钢落水器	新富派	—不锈钢提篮下水, 配下水塑料软管	西安新富派厨房设备有限公司	套	1	70	70	
53	不锈钢洗手池	新富派	<p>—台面采用 304 级不锈钢制作;</p> <p>—台面厚 1.2mm;</p> <p>—星盆厚 1.0mm</p> <p>—配有不锈钢提篮落水器, 可让垃圾与排污管道隔离, 方便清理;</p> <p>—脚配不锈钢子弹调节脚;</p>	西安新富派厨房设备有限公司	台	1	800	800	
54	干手器	广东	156*176*207mm, 额定电压: 220V/50Hz, 额定功率: 1100W, 烘干时间: 7-10S, 风速 65m/S, 全程手部清洁红外线免接触。	广东	台	1	500	500	
55	挂衣钩	广东	—采用优质不锈钢制造	广东	台	1	180	180	
56	感应水龙头	喻匠	<p>—采用优质铜质制造, 表面镀铬处理;</p> <p>—使用 DC 电源, 4 节 5 号 (AA) 碱性电池, 感应范围</p>	合肥喻匠环保科技有限公司	套	2	600	1200	

			20cm 内, 开单孔 22mm	公司				
57	不锈钢落水器	新富派	—不锈钢提篮下水, 配下水塑料软管	西安新富派厨房设备有限公司	套	2	70	140
58	开水器带底座	广誉	1、一步进式加热方式, 电脑板控制, 逐层进水, 逐层加热, 水不开不出水, 出水 100%纯开水。加热时内胆压力为零, 有效保障内胆工作安全和使用寿命。2、12v 低压控制系统。可根据用户需求安装自排水功能, 可根据安装需要提供无下水安装设备。3、一机器工作状态显示时间. 温度. 加热状态. 故障代码. 电脑程控, 触摸动态显示, 出水温度 40-100 度自由设定, 可自由设定多个工作时间段, 每个时间段温度可单独控制, 使用更节能, 出水更健康。4、机器一键智能变容, 满足高峰和低谷用水, 节用电。	中山广誉餐饮设备有限公司 	台	1	6800	6800
59	保洁柜	新富派	—台面采用 304 级不锈钢制作—骨架厚 1.0mm, 层板厚 1.2mm—立柱为 Φ38 不锈钢管, 配不锈钢可调子弹脚。	西安新富派厨房设备有限公司	台	1	4200	4200
60	双门热风循环消毒柜	汇德	—采用 304 级不锈钢制作 100 摄氏度立体循环风高温杀菌. 杀毒效果彻底. 无死角;—安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失—电功率: 220V 4.4KW	山东汇德厨业有限公司	台	1	7900	7900

61	拖把池连架	新富派	一台面采用 201 级不锈钢制作一台面厚 1.2mm—星盆厚 1.0mm—立柱 $\Phi$ 38*1.0mm 不锈钢圆管制作—配不锈钢子弹调节脚；	西安新富派厨房设备有限公司	台	1	1450	1450	
62	工作台下栅格	新富派	一台面采用 304 级不锈钢制作一台面厚 1.2mm, 台面加强处理, 下衬高密度板—立柱为 $\Phi$ 38 无缝不锈钢圆管, 格栅采用 25*50 不锈钢方管制作—配不锈钢可调子弹脚。	西安新富派厨房设备有限公司	台	1	1600	1600	
63	大单星盆水池	新富派	一台面采用 304 级不锈钢制作； 一台面厚 1.2mm； —星盆厚 1.0mm —配有不锈钢提篮落水器, 可让垃圾与排污管道隔离, 方便清理； —脚配不锈钢子弹调节脚；	西安新富派厨房设备有限公司	台	3	2400	7200	
64	单孔收残台	新富派	一台面采用 304 级不锈钢制作, 一台面厚 1.2mm, 台面加强处理—立柱为无缝不锈钢管—配不锈钢可调子弹脚	西安新富派厨房设备有限公司	台	1	1100	1100	
65	洗地龙头	喻匠	—耐热喷洒管和高强度手柄环氧的涂层钢和开放式卷筒—系统控制软管的长度和拖拉力度, 自动撤回； —可调整的软管缓冲器；适用于弧型墙面. 天花板等	合肥喻匠环保科技有限公司	台	1	3450	3450	
66	单冷水龙头	喻匠	—精铜、陶瓷阀芯、锌合金	合肥喻匠环保科技有限公司	套	4	220	880	
67	不锈钢落水器	新富派	—不锈钢提篮下水, 配下水塑料软管	西安新富派厨房设备有限公司	套	4	70	280	

				司					
68	紫外线消毒灯	广东	一灯管寿命：8000 小时； 一采用优质石英玻璃管，羟基含量≤50ppm. 紫外线透过率 90%；一透氧空气杀毒，超低汞技术，汞含量≤5mg，达欧盟标准；一杀菌速度快，1-5 秒内杀菌；纯物理消毒，不产生任何有毒化学物质；无任何残留物质 一功率：220V30w；	广东	台	7	260	1820	
69	灭蝇灯	广东	一双面粘捕，效率更高，无声诱捕—飞利浦诱虫光源 优质耐用，效果显著—整机结构结实耐用，能抵御厨房油烟高温腐蚀	广东	台	5	240	1200	
70	挡鼠板	新富派	一采用优质不锈钢板 1.0mm 制作	西安新富派厨房设备有限公司 西安西奥多科技有限公司	块		320	960	
71	风幕机	西奥多	一通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形门帘”的空气净化设备	西安西奥多科技有限公司	台	1	1450	1450	
72	不锈钢快餐盘	广东	一食品级 304 不锈钢 1.2 特厚，5 格 优质不锈钢材质，光边	广东	只	500	20	10000	
73	不锈钢汤碗	广东	一食品级 304 不锈钢 厚度不小于 1mm，	广东	只	500	8	4000	
74	不锈钢餐勺	广东	一食品级 304 不锈钢 厚度不小于 1mm，重量不小于 50 克	广东	只	500	7	3500	
75	合金筷	广东	一304 不锈钢 重量不低于 35 克，方头筷子夹菜端圆形带防滑功能，	广东	双	500	7	3500	
76	四格套装餐盒	广东	一食品级 304 不锈钢制作，	广东	只	500	55	27500	
77	保温箱	广东	一内外表面 HDPE 塑料，中间高质量的 PU 保温层；	广东	只	30	700	21000	



78	PVC 菜板	广东	—采用 PE 塑料加工，抗菌防霉；食品级；	广东	块	2	210	420	
79	磨刀石	广东	—双面砥石 3000/8000 目，重量：450g	广东	块	2	25	50	
80	不锈钢夹具	广东	—采用 304 食品不锈钢板材	广东	把	10	45	450	
81	净菜筐	广东	—采用工程 PE 塑料制作	广东	个	10	42	420	
82	毛菜筐	广东	—采用工程 PE 塑料制作	广东	个	10	53	530	
83	油缸	广东	—采用 304 不锈钢板材	广东	个	6	55	330	
84	料缸	广东	—采用 304 不锈钢板材	广东	个	20	18	360	
85	不锈钢油格	广东	—采用 304 不锈钢板材	广东	个	2	70	140	
86	不锈钢漏勺	广东	—采用 304 不锈钢板材	广东	个	2	70	140	
87	不锈钢大锅铲	广东	—采用 304 不锈钢板材	广东	个	2	80	160	
88	不锈钢炒勺	广东	—采用 304 不锈钢板材	广东	个	2	45	90	
89	留样盒	广东	—精选优质材料，坚固耐用，健康环保	广东	个	20	5	100	
90	剪刀	广东	—采用 304 钢板材	广东	把	4	25	100	
91	砍骨刀	广东	—采用优质不锈钢板材	广东	把	2	165	330	
92	切片刀	广东	—采用优质不锈钢板材	广东	把	2	155	310	
93	刨刀	广东	—采用 304 不锈钢板材	广东	个	4	25	100	
94	加厚不锈钢盆	广东	—采用 304 不锈钢板材	广东	个	4	155	620	
95	不锈钢打菜盆	广东	—采用 304 不锈钢板材	广东	只	30	65	1950	
96	不锈钢汤桶	广东	—采用 304 不锈钢板材	广东	只	2	650	1300	
97	港式水勺	广东	—采用 304 不锈钢板材	广东	把	2	65	130	
98	双扣保鲜盒连盖	广东	—高透 pp 材质，具有食品存储的安全标准；	广东	只	10	35	350	
99	打汤勺	广东	—采用 304 不锈钢板材	广东	个	20	22	440	

100	油烟净化一体机	科旭	<p>—先采用湿法液沫洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤的工艺,净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质再利用高压静电二级净化。</p> <p>—设备自带动力,集抽排净化一体。风机功率 1.5KW , 电场功率 0.5KW 。</p> <p>—具备防火功能,LED 灯防水设计。高清液晶屏显示功能,实时显示设备运行状态,中文显示。</p> <p>—隐藏式开关按钮,一键运行,一键停止。安全节能环保</p>	重庆市科旭环保工程有限公司	组	5	27200	136000	
101	镀锌管道	新富派	<p>—采用 304 不锈钢板材制造—机制, ACL 压轧加强槽线,共板法兰,内填充防油材料—主料 1.2 mm, 辅料 1.0 mm 板料;</p>	西安新富派厨房设备有限公司	平方	275	185	50875	
102	四人桌椅	恒利来	<p>1100*1700*765—台面采用 304 不锈钢板材,厚 1.0mm, —骨架采 50*50*1.2mm 碳钢支架, —采用优质高强度玻璃钢凳面</p>	山东省博兴县金和信工贸有限公司	套	50	760	38000	
103	安装及辅材				项	1	39800	39800	
合计: 陆拾肆万叁仟零玖拾伍元整								643095	

注: 1、投标人须根据所投标包的清单项(清单见附件),按照此表格式进行报价,不可有缺漏项。如有缺漏项,按无效标处理。

法定代表人或被授权代表签字或盖章: 王嘉瑞

供应商名称: 西安新富派厨房设备有限公司(公章)

日期: 2022年8月1日