

报价单

序号	产品名称	型号	参数	数量	单价	合计
1	电脑	启天M437	1、 CPU: ≥Intel Core I5-10500处理器 2、 主板: Intel 400系列及以上芯片组 3、 内存: ≥8G DDR4 2666MHz 内存, 提供双内存槽位 4、 显卡: 集成显卡 5、 声卡: 集成声卡, 支持5.1声道 6、 硬盘: ≥1THDD机械硬盘+128G SSD固态硬盘 7、 网卡: 集成10/100/1000M以太网卡; 8、 扩展槽: ≥1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位 9、 接口: ≥10个USB接口(前置2个USB 3.2 Gen2、4个USB 3.2 Gen1, 后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口(VGA非转接); 10、电源: ≥260W 节能电源 11、操作系统: 预装正版 Win 11操作系统 12、安全特性: USB屏蔽技术, 仅识别USB键盘、鼠标, 无法识别USB读取设备, 有效防止数据泄露; 13、机箱: 标准MATX立式机箱, 采用蜂窝结构, 散热更为有效; 14. 显示器: ≥21.5寸全高清FHD液晶显示屏(1920x1080), 窄边框设计, 亮度调节物理按键、屏幕开关按钮, 带低蓝光护眼功能(提供第三方证明文件); 15. 要求原厂商承诺主机三年保修及上门, 并提供证明文件, 原厂400/800售后电话及售后服务承诺函	246	4920	1210320
2	激光打印机	HP1106	A4幅面黑白激光打印机, 首页输出时间: 8.5秒; 打印速度: 18PPM; 分辨率 ≥600*600*2DPI, (1200dpi有效输出质量); 内存: 2M; 处理器: 266MHz; 输入: 150页纸盒; 输出: 100页出纸盒; 打印负荷: 5000页/月; 保修: 1年送修。	100	1250	125000
3	小票打印机	斯普瑞特88V	打印方式: 行式热敏打印, 打印密度: 10dots/mm (203dpi), 826dots/line打印速度MAX:350mm/5 (25%打印密度)有效打印宽度72mm, 打印纸宽79.5±0.5mm, 自定义字符支持, 图形打印支持; Data Matrix接口串口、并口、网口、USB、WIF1、蓝牙、串口 USB 网口支持功能记忆打印、缺纸报警、黑标检测、过热保护、上盖未盖紧检测、切刀位置错误检测纸张类型普通热纸79.5×中80mm(MA0纸张厚度0.06-0.08mm装纸方式简易装纸切纸方式自动切纸(全切/半切可选)外观尺寸200mm×150mm×139mmL×Ww×H)重量1500g(不含纸卷)打印头/切刀寿命150KM/1300.000次	57	1200	68400
4	针式打印机	EPSON300KH	高速一档打印速度: 235汉字/秒7.5cpi; 打印头寿命 ≥4亿次每针; 支持串行、并行和USB端口; 打印速度: ≥195汉字秒(7.5cpi); 复写能力: 7份(1份原件 6份拷贝); 打印厚度: ≥0.82mm, 接口: 双向并口IEEE-1284), USB2.0; 全速串口色带寿命: ≥500万字符(10cpi, 48点字符)	2	2980	5960
5	条码打印机	思瑞-703CYN	电源供应器输入(nput): AC100-240V输出(Output): DC24V/2A; 接口: 3接口(串口+USB+并口); 打印模式: 碳带热敏; 打印速度(cm秒): 2.5-15cm秒; 最大打印宽度: 80mm; 热敏片耐磨性: 100Km	15	1000	15000

6	瓶贴打印机	SNBC BTP- L3802	打印方式:热敏式打印;分辨率: $\geq 313\text{dpi}$;打印速度:5-8英寸/秒;通讯接口:USB接口;存储:2MB;介质类型:热敏卷纸, 热敏标签纸, 不干胶热敏纸	15	1000	15000
合计						1439680