

分项报价表

序号	物资名称	数量 (单位)	单价 (元)	合计 (元)	备注	
一	指挥中心平台					
1	视频融合指挥调度平台	系统管理	1 套	20000.00	20000.00	/
2		视频监控设备接入	200 路	50.00	10000.00	/
3		视频监控	1 套	2000.00	2000.00	/
4		账户授权数	200 路	180.00	36000.00	/
5		GIS 调度	1 套	360000.00	360000.00	/
6		即时通讯	1 套	100000.00	100000.00	/
7	安全生产综合监管平台	企业风险监测预警	1 套	100000.00	100000.00	/
8		视频联网网关	1 套	5000.00	5000.00	/
9		安全生产数据联网网关	1 套	30000.00	30000.00	/
10		安全生产数据接入	30 台	1000.00	30000.00	/
11	应急指挥平台	指挥调度	1 套	600000.00	600000.00	核心产品
12		应急资源管理	1 套	450000.00	450000.00	/
13		事件接报	1 套	220000.00	220000.00	/
14	AR 实景指挥系统	AR 实景地图标准包	1 套	185000.00	185000.00	/
15		AR 高点场景数	2 路	26000.00	52000.00	/

16	平台服务器	4 台	47600.00	190400.00	/	
17	视频矩阵	1 台	45000.00	45000.00	/	
18	架式防火墙	1 台	55000.00	55000.00	/	
19	接入交换机	3 台	6500.00	19500.00	/	
20	核心交换机	1 台	16300.00	16300.00	/	
21	安全隔离与信息交换系统	1 台	75600.00	75600.00	/	
22	核心路由器	1 台	36800.00	36800.00	/	
二	指挥中心装修					
23	指挥大屏系统	11.5 平方米	19500.00	224250.00	/	
24	视频处理器	1 套	5000.00	5000.00	/	
25	定制设计	1 套	10000.00	10000.00	/	
26	高清视频解码器	1 台	45000.00	45000.00	/	
27	音频系统	功放	2 套	5800.00	11600.00	/
28		音响	4 套	6600.00	26400.00	/
29		话筒	21 套	3200.00	67200.00	/
30		会议音频处理后端设备	1 台	7450.00	7450.00	/
31		调音台	1 台	3600.00	3600.00	/
32	办公电脑	10 台	5100.00	51000.00	/	

33	系统集成		1 项	55000.00	55000.00	/
34	强电改造弱点改造		1 项	35000.00	35000.00	/
35	室内装修		1 项	280000.00	280000.00	/
36	办公家具	定制	1 项	85000.00	85000.00	/
37	操作台		2 套	18000.00	36000.00	/
38	微型消防站		2 套	5500.00	11000.00	/
三	机房建设					
39	机房 UPS 电源	UPS 电源电气柜	1 台	59000.00	59000.00	核心产品
40		功率模块	2 台	35500.00	71000.00	
41		铅酸蓄电池	64 只	1350.00	86400.00	
42		配电柜(列头柜)	1 台	35000.00	35000.00	
43		电池柜	2 套	4500.00	9000.00	
44		主线缆、接地铜排	1 项	30000.00	30000.00	
45	机房精密空调		1 台	96500.00	96500.00	/
46	机房装修		1 项	60000.00	60000.00	/
47	机柜		2 台	4500.00	9000.00	/
四	视频会议系统					
48	县局指挥大厅视频融合终端		1 套	78000.00	78000.00	/

49	乡镇、危化品企业应急指挥一体机(分会场)	5套	19000.00	95000.00	/
50	乡镇、危化品企业应急指挥一体机(分会场)	5套	300.00	1500.00	/
五	前端设备				
51	移动布控球	4台	36600.00	146400.00	/
52	移动手持单兵	5台	8830.00	44150.00	/
53	网络存储服务器	1台	49500.00	49500.00	核心产品
54	硬盘存储	30块	1800.00	54000.00	/
55	网络监控一体机服务器	1台	66000.00	66000.00	/
56	前端数据传输	12/2年	8000.00	96000.00	/
六	其它				
57	安装调试费	1项	160000.00	160000.00	/
总价合计：大写：肆佰捌拾叁万捌仟伍佰伍拾元整（¥：4838550.00元）					

### 货物清单

序号	货物名称		型号	注册商标	品牌	产地	规格参数	备注
一	指挥中心平台							
1	视频融合 指挥 调度平台	系统管理	系统管理 /InfoCom CAD-SM	HIKVISION	海康威视	杭州	<p>系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、事件联动应用服务。</p> <p>系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、基础数据管理、区域管理、系统配置、物联网设备管理，统一管理了组织、区域、人员和物联网设备等资源，并提供融合通信相关的配置能力。</p> <p>一、组织资源管理</p> <p>1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；</p> <p>二、区域资源管理</p> <p>1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能；</p> <p>三、人员信息管理</p> <p>1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集；</p> <p>2、支持人员基础信息自定义扩展；</p> <p>四、设备信息管理</p> <p>1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、通讯设备、视频会议设备、音频网关设备等；</p>	/

						<p>五、系统用户管理</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查；</li> <li>2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；</li> <li>3、支持用户组权限分配；</li> <li>4、支持用户安全管理，可绑定用户 mac 地址及 IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；</li> <li>5、支持从 Windows 域同步用户信息，用于域账户进行平台登录；</li> </ol> <p>六、资源上图管理：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、支持地图配置能力，包含在线（高德、EGIS）、离线 GIS 地图（高德、自定义）</li> <li>2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、人员、通信设备等；</li> </ol> <p>七、核心参数配置</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、支持首页菜单自定义展示设置；</li> <li>2、支持所有设备统一校时；</li> <li>3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置；</li> <li>4、支持呼叫路由配置；</li> <li>5、支持群组成员上限配置；</li> <li>6、支持文件大小上限配置；</li> </ol>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>7、支持即时消息中的文件存储配置；</p> <p>8、支持音视频录制配置；</p> <p>9、支持历史消息保存时间、历史通话保存时间配置</p> <p>事件联动：</p> <p>事件联动提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。</p> <p>一、事件联动管理</p> <p>1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查；</p> <p>2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式；</p> <p>3、支持多种报警事件配置联动，包括：14种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和21种事件联动动作配置；</p> <p>4、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。</p> <p>二、事件检索管理</p> <p>1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持 36 个月存储；</p> <p>2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度；</p> <p>3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等；</p> <p>4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。</p>	
2	视频监控设备接入	视频监控设备接入 /InfoCom CAD-VschInsert	HIKVISION	海康威视	杭州	支持前端编码设备的集中管理；	/
3	视频监控	视频监控 /InfoCom CAD-Vsch	HIKVISION	海康威视	杭州	<p>视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络 SDK 协议、海康 Ehome 协议、海康 ISUP5.0 协议、GB28181 协议、ONVIF 协议、大华设备网络 SDK 协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。</p> <p>一、视频预览</p>	/

						<p>1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；</p> <p>2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；</p> <p>3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；</p> <p>4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；</p> <p>5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；</p> <p>二、录像回放</p> <p>1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；</p> <p>2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；</p> <p>三、图片监控</p> <p>1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；</p> <p>2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展</p>
--	--	--	--	--	--	---

							<p>示抓拍图片；</p> <p>3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；</p> <p>4、支持图片下载能力；</p> <p>四、视频上墙</p> <p>1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；</p> <p>2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；</p> <p>五、视频事件</p> <p>1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；</p>	
4		账户授权数	账户授权数 /InfoCom CAD-xmessag euser	HIKVISION	海康威视	杭州	平台账户授权数量，支持 Web 客户端和融合通信 APP 授权个数控制	/
5		GIS 调度	GIS 调度 /InfoCom CAD-gissch	HIKVISION	海康威视	杭州	<p>包含图上资源管理、图上事故点定位、图上一键指挥调度、图上资源跟踪、音视频协同会商、资源中心、信息中心、事件中心、广播中心等模块。</p> <p>一、地图操作</p> <p>1. 支持地图框选操作，可进行矩形选、圆形选、点选、</p>	/

						<p>自定义；</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 支持地图测量操作，可测面、测距；</li> <li>3. 支持地图标记操作；</li> <li>4. 支持地图图层管理，可对图层显示进行控制；</li> <li>5. 支持地图资源名称显示/隐藏控制；</li> <li>6. 支持地图全屏/退出全屏操作；</li> <li>7. 支持地图放大、缩小控制；</li> </ol> <p>二、地图资源检索</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持图上资源检索定位；</li> <li>2. 支持图上事件点搜索定位，包括区域、道路、路口、建筑物等；</li> </ol> <p>三、资源中心</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持通讯录部门、部门人员、通讯设备查询；</li> <li>2. 支持通讯录群组、群组人员查询；</li> <li>3. 支持通讯录人员即时消息、语音通话、视频通话、广播、短信，即时消息包括文字消息、文件消息、图片消息、语音消息、视频消息等；</li> <li>4. 支持点击通讯录人员、设备资源图上快速定位；</li> <li>5. 支持视频资源总数、在线、离线数量统计；</li> <li>6. 支持视频资源不同类型统计，包括普通监控、布控球、单兵、无人机、车载、执法记录仪、安全帽数量及在离线数量统计；</li> </ol>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>7. 支持视频资源查询，可按名称、状态、资源类型进行筛选查询；</p> <p>8. 支持点击视频资源图上快速定位；</p> <p>四、会议中心</p> <p>1. 支持发起快速会议，可设置会议号、音视频开启、录像开启及添加会议成员；</p> <p>2. 支持快速加入会议；</p> <p>3. 支持会议控制操作，开启/关闭麦克风、开启/关闭本地摄像头、切换布局、禁言/禁音、会议成员邀请/踢出、指定主持人、会议延长、会议成员查看、结束会议、云台控制等；</p> <p>五、广播中心</p> <p>1. 支持选择部门/群组/人员进行文字、语音广播，可选择提前导入的文字语音模板，也可手动输入</p> <p>2. 支持选择视频设备、对讲机、IP 电话进行语音广播，选择提前导入的模板；</p> <p>3. 图上视频设备、对讲机、IP 电话、人员增加广播按钮；</p> <p>4. 支持通过框选资源，进行广播操作；</p> <p>5. 支持广播模板配置；</p> <p>六、事件中心</p> <p>1. 支持事件推送接口，供行业平台/APP 推送事件；</p> <p>2. 支持事件周边资源框选，事件点周边操作/以事件点</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>为中心框选；</p> <p>3. 支持待处理事件数量展示、事件列表、事件基本信息查看；</p> <p>七、消息中心</p> <p>1. 支持实时消息即时更新提醒；</p> <p>2. 支持实时消息展示查看；</p> <p>3. 支持实时消息操作，可与联系人快速即时消息，包括文字消息、文件、图片、语音通话、视频通话；</p> <p>4. 支持实时文字消息、文件消息、图片消息、语音消息、视频消息下载查看；</p> <p>八、轨迹回放</p> <p>1. 支持单兵、车载等移动视频资源图上实时定位；</p> <p>2. 支持单兵、车载等移动视频资源轨迹回放；</p> <p>九、一键调度</p> <p>1. 支持图上事故周边应用视频资源一键调度，单个视频资源可实时预览、录像回放、周边查看、加入会议等；</p> <p>2. 支持图上事故视频资源快速分享到现场救援人员，可设置分享时长；</p> <p>3. 支持图上事故视频资源一键上墙；</p> <p>4. 支持图上对事故周边应急人员一键调度，单个人员可语音通话、视频通话、即时消息、加入会议；</p> <p>5. 支持图上固定电话一键调度，单个固定电话可语音呼</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>叫、加入会议；</p> <p>6. 支持图上 IP 电话一键调度,单个 IP 电话可语音通话、视频通话、加入会议；</p> <p>7. 支持在图上通过框选或点选的方式显示事故灾害点附近半径范围内的现场视频点位、应急人员、应急车辆等应急资源分布情况,并可按需对框选应急资源按类型全选或多选进行一键调度,包括电话呼叫、应急人员语音视频通话、即时消息、视频资源实时预览/录像回放等,也可快速加入会议或发起多方资源视频会议会商；</p> <p>8. 支持事故视频周边资源快速调度,显示事故灾害点附近半径范围内的现场视频点位、应急人员、应急车辆等应急资源分布情况,并可按需对框选应急资源按类型全选或多选进行一键调度,包括电话呼叫、应急人员语音视频通话、即时消息、视频资源实时预览/录像回放等,也可快速加入会议或发起多方资源视频会议会商。</p>		
6		即时通讯	即时通讯 /InfoCom CAD-instanm essage	HIKVISION	海康威视	杭州	<p>一、联系人管理</p> <p>1. 支持按组织展示平台中所有的用户,支持添加到常用联系人;支持查看联系人信息;</p> <p>2. 支持按组织展示平台中所有的设备,支持添加到常用设备列表;</p> <p>3. 支持创建一个群组,并添加群组成员,支持退群;群组支持踢出成员;</p>	/

						<p>4. 支持编辑群组名称；支持收藏与取消收藏群组；</p> <p>5. 支持群组名称，成员加入，退群消息通知；</p> <p>6. 支持模糊检索常用联系人，设备，联系人列表，群组；</p> <p>二、语音通话</p> <p>1. 支持终端间一对一或多对多实时音频通话（终端包括 Web 端、安卓 APP、单兵、执法记录仪）；</p> <p>2. 支持在通话过程中邀请群组内其他成员加入语音通话；</p> <p>3. 支持主动加入/退出群组内的语音通话；</p> <p>4. 支持语音通话中成员加入，离开消息通知；</p> <p>三、视频通话</p> <p>1. 支持终端间一对一或多对多实时视频通话（终端包括 Web 端、安卓 APP、单兵、执法记录仪）；</p> <p>2. 支持在通话过程中邀请群组内其他成员加入视频通；</p> <p>3. 支持主动加入/退出群组内的视频通话；</p> <p>4. 支持视频通话中成员加入，离开消息通知；</p> <p>四、即时消息</p> <p>1. 支持终端间一对一或多对多文字聊天（终端包括 Web 端，安卓 APP）；</p> <p>2. 支持终端间一对一或多对多进行图片文件，文件收发（终端包括 Web 端、安卓 APP）；</p> <p>3. 支持 web 端向其他终端发送语音消息（其他终端包括</p>
--	--	--	--	--	--	---

							APP 安卓端，Web 终端)； 4. 支持 web 端发送视频文件并发送给其他终端（其他终端包括：APP 安卓端，Web 终端)； 五、拨号盘 可以使用拨号盘输入号码发起音视频通话。	
7	安全生产 综合 监管平台	企业风险 监测预警	企业风险监 测预警 /Infovision EM-iMonitor -ERMW	HIKVISION	海康威视	杭州	基于安全生产传感数据，构建风险监测指标体系用于监测预警，实现对对高危行业企业安全生产风险的监测、评估、预警和趋势分析，包括监测预警一张图、危险源风险预警、传感器预警、智能识别预警、知识库、综合监测等内容；	/
8		视频联网 网关	视频联网网 关 /Infovision EM-iMonitor -NCG	HIKVISION	海康威视	杭州	用于平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件	/
9		安全生产 数据联网 网关	安全生产数 据联网网关 /Infovision EM-iMonitor -SPDNG	HIKVISION	海康威视	杭州	用于平台对外标准化协议向上进行安全生产传感数据汇聚的组件	/
10		安全生产 数据接入	安全生产数 据接入（B80	HIKVISION	海康威视	杭州	基于危化品企业安全生产数据接入规范要求，提供物联网网关接入能力，实现传感、智能识别事件查询及温度、	/

			设备数量) /Infovision EM-iMonitor -SPDNGquota _gateway_c				液位、压力、有毒气体浓度、易燃气体浓度传感数据实时监测功能	
11	应急指挥平台	指挥调度	应急指挥调度 /Infovision EC_DISPATCH _MAP	HIKVISION	海康威视	杭州	<p>1、辅助决策：支持以事件为中心，对周边应急资源进行统计展示，并提供历史相关事件、相关法律法规、系统录入知识库等信息，提供辅助决策支持；</p> <p>2、协同会商：支持视频监控资源、会议终端资源、音频资源混合入会，协同应急专家、相关职能部门等进行视频会议会商，支持会议控制操作，开启/关闭麦克风、开启/关闭本地摄像头、切换前后镜头、切换布局、禁言/禁音、会议成员邀请/踢出、指定主持人、会议延长、会议成员查看、结束会议等；支持图片、视频、文件共享；</p> <p>3、应急预案启动：支持应急预案启动，可选择响应级别及应急预案；</p> <p>4、任务调度：支持救援过程任务调度，一键任务分发，短信、APP 通知，救援人员可通过 APP 实时反馈任务进度，指挥中心实时查看任务进度；紧急状况下指挥中心可进行临时任务分发；</p>	核心产品

12		应急管理	应急管理 /Infovision EC_ER_RESOU RCE	HIKVISION	海康威视	杭州	<p>救援队伍管理：支持以列表的形式展示救援队伍信息，支持对救援队伍进行增删改查和筛选，支持用统一的模板导入救援队伍信息，支持救援队伍信息导出。支持外来救援队伍信息录入；</p> <p>应急物资管理：支持以列表的形式展示应急物资信息，支持对应急物资进行增删改查和筛选，支持用统一的模板导入应急物资信息，支持应急物资信息导出；</p> <p>应急装备管理：支持以列表的形式展示应急装备信息，支持对应急装备进行增删改查和筛选，支持用统一的模板导入应急装备信息，支持应急装备信息导出；</p> <p>应急储备库管理：支持以列表的形式展示应急储备库信息，支持对应急储备库进行增删改查和筛选，支持用统一的模板导入应急储备库信息，支持应急储备库信息导出；</p> <p>避难场所管理：支持以列表的形式展示避难场所信息，支持对避难场所进行增删改查和筛选，支持用统一的模板导入避难场所信息，支持避难场所信息导出；</p> <p>医疗卫生资源管理：支持以列表的形式展示医疗卫生资源信息，支持对医疗卫生资源进行增删改查和筛选，支持用统一的模板导入医疗卫生资源信息，支持医疗卫生资源信息导出；</p> <p>应急专家管理：支持对应急专家资源进行增删改查，支</p>	/
----	--	------	---	-----------	------	----	---	---

							<p>持以列表的形式分类展示应急专家资源信息，支持用统一的模板导入避难场所信息；</p> <p>危险源管理：支持以列表的形式展示危险源信息，支持对危险源进行增删改查和筛选，支持用统一的模板导入危险源信息，支持危险源信息导出；</p> <p>防护目标管理：支持以列表的形式展示防护目标信息，支持对防护目标进行增删改查和筛选，支持用统一的模板导入防护目标信息，支持防护目标信息导出；</p> <p>数据字典：支持数据字典，可对应急资源类型、各类型应急资源核心字段自定义</p>	
13		事件接报	事件接报 /Infovision EC_EVENT	HIKVISION	海康威视	杭州	支持事件信息录入、续报，查看事件统计信息	/
14	AR 实景指挥系统	AR 实景地图标准包	AR 实景地图标准包 /InfoCom AR_ARStd	HIKVISION	海康威视	杭州	<p>必选项：</p> <p>通过对接通用业务组件，如结构化数据、实时监测数据、业务数据、统计分析数据、报警数据等，在实景地图中进行标签化展示和联动；</p> <p>一、基础类标签</p> <p>1、支持线标签、区域标签、视频、建筑物、景区、商城、酒店、厕所、公交站、设备配电箱、路灯、井盖、垃圾桶、安保岗亭、安保力量标签；</p> <p>二、通用业务标签管理</p>	/

						<p>1、人员管控标签类：人脸标签（iSee/iFar）</p> <p>2、车辆管控标签类：道路卡口（iFar）、园区卡口点（iSee）</p> <p>三、动态数据标签管理：</p> <p>1、支持在实景地图中展示移动单兵、执法记录仪、车载等 GPS 设备的实时位置，支持实时视频预览、对讲等能力；</p> <p>2、平台通过接收 GPS 设备（如单兵、执法记录仪、车载等）上报的位置信息，结合前端 AR 鹰眼设备时空重构算法，将其实时位置以移动标签的形式展示在实景地图中，可用于应急预案场景中，安保警力资源的实时调度；</p> <p>四、标签自定义扩展管理：</p> <p>1、提供自定义标签类型扩展的能力，支持对标签内文本、视频、图片、超链接等控件进行自定义排版并发布；</p>		
15		AR 高点场景数	AR 高点场景数/InfoCom AR_AR	HIKVISION	海康威视	杭州	<p>必选项：</p> <p>1、AR 实景地图应用以增强现实技术为核心，提供实景地图配置与展示服务，基于增强现实技术，支持在高点视频画面中配置基础标签，并以画中画的方式呈现标签详情；</p> <p>2、提供 5 大类基础配置与呈现能力，包括标签增删改、云台随动、聚合展示、分类过滤、收藏关注、形状、颜</p>	/

						<p>色自定义等，标签类型包括：视频监控标签、公共场所标签、道路设施标签、安保资源标签；</p> <p>3、支持包括高高联动、低高联动、预置点联动等；</p> <p>4、提供第三方系统集成 AR 实景地图应用能力。</p> <p>5、支持高点轮巡、低点轮巡、场景回放等；</p>	
16	平台服务器	DS-VE22S-B(310803609)	HIKVISION	海康威视	杭州	<p>4210×2/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM</p> <p>2U 双路标准机架式服务器</p> <p>CPU:2 颗 intel 至强系列处理器,核数 10 核,主频 2.2GHz</p> <p>内存: 64G DDR4, 16 根内存插槽, 最大支持扩展至 2TB 内存</p> <p>硬盘: 4 块 600G 10K 2.5 寸 SAS 硬盘</p> <p>阵列卡: SAS_HBA 卡, 支持 RAID 0/1/10</p> <p>PCIE 扩展: 最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽</p> <p>网口: 2 个千兆电口, 2 个万兆光口</p> <p>其他接口: 1 个 RJ45 管理接口, 后置 2 个 USB 3.0 接口, 前置 2 个 USB2.0 接口, 1 个 VGA 接口</p> <p>电源: 标配 550W (1+1) 高效铂金 CRPS 冗余电源</p> <p>机箱规格: 87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)</p> <p>设备重量: 约 26KG (含导轨)</p>	/

					操作系统：HIK OS	
17	视频矩阵	DS-C50H0808 P	HIKVISION	海康威视	杭州	/

高清视音频解码器，采用 Linux 操作系统，运行稳定可靠  
 输入接口：支持一路 VGA 和一路 DVI 接入  
 输出接口：支持 16 路 HDMI 和 8 路 BNC 输出，HDMI（可以转 DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持 4K（3840\*2160@30HZ）  
 编码格式：支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式；  
 封装格式：支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式；  
 音频解码：支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码；  
 解码能力：支持 16 路 1200W，或 32 路 800W，或 48 路 500W，或 80 路 300W，或 128 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码；  
 画面分割：支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36 画面分割显示。  
 网络接口：2 光口，2 电口  
 音频接口：支持 16 路音频输出，1 路对讲输入，1 路对讲输出  
 串行接口：一个标准 232 接口（RJ45）、一个标准 485

						接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 产品尺寸：440mm(宽)×80mm(高)×311mm(深)	
18	架式防火墙	H3C SecPath F1000-AI-25	H3C	新华三	北京	整机吞吐量 3G，应用层吞吐量 250M。并发连接数 80W，每秒新建连接数 1.8W，设备接口 6 个千兆电口。支持静态 ARP、DNS、DNS 代理、DHCP、SNMPV1 等配置 支持 LACP 链路聚合协议，支持链路聚合 支持静态路由、动态路由、等价路由，支持 IPv6 模式下部署	/
19	接入交换机	H3C WS5820-28X- WINET-H1	H3C	新华三	北京	全网管三层交换机，机架式，24 个千兆电口，4 个千兆光口，交换容量 336Gbps，包转发率 96Mpps，1U 高度，19 英寸宽，工作温度：0℃~45℃，满负荷功耗 24W； 支持 RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网 RRPP/ERPS、支持 SNMP V1/V2c/V3 网管。	/
20	核心交换机	H3C S5560X-30C- EI	H3C	新华三	北京	全网管三层交换机，机架式，24 个千兆电口，8 个复用的千兆 SFP 光口，4 个万兆 SFP+光口；1 个业务扩展槽，2 个电源模块槽位，2 个风扇模块槽位，交换容量 598Gbps，包转发率 222Mpps，1U 高度，19 英寸宽，工作温度：0℃~45℃，支持交直流供电，满负荷功耗 87W（单交流电源情况下）；支持 RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网 RRPP/ERPS、支持 SNMP	/

					V1/V2c/V3 网管。	
21	安全隔离与信息交换系统	启明星辰 GAP-6000-61 OBD	启明星辰	北京	<p>1、1U 机箱，单电源；软件系统：设备管理配置功能和定制访问功能；内网：标配 1 个 10/100/1000M Base-TX 网络接口，2 个 10/100/1000M Base-TX 网络扩展接口，1 个 10/100/1000M Base-TX 管理接口，1 个 10/100/1000M Base-TX HA 接口（双机热备口）；吞吐量（大包）120M，并发 1.8 万。</p> <p>2、★产品类别需满足 GB/T 20279-2015 网络隔离产品增强级要求，并提供销售许可证书证明。</p> <p>3、★内外网主机系统分别支持双系统引导，并可在 WEB 界面上直接配置启动顺序，在 A 系统发生故障时，可以随时切换到 B 系统；且支持系统(包括配置)备份；（提供产品功能界面截图证明，并加盖原厂公章）支持恢复出厂版本功能，一键恢复系统到出厂状态</p> <p>4、★支持 IPv4/IPv6 双栈网络环境，能够在 IPv4/IPv6 双栈网络环境下正常工作（提供《公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检测报告》证明，并加盖原厂公章）</p> <p>5、★支持断点续传；支持增量传输、发送后删除、改名传输,延时传输等发送策略；（提供产品功能界面截图证明，并加盖原厂公章）</p>	/

					<p>6、★支持文件格式特征过滤；并能提供文件类型判断工具以帮助用户识别不常见文件类型，判断工具支持的特征是可扩展的。（提供产品功能界面截图证明，并加盖原厂公章）</p> <p>7. 普通用户支持对本用户文件进行管理、包括文件上传、删除、下载，支持在日志审计查看这些操作；</p> <p>8. ★可根据异常条件进行报警，如 MD5 校验失败、堆内存占用过高等条件（提供产品功能界面截图证明，并加盖原厂公章）；支持邮件报警方式；</p> <p>9. ★支持用户认证，包括口令、证书等认证方式；并支持用户在线时段控制；（提供产品功能界面截图证明，并加盖原厂公章）</p> <p>10. 支持系统防暴力破解，对管理员登录失败有次数限制：密码输入错误，超过限定次数，自动锁定设备，阻止非法管理员再次登录，同时根据限定期限，可自动解除锁定。支持管理员登录超时设置。</p>		
22	核心路由器	H3C MSR3620-X1	H3C	新华三	北京	<p>1. 性能：包转发率 60Mpps，交换容量 260Gbps，需提供官网截图并加盖厂商授权章或公章</p> <p>2. 硬件规格：支持业务板槽位 6，提供 6*10G 光，16*GE 电，配备冗余电源，4 个万兆多模光模块</p> <p>3. 分层 AC：支持管理与流量转发控制相分离的分布式分层 AC，需提供 CNAS 认可的第三方检测机构的检测报告</p>	/

						<p>告复印件并加盖厂商授权章或公章</p> <p>4. Web cache: 支持 Web cache 技术,是将用户通过 HTTP 协议访问过的指定地址服务器的 Web 页面内容,缓存在本地,在缓存文件的老化时间内用户访问相同内容时,直接从本地响应的一种缓存功能,从而减少设备到服务器的访问流量、降低传输成本、缓解目的端服务器压力,同时提高了用户访问网站的速度及响应时间,增强了用户体验,需提供 CNAS 认可的第三方检测机构的检测报告复印件并加盖厂商授权章或公章</p> <p>5. ND 攻击防御: 支持 ND 攻击防御,防止 IPv6 终端仿冒攻击</p>	
二	指挥中心装修						
23	指挥大屏系统	P1.86	UNIVIEW	宇视	杭州	<p>1. 物理点间距 1.86mm</p> <p>2. 模组尺寸(mm): 320*160</p> <p>3. 刷新率 3840Hz</p> <p>4. 白平衡亮度: 600cd/m<sup>2</sup></p> <p>5. 对比度 4000:1</p> <p>6. 亮度均匀性 97%</p> <p>7. 平整度 0.2mm</p> <p>8. 灯芯波长误差值在 1nm 以内,每个灯芯的亮度误差在 1%以内。(提供表面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的</p>	/

					<p>检测报告为证)</p> <p>9. 连续工作时间: 7×24 小时不间断, LED 平均无故障工作时间 MTBF10 万小时, 故障平均修复时间 MTTR 不超过 3 分钟, 系统可用度 ≥99.9%。(提供表面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告为证)</p> <p>10. 盐雾要求: 盐雾试验的保护评级 (Rp) 和外观评级 (Ra) 均为 10 级。(提供表面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告为证)</p> <p>11. LED 显示单元抗震等级能够承受 10 级震动烈度。(提供表面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告为证)</p> <p>12. 工作时噪声满足 NR-25(噪声标准曲线)要求, 屏前后左右四个方向 1.0 米处噪音 &lt;1.4dB (A)。(提供表面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告为证)</p> <p>13. 整屏失控点数: &lt;=0.000001 (验收时失控点 0), 连续失控点为 0, 盲点率 ≤0.000001; 无常亮点。(提供表面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告为证)</p> <p>14. 产品具有防潮、防尘、防火、防雷、防虫、防高温、防辐射、防腐蚀、防燃烧、防静电、防碰撞、防摔、防盐雾、抗 UV、防电磁干扰等功能, 同时具有过流、过压、欠压、短路、断电、漏电保护, 分步上电等保护措施。系统具有烟雾、温升和故障报警功能, 具有动态扫描保护功能 (提供表面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>测报告为证)</p> <p>15. 为了保证产品使用稳定性,LED 显示屏具备动态扫描方式驱动电路板保护电路。(提供表面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告为证)</p> <p>16. 具备去消隐功能,可防止因单颗 LED 反向漏电流异常引起的串亮现象,满足去消隐、无残影。(提供表面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告为证)</p> <p>17. 照度=10Lux/5600K 条件下,显示屏屏幕表面光反射率 (单位面积反射亮度) &lt;3.0cd/m<sup>2</sup>。(提供表面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告为证)</p> <p>18. LED 显示单元对地漏电流 0.1mA(交流有效值)(提供表面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告为证)</p> <p>19. LED 显示单元具有 24bit 颜色处理能力、16bit 灰度处理能力,具备 281 万亿种色彩表现能力,色域 120%NTSC。(提供表面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告为证)</p> <p>20. 可见光投射比 89.89%,因磨损引起的雾度 1.30%,抗磨性能符合 JC/T 2130-2012 标准中的技术要求。(提供表面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告为证)</p> <p>21. 显示单元具备去蓝光护眼功能,开启护眼模式后,蓝光量可下降 30%,减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护,去除 100%紫外线。(提供表面具有 CMA、</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告为证)</p> <p>22. 电磁兼容性： 在 30-1000MHz 辐射骚扰，150kHz-30MHz 电源端子骚扰，1GHz 以上辐射骚扰依据 GB 9254、GB/T 17626.2 检测要求满足 B 级标准，即满足 CLASS B 要求。(提供表面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告为证)</p> <p>23. 显示单元的色彩还原准确性指标 <math>\Delta E0.9</math>。(提供表面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告为证)</p> <p>24. 投标产品其视网膜蓝光危害(蓝光加权辐射亮度 LB)应 0.78W。(提供国家广播电视产品质量检验中心出具的检测报告为证)</p> <p>25. 断电 10 次，每次间隔 5S 恢复通电，模组显示正常，功能正常。(提供表面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告为证)</p>		
24	视频处理器	LC-C07	UNIVIEW	宇视	杭州	<p>支持丰富的数字信号接口，包括 2 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 SDI；</p> <p>最大输入分辨率 1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；</p> <p>最大带载 520 万像素，最宽可达 8192 点，或最高可达 4096 点；</p> <p>支持视频源任意切换，任意缩放；</p> <p>支持三画面显示，位置、大小可自由调节；</p>	/

						<p>支持 HDCP1.4;</p> <p>双 USB2.0 高速通讯接口, 用于电脑调试和主控间任意级联;</p> <p>支持亮度、色温调节, 支持对比度、色调、饱和度调节;</p> <p>支持低亮高灰;</p> <p>支持 LC-R01-H320、LC-R01-H75 接收卡。</p>	
25	定制设计	国标	/	国标	国产	<p>设计定制铝型材 1、采用模块化安装结构</p> <p>2、屏体安装结构架采用镀锌方管型材</p> <p>3、外边框采用不锈钢包边, 包边尺寸应考虑现场整体情况, 以美观、大方为标准, 与原装修融为一体</p> <p>4、屏体框架采用焊接拼装, 屏体支撑架采用 Q235B 国际镀锌材质制作。</p> <p>5、必须具备屏体标准的结构图纸用来施工。</p>	/
26	高清视频解码器	DS-6916UD	HIKVISION	海康威视	杭州	<p>高清视音频解码器, 采用 Linux 操作系统, 运行稳定可靠</p> <p>输入接口: 支持一路 VGA 和一路 DVI 接入</p> <p>输出接口: 支持 16 路 HDMI 和 8 路 BNC 输出, HDMI (可以转 DVI-D) (奇数口) 输出分辨率最高支持 4K (3840*2160@30HZ)</p> <p>编码格式: 支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式;</p>	/

						封装格式：支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式； 音频解码：支持 G. 722、G. 711A、G. 726、G. 711U、 MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码； 解码能力：支持 16 路 1200W，或 32 路 800W，或 48 路 500W，或 80 路 300W，或 128 路 1080P 及以下分辨率同 时实时解码； 画面分割：支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、 36 画面分割显示。 网络接口：2 光口，2 电口 音频接口：支持 16 路音频输出，1 路对讲输入，1 路对 讲输出 串行接口：一个标准 232 接口（RJ45）、一个标准 485 接口 报警接口：8 路报警输入，8 路报警输出 产品尺寸：440mm(宽)×80mm(高)×311mm(深)		
27	音频系统	功放	TDS ME550	TDS	TDS	广州	8 Ω 立体声 RMS:550W*2 4 Ω 立体声 RMS:770W*2 限幅保护:可达到 10V 频率响应 (1W 8ohms) :20Hz-20KHz(±0.3dB) 灵敏度 (8ohms 1KHz) :0.775v/26/32dB 总谐波失真: < 0.05%@8 Ω 1KHZ 阻尼系数:900	/

						信噪比:108dB 互调失真:0.02% 转换速率:50V/ $\mu$ s 机箱尺寸(W×H×D):482×88×290mm(2U) 净重量:12 kg	
28		音响	JBL Control28-1 L	JBL	JBL	北京 分频器类型:二谐低通,一谐高通加上上轨成形电路系统 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 低频单元:8寸玻璃纤维编织音盆</li> <li>• 高频单元:1寸聚乙烯亚胺膜</li> <li>• 频率范围(+/-10 dB):45Hz-20kHz</li> <li>• 频率响应(+/-3 dB)1:62Hz -16kHz</li> <li>• 节目功率(峰值功率):240W 连续节目功率(2小时);480W 峰值),连续粉红噪声(2小时);(360W 峰值),连续粉红噪声(100小时)</li> <li>• 较大输入电压:27.5 V RMS (2小时), 55.0 V 峰值</li> <li>• 较大声压级:112 dB peak</li> <li>• 灵敏度:91 dB, 1W/1m (100Hz -10kHz)</li> <li>• 覆盖角度:100° ×100°</li> <li>• 指向性因子(Q):7.3 (1kHz-16kHz)</li> <li>• 指向性指数(DI):8.3dB (1kHz-16kHz)</li> <li>• 额定阻抗:8 ohms (直通)</li> <li>• 接口类型:XLR 平衡输入</li> </ul>	/

							<ul style="list-style-type: none"> <li>• 尺寸：282mm x 219mm x 386mm</li> <li>• 重量：6.2kg（13.5 磅）</li> </ul>	
29		话筒	TDS TS-8280	TDS	TDS	广州	<p>1.1 发言设备特性：</p> <p>内置 14MM 纯金振膜音头，超强指向性麦克风拾音技术，有效拾音距离可达 80cm</p> <p>T 型总线手拉手连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性</p> <p>系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”</p> <p>具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭</p> <p>单指向性、具防气爆音、内建防风防护罩之功能</p> <p>主席话筒具有主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒所有出席人员注意，可设定永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风单元动作</p> <p>单元由系统主机供电。输入电压为 DC18V，属于安全范围</p> <p>系统中主席单元不受限制，并可置回路中位置</p> <p>具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音</p> <p>具有主席专有模式：主席按 PRIO 键关闭发言状态的代表单体后，所有代表单元不能在开启，直至该主席单元</p>	/

						<p>结束发言关闭麦克风          内含会议麦克风单元连接线          换能方式：电容式          频率响应：50Hz-16kHz          指向性：超心型指向          灵敏度：-42dB±2dB          参考拾音距离：15cm-80cm          咪管长度：240mm          底座尺寸：143mmX110mmX50mm          净重：1kg          供电电压：系统DC18V          抗手机、电磁、高频干扰</p>	
30		会议音频 处理后端 设备	TDS DS-26	TDS	TDS	<p>广州</p> <p>采用 96KHz 采样处理的音频处理器,32-bit 高精度 DSP 处理器, 及高性能 24-bit A/D 及 D/A 转换器, 高音质保证;          2 进 6 出,可灵活组合各类型音频系统;          内建电源供应器、输出功率为 400W, 可以推动 64 组以上发言设备, 只需增加扩展设备即可推动 250 组以上的发言设备具有四组 8P-DIN 插座用于系统连接          具有音频出接口          具 BAL 介面可以方便的驳接各种效果器          内置音量调处理器, 可对高低音进行调节</p>	/

						话筒：6 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz）总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz）输入通道：12 通道：单声道：4；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：2，AUX 电平表：2x12 - 点距 LED 电平表[PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30dB]		
31		调音台	雅马哈 MG12	YAMAHA	雅马哈	苏州	<p>2 吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态；</p> <p>定时关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单；</p> <p>8 路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围 0~999S）；</p> <p>10 组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；</p> <p>特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总功率 6000W，单路最大功率 2000W；</p> <p>支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置；</p> <p>配置 RS232 接口，支持外部中央控制设备控制；</p> <p>可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码 ID 检测和设置；</p> <p>支持面板 Lock 锁定功能，防止人为误操作。</p>	/

32	办公电脑	启天 M43H	LENOVO	联想	北京	I5-10400、8g 内存、512G 固态硬盘、显示器尺寸：21.5 寸含鼠标键盘	/
33	系统集成	国标	/	国标	国产	定制	/
34	强电改造弱点改造	国标	/	国标	国产	按设计实施，智能家居窗帘，防雷接地等	/
35	室内装修	国标	/	国标	国产	指挥大厅装饰装修（软硬包按设计实施）空调，新风系统，吸音处理，地辐热、门窗改造更换，墙体结构加固等	/
36	办公家具	国标	雅典	雅典	渭南	定制长度：7.58 米*1.68 米（含会议椅） 1、面材：采用 0.8mm 进口 AAA 级胡桃木皮贴面； 2、基材：采用 E1 级环保高密度中纤板； 3、木材甲醇含量 0.9mg/L，密度 970mg/m <sup>3</sup> ，吸水厚度膨胀率 1.3%/24 小时； 4、五金配件：采用三节导轨等优质五金配件，经过防锈处理； 5、油漆：采用环保 PE 聚脂漆 PU 全封闭涂装； 6、颜色：红胡桃、黑胡桃、樱桃木色、原木色等可供选择； 7、桌面带多功能孔：电源、网线、电话线、音响线端口。 会议椅 1、椅架：橡木。曲木板材采用 1.55cm 板材；	/

						2、面料：真皮类采用牛皮/环保皮类采用韩皮； 3、海绵：采用 45#高密度阻燃一次成型发泡海绵； 4、扶手：选用皮料及实木框架； 5、油漆：采用环保 PE 聚脂漆 PU 全封闭涂装； 6、颜色：红胡桃、黑胡桃、樱桃木色、原木色等可供选择。 7、椅脚：板材承受压力 350KG。	
37	操作台	国标	大予	大予	西安	定制 宽 1.4 米*深 0.6 米*高 0.75 钢木结构	/
38	微型消防站	国标	/	国标	国产	消防柜(灭火防护服、消防头盔、灭火器)	/
三	机房建设						
39	机房 UPS 电源	UPS 电源电气柜	UPS 电源电气柜 EKM120/20	EKSI	爱克赛	扬州	核心产品
40		功率模块	功率模块 PR20 (20KVA)	EKSI	爱克赛	扬州	
41		铅酸蓄电池	铅酸蓄电池 EK100-12	EKSI	爱克赛	扬州	
						尺寸：1100*600*1480 (D*W*H)mm, , 单机柜最大装 6 只模块，直流电压：±192V/±216V/±240V, 模块化设计、且 UPS 主机应具备电池温度补偿功能，提供对电池组的管理与保护。 20KVA 功率模块，热插拔、具备冗余功能，可以根据负载自动实现 N+1 或 N+X 冗余 12V100AH 足容量， 蓄电池总容量:100AH 开始使用:100% 使用 1~2 年:90% 使用 4 年后: 70~80%	

							自放电速率:25℃存放 12 个月, 容量>60% 深充深放循环次数:100%, 180 次 可存放时间:>4 个月 充电时间:8 小时之内充到电池容量的 90	
42		配电柜 (列头柜)	国标	EKSI	爱克赛	扬州	定制	
43		电池柜	32 节电池柜	EKSI	爱克赛	扬州	100AH 蓄电池标准 32 节柜	
44		主电缆、 接地铜排	国标	/	国标	国产	定制	
45	机房精密空调		EKJ-8U-ZJX	EKSI	爱克赛	扬州	产品适用于通信机房、IDC、信息中心及各种精密设备 机房。 温度控制范围: 15℃-32℃ 控制精度: ±1℃ 最高 可到 0.5℃ 湿度控制范围: 30%--80% 控制精度: ±5% 最高可 到 2%	/
46	机房装修		国标	/	国标	国产	机房装修(地面、墙面、窗帘、吊顶、电路改造、静电 地板)	/
47	机柜		YC066042	/	银创	宁波	2000*600*600	/
四	视频会议系统							
48	县局指挥大厅视频 融合终端		AE650 套装	易连	小鱼易连	北京	1、AE650 视频会议终端 * 1+NP30 无线传屏器* 1+4K12 倍光学变焦高清摄像机 (AC95) *1+ 麦克风 * 1	/

						<p>2、3路视频输入(HDMI*1、POE*2)、1路视频输出(HDMI*1)</p> <p>3、支持 4K30fps、5.8G Wifi、视频输入、输出最高支持 3840x2160p30</p> <p>4、硬件含 3 年质保</p> <p>5、支持接入专有云</p> <p>6、如公有云使用，含 1 年端口服务费，后续每年续费开通</p>	
49	乡镇、危化品企业应急指挥一体机(分会场)	NE90 套装	易连	小鱼易连	北京	<p><b>【6 代单兵】</b></p> <p>5.5 寸高清 720 * 1440 电容屏</p> <p>后置 1300 万 PDAF 相位对焦摄像头，前置 500 万像素相机</p> <p>ARM 八核 2.0GHz 处理器，6GB RAM，128GB ROM</p> <p>支持 1080P 高清录像并支持高清网传</p> <p>4G 全网通双卡</p> <p>内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS，Glionass 定位；</p> <p>防水、防尘、防摔（IP68），支持 1.5 米防摔，适合全天候野外作业</p> <p>支持群组对讲</p> <p>支持智能算法，人脸识别、OCR 识别、关键字语音识别等</p> <p>基本参数 CPU 八核 2.0Ghz</p>	/

					<p>操作系统 安卓 10.0</p> <p>RAM+ROM: 6GB+128GB</p> <p>外置存储 micro SD(TF)卡 最大支持 512GB</p> <p>触摸屏 5.5 寸 , 屏幕分辨率 720*1440 , 支持多点电容触摸屏</p> <p>网络类型 4G 双网双待</p> <p>录像分辨率: 1080P</p> <p>视频编码: H.264</p> <p>蓝牙 5.0</p> <p>WAPI/WIFI 802.11a/b/g/n /ac</p> <p>定位: 北斗+GPS 定位</p> <p>相机: 后置 1300 万像素相机, 前置 500 万相机</p> <p>闪光灯: 支持</p> <p>电池容量: 4900mAh</p> <p>传感器: 重力加速/光距感应/陀螺仪/地磁</p> <p>NFC: 支持</p> <p>USB 接口: Type-C</p> <p>工作温度: -10℃~+55℃ ; 工作湿度: 5%~95%</p> <p>三防等级 IP68, 防水、防尘、防摔 (1.5 米跌落)</p> <p>主机尺寸 长度 157mm*宽度 75mm*厚度 14mm</p> <p>重量 240g</p>	
--	--	--	--	--	---	--

50	乡镇、危化品企业应急指挥一体机(分会场)	三脚架云腾 VT-8008	YUNTENG	云腾	中山	云腾(YUNTENG) VT-8008 微电影级专业大型三脚架云台套装 微单数码单反相机摄像机用 优质铝合金三角架黑色	/
五	前端设备						
51	移动布控球	iDS-MCD202(-S)-SPEC	HIKVISION	海康威视	杭州	<p><b>【海康 X 战警布控球】【纯监控版本】</b></p> <p>分辨率高，1080P，图像清晰、细腻</p> <p>低照度，彩色 0.05lux@F1.6</p> <p>支持自动彩转黑功能，实现昼夜监控</p> <p>支持背光补偿功能</p> <p>可通过设备自身附带小屏显示当前电池电量、GPS、3G/4G、录像、剩余存储时间、蓝牙、平台连接、WiFi 等状态</p> <p>支持数字宽动态</p> <p>支持 3D-DNR</p> <p>支持双 TF 卡存储</p> <p>标配支持单 4G 模块，可额外扩展 2 个 4G 模块</p> <p>配置可拆卸电池，可支持 9 小时连续工作</p> <p>支持透雾使图像画面更加通透</p> <p>信噪比高，图像画面干净、悦目</p> <p>支持 MIC、扬声器，可选配支持 LINE IN\LINE OUT</p> <p>支持自定义语音报警</p>	/

					<p>底部配置高吸力磁铁，安装便捷</p> <p>传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS</p> <p>彩色最低照度：0.05Lux @(F1.6, AGC ON)</p> <p>黑白最低照度：0.01Lux @(F1.6, AGC ON)</p> <p>光学变倍：30 倍</p> <p>数字变倍：16 倍</p> <p>镜头光圈：F1.6-F4.4</p> <p>镜头焦距：4.5-135mm</p> <p>聚焦模式：自动;半自动;手动</p> <p>背光补偿：支持</p> <p>图像信噪比：&gt;56dB</p> <p>强光抑制、降噪、透雾、增益：支持</p> <p>电子防抖：支持</p> <p>视频线数：1000 线</p> <p>白平衡：自动 1;自动 2</p> <p>对比度：支持</p> <p>亮度：支持</p> <p>水平视场角：65.1° -2.34°</p> <p>日夜切换模式：ICR 红外滤片式</p> <p>录像格式：MP4</p> <p>主码流帧率：2-25FPS</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>主码流压缩码率：32Kbps - 16Mbps；子码流压缩码率：32Kbps - 16Mbps</p> <p>主码流分辨率： 1920*1080；1280*720；704*576；352*288；704*288；子码流分辨率：352*288；704*576；1280*720；704*288</p> <p>视频压缩标准：H. 264；H. 265；MJPEG</p> <p>图片格式：JPEG</p> <p>音频压缩标准：G. 711alaw；G. 711ulaw；G. 722. 1</p> <p>蓝牙：4. 0</p> <p>接口协议：Ehome2. 0；海康 SDK；GB28181；萤石协议；ONVIF；ISAPI</p> <p>支持协议： 802. 1x；TCP/IP；UDP；HTTPS；HTTP；FTP；DNS；DDNS；RTSP；NTP；IPv4；SIP</p> <p>Wi-Fi 工作模式：AP；STATION</p> <p>定位：GPS；北斗；混合定位</p> <p>一般规范</p> <p>净重：约 3. 7kg</p> <p>指示灯：充电指示灯</p> <p>工作温度：-10℃~55℃</p> <p>按键：电源键</p> <p>供电方式：电池供电；外接电源</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>工作湿度： &lt;95%</p> <p>防护等级： IP66</p> <p>事件功能</p> <p>报警触发： 网线断;IP 地址冲突;存储器错</p> <p>报警联动： 上传中心</p> <p>云台</p> <p>断电记忆： 支持</p> <p>巡航扫描： 8 条</p> <p>花样扫描： 4 条</p> <p>预置点： 256 个</p> <p>垂直旋转速度： 最大 100° /s</p> <p>垂直旋转角度： -20° ~ 90°</p> <p>水平旋转速度： 最大 100° /s</p> <p>水平旋转角度： 360°</p> <p>红外补光距离： 100m 看清人体轮廓</p> <p>红外： 支持</p> <p>扩展存储介质： TF、最大 512GB</p> <p>扩展存储个数： 1 个</p> <p>外部接口： RJ45;RS-232</p> <p>充电接口： 6 芯航空头</p> <p>SIM 卡槽： 标配 1 个，可扩展为 3 个</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						<p>MIC: 支持  扬声器: 支持  关机充电时间: &lt;4 小时  电池类型: 锂离子电池  录像续航时间: 室温 20℃, 仅录像的续航时间为 9 小时  电池容量: 13400mAh  电池可拆卸: 支持</p>	
52	移动手持单兵	DS-MDT006/1 28G/GLE(国内标配)	HIKVISION	海康威视	杭州	<p><b>【6代单兵】</b>  5.5 寸高清 720 * 1440 电容屏  后置 1300 万 PDAF 相位对焦摄像头, 前置 500 万像素相机  ARM 八核 2.0GHz 处理器, 6GB RAM, 128GB ROM  支持 1080P 高清录像并支持高清网传  4G 全网通双卡  内置高灵敏度卫星定位模块, 支持北斗, GPS, Glonass 定位;  防水、防尘、防摔 (IP68), 支持 1.5 米防摔, 适合全天候野外作业  支持群组对讲  支持智能算法, 人脸识别、OCR 识别、关键字语音识别等  基本参数 CPU 八核 2.0Ghz</p>	/

					<p>操作系统 安卓 10.0</p> <p>RAM+ROM: 6GB+128GB</p> <p>外置存储 micro SD(TF)卡 最大支持 512GB</p> <p>触摸屏 5.5 寸 , 屏幕分辨率 720*1440 , 支持多点电容触摸屏</p> <p>网络类型 4G 双网双待</p> <p>录像分辨率: 1080P</p> <p>视频编码: H.264</p> <p>蓝牙 5.0</p> <p>WAPI/WIFI 802.11a/b/g/n /ac</p> <p>定位: 北斗+GPS 定位</p> <p>相机: 后置 1300 万像素相机, 前置 500 万相机</p> <p>闪光灯: 支持</p> <p>电池容量: 4900mAh</p> <p>传感器: 重力加速/光距感应/陀螺仪/地磁</p> <p>NFC: 支持</p> <p>USB 接口: Type-C</p> <p>工作温度: -10℃~+55℃ ; 工作湿度: 5%~95%</p> <p>三防等级 IP68, 防水、防尘、防摔 (1.5 米跌落)</p> <p>主机尺寸 长度 157mm*宽度 75mm*厚度 14mm</p> <p>重量 240g</p>	
--	--	--	--	--	---	--

53	网络存储服务器	DS-A71024R	HIKVISION	海康威视	杭州	DS-A71024R 机架式/4U 24 盘位/1536Mbps 接入带宽 /SATA 硬盘/可接 SAS 扩展柜(1 个 SAS 口, 如需 2 个, 下单请标注)/64 位多核处理器、4GB(可扩展至 32G), 2 个千兆数据网口(可增扩 4 个千兆网口或 2 个万兆网口, 如有需要必须下单时备注), 1 个千兆管理网口/冗余电源/支持流媒体 1:1:1 接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50, 60/网络协议: RTSP/ONVIF/PSIA/SIP (GB/T28181)	核心产品
54	硬盘存储	ST8000VX004	HIKVISION	海康威视	杭州	希捷 ST8000VX004, 8TB/256MB(6Gb/秒 NCQ)/SATA3	/
55	网络监控一体机服务器	iVMS-3000N-S16SM	HIKVISION	海康威视	杭州	iVMS-3000N-S16 单板 3000N 一体机】3U 机架式安装/全插拔模块化无线缆设计/智能调速风/AC100~240V 宽幅电源/可选配双电源【轻量化综合安防视频管理平台—HCP】整合视频监控、门禁管理、可视对讲、人脸监控、事件报警、入侵报警、人员管理、车辆管理、考勤管理、访客管理、梯控管理、运维管理、视频联网等子系统支持 500 路视频管理, 100 路门禁管理, 10000 个一卡通人员管理, 1500 户可视对讲管理, 8 车道管理支持 768Mbps 接入、768Mbps 存储、768Mbps 转发带宽, 256 路视频流一体机本地存储, 支持 200 路 512Mbps 码流转发能力, 32 条/秒事件并发能力, 32 个客户端并发	/

						访问支持 B/S、C/S 客户端，以及移动端应用自带液晶触控显示屏，显示系统信息、服务运行状态和操作配置 【硬件接口】16 个 SATA 接口（出厂自带 1T 数据盘，固定在 1 号盘位，15 个录像盘位），支持硬盘热插拔支持 RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD，支持全局热备盘 1 个 eSATA 接口，4 个千兆网口 7 英寸 LCD 液晶触控显示屏 2 个 USB2.0，2 个 USB3.0	
56	前端数据传输	国标	移动、联通、 电信	移动、联 通、电信	国产	前端视频接入动态监测用 4G 传输	/
六	其它						
57	安装调试费	国标	/	国标	国产	定制	/