

宜川县文化和旅游局采购线阵LED户外室内通用活动屏及相关配套设施中标（成交）明细

受宜川县文化和旅游局委托，采用进行采购采购线阵LED户外室内通用活动屏及相关配套设施（项目编号：**ZCSP-宜川县-2022-00274**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（采购线阵LED户外室内通用活动屏及相关配套设施）

1.1、 中标（成交）供应商：陕西真善美至尚文化创意有限公司

1.2、 中标（成交）总价：**1000000.00** 元

1.3、 中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	LED显示屏	左右线阵列全频音箱(吊挂)	LAX / AT3212-V2	系统类型：双12寸三分频三驱动线阵列扬声器 频率响应：60Hz-18kHz(±3dB)、50Hz-18kHz(-10dB) 标称覆盖角(HxV)：100°x10°；灵敏度(1W/1m)：HF:110dB MID:104dB LF:98dB；建议分频点：高中频：1.6KHz，中低频：300Hz；最大声压级(1m)：HF:132/138dB（连续/峰值），MID:131/137dB（连续/峰值），LF:127/133dB（连续/峰值）；额定功率(AES)：HF:160W MID:480 LF:800W；标称阻抗(Ω)：HF:16 MID:8 LF:8；高音单元：2x3"钛膜钹磁驱动器/75mm音圈；中音单元：4x6.5"铁氧体单元/45mm音圈；低音单元：2x12"铁氧体单元/75mm音圈；连接插座：2个NEUTRIK NL8MP八芯插座；接线形式：HF:1+1- MID:2+2- LF:3+3- 配套吊架：AT3212-V2FK 吊挂硬件：两侧铝套管+插销；尺寸(WxDxH):1086×503×367mm（不含有插销）净重(kg)：65kg	16.00	只	13,000.00	208,000.00
2	LED显示屏	地面超低频音箱	LAX / S218B	系统类型：双18寸超低频扬声器 频率响应：40 Hz-150 Hz (±3 dB)，30 Hz-250 Hz (-10 dB)；灵敏度(1W/1M)：104dB；标称阻抗：4Ω；额定功率：1800W；低音单元：2x18"低音/100mm音圈；最大声压级：136dB（连续）142dB（峰值）；连接插件：两个NERTRIK NL4MP 四芯插座2+、2-；尺寸(WxDxH)：1193x835x551(mm)；净重：86kg；	8.00	只	8,300.00	66,400.00
3	LED显示屏	数字音频处理器	LAX / DS408	功能特点：1、4路声道输入，8路声道输出；每路输入和输出都有10段PEQ 2、64bit/96KHz采样频率；3、FIR滤波器使音响曲线接近完美值；4、输出端每通道有高低通滤波器、延时、相位、静音、压限器和参量均衡；5、压限器其启动时间、释放时间与阈值均可调整；6、高低通滤波器，斜率和类型（Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel）多种选择，-6dB,-12dB,-24dB,-36dB,-48dB,分频点可任意范围；7、外置USB, RS485接口连接计算机控制，RS485可以多台连机；8、两路AES3数字输入 9、延迟990微秒 10、两个DANTE输入（选配）11、输入和输出各为2000MS的延时 12、通过连接 PC, MAC, iPad 或 iPhone 进行全面设置和实时监控 13、100 组预设数据；14、用户密码设置根权 15、频率设置可达 1Hz 精度，延迟 可达 15 微秒精度，增益可达 0.01dB 精度 16、16位LCD 显示屏,屏幕功能显示有：音量, EQ,压限等，可在面板旋钮调取预设程序；性能参数：信噪比(A计权)：≥110dB 最大输出电平：+12dBu 最大输入电平：+23dBu 频率响应范围：20Hz ---26KHz 分离度：≥65dB 输入共模抑制比：≥60dB 动态范围(输入)：118dB 动态范围(输出)：114dB THD失真：0.00025% 输入阻抗：平衡输入20K,不平衡输入10K AES3：44.1, 48, ,88.2,96K Dante：44.1, 48, ,88.2,96K 供电：开关电源 内部采样率：96K 最大延时：2000ms LED指示：每路输入输出有LED指示状态 输入连接器：每通道一路平衡XLR 输出连接器：每通道一路平衡XLR 电源输入：100-240VAC 50/60Hz 尺寸(WxDxH)：483mmx 165mm x 44mm 净重：2Kg	4.00	台	8,900.00	35,600.00
4	LED显示屏	跳线器	LAX / PB-8C	接线更方便，更人性化，箱体结构更为简单，系统连接更科学。专为外置四分频四驱动流动演出扩声系统而设计；2U机箱高度设计，集信号接口、音箱接口、电源接口、RS232控制接口于一体；配备单相380V防水电源输入/输出插口，可为相邻功放机柜提供级联供电；配置了6个单相220V/16A万能电源输出插座；配备2个Neutrik八芯全频音箱及2个Neutrik四芯超低频音箱插座 输出 232控制端口；配有1个空气开关。	4.00	台	3,400.00	13,600.00

序号	品目名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
5	LED显示屏	线阵列音箱功放	LAX / MT1300	8Ω立体声功率:1300W×4; 4Ω立体声功率:2200W×4; 2Ω立体声功率:2400W×4; 8Ω桥接功率:4400W×2; 4Ω桥接功率:4800W×2; 频率范围:(1W@8Ω) 20Hz-25kHz (±1dB); 总谐波失真:<0.5%; 信噪比:100dB; 功率增益选择: 23,26,29,32,35,38,41,44dB; 输入阻抗: 20kΩ平衡/10kΩ非平衡; 尺寸(W×D×H):483×377×88mm; 重量: 13kg;	8.00	台	10,500.00	84,000.00
6	LED显示屏	超低音箱功放	LAX / MT2400	8Ω立体声功率:2400W×2; 4Ω立体声功率:4350W×2; 2Ω立体声功率:7000W×4; 8Ω桥接功率:8700W; 4Ω桥接功率:14000W; 频率范围:(1W@8Ω) 20Hz-25kHz (±0.5dB); 总谐波失真:<0.1%; 信噪比:110dB; 功率增益选择: 23,26,29,32,35,38,41,44dB; 输入阻抗: 20kΩ平衡/10kΩ非平衡; 尺寸(W×D×H):483×377×88mm; 重量: 13kg;	4.00	台	9,800.00	39,200.00
7	LED显示屏	流动防震机柜	LAX / 12U	12U, 带4个脚轮, 具有防震性能。	4.00	个	780.00	3,120.00
8	LED显示屏	AT3212-V2音箱吊架	LAX / AT3212-V2 FK	AT3212-V2音箱配套吊架(含吊扣), 纸包发货	4.00	套	1,250.00	5,000.00
9	LED显示屏	6*2.5六芯音箱线(15米)	LAX / 定制	长15米, 含: 进口Neutrik NL8FC 8芯音箱插头2个	8.00	条	250.00	2,000.00
10	LED显示屏	6*2.5六芯音箱线(1米)	LAX / 定制	长1米, 含: 进口Neutrik NL8FC 8芯音箱插头2个	8.00	条	160.00	1,280.00
11	LED显示屏	2*2.5二芯音箱线(10米)	LAX / 定制	长10米, 含: 专业4芯(Neutrik)音箱插头两个(1+、1- 转 2+、2-)	8.00	条	140.00	1,120.00
12	LED显示屏	168卡侬信号线(1米)	LAX / 定制	长1米, 含: 乐群甬声卡侬公母插头各一个	32.00	条	25.00	800.00
13	LED显示屏	AT3212-V2航空箱(12MM厚)	LAX / 定制	配套机柜(1只装)	16.00	个	650.00	10,400.00
14	LED显示屏	S218B航空箱(12MM厚)	LAX / 定制	配套机柜(1只装)	8.00	个	750.00	6,000.00
15	LED显示屏	返听音响	LAX / AT15M	系统类型: 单15寸二分频单驱动反听扬声器 频率响应: 50Hz-18kHz(±3dB), 40Hz-20kHz(-10dB); 标称覆盖角(H×V): 80°×60°; 灵敏度(1W/1m): 99dB; 最大声压级(1m): 126/132dB(连续/峰值); 额定功率(AES): 500W; 标称阻抗(Ω): 8; 低音单元: 1x15"低音单元, 75mm音圈; 高音单元: 1x3"高音单元, 75mm音圈; 连接插座: 2个NEUTRIK NL4MP四芯音箱插座, 全频:1+1-; 尺寸(W×D×H):459×370×732mm; 净重(kg): 30;	4.00	只	3,200.00	12,800.00
16	LED显示屏	话筒航空箱	LAX / 定制	配套机柜(1只装)	1.00	个	0.00	0.00
17	LED显示屏	P3.91户外全彩LED显示屏	华庆光电 / HQ3.91	发光灯珠型号: 国星户外1921灯珠。模组组装后防水等级: 正面IP67, 背部IP65。驱动IC2153或同等级。刷新最高3840HZ, 灰度等级16Bit, 亮度6500nits, 功率≤20W, 使用寿命≥10万小时。尺寸250*250毫米。发光点间距3.9毫米	80.00	㎡	4,000.00	320,000.00
18	LED显示屏	户外防暑假铸铝合金箱体	华庆光电 / HQ3.91	压铸铝箱体, CNC精密数控加工, 精度±0.01毫米, 重量4.5KG, 支持±45°弧形拼接.带护角.带防水。	320.00	个	180.00	57,600.00

序号	品目名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
19	LED显示屏	LED屏控制卡	诺瓦/novastar208-1	支持接收卡预存画面设置，可将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面，确保显示屏无黑屏，画面无缝衔接。支持逐点亮色度校正，配合 NovaLCT 和 NovaCLB，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质	320.00	张	115.00	36,800.00
20	LED显示屏	电源	创联200W	创联标准超薄产品，高度30mm -20~+70℃工作温度（具体查看降额曲线） 短路/过载保护功能 100%满载老化 效率高、高可靠性 3年质保期	320.00	个	45.00	14,400.00
21	LED显示屏	屏体电源航空插	纽曲克户外防护	防护等级IP65	320.00	个	50.00	16,000.00
22	LED显示屏	信号线连接线	秋叶原超五类	六类国标信号连接线	320.00	条	55.00	17,600.00
23	LED显示屏	航空箱	华庆HQ1-8	一箱装8个航空箱	42.00	个	300.00	12,600.00
24	LED显示屏	视频处理器	V1160	K16是诺瓦全新打造的一款集4K视频处理、4K发送于一体的All-in-One视频控制器。其优异的视频信号处理能力及强大的带载能力，可为您带来颠覆感官的视觉体验，最多9画面	1.00	套	13,500.00	13,500.00
25	LED显示屏	屏体专用电控箱	50Kw	户外防水电控箱	2.00	PCS	4,000.00	8,000.00
26	LED显示屏	屏体控制电脑	i5处理器/独显,定制	支持Windows10	1.00	台	6,180.00	6,180.00
27	LED显示屏	日字架	华庆镀锌管/定制	支持屏体各种尺寸固定	80.00	平方米	100.00	8,000.00