

采购清单

采购单位	勉县殡葬管理所			备案函号	ZCSP-勉县-2022-00388		
项目名称	遗物焚烧炉及尾气净化装置改造						
财政拨款	¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00		
其他财政资金	¥ 2,102,000.00			保障性资金	¥ 0.00		
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	殡仪设备及用品	遗物焚烧炉1台、尾气净化装置3台	2,102,000.00	1	项	2,102,000.00	<p>(一) 遗物焚烧炉 序号 产品技术项目 产品技术规格、参数及技术要求 1 工作环境 室外 2 工作环境温度 -25℃---50℃ 3 系统工作电压 AC380V、220V、50HZ 4 炉体外型尺寸 L5000mm×W3300mm×H3400mm (±5%) 5 主燃烧室尺寸 L2580mm×W2200mm×H1586mm (±5%) 6 炉门口尺寸 L2100mm×W820mm (±5%) 7 焚烧能力 ≥150kg/h 8 燃烧物类型 花圈遗物, 生活可燃垃圾, 被褥鞋帽, 树叶等 9 燃烧物进炉方式 人工进料, 单次数不限、速度不限 10 控制系统 “一键式启动、关闭” 与尾气设备同步 11 单台焚烧炉耗电总量 ≤25 千瓦/小时 (包括尾气) 12 主燃烧室工作温度 添加燃烧物焚烧最高温度: 1300℃以上 13 二燃烧室工作温度 350℃-1000℃ 14 炉膛工作压力范围 -100~-20Pa 15 排烟方式 地上烟道下排烟式 16 燃烧系统 无须燃料、人工点火、自动供风、自动检测 17 防爆系统 设有自动防爆系统。 18 管、线布局 电气线路采用通用的接插式安装, 管路采用内嵌式安装。 19 焚烧炉体壳装潢 选用工业特殊双面喷塑彩钢板装修外饰 配置指标参数 (备注: 长=L, 宽=W, 高=H, 直径=Ø) (单位: mm)</p> <p>(二) 火化炉尾气净化处理设备 (一拖一) 序号 产品技术项目 产品</p>

							<p>技术规格、参数及技术要求</p> <p>1 烟气分配器 $\text{Ø}800\text{mm} \times H2000\text{mm}$, 厚度 $\geq 2.5\text{mm}$, 材料 304 不锈钢。</p> <p>2 引风机 流量 ≥ 3000 立方/小时、压力 $\geq 5500\text{Pa}$。</p> <p>3 冷却器 $\text{Ø}1000\text{mm} \times H2400\text{mm}$, 厚度 $\geq 5\text{mm}$, 材料冷轧钢。</p> <p>4 加压器 流量 ≥ 3000 立方/小时、压力 $\geq 6800\text{Pa}$, 厚度 $\geq 2\text{mm}$, 不锈钢外饰。</p> <p>5 脱硫脱硝处理器 流量 ≥ 2800 立方/小时, 厚度 $\geq 5\text{mm}$, 材料冷轧钢; 不锈钢外饰, 厚度 $\geq 2\text{mm}$。</p> <p>6 烟气整合分离器 流量 ≥ 2800 立方/小时, 厚度 $\geq 2.5\text{mm}$, 材料 304 不锈钢。</p> <p>7 除尘器箱塔 $L2200\text{mm} \times W1900\text{mm} \times H5000\text{mm}$ ($\pm 5\%$), 厚度 $\geq 2.5\text{mm}$, 材料 304 不锈钢。</p> <p>8 管道 $\text{Ø}390\text{mm} \times L$ (约) 30 米, 厚度 $\geq 2.5\text{mm}$, 材料 304 不锈钢, 法兰连接。</p> <p>9 烟囱</p>
2							
3							
4							
5							