

商南县高级中学购置阶梯教室、会议室、功能室设备及电路改造中标（成交）明细

受商南县高级中学委托，采用进行采购购置阶梯教室、会议室、功能室设备及电路改造（项目编号：**SNCGZX-2022-1230**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（购置阶梯教室、会议室、功能室设备及电路改造）

1.1、 中标（成交）供应商：陕西丝路源网络工程有限公司

1.2、 中标（成交）总价：**900000.00** 元

1.3、 中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	LED显示屏	431820	华夏科鹰等	1、LED显示屏30平方米，像素点间距 1.860mm 像素密度 288906Dots/m ² ，像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD1515,尺寸(长*宽*厚) 320*160*15mm;2、配电柜2台，10KW智能; 3、显示屏电源80台，输入电压/输入频率 180~264VAC/47~63HZ浪涌电流冷启动; 4、接收卡60张，单卡最大带载 256×256 像素，最多支持 16 组 RGB 并行数据; 5、处理器2台; 6、辅材：成品电源线、排线、卡托、短网线、磁铁等; 7、钢结构30平方米，边框尺寸 5.22*2.98，2处; 8、人工; 9、备品：同批次张模组，接收卡，电源; 10、笔记本电脑2台，15.6英寸 LED背光防眩光显示屏，分辨率1920x1080,全合金转轴，180度开合，第十一代酷睿TM 四核处理器i5-1155G7 (2.9GHz, Turbo to 5.0GHz, 12MB缓存), 内存8GB DDR4 3200MHz, 硬盘256GB PCIe NVMe SSD+1TB HDD; 11、电源主电缆BV5*6一组; 12、功率放大器2台，输出功率(1 KHz)8Ω 250W*2, 4Ω 350W*2, MIC输入灵敏度10mV, 音频信号输入灵敏度200mV; 13、音箱4只，额定功率(AES)100W, 最大输入功率200W, 阻抗: 8Ω, 频率响应52HZ-20KHZ; 14、U段一拖二无线话筒2只，载波频段 (MHz)UHF640~699.7MHz, 振荡模式PLL锁相环综合控制, 频带宽度 (MHz)60MHz, 发射功率(mW)18mW/30mW可调; 15、音箱吊架; 16、8*8数字音频矩阵处理器(AEC/ANC) 2台; 17、有线鹅颈话筒4只，频率响应40Hz-16KHz, 灵敏度-40dB±2dB, 输出阻抗200Ω; 18、辅材：音响线、电源线、网线等。	1.00	项	365,880.00	365,880.00
2	金属骨架为主的椅凳类	219740	桃李虹日	1、豪华礼堂椅中心距585mm,座内宽505mm,座深460,(实际尺寸可根据现场情况调整定做),座高450mm,扶手高610mm,扶手宽80mm,全高1000mm,全深860mm,整体深度760mm(座包打开),误差±5-10mm,建议最小行距900mm,背海绵采用高密度冷发泡定型绵,舒适耐用,密度高达45-60 kg/m ³ ,背内板采用优质多层板经模具成型,具有曲线,符合人体学原理,背外板采用多层硬木成型板,常规厚度15mm,表面压木皮,经高周波,高压制成,承托力强,抗变形,油漆颜色可选择,座海绵采用高密度冷发泡定型绵,舒适耐用,密度高达50-60 kg/m ³ ,座框架采用(1.5mm厚)优质冷轧钢板,经模具冲压焊接组合成型,铁框+夹板结构,承托力更强,不易变形断裂,更坚固耐用,座外板采用多层硬木成型板,常规厚度15mm,表面压木皮,经高周波,高压制成,承托力强,抗变形,附独特蜂窝式吸音气孔,整体吸音率0.5,全场能在0.1秒内消除回音,保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。扶手框和底脚板采用优质冷轧钢板(T2.0mm),脚管采用优质方管(80x40xT2.0mm),经模具冲压焊接组合成型,表面采用防锈磷化处理,静电喷亚光黑,并经高温烤锡塑化,采用进口橡木或桦木,经6次油漆工艺精制而成,采用三聚氰氨写字板(长265x宽235x厚15mm),四周PU封边,或黑色PP塑料写字板,配置高档的铝合金翻折支架,翻折无异响,写字板收藏于扶手脚内部,美观方便,采用优质木板,面覆海绵和麻绒,并采用活动式扣钉,易于拆装,采用弹簧加阻尼器自动回复装置,使椅座能缓慢自动复位,回位轻盈,无杂音,零故障。2、联排桌椅规格为中心距520mm、座高435mm、台面板高度750mm站脚采用铝合金材质,表面作防氧化处理,站脚高度约 900mm,站脚宽度 50mm,高度适应阶梯教室安装使用,椅背采用金属框架,表面作防氧化处理,面板采用多层旋切木皮面压防火板,厚度 9mm,整块背板采用嵌入式设计,椅座采用 15mm 多层板并双面压防火板,采用环保油漆和环保胶粘接,座板与铝合金角码采用穿透方式连接,写字板固定台面板采用高密度刨花板经模具热压成型,面粘防火板,厚度 25mm,宽度 300 mm,后经 PVC 封边而成,书网采用优质冷拉钢,回复机构采用铝合金角码,角码表面作防氧化处理。	1.00	批	184,440.00	184,440.00
3	普通电视设备(电视机)	15000	国产	会议室电视100寸,CPU架构四核A53,运行内存/RAM2GB,CPU核心数四核,存储内存32GB,智能语音助手,语音控制遥控器语音,系统Android,WIFI频段2.4G&5G,背光方式直下式/DLED,端口参数DP接口,HDMI(ARC)接口有,RBG接口支持RBG接口,USB2.0接口数2个,USB3.0接口数1个,模拟RF接口支持模拟RF接口,HDMI2.0接口数2个,网络连接方式无线/有线,待机功率0.5W,电源功率500W,工作电压100—220v,底座材质金属,单屏重量85kg,边框材质金属,安装孔距100*100mm,屏占比97%>N≥95%。	1.00	台	15,000.00	15,000.00

序号	品目名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
4	播控设备	74500	佳比	1、12路两编组调音台, 频率20Hz~20KHz(+/-0.5dB), 总谐波失真<%1, 等效输入噪音≤-110dBm, 输入通道均衡特性, 低频80Hz/±15dB, 中频2.5KHz±15dB, 高频12KHz/±15dB, 线路输入时的最大增益≥20dB, 传声器输入时的最大增益≥50dB, 话筒输入≥1.0KΩ, 线路输出≥10 KΩ, 辅助返回输入20 KΩ, 左总输出≤300Ω, 右总输出≤300Ω, 监听总输出≤300Ω, 卡式输出≤10KΩ, 辅助输出≤10KΩ, 模拟效果器, 延时时间和重复次数可调, 整机功率≤40W。2、8*8数字音频矩阵处理器(AEC/ANC), DSP芯片信号处理32-bit, 音频系统延迟<2ms, 数模转换24-bit, 模拟音频输入输出, 8路平衡输入, 音频接口3.81 mm, 凤凰插, 12-pin, 输入阻抗11.5KΩ, 最大输入电平12dBu/Line, -7dBu/Mic, 幻象电源+48VDC, 6.5mA, 每通道独立配置, 8路平衡输出, 输出阻抗150Ω, 音频指标, 频响曲3、8路电源时序器, 单路最大输出电流10A; 4、纯后级功率放大器, 立体声功率8Ω; 5、4*3"无源会议音柱尺寸(宽×高×深)100×600×94 mm, 频率响应120Hz-20KHz, 标称阻抗8Ω, 承受功率120W(RMS) 240W(PEAK), 灵敏度级95dB, 最高声压级115dB, 水平垂直覆盖120°; 6、U段一拖二无线话筒, 载波频段(MHz)UHF640~699.7MHz, 频带宽度(MHz)60MHz, 发射功率(mW)18mW/30mW可调, 拾音器灵敏度(dB-38dB±2dB(0dB=1V/Pa/kHz)), 频率响应(hZ)30-18,000 Hz, 输出阻抗(Ω≤600Ω); 7、视像跟踪会议系统主机, 频率响应20Hz-20kHz, 信噪比>96dBA, 总谐波失真<0.05%; 8、主席单元, 灵敏度-46 dBV/Pa, 频率响应20Hz~20KHz, 输入阻抗2 kΩ, 方向性0°/180° > 20 dB (1 kHz); 9、代表单元, 灵敏度-46 dBV/Pa, 频率响应20Hz~20KHz, 输入阻抗2 kΩ, 方向性0°/180° > 20 dB (1 kHz); 10、辅材, 音箱线、28U机柜、电源线等。	1.00	批	44,900.00	44,900.00
5	木制台、桌类	83320	桃李	1、会议室会议桌尺寸为2000*7000*760mm, 功能室会议桌1600*4000*760mm, 进口胡桃木原木皮贴面, 木皮厚度0.6mm, 板材厚度1.8CM, 油漆采用PU聚酯漆, 底漆采用PE不饱和树脂漆, 采用5底3面的油漆工艺, 采用优质五金配件; 2、会议条桌, 主席台桌尺寸1400*600*750mm, 采用优质胡桃木皮贴面, 木皮厚度0.6mm, 基材选用优质环保高级中密度纤维板, 密度0.72g/cm³, E1级环保标准, 采用环保面漆, 采用环保底漆, 五底三面涂装, 实木脚; 主席台椅为高靠背椅, 各部位符合人体工程学原理, 采用优质实木材质, 油漆经五底三面涂装, 椅座采用优质细纹西皮覆面, 内衬采用海棉, 密度≥35kg/m³, 扶手采用优质实木材质; 油漆经五底三面涂装, 木质四脚椅架。3、会议椅为常规标准。	1.00	批	57,000.00	57,000.00
6	触控一体机	50000	希沃	86英寸UHD超高清LED液晶屏, 显示比例16: 9, 具备防眩光效果, 屏幕图像分辨率不低于3840*2160, 搭载Intel 8代酷睿 i5 CPU, 内存4GB DDR4笔记本内存或以上配置, 硬盘256GB SSD固态硬盘或以上配置。	2.00	台	20,000.00	40,000.00
7	棉、化纤纺织及印染原料	20600	国产	1、阶梯教室窗帘尺寸分别是: 2.95*2.95 2.35*2.22 1.45*2.25 2.35*2.45 2.05*2.75 2.05*3.05 每个教室6套, 2个教室尺寸相同, 遮光度90%以上 涤纶材质多层结构; 2、会议室窗帘遮光度90%以上, 涤纶材质多层结构, 含窗帘盒; 3、功能室窗帘净尺寸2.05*2.25, 遮光度90%以上, 涤纶材质多层结构, 料工费综合计价。	1.00	批	14,800.00	14,800.00
8	室内照明灯具	41250	国产	1、LED平板灯尺寸600×600-拉丝银-50W、白光、开关式、50W、灯身铝材质; 2、强弱电路改造, 拆除原有灯具、更换灯具、布电源线、信号线、线管、胶布、辅材等, 料工费综合计价	1.00	批	25,100.00	25,100.00
9	家具零配件	21000	国产	定制烤漆窗套及安装	1.00	批	21,000.00	21,000.00
10	其他不分类物品	134260	国产	1、讲台为木工板、复合木地板面, 钢架结构(7.5米长, 宽2.0米, 0.2米高); 2、吊顶, 国标38轻钢龙骨, 国标8mm丝杆, 600*600多孔吸音矿棉板, 放线, 弹龙骨分档线, 预留水电空调管线, 安装主龙骨, 丝杆间距不大于1200mm, 安装副龙骨, 隐蔽验收、安装吸音矿棉板; 3、吸音板墙面由吸音棉、底座、竹木纤维和耐磨表层构成, 吸音板厚度12mm, 料工费综合计价; 4、地面墙面瓷砖美缝 5、地板为多层复合木地板厚度12MM, 料工费综合计价	1.00	批	131,880.00	131,880.00