



1 照明平面图 1:30

说明：指定电源控制室在50米外管理房，3个回路都由主控制室控制，道牙外20米采用挖沟埋管，道牙内30米采用顶管法埋管

室外灯具图例							
序号	图例	名称	规格	光源类型	安装方式	数量	备注
1	—	洗墙灯	18W	暖黄	嵌入安装	7米	
2	○	防水星星埋地灯	1W	暖光	嵌入安装	8	
3	—	防水灯带	220V/5W	LED/3000K	嵌入安装	27米	
4	(M)	水泵	2200W			2	
5	⊙	喷泉灯	6W	七彩	嵌入安装	3	
6	⊙	射树灯	7W	3000K 暖光	插入安装	2	
7							
8							

设计单位：

说明：

1. 非得本公司设计师之书面批准, 不得随意将任何部分翻印;
2. 切勿以比例量度此图, 一切以图内数字所示为准;
3. 施工单位必须在工地核对图内所示数字之准确, 如发现有任何矛盾处, 应通知设计师, 方可施工; 否则施工单位须承担所有责任.

1 to the designer of the written approval, not free to any part of reproduction ;  
2 not in proportion to measure this graph, all digital shows ;  
3 construction unit must be in site checking diagram shown in figure is accurate, if found any contradiction, should inform the designer, Party construction ; or construction unit shall bear all responsibility.

工程名称：

西安市第八十九中学  
校园文化提升项目

图纸名称：

照明平面图

CLIENT AFFIRM

客户确认：

KEYPLAN

示意平面：

OVERALL DESIGN：

总设计：

DESIGN

设计：

DRAWN

制图：

SHECKED

校对：

DWG TYPE

图别：施工图

DATE

日期：2023/6

SCALE

比例：图示

DRAWING NO

图号：LE-03