

三、分项报价表

产品供应费								
序号	名称	品牌	规格型号	制造商	数量	单位	单价(元)	总价(元)
富安二路与工业四路丁字智能交通信号控制系统								
1	框架信号杆 (东、西)	鑫莹	型号: KJG-H7-L6, 规格: 立杆 7M, 横臂 6M	西安鑫莹 交通科技 有限公司	2	套	18200.00	36400.00
2	一体化立柱 式信号杆 (南)	鑫莹	型号: JD400-3-3L-YTG, 规格: 【5米一体化 403 圆盘 灯】面罩规格: 395mm 面罩材质 玻璃; 信号灯: 403 机 动车灯; 工作电压: 220VAC±20%; 功率: 20W; 绝缘电 阻: >500MΩ 介电强度>1440V; 中心光强: 圆盘: 800 cd; ; LED 数量: 圆盘: 红 156 黄 170 绿 156; ; LED 直 径: Φ5mm 单管电流 15mA; LED 寿命: >70000 小时; LED 波长: 红: 625 nm±2nm 黄: 590 nm±2nm 绿: 505 nm ±2nm; 可视距离: >400m 可视角度 >30°; 工作温度: -40 ~ +80 °C; 相对湿度: <93%; 保存环境: 0~50°C, 40~60%RH; 外壳材质: 钢板、底座镀锌钢板 防护等级 IP53; 外形尺寸: 5000mm×460mm×165 mm; 重量: 120KG; 执行标准: 信号灯 GB14887-2011; 安装模式: 竖装基础 固定	西安鑫莹 交通科技 有限公司	1	套	6800.00	6800.00
3	箭头信号灯	鑫莹	型号: FX400-3-3L, 规格: 箭头灯, Φ400, 铝合金外 壳, 面罩材质: 玻璃。包含: 灯具、帽檐、装饰边、连 杆抱箍(直径: 根据杆件规格), 1、额定功率: 0400mm 单灯额定功率 15W; 2、额定电压: AC175~264V, 50HZ	西安鑫莹 交通科技 有限公司	1	套	2600.00	2600.00

4	满屏信号灯	鑫莹	<p>±2HZ; 3、可视距离: Ø400mm 信号灯>400m; 4、发光分布: 符合 GB14887-2011 标准; 5、中心波长: 红 625nm 绿 505nm 黄 590nm; 6、可视角度: >30°; 7、防尘、抗振动: 符合 GB14887-2011 标准;</p> <p>型号: JD400-3-3L, 规格: Ø400, 铝合金外壳, 面罩材质: 玻璃。包含: 灯具、帽檐、装饰边、连杆抱箍(直径: 根据杆件规格), 1、额定功率: Ø400mm 单灯额定功率 15W; 2、额定电压: AC175~264V, 50HZ±2HZ; 3、可视距离: Ø400mm 信号灯>400m; 4、发光分布: 符合 GB14887-2011 标准; 5、中心波长: 红 625nm 绿 505nm 黄 590nm; 6、可视角度: >30°; 7、防尘、抗振动: 符合 GB14887-2011 标准;</p>	西安鑫莹 交通科技 有限公司	2	套	2600.00	5200.00	
5	倒计时灯	鑫莹	<p>型号: DX-3-G-1-PL, 规格: 800mm*600mm 计时方式: 同时支持跟随/触发/RS485 通信三种模式, 显示数值: 红 99~1; 绿 99~1; 黄 9~1, 面罩材质: PC, 外壳材质: 黑色 PC, LED 数量: 红 378, 黄 189, 绿 378, LED 波长: 红: 625; 黄: 590; 绿: 505, LED 直径: Ø5mm, 单管电流: 15mA, LED 寿命:>100000 小时, 中心亮度: 红>5000 cd/m²; 黄>5000 cd/m²; 绿>5000cd/m², 可视距离:>500m, 可视角度: >30°, 工作电压: AC 220V±44V, 50HZ, 功率: 25W, 工作温度: -40~+70°C, 相对湿度: <93%。</p> <p>符合 GA/T508-2014 标准</p>	西安鑫莹 交通科技 有限公司	2	套	3200.00	6400.00	
6	人行道灯	鑫莹	<p>型号: RX300-3-2L-YTG, 规格: 高度 3.5 米, 面罩规格: 信号灯 300mm, LED 双色显示屏 128cm×32cm 面罩材质, 耐力板玻璃信号灯: 303 双 8 动态人行灯 RX300-3 电压: AC220±20%V 功率 100W 中心光强: 150cd 红 400cd; 150cd 绿 400cd; LED 直径: Ø5 单管电流 15mA LED 寿命: 70000 小时; 可视距离: >400 米可视角度>30° 语音提示: 播</p>	西安鑫莹 交通科技 有限公司	6	套	8500.00	51000.00	

	<p>报时间：微电脑时段可调；语音功率：10W，LED屏：P10间距，像素128×32dot内容切换：自动定时切换、远程联网更新、现场笔记本更新LED屏，接口：10/100M以太网（RJ45网口）；LED屏颜色：红绿双色，自动跟随信号灯颜色；红LED；绿LED；像素构成：IRIG；模组分辨率16*32=512Dots；驱动方式：1/4恒流驱动；控制方式：10/100M以太网、自动定时控制；屏幕水平视角：80±15度亮度：2000cd/m²最佳视距：10m可视距离：>400m亮度均匀性：0.8屏幕垂直视角：45±10度；盲点率：小于万分之一；外壳材质：黑色喷塑防护等级IP53；参考标准：信号灯GB14887-2011，安装模式：落地竖装。</p>		
<p>智慧交通信号控制主机</p>	<p>型号：XHJ-CW-GA-HK3-044H，规格：44路道路交通信号控制机，包含：控制主机、配电单元、机柜、无线遥控器、GPS。相位：支持64个相位（主相位+跟随相位共64个）；灯控输出：44路输出，单通道负载800W；灯控板：4块，每块支持11路；车检板：无，可选配；网络接口：1个RJ45接口；其他接口：1个RS232接口，2个RS485接口，1个USB接口；外部输入：8路行人按钮输入；外部输出：无；无线遥控：支持；无线接入：可选配4G/WIFI模块；信号机符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐高温等级为A级；信号机通信协议符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求；信号机满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持；信号机软件符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象；支持接入</p>	<p>杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司</p>	<p>1 台 38600.00 38600.00</p>



					电子警察, 实时接收电子警察采集到的到达离开时间、车型、车牌、统计车道级和转向级交通流量数据, 并应用于信号机协调控制; 支持接入视频车检器并接收数据, 可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据; 支持无线绿波协调控制功能, 可利用信号机自身的时间、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调, 且支持自动按照时间阶段切换协调方案; 支持公交车辆优先功能, 可接入RFID设备并检测相应的公交车辆, 当公交车接近路口时信号机通过红灯早断、绿灯延长、插入相位的方式执行公交优先, 支持用户自定义优先方式; ★支持自适应感应控制, 在自适应感应控制方案中, 动态调整最大绿时长; ★支持潮汐车道控制功能, 可按参数配置(执行时段、潮汐车道通行方向、清空时间)完成潮汐车道方向定时切换, 支持人工实时切换方案, 支持进行潮汐车道状态监控; ★支持通过平台软件图形化配置路口方案、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息等; ★支持行人过街自适应控制, 可接入行人检测器, 根据行人检测器的数据动态调整行人等待时间, 支持配置过街人数及对应的通行时间; 工作电压: AC220V±44V, 50Hz±2Hz; 温度: -40℃~+70℃; 功耗: 35W; 绝缘强度: >500 MΩ; 防护等级: IP54							
					型号: KVV1*8/RVV1*4, 规格: KVV1*8/RVV1*4	天豪	控制电缆		1	项	15000.00	15000.00
					型号: 定制, 规格: 1500mm*1500mm*1800mm 含预埋件, C30 商混	晶莹	信号杆基础 浇筑		2	个	6500.00	13000.00

10	立柱式信号杆基础浇筑	晶莹	型号: 定制, 规格: 含预埋件, C30 商混	淄博晶莹 电子工程 有限公司	1	个	2500.00	2500.00
11	信号机底座基础	晶莹	型号: 定制, 规格: 定制	淄博晶莹 电子工程 有限公司	1	个	2000.00	2000.00
12	人行道灯基础	晶莹	型号: 定制, 规格: 含人行道灯基础笼, C30 商混	淄博晶莹 电子工程 有限公司	6	个	2000.00	12000.00
13	机械定向顶管	晶莹	型号: 定制, 规格: 含Φ90PE管	淄博晶莹 电子工程 有限公司	100	米	320.00	32000.00
14	检修工作井	晶莹	型号: 定制, 规格: 600mm*800mm*800mm, 含井盖	淄博晶莹 电子工程 有限公司	1	项	8500.00	8500.00
15	路面开挖及恢复	晶莹	型号: 定制, 规格: 含管子	淄博晶莹 电子工程 有限公司	100	米	120.00	12000.00
16	辅材	国产	型号: 定制, 规格: 含托盘、抱箍, 各种接头、玻璃胶、防水胶带、尼龙扎带、安装固定丝等	国产	1	项	1000.00	1000.00
富安二路与工业三路丁字智能交通信号控制系统								
1	框架信号杆 (东、西)	鑫莹	型号: KJG-H7-L6, 规格: 立杆 7M, 横臂 6	西安鑫莹 交通科技 有限公司	2	套	18200.00	36400.00
2	一体化立柱 式信号杆 (南)	鑫莹	型号: JD400-3-3L-YTG, 规格: 【5米一体化403圆盘灯】面罩规格: 395mm 面罩材质 玻璃; 信号灯: 403 机动车灯; 工作电压: 220VAC±20%; 功率: 20W; 绝缘电	西安鑫莹 交通科技 有限公司	1	套	6800.00	6800.00