

分项报价表（首次报价明细）

后附-采购清单及参数报价明细表


名称	参数	数量	单位	单价(元)	合价(元)	品牌及规格	制造厂家
酒精测试仪	<p>1. 酒精传感器：采用两个大尺寸燃料电池酒精传感器，两个传感器分别用于主动模式及连续快速排查模式，传感器外径为22.22mm且传感器内部关键的酒精敏感元件(wafer)直径尺寸为19mm，以保证良好的使用性能及寿命。</p> <p>2. 显示屏：为保证视力不佳者（近视或老花）使用，仪器采用4.0inch高清TFT彩屏，显示屏显示内容高清，阳光直射下亦清晰可见。</p> <p>3. 测量数据关联性：为保证筛查的数据可以和取证的数据有很好的关联性，酒精检测仪具备主动模式及连续快速排查模式。连续快速排查模式时可以连续不间断地抽取被测入呼出的气体，最快可以在 1 秒钟内完成测量，快速找出酒驾嫌疑人再用主动模式进行测试取证，保证测量数据的关联性。</p> <p>4. 测试可靠性：为延长设备的使用寿命和避免两种测量模式工作时相互干扰，主动模式及快速排查模式分别采用各自的气泵及酒精传感器，两个气泵之间及两个酒精传感器之间结构上相互独立，工作时互不影响。可以延长设备的使用寿命和避免两种测量模式工作时相互干扰；</p>	16	个	5500.00	88000.00	佳思德 醉停 Y5	佳思德科技(深圳)有限公司

<p>5. 一体打印：热敏打印机与酒精检测仪的主机为一体设计，打印机安装在酒精检测仪的外壳内，不需要另外配置单独的打印机。</p> <p>6. 开机时间：在关机断电状态，从开始按下开机按键到进入开机登录界面的总时间为 32秒，方便使用。</p> <p>7. 摄像头：我司所投产品醉停Y5具备前置摄像头与后置摄像头双摄像头，前置摄像头位于主机正面，在主动模式进行测试时，主机正面的摄像头在主动模式进行取证测试时，摄像头正对被测人脸部，在吹气完成瞬间自动拍摄被测人的头像照片并能保存及打印，照片上要能清晰显示被测入面部特征及吹气动作；设备背面摄像头可识别身份证、车牌、驾驶证等，并将识别的内容填入对应的框内。</p> <p>8. 吹嘴类型：排查模式时不用任何吹嘴，主动测量时使用的吹嘴具有防倒吸功能（单向阀结构），为保证被测入的使用安全，整个吹嘴为一体结构，使用时不需要临时组装，可防止吹嘴部件滞留在酒精检测仪上重复使用。吹嘴符合国标及相关卫生标准，材质通过相关检测中心按 GB 4806.7-2016《食品接触用塑料材料及制品》的检测（已提供第三方检测机构出具的有效检测报告）。</p> <p>9. 排查模式时检测到空气中有酒精，可以自动转为主动模式进行取证测试；</p> <p>10. 人性化提示：为使用方便、能更好地体现人性化，设备在被测入呼气前伴随有“请吹气”等语音提示；</p> <p>11. 语音播报：为使用方便、更好地体现人性化，设备分别在检测事前、事中、事后伴随“请吹气”等语音提示。测量完成时有语音播报测量结果，例如没有吹</p>						
--	--	--	--	--	--	--

	<p>酒时会报“谢谢配合”，有饮酒时会报“对不起，您已饮酒”等。</p> <p>12. 供电：使用大容量 7.4V, 4000mAh 容量的锂电池工作，只有使用螺丝刀才能打开机壳更换电池，防止有人在执法现场打开电池后盖中止测量及数据上传。</p> <p>13. 气体排放方式：主动模式时吹嘴排出的气体朝仪器外壳下面排放并朝向被测人自己，吹出气体不会正对操作人员脸部以保护操作人员的健康。排查模式进气孔位于仪器外壳底部表面，便于从进气口抽取的气体能通过排气孔直接排出到仪器外面，有效防止气体排放到仪器内部腐蚀仪器部件。</p> <p>14. 结果播报：具有结果播报功能，为更好地使仪器操作简单，设备在数据上传过程中提供语音播报进行提醒，例如语音播报：“上传成功”。</p> <p>15. 无线传输：内置4G模块，测量结果支持通过4G实时远程无线传输到服务器，酒精测试仪的测试数据应无缝对接支队的酒驾管理平台，若我公司中标此项目确定为中标单位并签订合同，由使用单位提供相关接口信息后我公司会按要求接入公安部队管理系统；已经提供相关承诺函。</p> <p>16. 呼出气体酒精含量检测仪符合中华人民共和国国家标准 GB/T21254-2017《呼出气体酒精含量检测仪》的要求，并获得《中华人民共和国计量器具型式批准证书》，已在响应文件提供此证书。</p>						
执法记录	<p>1、执法记录仪外形尺寸（背夹、外接设备除外）为81.9*54.5*30</p> <p>2、执法记录仪质量（背夹、外接设备除外）为134g</p> <p>3、执法记录仪应在标称最大分辨率下预录触发前120s的视音频信息</p>	60	个	2400.00	144000.00	华德安 DSJ- HDAS	深圳市 华德安 科技有 限公司

仪	<p>4、执法记录仪显示全场白测试信号时的最大亮度为825cd/m² 全场白和全场黑测试信号亮度值的比为1650: 1</p> <p>5、执法记录仪摄像头的水平视角在生产厂声明的所有分辨率条件下均为125°，且最高分辨率不低于2560x1440</p> <p>6、执法记录仪记录的视频的的生产厂声明的所有分辨率条件下几何失真为4.8%</p> <p>7、执法记录仪视频分辨率支持 2560x1440、2304x1296、1920x1080，且在以上分辨率条件下，分辨力均为1000 线</p> <p>8、执法记录仪像素为 6000 万，且在此像素条件下，照片分辨力为 1300 线</p> <p>9、执法记录仪采用内置可更换电池供电，更换一次电池条件下，在2560×1440、30 帧/s 连续摄录时间为11h；2304 ×1296 30 帧/s，连续摄录时间为12h</p> <p>10、执法记录仪充电时间≤3h，可重复充电次数大于 300 次，充放电 300 次时电池容量衰减不大于20%</p> <p>11、执法记录仪从按下开机键进入到取景预览模式所用时间为 3s</p> <p>12、执法记录仪在在开机、关机、摄录、拍照、录音等操作时具有震动提示功能</p> <p>13、执法记录仪支持外接摄像头，通过外接摄像头可实现视音频文件摄录，摄录的视音频分辨率为1920×1080，帧率为 30 帧/s, 本机支持查看保存的视音频文件</p> <p>14、执法记录仪支持H.264、H.265 视频编码格式，具有视频编码设置选项</p> <p>15、在H.265编码方式开启状态下，2560×1440, 30 帧/s 视频分辨率在画面中质</p>					5A1	
---	--	--	--	--	--	-----	--

<p>量条件下1h录制文件≤3.1GB</p> <p>16、执法记录仪支持视音频文件加密，加密的视音频文件须使用专用播放器通预览播放</p> <p>17、执法记录仪开启移动侦测功能，当拍摄区域出现移动物体样机可以自发进行录像</p> <p>18、具有自动夜视功能，可根据光线变弱自动切换为夜间模式，通过自动感应环境光线开启红外夜视功能，具有高、中、低三挡可调功能</p> <p>在待机状态下，可一键回放最近一个视音频文件；具有2X、4X、8X、16X、32X、64X、128X、256X快进、快退和暂停等模式。</p> <p>以上技术参数响应情况均符合公安部检验检测机构出具的《GA/T 947 2015》标准检测报告，（已提供公安部检测报告复印件加盖公章）</p>									
<p>酒安快速排查仪</p> <p>1. 酒精传感器： 采用大尺寸燃料电池酒精传感器，传感器外径为22.22mm，且传感器内部关键的酒精敏感元件(wafer)直径为19mm，可以保证良好的使用性能及延长设备寿命。</p> <p>2. 电池：内置大容量可充电锂聚合物电池；</p> <p>3. 充电：设有USB 接口，可以采用 USB 充电器及车充进行充电，不用另配充电装置；</p> <p>4. 尺寸：长度为22cm，方便交警使用；</p>	2	个	2000.00	5000.00	佳思德	佳思德	酒安4800	科技(深圳)有限公司	



<p>5. 外形：前端有金属罩壳，造型新颖，亲和力强，能体现文明执法的要求；</p> <p>6. 测试模式：连续检测，快速筛查；</p> <p>7. 抽气方式：采用连续抽气式气泵，气流连续地从进气口进入，从排气口排出，抽气速率不低于0.5L/分钟；</p> <p>8. 排气口：仪器面壳能见到排气口，便于从进气口抽取的气体能排出到仪器外面，防止气体排放在仪器内部腐蚀仪器部件；</p> <p>9. 测量范围：0-100mg/100ml（血液酒精浓度）；</p> <p>10. 具有极高的灵敏度，不需要被测人吹气配合也能完成测量。在进气口距离被测人口鼻15CM时还能检测到呼出气中低到10mg/100ml的酒精浓度。</p> <p>11. 仪器分析测量最快可以在 1秒内完成，并且用户可以根据要求在1-10秒之间进行测量时间的设定，默认设置测量时间为8秒；</p> <p>12. 仪器清零时间（前一次测试结果为20mg/100mlBAC时）为 3 秒；</p> <p>13. 连续工作时间：可以连续工作48小时以上；</p> <p>14. 吹嘴：仪器为自动抽气，不需要使用任何形式的吹嘴；</p> <p>15. 显示屏：采用的是180度全视角1.3inch彩色高清晰度点阵液晶显示屏，可以用数字显示测量结果及用波形曲线实时显示整个测量过程；</p> <p>16. 报警：用户可以设定报警限。测量结果的数值及波形曲线根据设定的报警限分别显示为红、黄、绿三种颜色；</p> <p>17. 携带：</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




	仪器带有尼龙套，可以佩戴在交警的腰带上，取放要方便可靠。						
测酒指挥棒	<p>1. 酒精传感器：采用大尺寸燃料电池酒精传感器，传感器外部直径尺寸为22.22mm，传感器内部关键的酒精敏感元件(wafer)直径为19mm，可以保证良好的使用性能及延长设备寿命。</p> <p>2. 显示：采用的是180度全视角1.3inch 全彩点阵液晶显示屏，可以用波形曲线实时显示整个测量过程及数字显示测量结果。</p> <p>3. 语音播报：内置喇叭，具有语音播报功能，设备在开机及测量时采用喇叭进行语音播报，播报内容包括“请吹气”“感谢您的配合”，“对不起，您喝酒了”等，体现文明执法。</p> <p>4. 指挥棒功能：具有高亮度 LED 指示灯，前端红色发光体长度为16cm，发光体为透明高强度PC塑料构成，可兼做交通指挥棒使用，便于查酒驾时保护交警安全。</p> <p>5. 供电：内置3.7V, 3000mAh 大容量可充电锂聚合物电池，支持 USB 充电器或点烟器直接进行充电，不需要另配充电装置进行充电。</p> <p>6. 排气口位置：仪器手柄外壳后面能见到排气口，气体从进气口抽取进入，而后排出到仪器外面，防止气体排放放在仪器内部腐蚀仪器部件。</p> <p>7. 尺寸：整体长度为 32cm，便于交警与被测人之间保持一定的安全隔离距离。</p> <p>8. 灵敏度：具有极高的灵敏度，可以进行遥测，不需要被测人吹气配合也能完成测量。</p>	45	个	1280.00	12800.00	佳思德酒安1700	佳思德科技(深圳)有限公司

	<p>9. 吹嘴：测试时不需要使用任何吹嘴即可测试。</p> <p>10. 报警：采用红、黄、绿三色报警，测量结果的数值及波形曲线根据设定的报警限分别显示为三种颜色，用户可以设定报警限值。</p> <p>11. 存储：可以存储最近 10000 次以上的测量结果，有测量数据相对应的测试结果、日期、时间信息等，便于查询。</p> <p>12. 按键：2个按键，分别控制照明、测量及指挥棒功能。</p> <p>13. 背包及充电器：配有圆筒尼龙背包，背包能够满足存放 USB充电器及点烟充电器。</p> <p>14. 腰套：仪器带有可360度旋转的尼龙腰套，腰套能方便悬挂于交警执勤腰带上，且奔跑时仪器不会从腰套中掉出。方便交警携带并能保障仪器的安全。</p> <p>15. 防水要求：酒精测试仪外壳及按键要有防水功能，防水等级达到IP53，能承受小雨淋湿。</p> <p>16. 具有有效的公安部检测中心出具的检测报告。（已在响应文件中提供检测报告）</p>						
电脑	<p>1. 机箱：标准 MATX 立式机箱，机箱尺寸为13L，维护便利性，整机支持免工具拆卸，自带置顶提手；</p> <p>2. 处理器：CPU 采用国产兆芯 KX-U6780A 处理器，8核，2.7GHz主频，16纳米制程；</p> <p>3. 内存：标配国产品牌 8GB 2666MHz DDR4 内存，内存插槽*2，可扩展到 32G 内</p>	20	台	4000.00	80000.00	联想开天M630Z	联想开天科技有限公司

	存： 4、显卡：标配国产独立显卡，2G显存； 5、硬盘：国产品牌 M.2 接口 NVME SSD 固态硬盘，容量 256G+1000G 机械硬盘 6、标准接口：8个USB接口（6个USB 3.0），2个VGA接口，2个HDMI接口； 7、显示器：与主机同品牌，23.8英寸高清窄边框显示器，分辨率1920*1080，标配 VGA+HDMI视频接口； 8、光驱：为保证使用体检，产品配置 Slim DVD RW 光驱； 9、键盘、鼠标：USB有线键盘鼠标，与主机同品牌； 10、电源：为响应节能减排，产品配置180W电源，电源通过80PLUS认证。						
反光背心	荧光黄网格布+高亮黄色反光条（定做字样“府谷交警”） 适合场所：适合夜间骑行、巡逻交警、执勤、外景。 功能：在阳光照射下，形成强烈反光束，起到安全警示作用，尤其在黑暗条件下。让远处的汽车驾驶员及时看见，对户外工作人员以及行人的安全起到保护作用。（提供检测报告）	80	件	111.00	8888.00	凡盾定制	安徽凡盾服饰有限公司
合计 大写：人民币 <u>肆拾叁万元整</u>		小写：430000.00 元					

谈判供应商全称（公章）：陕西广原佳信智慧建设工程有限公司
 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____



2023年9月21日