

# 供货合同

项目名称：陕西省体育训练中心家具采购项目

项目编号：SNCG-FM-2024168

甲方：陕西省体育训练中心

乙方：陕西大雄家具制造有限公司

日期：2024.11.19





经甲、乙双方协商，达成如下合同条款：

### 一、交货条件

- (一) 交货地点：陕西省体育训练中心
- (二) 交货期：合同签订后 20 个日历天内
- (三) 质保期：六年

### 二、合同价款

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	数量	单价	金额
1	钢制上下床	喬大雄	2000mm*1000mm*1800mm	陕西大雄家具制造有限公司	561 组	900	504900
2	书桌柜	喬大雄	2000mm*600mm*2000mm	陕西大雄家具制造有限公司	187 个	960	179520
3	凳子	喬大雄	425mm*470mm*820mm	陕西大雄家具制造有限公司	561 把	95	53295
4	4 门衣柜	喬大雄	850mm*420mm*1850mm	陕西大雄家具制造有限公司	374 组	550	205700
5	床上六件套	喬大雄	床单被套 60S*40S/T=300 被芯面料 133*72 褥子面料 133*72 枕套 60S*40S/T=300  详见参数要求	陕西大雄家具制造有限公司	1122件	352	394944
6	晾衣架	喬大雄	1600mm*400mm	陕西大雄家具制造有限公司	187 个	150	28050
7	窗帘(遮阳帘)	喬大雄	3300mm*1600mm	陕西大雄家具制造有限公司	187 副	260	48620
8	两开门鞋柜	喬大雄	800mm*400mm*1000mm	陕西大雄家具制造有限公司	187 个	560	104720
9	淋浴间-淋浴区不锈钢条凳	喬大雄	1500mm*300mm*450mm	陕西大雄家具制造有限公司	5 张	1630	8150
10	淋浴间-更衣区不锈钢条凳	喬大雄	800mm*300mm*450mm	陕西大雄家具制造有限公司	5 张	900	4500



11	不锈钢 6 门 更衣柜	喬大雄	900mm*420mm*180 0mm	陕西大雄家具 制造有限公司	5 个	1690	8450
12	不锈钢更衣室 置物柜	喬大雄	900mm*400mm*800 mm	陕西大雄家具 制造有限公司	5 个	530	2650
13	会议桌	喬大雄	3000mm*1200mm*7 50mm	陕西大雄家具 制造有限公司	4 张	312	1248
14	会议室文件柜	喬大雄	850mm*390mm*185 0mm	陕西大雄家具 制造有限公司	4 个	190	760
15	会议室办公桌	喬大雄	1200mm*600mm*75 0mm	陕西大雄家具 制造有限公司	4 张	885	3540
16	会议椅	喬大雄	620mm*570mm*920 mm	陕西大雄家具 制造有限公司	44 把	770	33880
17	房间货架 (公 寓)	喬大雄	1500mm*500mm*20 00mm	陕西大雄家具 制造有限公司	10 组	1080	10800
18	鞋架 (场馆室 内置物架) 4 组	喬大雄	1100mm*350mm*11 00mm	陕西大雄家具 制造有限公司	4 组	940	3760
19	休息椅	喬大雄	1750mm*650mm*78 0mm	陕西大雄家具 制造有限公司	2 张	800	1600
合计 (元) : 1599087 元 (大写: 人民币壹佰伍拾玖万玖仟零捌拾柒元整)							

### 三、款项结算

(一) 支付方式: 银行转账

(二) 货币单位: 人民币

(三) 结算方式:

合同签订后 5 个工作日内甲方支付合同价款的 40% (¥639634.8 元) 为预付款, 项目经甲方验收合格后 10 个工作日内, 甲方向乙方支付合同总额的 60% (¥959452.2 元)。乙方应于甲方付款前向甲方开具符合甲方要求的等额含税发票, 否则, 甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款的责任。

四、在签订合同前, 乙方应按照招标文件第四章《招标内容及采购



要求》中所有承诺事项要求落实完成，如未在规定时间内按要求完成所承诺事项的，则视为主动放弃中标资格。

## 五、运输及包装

- 1、乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
- 2、保证按期交付。不得断货，因断货造成的损失由乙方负责赔偿。
- 3、货物到达甲方指定地点后，乙方应按有关技术规程和甲方要求进行存放和保管。
- 4、乙方提供的产品及相关快递服务的包装要求，按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

## 六、质量保证

- 1、乙方的产品质量应当符合国家行业规定的标准，并无任何瑕疵；乙方应按配置清单要求提供原装全新产品（包括零部件），对该产品实行三包（即包修、包退、包换）。
- 2、乙方负责办理将货物或服务运抵采购单位指定交货地点的一切事项，并完成安装调试及技术指导等相关工作。除非另有说明，凡包装、配送、安装调试、技术培训、售后服务、验收等，所有费用一次性计入投标总价。
- 3、如因该产品本身的质量原因而在使用过程中造成的任何事故纠纷，由乙方全额负责赔偿。
- 4、乙方在接到甲方的售后需求电话后，立即派技术人员进行相应的检查与维修、损坏的产品如果不是人为造成的，必须免费维修或更换，



如果提供的货物存在严重的质量问题，甲方有权能提出退货。

5、1 年内产品的零部件修理、更换所产生的费用均由乙方承担。

6、产品 6 个月内出现质量问题，免费退换货，产生的安装运输等费用均有乙方承担。

7、乙方对未安装产品做好随时响应，安装费用均由乙方承担。

8、乙方对出现的产品故障做到 24 小时内及时响应。

## 七、验收

1、验收依据：

(1) 招标文件、投标文件、澄清表（函）；

(2) 国家相应的标准、规范。

2、设备到货后，由甲方根据合同要求进行设备数量、外观的验收，确认设备的产地、型号规格和数量，双方签署货物交接清单。

3、乙方在设备安装、调试完毕后，进行自检，自检合格后，准备验收资料，并书面通知甲方申请验收。

4、甲方组织有关专家会同乙方进行验收，并签署验收报告。

## 八、违约责任

(一) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(二) 乙方未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，甲方有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定单方解除合同，并要求乙方承担合同总金额 10% 的违约责任。

(三) 乙方未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向采购人支付逾期交付货物价款的 3% 的违约金，但不超过合同总金额的 10%。乙方支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。



如乙方在政府采购合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权单方解除政府采购合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付政府采购合同总金额 10%的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

## 九、甲乙双方的权利义务：（甲方：采购人；乙方：中标人）

### （一）甲方的权利与义务

- 1、协助乙方解决临时用水、用电；
- 2、按照本合同约定的费用和付款方式如期支付合同款；
- 3、负责协调乙方与单位内部各部门的配合；
- 4、对乙方提供的材料、设备进行验收；
- 5、对项目的质量、进度等进行监督、检查、验收等，同时办理洽商手续、技术变更等；
- 6、对项目组织竣工验收：在竣工验收合格后接受项目，并向乙方发放竣工验收合格证明。

### （二）乙方的权利与义务

- 1、负责完成本合同及其附件中所列出的各项任务，确保质量和工期；
- 2、现场施工人员应服从甲方的项目进度安排及现场管理，认真遵守施工现场的各项规章制度；
- 3、负责提供合同中列明的为完成相应项目任务所需的材料、设备、机具；
- 4、负责提供为完成项目所需的临时机具；
- 5、应在项目各个阶段对项目进行自检，并向甲方进行报验。项目完工后，应向甲方申请项目验收，并向甲方提供项目验收资料；





6、负责项目保修期内的保修工作。

### 十、争议解决

执行本合同中产生纠纷，由甲方与乙方双方协商解决；协商不成，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 十一、合同生效及其他

- 1、本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效。
- 2、本合同一式六份，甲乙双方各执三份。
- 3、未尽事宜甲乙双方另行签署补充合同予以约定。

甲方：陕西省体育训练中心（盖章）	乙方：陕西大雄家具制造有限公司（盖章）
地址：西安市雁塔区丈八东路303号	地址：蓝田县华胥镇西北家具工业园聚财路东段8号
委托代理人签字/盖章： 	委托代理人签字/盖章： 
税号：	银行账户：陕西大雄家具制造有限公司 开户行：西安银行建工路支行 银行账户：4180 1158 00000 62896
电话：	电话：15399079086
签订日期：	签订日期：







附：技术参数表

序号	招标文件要求	投标文件响应条款	偏离程度	偏离简述
1	<p>钢制上下床</p> <p>★1. 尺寸：2000mm*1000mm*1800mm 银白色；</p> <p>2. 床立柱：采用 68mm*68mm*1.2mm 八角管材，立柱上端使用高强度聚氨酯材料高度 5mm 封头，立柱下端使用高强度聚氨酯材料高度 5mm 封头，整体安装，方便，稳固结实；型材双面喷塑处理；</p> <p>3. 床帮：采用外径 87mm*36mm*1.2mm 滚压型材，外侧面有 4 条加强筋；上下为园弧面，无直角防撞。型材双面喷塑处理；</p> <p>▲4. 床挂件钢板：规格为 202mm*55mm*2.0mm，优质冷轧钢板冲压折弯成 L 型；有 6 个连接卡口，床挂件要有倒刺，防止挂件松动；</p> <p>▲5. 床护栏：25mm*25mm*1.2mm 方管，经过数控弯管机弯制而成，尺寸为 1050mm*300mm，底部为缩管工艺，表面平整、无焊点；</p> <p>▲6. 床板横撑方管，25mm*25mm*1.0mm，五根均匀分布，床撑两端有开孔消音功能，不易随便滑动、拔取；</p> <p>7. 爬梯为 25mm*25mm*1.2mm 方管，上下两端做缩管处理，安装方便快捷。楼梯脚踏板采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板经冲压而成，表面需有凹凸纹路，起防滑作用；</p> <p>▲8. 床板：多层板，床板尺寸为 1930mm*930mm*16mm。</p>	<p>钢制上下床</p> <p>★1. 尺寸：2000mm*1000mm*1800mm 银白色；</p> <p>2. 床立柱：采用 68mm*68mm*1.2mm 八角管材，立柱上端使用高强度聚氨酯材料高度 5mm 封头，立柱下端使用高强度聚氨酯材料高度 5mm 封头，整体安装，方便，稳固结实；型材双面喷塑处理；</p> <p>3. 床帮：采用外径 87mm*36mm*1.2mm 滚压型材，外侧面有 4 条加强筋；上下为园弧面，无直角防撞。型材双面喷塑处理；</p> <p>▲4. 床挂件钢板：规格为 202mm*55mm*2.0mm，优质冷轧钢板冲压折弯成 L 型；有 6 个连接卡口，床挂件要有倒刺，防止挂件松动；</p> <p>▲5. 床护栏：25mm*25mm*1.2mm 方管，经过数控弯管机弯制而成，尺寸为 1050mm*300mm，底部为缩管工艺，表面平整、无焊点；</p> <p>▲6. 床板横撑方管，25mm*25mm*1.0mm，五根均匀分布，床撑两端有开孔消音功能，不易随便滑动、拔取；</p> <p>7. 爬梯为 25mm*25mm*1.2mm 方管，上下两端做缩管处理，安装方便快捷。楼梯脚踏板采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板经冲压而成，表面需有凹凸纹路，起防滑作用；</p> <p>▲8. 床板：多层板，床板尺寸为 1930mm*930mm*16mm。（符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》）</p>	0	/
2	<p>书桌柜</p> <p>★9. 尺寸：2000mm*600mm*2000mm；</p> <p>▲10. 贴面板材：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放限量符合国家标准，符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》要求；</p> <p>▲11. 基材：采用 E0 级及以上优质环保刨花板。确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形不开裂；</p>	<p>书桌柜</p> <p>★9. 尺寸：2000mm*600mm*2000mm；</p> <p>▲10. 贴面板材：采用优质三聚氰胺纸，甲醛释放限量符合国家标准的基础上更优，符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》要求；耐热性 ≥1 级，耐光色牢度（蓝色羊毛标准）≥6 级，甲醛释放量未检出，挥发物含量未检出；</p> <p>▲11. 基材：采用 ENF 级及以上优质环保刨花板。确保甲醛在排放达安全水平的情况下，控制甲醛释放量 ≤0.014mg/m<sup>3</sup>，经过防潮</p>	+ (10、11)  其余偏离程度为 0	<p>优于①：三聚氰胺纸更加环保，甲醛未检出。</p> <p>优于②：采用 ENF 刨花板，甲</p>



	<p>▲12.封边用材:2mm厚PVC胶边,符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》,优质热熔胶,符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》要求;</p> <p>13.桌角改圆角,水平拉力测试≥100公斤;</p> <p>14.桌腿为5mm*5mm碳素方管,壁厚1.2mm。</p>	<p>、防虫、防腐的化学处理,强度高,刚性好,不变形不开裂;</p> <p>▲12.封边用材:2mm厚PVC胶边,符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》,优质热熔胶,符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》要求;</p> <p>14.桌角改圆角,水平拉力测试≥100公斤;</p> <p>14.桌腿为5mm*5mm碳素方管,壁厚1.2mm。</p>		<p>醛含量 0.014mg/m<sup>3</sup>, 更加环保。</p>
3	<p>凳子</p> <p>★15.尺寸:425mm*470mm*820mm;</p> <p>▲16.贴面板材:采用优质三聚氰胺纸,甲醛释放限量符合国家标准,符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》要求;</p> <p>▲17.基材:采用E0级及以上优质环保刨花板。确保甲醛排放达安全水平,经过防潮、防虫、防腐的化学处理,强度高,刚性好,不变形不开裂;</p> <p>▲18.封边用材:2mm厚PVC胶边,符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》,优质热熔胶,符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》要求;</p> <p>19.凳子圆边,静压测试≥150公斤;</p> <p>▲20.椅架为25mm*25mm碳素方管,壁厚1.2mm。</p>	<p>凳子</p> <p>★15.尺寸:425mm*470mm*820mm;</p> <p>▲16.贴面板材:采用优质三聚氰胺纸,甲醛释放限量符合国家标准上更优,符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》要求;耐热性≥1级,耐光色牢度(蓝色羊毛标准)≥6级,甲醛释放量未检出,挥发物含量未检出,</p> <p>▲17.基材:采用ENF级及以上优质环保刨花板。确保甲醛在排放达安全水平的情况下,控制甲醛释放量≤0.014mg/m<sup>3</sup>,经过防潮、防虫、防腐的化学处理,强度高,刚性好,不变形不开裂;</p> <p>▲18.封边用材:2mm厚PVC胶边,符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》,优质热熔胶,符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》要求;</p> <p>19.凳子圆边,静压测试≥150公斤;</p> <p>▲20.椅架为25mm*25mm碳素方管,壁厚1.2mm。</p>	<p>+</p> <p>(16、17)</p> <p>其余偏离程度为0</p>	<p>优于①:三聚氰胺纸更加环保,甲醛未检出。</p> <p>优于②:采用ENF刨花板,甲醛含量0.014mg/m<sup>3</sup>,更加环保。</p>
4	<p>4 门衣柜</p> <p>★21.尺寸:850mm*420mm*1850mm;</p> <p>▲22.柜体基材采用优质冷轧钢板,钢板厚度≥0.8mm,整体符合GB/T13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》标准要求:①硬度≥3H②重金属含量总量≤8.5mg/kg;</p> <p>▲23.优质五金件,带缓冲静音铰链,三节带阻尼抽屉轨;外形美观,连接处精密度高,采用点焊、碰焊工艺,焊接点少,无疤痕;接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角</p> <p>24.结构性能描述:柜门带锁,窄边。</p>	<p>4 门衣柜</p> <p>★21.尺寸:850mm*420mm*1850mm;</p> <p>▲22.柜体基材采用优质冷轧钢板,钢板厚度≥0.8mm,整体符合GB/T13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》标准要求:①硬度≥3H②重金属含量总量≤8.203mg/kg;</p> <p>▲23.优质五金件,带缓冲静音铰链,三节带阻尼抽屉轨;外形美观,连接处精密度高,采用点焊、碰焊工艺,焊接点少,无疤痕;接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角</p> <p>24.结构性能描述:柜门带锁,窄边。</p>	<p>+</p> <p>(22)</p> <p>其余偏离程度为0</p>	<p>优于③:冷轧钢板重金属含量≤8.203mg/kg,更环保。</p>



5	<p>床上 六件套</p> <p>25. 白色床品棉麻布料 (可洗涤被子、褥子、荞麦皮枕头、枕套、床单、被罩);</p> <p>26. 床单被套 60S*40S/T=300 面料是全棉贡缎面料, 纱织 60 支 *40 支面料优质精梳纱经砂纬纱的纱织总数=300 全棉丝光贡 缎面料;</p> <p>27. 被芯面料 133*72 充绒量每平方充 350g/m<sup>2</sup>可水洗;</p> <p>28. 褥子面料 133*72 充绒量每平方充 450g/m<sup>2</sup>四面加格条可水洗;</p> <p>29. 枕芯 荞麦皮枕芯;</p> <p>30. 枕套 60S*40S/T=300 面料是全棉贡缎面料, 纱织 60 支 *40支面料优质精梳纱经砂纬纱的纱织总数=300 优质精梳纱 全棉 丝光贡缎面料。</p>	<p>床上 六件套</p> <p>25. 白色床品棉麻布料 (可洗涤被子、褥子、荞麦皮枕头、枕套、床单、被罩);</p> <p>26. 床单被套 60S*40S/T=300 面料是全棉贡缎面料, 纱织 60 支 *40 支面料优质精梳纱经砂纬纱的纱织总数=300 全棉丝光贡 缎面料;</p> <p>27. 被芯面料 133*72 充绒量每平方充 350g/m<sup>2</sup>可水洗;</p> <p>28. 褥子面料 133*72 充绒量每平方充 450g/m<sup>2</sup>四面加格条可水洗;</p> <p>29. 枕芯 荞麦皮枕芯;</p> <p>30. 枕套 60S*40S/T=300 面料是全棉贡缎面料, 纱织 60 支 *40支面料优质精梳纱经砂纬纱的纱织总数=300 优质精梳纱 全棉 丝光贡缎面料。</p>	0	/
6	<p>晾衣架</p> <p>31. 尺寸: 1600mm*400mm;</p> <p>32. 不锈钢材质, 壁厚 1.2mm (固定钢管)。</p>	<p>晾衣架</p> <p>31. 尺寸: 1600mm*400mm;</p> <p>32. 不锈钢材质, 壁厚 1.2mm (固定钢管)。</p>	0	/
7	<p>窗帘 (遮阳帘)</p> <p>33. 尺寸: 3300mm*1600mm; 34. 窗帘铝合金轨道;</p> <p>35. 深灰色 (高密全遮光), 加厚免洗, 无异味; 36. 对开窗帘。</p>	<p>窗帘 (遮阳帘)</p> <p>33. 尺寸: 3300mm*1600mm; 34. 窗帘铝合金轨道;</p> <p>35. 深灰色 (高密全遮光), 加厚免洗, 无异味; 36. 对开窗帘。</p>	0	/
8	<p>两开 门鞋柜</p> <p>★37. 尺寸: 800mm*400mm*1000mm 鞋柜格子 (无中格);</p> <p>38. 柜体基材采用优质冷轧钢板, 钢板厚度≥0.6mm, 整体符合 GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》标准要</p> <p>求: ①硬度≥3H②重金属含量总量≤8.5mg/kg;</p> <p>39. 五金件, 带缓冲静音铰链, 三节带阻尼抽屉轨;</p> <p>40. 外形美观, 连接处精密度高, 采用点焊、碰焊工艺, 焊接点少, 无疤痕; 接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角;</p> <p>41. 结构性能描述: 柜门带锁, 窄边。</p>	<p>两开 门鞋柜</p> <p>★37. 尺寸: 800mm*400mm*1000mm 鞋柜格子 (无中格);</p> <p>38. 柜体基材采用优质冷轧钢板, 钢板厚度≥0.6mm, 整体符合 GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》标准要求: ①硬度≥3H②重金属含量总量≤8.203mg/kg;</p> <p>39. 五金件, 带缓冲静音铰链, 三节带阻尼抽屉轨;</p> <p>40. 外形美观, 连接处精密度高, 采用点焊、碰焊工艺, 焊接点少, 无疤痕; 接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角;</p> <p>41. 结构性能描述: 柜门带锁, 窄边。</p>	<p>+</p> <p>(38)</p> <p>其余偏离程 度为0</p>	<p>优于③: 冷轧钢板重金属含量≤8.203mg/kg, 更环保。</p>
9	<p>淋浴间- 淋浴区不锈钢条凳</p> <p>42. 尺寸: 1500mm*300mm*450mm;</p> <p>43. 304 不锈钢材质, 壁厚 1.2mm。</p>	<p>淋浴间- 淋浴区不锈钢条凳</p> <p>42. 尺寸: 1500mm*300mm*450mm;</p> <p>43. 304 不锈钢材质, 壁厚 1.2mm。</p>	0	/



10	淋浴间-更衣区不锈钢条凳 44. 尺寸: 800mm*300mm*450mm; 45. 304 不锈钢材质, 壁厚 1.2mm。	淋浴间-更衣区不锈钢条凳 44. 尺寸: 800mm*300mm*450mm; 45. 304 不锈钢材质, 壁厚 1.2mm。	0	/
11	不锈钢 6 门 更衣柜 ★46. 尺寸: 900mm*420mm*1800mm; 47. 304 不锈钢材质, 壁厚 0.8mm。	不锈钢 6 门 更衣柜 ★46. 尺寸: 900mm*420mm*1800mm; 47. 304 不锈钢材质, 壁厚 0.8mm。	0	/
12	不锈钢 更衣室 置物柜 48. 尺寸: 900mm*400mm*800mm; 49. 304 不锈钢材质, 壁厚 0.8mm。	不锈钢 更衣室 置物柜 48. 尺寸: 900mm*400mm*800mm; 49. 304 不锈钢材质, 壁厚 0.8mm。	0	/
13	会议桌 ★50. 尺寸: 3000mm*1200mm*750mm; ▲51. 贴面板材: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放限量符合国家标准, 符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》要求; ▲52. 基材: 采用 E0 级及以上优质环保刨花板。确保甲醛排放 达安全水平, 经过防潮、防虫、防腐的化学处理, 强度高, 刚性好, 不变形不开裂; 53. 粘合剂: 优质乳胶; ▲54. 封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》, 优质热熔胶, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》要求; ▲55. 优质五金配件; 56. 脚架: 优质金属脚架。	会议桌 ★50. 尺寸: 3000mm*1200mm*750mm; ▲51. 贴面板材: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放限量符合国家标准上更优, 符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》要求; 耐热性 $\geq 1$ 级, 耐光色牢度(蓝色羊毛标准) $\geq 6$ 级, 甲醛释放量未检出, 挥发物含量未检出, ▲52. 基材: 采用 ENF 级及以上优质环保刨花板。确保甲醛在排放达安全水平的情况下, 控制甲醛释放量 $\leq 0.014\text{mg}/\text{m}^3$ , 经过防潮、防虫、防腐的化学处理, 强度高, 刚性好, 不变形不开裂; 53. 粘合剂: 优质乳胶; ▲54. 封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》, 优质热熔胶, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》要求; ▲55. 优质五金配件; 56. 脚架: 优质金属脚架。	+	优于①: 三聚氰胺纸更加环保, 甲醛未检出。 优于②: 采用 ENF 刨花板, 甲醛含量 $0.014\text{mg}/\text{m}^3$ , 更加环保。
14	会议室 文件柜 ★57. 尺寸: 850mm*390mm*1850mm (不要玻璃门); ▲58. 柜体基材采用优质冷轧钢板, 钢板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ , 0.8mm, 整体符合 GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》 标准要求: ①硬度 $\geq 3\text{H}$ ②重金属含量总量 $\leq 8.5\text{mg}/\text{kg}$ ; ▲59. 优质五金件, 带缓冲静音铰链, 三节带阻尼抽屉轨; 60. 外形美观, 连接处精密度高, 采用点焊、碰焊工艺, 焊接点少, 无疤痕; 接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角;	会议室 文件柜 ★57. 尺寸: 850mm*390mm*1850mm (不要玻璃门); ▲58. 柜体基材采用优质冷轧钢板, 钢板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ , 0.8mm, 整体符合 GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》标准要求: ①硬度 $\geq 3\text{H}$ ②重金属含量总量 $\leq 8.203\text{mg}/\text{kg}$ ; ▲59. 优质五金件, 带缓冲静音铰链, 三节带阻尼抽屉轨; 60. 外形美观, 连接处精密度高, 采用点焊、碰焊工艺, 焊接点少, 无疤痕; 接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角; 61. 结构性能描述: 柜门带锁, 窄边。	+	优于③: 冷轧钢板重金属含量 $\leq 8.203\text{mg}/\text{kg}$ , 更环保。



	61. 结构性能描述: 柜门带锁, 窄边。			
15	<p>会议室 办公桌</p> <p>★62. 尺寸: 1200mm*600mm*750mm (不要桌子隔板);</p> <p>▲63. 贴面板材: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放限量符合国家标准, 符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》要求, 板厚度 25mm;</p> <p>▲64. 基材: 采用 E0 级及以上优质环保刨花板。确保甲醛排放达安全水平, 经过防潮、防虫、防腐的化学处理, 强度高, 刚性好, 不变形不开裂; 粘合剂: 优质乳胶;</p> <p>▲65. 封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》, 优质热熔胶, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》要求;</p> <p>▲66. 优质五金配件;</p> <p>67. 脚架: 优质金属脚架, 壁厚 1.2mm, 深色脚架; 68. 含三抽柜。</p>	<p>会议室 办公桌</p> <p>★62. 尺寸: 1200mm*600mm*750mm (不要桌子隔板);</p> <p>▲63. 贴面板材: 采用优质三聚氰胺纸, 甲醛释放限量符合国家标准上更优, 符合 LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》要求; 耐热性<math>\geq 1</math>级, 耐光色牢度 (蓝色羊毛标准)<math>\geq 6</math>级, 甲醛释放量未检出, 挥发物含量未检出, 板厚度25mm;</p> <p>▲64. 基材: 采用ENF级及以上优质环保刨花板。确保甲醛排放达安全水平上更优, 控制甲醛释放量<math>\leq 0.014\text{mg}/\text{m}^3</math>, 经过防潮、防虫、防腐的化学处理, 强度高, 刚性好, 不变形不开裂; 粘合剂: 优质乳胶;</p> <p>▲65. 封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》, 优质热熔胶, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》要求;</p> <p>▲66. 优质五金配件;</p> <p>67. 脚架: 优质金属脚架, 壁厚 1.2mm, 深色脚架; 68. 含三抽柜。</p>	+	<p>优于①: 三聚氰胺纸更加环保, 甲醛未检出。</p> <p>优于②: 采用 ENF 刨花板, 甲醛含量 <math>0.014\text{mg}/\text{m}^3</math>, 更加环保。</p>
16	<p>会议椅</p> <p>★69. 尺寸: 620mm*570mm*920mm;</p> <p>70. 椅背: 采用专用优质网布, 整个框架为工程塑胶框架, 结实耐用, 曲线造型, 更显得十分美观自然;</p> <p>▲71. 座垫: 采用复合高弹海绵, 面覆优质网布;</p> <p>72. 脚架: 采用优质铝合金弓形脚架。承重<math>\geq 150\text{kg}</math>, 钢材厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>, 黑色。</p>	<p>会议椅</p> <p>★69. 尺寸: 620mm*570mm*920mm;</p> <p>70. 椅背: 采用专用优质网布, 整个框架为工程塑胶框架, 结实耐用, 曲线造型, 更显得十分美观自然;</p> <p>▲71. 座垫: 采用复合高弹海绵, 面覆优质网布;</p> <p>72. 脚架: 采用优质铝合金弓形脚架。承重<math>\geq 150\text{kg}</math>, 钢材厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>, 黑色。</p>	0	/
17	<p>房间货架 (公寓)</p> <p>73. 尺寸: 1500mm*500mm*2000mm;</p> <p>74. 材质: 采用优质冷轧钢板, 表面光洁, 加工优良, 经过钣金、折弯、焊接、酸洗、磷化、喷涂工序制作而成, 经久耐用; 75. 结构: 焊接部分采用高标准熔接焊, 且容易清洁; 立柱上蝴蝶卡扣, 根据物品高度, 层高可调节体型支撑设计, 在货架层面增加斜杠, 符合三角力学定理, 储物更稳定, 承重更强; 76. 载重 300 公斤一层, 立柱 75*35*1.0mm, 横梁 60*40*1.0mm, 层板 0.5mm;</p>	<p>房间货架 (公寓)</p> <p>73. 尺寸: 1500mm*500mm*2000mm;</p> <p>74. 材质: 采用优质冷轧钢板, 表面光洁, 加工优良, 经过钣金、折弯、焊接、酸洗、磷化、喷涂工序制作而成, 经久耐用; 75. 结构: 焊接部分采用高标准熔接焊, 且容易清洁; 立柱上蝴蝶卡扣, 根据物品高度, 层高可调节体型支撑设计, 在货架层面增加斜杠, 符合三角力学定理, 储物更稳定, 承重更强; 76. 载重 300 公斤一层, 立柱 75*35*1.0mm, 横梁 60*40*1.0mm, 层板 0.5mm;</p>	0	/



	77. 每个置物架 12 个 PV 工程塑料收纳箱 (每个收纳箱尺寸 410*295*245mm)。	77. 每个置物架 12 个 PV 工程塑料收纳箱 (每个收纳箱尺寸 410*295*245mm)。		
18	鞋架 (场馆室内置物架) 78. 尺寸: 1100mm*350mm*1100mm; 79. 不锈钢材质, 壁厚 1.0mm。	鞋架 (场馆室内置物架) 78. 尺寸: 1100mm*350mm*1100mm; 79. 不锈钢材质, 壁厚 1.0mm。	0	/
19	休息椅 80. 尺寸: 1750mm*650mm*780mm (三人位); 81. 面料: 优质环保皮革饰面; 海绵: 40 密度高弹力海绵; 82. 椅架: 不锈钢结构。	休息椅 80. 尺寸: 1750mm*650mm*780mm (三人位); 81. 面料: 优质环保皮革饰面; 海绵: 40 密度高弹力海绵; 82. 椅架: 不锈钢结构。	+(81) 其余偏离程度为0	优于④, 海绵密度为 $\geq 42$ , 坐感更好。

