

**合同主体合同包 1:**

采购人(甲方): 西安高新技术产业开发区教育体育局

地址: 西安高新区丝路创智谷 4 号楼

联系方式: (029)-81155691

供应商(乙方): 佳美体育产业有限公司

合同金额: ¥234600.00 大写人民币贰拾叁万肆仟陆佰元整

地址: 河北省廊坊市大厂回族自治县华夏南路 966 号

联系方式: 13001830629

履约期限: 2024 年 08 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日

**合同主体合同包 2:**

采购人(甲方): 西安高新技术产业开发区教育体育局

地址: 西安高新区丝路创智谷 4 号楼

联系方式: (029)-81155691

供应商(乙方): 南通铁人运动用品有限公司

合同金额: ¥1437800.00 大写人民币壹佰肆拾叁万柒仟捌佰元整

地址: 江苏省南通市崇川路 21 号

联系方式: 18205011605

履约期限: 2024 年 08 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日

**合同主体合同包 3:**

采购人(甲方): 西安高新技术产业开发区教育体育局

地址: 西安高新区丝路创智谷 4 号楼

联系方式: (029)-81155691

供应商(乙方): 陕西昊康体育设施有限公司

合同金额: ¥1398980.00 大写人民币壹佰叁拾玖万捌仟玖佰捌拾元整

地址: 西安经济技术开发区凤城九路海荣名城二期第 5 幢 2 单元 21709 室

联系方式: 15002960121

履约期限: 2024 年 08 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日

**合同主体合同包 4:**

采购人(甲方): 西安高新技术产业开发区教育体育局

地址: 西安高新区丝路创智谷 4 号楼

联系方式: (029)-81155691

供应商(乙方): 浙江新奥运动器材股份有限公司

合同金额: ¥449950.00 大写人民币肆拾肆万玖仟玖佰伍拾元整

地址: 浙江省东阳市南马镇华西村双桐

联系方式: 13484071119

履约期限: 2024 年 08 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日

2024 年西安高新区全民健身惠民工程建设  
老旧小区全民健身器材补短板工程项目  
(一标段)

采购合同

采购人(全称): 西安高新技术产业开发区教育体育局(简称甲方)

投标单位(全称): 佳美体育产业有限公司(简称乙方)



# 2024年西安高新区全民健身惠民工程建设 老旧小区全民健身器材补短板工程项目 (一标段) 采购合同

甲方(采购人): 西安高新区教育体育局

地址: 西安高新区丝路创智谷4号楼404办公室

乙方(供应商): 佳美体育产业有限公司

地址: 河北省廊坊市大厂回族自治县华夏南路966号

法定代表人: 刘世胜

联系方式: 0316-8861646

2024年西安高新区全民健身惠民工程建设的老旧小区全民健身器材补短板工程项目在西安市公共资源交易中心的监督管理下,由西安高新区教育体育局(以下简称甲方)委托西安新天宏项目管理有限责任公司组织公开招标,经招标确定佳美体育产业有限公司(以下简称乙方)为该项目中标人。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规,为保证政府采购货物满足甲方所需,经甲、乙双方共同协调,按下述条款和条件签署本合同。



## 一、货物清单（后附详细技术参数）

序号	器材名称	单位	数量	品牌	生产厂家	规格型号	技术参数	单价(元)	合计(元)
<b>A 类型</b>									
1	告示牌	件	4	佳美	佳美体育产业有限公司	984×114×1298mm JML-25X	外形尺寸为：984×114×1298mm 主要承载立柱为：114×3mm 主要承载横梁为：42×2.75mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	1650.00	6600.00
2	双联太空漫步机	件	4	佳美	佳美体育产业有限公司	1912×602×1148mm T601	外形尺寸为：1912×602×1148mm 主要承载立柱为：114×3mm 主要承载横梁为：60×3mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	2200.00	8800.00
3	腰背按摩器	件	4	佳美	佳美体育产业有限公司	1288×756×1498mm T604	外形尺寸为：1288×756×1498mm 主要承载立柱为：114×3mm 主要承载横梁为：48×2.75mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	1900.00	7600.00
4	三位扭腰器	件	4	佳美	佳美体育产业有限公司	1409×1250×1246mm T603	外形尺寸为：1409×1250×1246mm 主要承载立柱为：114×3mm 主要承载横梁为：33×3mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	2000.00	8000.00
5	仰卧压腿组合器	件	4	运健达	湖南运健达健康科技有限公司	1668×600×870mm YJD-Z503	外形尺寸为：1668×600×870mm 主要承载立柱为：50×3mm 主要承载横梁为：50×3mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	1812.50	7250.00
6	上肢牵引器	件	4	佳美	佳美体育产业有限公司	804×760×2448mm JMH-04AX	外形尺寸为：804×760×2448mm 主要承载立柱为：114×3mm 主要承载横梁为：60×3mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	1900.00	7600.00
<b>B 类型</b>									
1	告示牌	件	2	佳美	佳美体育产业有限公司	984×114×1298mm JML-25X	外形尺寸为：984×114×1298mm 主要承载立柱为：114×3mm 主要承载横梁为：42×2.75mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	1650.00	3300.00
2	双联太空漫步机	件	2	佳美	佳美体育产业有限公司	1912×602×1148mm T601	外形尺寸为：1912×602×1148mm 主要承载立柱为：114×3mm 主要承载横梁为：60×3mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材	2200.00	4400.00



							材的安全通用要求)且通过 NSCC 认证, 质保期 9 年。		
3	腰背按摩器	件	2	佳美	佳美体育产业有限公司	1288×756×1498mm T604	外形尺寸为: 1288×756×1498mm 主要承载立柱为: 114×3mm 主要承载横梁为: 48×2.75mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证, 质保期 9 年。	1900.00	3800.00
4	三位扭腰器	件	2	佳美	佳美体育产业有限公司	1409×1250×1246mm T603	外形尺寸为: 1409×1250×1246mm 主要承载立柱为: 114×3mm 主要承载横梁为: 33×3mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证, 质保期 9 年。	2000.00	4000.00
5	双杠(含悬浮地板)	件	2	佳美	佳美体育产业有限公司	2038×757×1430mm JML-29X	外形尺寸为: 2038×757×1430mm 主要承载立柱为: 114×3mm 主要承载横梁为: 48×3mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证, 质保期 9 年。	2200.00	4400.00
6	上肢牵引器	件	2	佳美	佳美体育产业有限公司	804×760×2448mm JML-04AX	外形尺寸为: 804×760×2448mm 主要承载立柱为: 114×3mm 主要承载横梁为: 60×3mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证, 质保期 9 年。	1900.00	3800.00
7	大板揉推器	件	2	佳美	佳美体育产业有限公司	1286×1180×1328mm T602	外形尺寸为: 1286×1180×1328mm 主要承载立柱为: 114×3mm 主要承载横梁为: 60×3mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证, 质保期 9 年。	1900.00	3800.00
8	腿部按摩器	件	2	佳美	佳美体育产业有限公司	558×1200×1543mm T627	外形尺寸为: 558×1200×1543mm 主要承载立柱为: 114×3mm 主要承载横梁为: 33×3mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证, 质保期 9 年。	1600.00	3200.00
C 类型									
1	告示牌	件	2	佳美	佳美体育产业有限公司	984×114×1298mm JML-25X	外形尺寸为: 984×114×1298mm 主要承载立柱为: 114×3mm 主要承载横梁为: 42×2.75mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证, 质保期 9 年。	1650.00	3300.00
2	双联大空漫步机	件	2	佳美	佳美体育产业有限公司	1912×602×1148mm T601	外形尺寸为: 1912×602×1148mm 主要承载立柱为: 114×3mm 主要承载横梁为: 60×3mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证, 质保期 9 年。	2200.00	4400.00
3	腰背按摩	件	2	佳美	佳美体育产业有限	1288×756×1498mm	外形尺寸为: 1288×756×1498mm 主要承载立柱为: 114×3mm	1900.00	3800.00



	器				公司	8mm T604	主要承载横梁为：48×2.75mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。		
4	三位扭腰器	件	2	佳美	佳美体育产业有限公司	1409×1250×1246mm 46mm T603	外形尺寸为：1409×1250×1246mm 主要承载立柱为：114×3mm 主要承载横梁为：33×3mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	2000.00	4000.00
5	双杠（含悬浮地板）	件	2	佳美	佳美体育产业有限公司	2038×757×1430mm JML-29 X	外形尺寸为：2038×757×1430mm 主要承载立柱为：114×3mm 主要承载横梁为：48×3mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	2200.00	4400.00
6	上肢牵引器	件	2	佳美	佳美体育产业有限公司	804×760×2448mm JMH-04 AX	外形尺寸为：804×760×2448mm 主要承载立柱为：114×3mm 主要承载横梁为：60×3mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	1900.00	3800.00
7	太极揉推器	件	2	佳美	佳美体育产业有限公司	1286×180×1328mm 28mm T602	外形尺寸为：1286×1180×1328mm 主要承载立柱为：114×3mm 主要承载横梁为：60×3mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	1900.00	3800.00
8	腿部按摩器	件	2	佳美	佳美体育产业有限公司	558×120×1543mm T627	外形尺寸为：558×120×1543mm 主要承载立柱为：114×3mm 主要承载横梁为：33×3mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	1600.00	3200.00
9	二位单杠（含悬浮地板）	件	2	佳美	佳美体育产业有限公司	2853×14×2138mm 8mm JML-30 X	外形尺寸为：2853×114×2138mm 主要承载立柱为：114×3mm 主要承载横梁为：30mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	2200.00	4400.00
10	棋牌桌	件	2	佳美	佳美体育产业有限公司	1620×1620×826mm 6mm T651	外形尺寸为：1620×1620×826mm 主要承载立柱为：114×3mm 主要承载横梁为：60×3mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	1600.00	3200.00
11	乒乓球台	件	2	佳美	佳美体育产业有限公司	2740×1570×913mm 3mm 06-313 X	外形尺寸为：2740×1570×913mm 主要承载立柱为：60×3mm 主要承载横梁为：20×30×2mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	2000.00	4000.00
D 类型									



1	告示牌	件	5	佳美	佳美体育产业有限公司	984×114×1298mm JML-25X	外形尺寸为：984×114×1298mm 主要承载立柱为：114×3mm 主要承载横梁为：42×2.75mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	1650.00	8250.00
2	双联太空漫步机	件	5	佳美	佳美体育产业有限公司	1912×602×1148mm T601	外形尺寸为：1912×602×1148mm 主要承载立柱为：114×3mm 主要承载横梁为：60×3mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	2200.00	11000.00
3	腰背按摩器	件	5	佳美	佳美体育产业有限公司	1288×756×1498mm T604	外形尺寸为：1288×756×1498mm 主要承载立柱为：114×3mm 主要承载横梁为：48×2.75mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	1900.00	9500.00
4	三位扭腰器	件	5	佳美	佳美体育产业有限公司	1409×1250×1246mm T603	外形尺寸为：1409×1250×1246mm 主要承载立柱为：114×3mm 主要承载横梁为：33×3mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	2000.00	10000.00
5	双杠（含悬浮地板）	件	5	佳美	佳美体育产业有限公司	2038×757×1430mm JML-29X	外形尺寸为：2038×757×1430mm 主要承载立柱为：114×3mm 主要承载横梁为：48×3mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	2200.00	11000.00
6	上肢牵引器	件	5	佳美	佳美体育产业有限公司	804×760×2448mm JMH-04AX	外形尺寸为：804×760×2448mm 主要承载立柱为：114×3mm 主要承载横梁为：60×3mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	1900.00	9500.00
7	大板揉推器	件	5	佳美	佳美体育产业有限公司	1286×1180×1328mm T602	外形尺寸为：1286×1180×1328mm 主要承载立柱为：114×3mm 主要承载横梁为：60×3mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	1900.00	9500.00
8	腿部按摩器	件	5	佳美	佳美体育产业有限公司	558×120×1543mm T627	外形尺寸为：558×120×1543mm 主要承载立柱为：114×3mm 主要承载横梁为：33×3mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	1600.00	8000.00
9	二位单杠（含悬浮地板）	件	5	佳美	佳美体育产业有限公司	2853×114×2138mm JMI-30X	外形尺寸为：2853×114×2138mm 主要承载立柱为：114×3mm 主要承载横梁为：30mm 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，质保期 9 年。	2200.00	11000.00





01	柜体	特	5	佳美	佳美特度 产业有限公司	06200100 620100 6000 1651	柜体尺寸为：1620*1160*820mm 主要五金配件为：110*10mm 主要柜体板材为：18*18mm 符合 GB19272-2011《装饰单板贴面 耐火复合板阻燃要求》且通过 NSCC 认证。质保期 9 年。	040000	000000
02	柜体	特	00	佳美	佳美特度 产业有限公司	27400100 570100 3000 06-3113 X	柜体尺寸为：2740*1150*910mm 主要五金配件为：60*10mm 主要柜体板材为：20*18*18mm 符合 GB19272-2011《装饰单板贴面 耐火复合板阻燃要求》且通过 NSCC 认证。质保期 9 年。	200000	000000
总计							234600.00 元		

乙方负责按以上确定的产品规格、型号及配套内容进行供货，及时运到甲方指定交货地点安装调试，确保所有产品达到最佳运行状态，做好售后服务工作。

## 二、合同价款及支付

1. 本合同总价款为（含税价）：贰拾叁万肆仟陆佰元整（234600.00 元）。

2. 付款方式：项目完工且验收合格后付款。

3. 合同单价为所有费用在内价格，包括设备费、包装费、备品配件费、运杂费（含保险）、仓储保管费、安装调试费、地面基础处理、检测费、人工费、税费等其他一切相关费用；包括从产品供应地点到交货地点，且使产品具备使用条件的一切费用。

4. 合同执行固定单价，单价不受市场价及汇率变化的影响，固定且不可变动。

5. 乙方向甲方开具正规发票。

## 三、交货条件

1. 交货地点：甲方指定地点。

2. 交货及安装期：合同签订之日起60 天内，完成交货并安



装。期间货物的运输及风险由乙方承担。

3.质保期：整体验收合格后质量保证期为9年。

#### 四、质量保证

1.乙方提供的设备（产品）应严格按照合同、招标文件、投标文件中所规定的品牌、质量、规格、型号、参数、数量及配套要求进行供，且为正品行货，质量、技术标准执行国家标准、行业规范及厂家统一标准，并按厂家质保条款（公约）和乙方投标文件承诺，享受质量保证及维修、维护服务。

2.若出现投标产品与现场安装条件不符合的情况，更换产品须由使用方提出申请，乙方须提供与投标产品同等价值的产品进行更换，甲方同意后实施，并按照再次验收合格时间相应延长该产品保修期。

3.在验收并投入使用后，因产品设计、加工工艺、原材料或服务不到位等方面的缺陷而造成的故障、损坏，由乙方负责解决并承担费用。（乙方保证货物是全新的、未曾使用过的，以工艺及材料制造，并保证所供产品的完整性。且安装的健身器材须在保险公司参保产品责任险、公众责任险、质量保证金、意外伤害险）。

4.甲方发现提供的设备与合同不符，或者产品性能未达到技术要求的，或者经有关质检部门检验证实提供的设备存在缺陷及具有潜在缺陷的，应尽快以书面形式通知乙方，乙方须在收到通知5个日历日内，无条件给予调换，直至退货。如仍未到整改要



求的，甲方有权解除合同，保留依法索赔的权利。乙方在收到通知 5 个日历日内，未采取有效补救措施时，甲方可自行采取补救措施，因实施补救措施而产生的费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

5.乙方应对所供产品具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权等而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款，并赔偿给甲方造成的损失。

## 五、调试

所有产品的安装调试均由乙方负责，且在安装调试过程中出现的安全责任问题由乙方全权负责，调试后须达到正常使用条件。

## 六、技术服务

1.提供全年 365 天技术支持服务，保修期内免费上门维修。使用方可以通过电话、传真、Email、来访，还可登录器材供应商官方网站根据提示输入服务请求，售后服务中心有专人值守，提供指导解答。乙方应安排专业人员进行相关的产品使用指导。

2.在产品安装结束后，乙方安排随行安装售后人员，现场逐个进行免费的全方位的使用及日常养护指导。主要培训内容为货物的基本结构、性能，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除等。除安排人员现场进行相关的产品指导培训外，乙方为用



户在后期使用时开展电话及视频技术指导、上门技术指导等线上线下相结合的多种形式的技术指导活动。

3.乙方应向甲方提供全套中文技术资料一套，其费用包括在投标价格中：完成的设备（产品）操作使用手册、技术说明书及必须的其他技术资料；零部件目录；备品备件、易损件清单等；以及提供制造厂家的检验检测报告、产品合格证、出厂检测报告。

## 七、产品包装及环保要求

本项目的产品如需要包装或快递的，乙方须严格按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库（2020）123号）”规定执行。

## 八、产品验收

1.验收依据：

1.1 合同文本；

1.2 国家有关的标准和验收规范；

1.3 招标文件；

1.4 乙方投标文件及澄清函。

2.验收由甲方相关人员组成的验收小组负责。分为项目初验和项目终验。

2.1 项目初验：乙方安装调试完成后应提供详细的安装报告，由使用单位进行初验。验收内容为审查验收安装及测试报告，现场查看产品使用情况。验收合格后，使用单位填写产品验收单。

2.2 项目整体验收：该项目初验合格后，甲方根据使用单位



初步验收报告，组织相关人员或专家组成的验收小组对产品进行最终验收。验收所产生的相关费用由乙方承担。

2.2.1 甲方根据合同要求对产品进行验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。验收依据为本合同文本、投标文件和国内相应的标准、规范。

3.验收合格后，填写产品验收单，并向甲方提交产品所包含的所有项目资料，以便使用单位日后管理和维护。

4.在交割以前产品所发生的一切损失及费用由乙方承担。性能达到技术要求的，验收通过；验收不合格的，限期整改；整改仍达不到要求的，按本合同第八条第2款处理。

5.如因货物的质量问题发生争议，由甲方属地技术质量监督部门进行质量鉴定；货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

6.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项目部分或全部工作转让或分包给第三人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，还应赔偿全部损失，甲方有权视情况要求乙方返还已支付的全部或部分费用。本合同所称损失包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿金、保全费等。

## 九、售后服务

1.承诺的质保期内，免费维修保养，免费提供维修所需原厂配件、产品等；质保期后，如需更换设备零部件，乙方以优惠价



格提供。

2.实行终身维修服务，随时解决使用运行中出现的问题，服务响应时间为非现现场响应 2 小时内，维修工程师抵达现场时间应 12 小时内。现场维修服务全部费用由乙方支付，若需将产品送回生产厂，由乙方支付维修产品所需的往返费用，乙方维修周期不得超过 7 日，如遇到特殊情况，经甲方认可，可以顺延 3 日。

3.所提供的服务内容应严格按国家最新发布的规范标准执行，符合甲方宣传理念及要求，如发生质量问题由乙方承担全部责任。

## 十、违约责任

1.依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款追究违约者的法律责任。

2.乙方未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同约定的技术要求，甲方有权终止合同，乙方须无条件全额退回甲方已付给乙方的货款，并向甲方支付合同总价款 20%的违约金，保留追究乙方违约责任的权利，并报请政府采购监管机构对乙方进行相应的行政处罚。

3.乙方对合同实施过程中所出现的问题进行推诿、拖延或者在约定时限内未做出服务响应的，甲方将酌情扣除合同金额。

4.乙方出现未按技术规范施工和未在甲方指定地址施工，及承诺服务质保期内未履行职责的，甲方将依法追究，乙方两年内不得参与甲方举行的各项惠民工程器材采购招标。

5.除甲乙双方共同认可的不可抗力因素外，乙方不得因节假



日等任何原因延迟供货。如因乙方原因延迟供货的，乙方应按每天 3% 向甲方承担违约责任。延迟 10 天以上，甲方有权解除合同。产品质量问题违约的，除按照延迟时间计算违约金外，另可以采取退货、换货等方式，由乙方承担一切费用。

### 十一、通知与送达

1. 本合同首部所确定的地址及联系人为合同履行的有效地址。上述联系方式同时作为有效司法送达地址。

2. 乙方变更联系方式，应以书面形式通知对方；否则，该联系方式仍视为有效，由未通知方承担由此引发的相关责任。

### 十二、合同争议的解决

1. 合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

2. 合同执行中发生争议的，甲乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

### 十三、其他约定事项

1. 本合同自双方签字盖章后生效，约定的义务履行完毕后终止。（合同的服务承诺则长期有效）

2. 合同执行期间，如一方因故不能履行或需要变更，必须经双方协商一致，按照相应的审核批准程序办理。

3. 招标文件、投标文件及澄清承诺文书、合同附件、补充协议等为本合同不可分割的部分，具有同等法律效力。

4. 甲、乙双方若有其他的约定事项的，须以合同附件的形式进行约定，并按规定签字盖章。

5. 本合同一式拾份，具有同等法律效力，甲方陆份，乙方贰



份，监管部门备案壹份，采购代理机构存档壹份。

6.本合同未尽事宜，双方另行商定。合同附件为本合同的有效组成部分。

甲方（盖章）： 西安高新技术产业开发区教育体育局	乙方（盖章）： 佳美体育产业有限公司
法定地址：西安高新区丝路创智谷4号楼404室  法定代表人：邓巍 授权代表：朱志平 联系电话：  日期：2024年 8月 28日	法定地址：河北省廊坊市大厂回族自治县华夏南路966号  法定代表人： 授权代表：周江 联系电话：13001830629  账号：河北大厂农村商业银行股份有限公司夏垫支行 91602020020110088820 日期：2024年 8月 28日





# 2024年西安高新区全民健身惠民工程建设 全民健身基础设施项目（二标段）

## 采购合同

采购人（全称）：西安高新技术产业开发区教育体育局（简称甲方）

投标单位（全称）：南通铁人运动用品有限公司（简称乙方）



# 2024年西安高新区全民健身惠民工程建设 全民健身基础设施项目（二标段）采购合同

甲方（采购人）：西安高新区教育体育局

地址：西安高新区丝路创智谷4号楼404办公室

乙方（供应商）：南通铁人运动用品有限公司

地址：江苏省南通市崇川区崇川路21号

法定代表人：黄承斌

联系方式：13962980788

2024年西安高新区全民健身惠民工程建设的全民健身基础设施项目在西安市公共资源交易中心的监督管理下，由西安高新区教育体育局（以下简称甲方）委托西安新天宏项目管理有限责任公司组织公开招标，经招标确定南通铁人运动用品有限公司（以下简称乙方）为该项目中标人。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，为保证政府采购货物满足甲方所需，经甲、乙双方共同协调，按下述条款和条件签署本合同。

## 一、货物清单（后附详细技术参数）

序号	器材名称	单位	品牌	生产厂家	规格型号	单价(元)	合计(元)
----	------	----	----	------	------	-------	-------



全民健身路径 A 类型							
1	地埋式篮球架(含划线)	25 副	铁人	南通铁人运动用品有限公司	1990×1800×3935 mm IRLQJ	4050.00	101250.00
2	室外乒乓球台	50 副	铁人	南通铁人运动用品有限公司	2740×1525×912 mm IRPPQ007	2093.00	104650.00
3	椭圆机	25 件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	1050×690×1500 mm IR617	2366.00	59150.00
4	三位扭腰器	25 件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	1619×1445×1169 mm IR612	2366.00	59150.00
5	双杠(含悬浮地板)	25 件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	2521×764×1335 mm IR644	3185.00	79625.00
6	上肢牵引器	25 件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	763×623×2456m m IR627G2	1638.00	40950.00
7	太极揉推器	25 件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	1420×1254×1420 mm IR613	1365.00	34125.00
8	腰背按摩器	25 件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	1171×874×1425 mm IROD1510	2275.00	56875.00
9	告示牌	25 件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	1072×114×1460 mm IR601G2	1365.00	34125.00
全民健身路径 B 类型							
1	室外乒乓球台	32 副	铁人	南通铁人运动用品有限公司	2740×1525×912 mm IRPPQ007	2093.00	66976.00
2	椭圆机	32 件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	1050×690×1500 mm IR617	2366.00	75712.00
3	三位扭腰器	32 件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	1619×1445×1169 mm IR612	2366.00	75712.00



4	双杠(含悬浮地板)	32件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	2521×764×1335mm IR644	3185.00	101920.00
5	腰背按摩器	32件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	1171×874×1425mm IROD1510	2275.00	72800.00
6	告示牌	32件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	1072×114×1460mm IR601G2	1365.00	43680.00
<b>群众健身房 A 类型</b>							
1	电动跑步机	2件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	2270×955×1655mm IRMT5800	13650.00	27300.00
2	椭圆车	1件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	1920×600×1850mm IREB7007PM1	11830.00	11830.00
3	划船器	1件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	2600×570×1160mm IRRW6002	13650.00	13650.00
4	智能交互沙袋	1件	PAD IPAT A	北京三十分钟文化传媒有限公司	1290×2150×1650mm IPB-XL001	17290.00	17290.00
5	三站综合机	1件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	3231×2259×2097mm IRHG5003	14196.00	14196.00
6	多功能可调式练习椅	1件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	1435×754×452mm IRSH1213	2275.00	2275.00
7	腹肌板	1件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	1840×760×1110mm IRSH4002	1183.00	2366.00
8	哑铃组套	1件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	符合招标文件要求 VF92022 1290×730×430mm IRSH1200 2483×741×793mm IR1304	7917.00	7917.00
9	垂直提膝及引体上升训练架	1件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	1487×1402×2221mm IRFB20	5005.00	5005.00



10	乒乓球台	1 件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	2740×1837×918mm IRPPQ003	3185.00	3185.00
11	室内象棋桌	1 件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	600×600×500mm IRXQZ	4550.00	4550.00
12	室内围棋桌	1 件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	600×600×500mm IRWQZ	4095.00	4095.00
13	场地地胶	120m <sup>2</sup>	杰帝奇	河北杰帝奇体育用品有限公司	5.1mm JSTM 运动地胶	182.00	21840.00
14	温馨提示牌	2 件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	50×70cm IRTSP	275.00	550.00
15	告示牌	1 件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	40×60cm IRGSP	363.00	363.00
<b>群众健身房 B 类型</b>							
1	电动跑步机	1 件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	2270×955×1655 mm IRMT5800	13650.0 0	13650.00
2	椭圆车	1 件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	1920×600×1850 mm IREB7007PM1	11830.0 0	11830.00
3	划船器	1 件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	2600×570×1160 mm IRRW6002	13650.0 0	13650.00
4	三站综合机	1 件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	3231×2259×2097 mm IRHG5003	14196.0 0	14196.00
5	罗马椅	1 件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	1235×1017×802 mm IRSH1216	2138.00	2138.00
6	腹肌板	1 件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	1840×760×1110m m IRSH4002	1183.00	1183.00
7	温馨提示牌	1 件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	50×70cm IRTSP	275.00	275.00



8	告示牌	1 件	铁人	南通铁人运动用品有限公司	40×60cm IRGSP	363.00	363.00
9	场地地胶	60m <sup>2</sup>	杰帝奇	河北杰帝奇体育用品有限公司	5.1mm JSTM 运动地胶	182.00	10920.00
<b>笼式篮球场</b>							
1	悬浮地板 (含划线)	627 m <sup>2</sup>	杰帝奇	河北杰帝奇体育用品有限公司	30.48*30.48*1.58 cm Y1 标准软连接	154.00	96558.00
2	围网	416 m <sup>2</sup>	铁人	南通铁人运动用品有限公司	35396×20559×63 07mm IRQC001	245.00	101920.0 0
3	篮球架(地埋)	1 副	铁人	南通铁人运动用品有限公司	1072×114×1460 mm IRLQJG2	6825.00	6825.00
4	灯光(太阳能)	6 组	汇能	扬州市汇能光伏科技有限公司	符合招标文件要求	3530.00	21180.00
<b>总计</b>			<b>1437800.00 元</b>				

乙方负责按以上确定的产品规格、型号及配套内容进行供货，及时运到甲方指定交货地点安装调试，确保所有产品达到最佳运行状态，做好售后服务工作。

## 二、合同价款及支付

1. 本合同总价款为（含税价）：壹佰肆拾叁万柒千捌佰元整（1437800.00 元）。

2. 付款方式：项目完工且验收合格后付款。

3. 合同单价为所有费用在内价格，包括设备费、包装费、备品配件费、运杂费（含保险）、仓储保管费、安装调试费、地面基础处理、检测费、人工费、税费等其他一切相关费用；包括从



产品供应地点到交货地点，且使产品具备使用条件的一切费用。

4.合同执行固定单价，单价不受市场价及汇率变化的影响，固定且不可变动。

5.乙方向甲方开具正规发票。

### 三、交货条件

1.交货地点：甲方指定地点。

2.交货及安装期：合同签订之日起60天内，完成交货并安装。期间货物的运输及风险由乙方承担。

3.质保期：整体验收合格后质量保证期全民健身路径、笼式篮球场质保期为10年，群众健身房的质保期为5年。

### 四、质量保证

1.乙方提供的设备（产品）应按照合同、招标文件、投标文件中所规定的品牌、质量、规格、型号、参数、数量及配套要求进行供，且为正品行货，质量、技术标准执行国家标准、行业规范及厂家统一标准，并按厂家质保条款（公约）和乙方投标文件承诺，享受质量保证及维修、维护服务。

2.若出现投标产品与现场安装条件不符合的情况，更换产品须由使用方提出申请，乙方须提供与投标产品同等价值的产品进行更换，甲方同意后实施，并按照再次验收合格时间相应延长该产品保修期。

3.在验收并投入使用后，因产品设计、加工工艺、原材料或服务不到位等方面的缺陷而造成的故障、损坏，由乙方负责解决



并承担费用。(乙方保证货物是全新的、未曾使用过的,以工艺及材料制造,并保证所供产品的完整性。且安装的健身器材须在保险公司参保产品责任险、公众责任险、质量保证险、意外伤害险)。

4.甲方发现提供的设备与合同不符,或者产品性能未达到技术要求的,或者经有关质检部门检验证实提供的设备存在缺陷及具有潜在缺陷的,应尽快以书面形式通知乙方,乙方须在收到通知5个日历日内,无条件给予调换,直至退货。如仍未到整改要求的,甲方有权解除合同,保留依法索赔的权利。乙方在收到通知5个日历日内,未采取有效补救措施时,甲方可自行采取补救措施,因实施补救措施而产生的费用由乙方承担,甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

5.乙方应对所供产品具有或已取得合法知识产权,乙方应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权等而引发法律或经济纠纷,否则由乙方负责解决并承担全部责任;如因此影响到甲方的正常使用,甲方有权单方解除本合同,乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款,并赔偿给甲方造成的损失。

## 五、调试

所有产品的安装调试均由乙方负责,且在安装调试过程中出现的安全责任问题由乙方全权负责,调试后须达到正常使用条件。

## 六、技术服务





1.提供全年 365 天技术支持服务，保修期内免费上门维修。使用方可以通过电话、传真、Email、来访，还可登录器材供应商官方网站根据提示输入服务请求，售后服务中心有专人值守，提供指导解答。乙方应安排专业人员进行相关的产品使用指导。

2.在产品安装结束后，乙方安排随行安装售后人员，现场逐个进行免费的全方位的使用及日常养护指导。主要培训内容为货物的基本结构、性能，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除等。除安排人员现场进行相关的产品指导培训外，乙方为用户在后期使用时开展电话及视频技术指导、上门技术指导等线上线下相结合的多种形式的技术指导活动。

3.乙方应向甲方提供全套中文技术资料一套，其费用包括在投标价格中：完成的设备（产品）操作使用手册、技术说明书及必须的其他技术资料；零部件目录；备品备件、易损件清单等；以及提供制造厂家的检验测试报告、产品合格证、出厂检测报告。

## **七、产品包装及环保要求**

本项目的产品如需要包装或快递的，乙方须严格按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”规定执行。

## **八、产品验收**

1.验收依据：

1.1 合同文本；

1.2 国家有关的标准和验收规范；



1.3 招标文件；

1.4 乙方投标文件及澄清函。

2.验收由甲方相关人员组成的验收小组负责。分为项目初验和项目终验。

2.1 项目初验：乙方安装调试完成后应提供详细的安装报告，由使用单位进行初验。验收内容为审查验收安装及测试报告，现场查看产品使用情况。验收合格后，使用单位填写产品验收单。

2.2 项目整体验收：该项目初验合格后，甲方根据使用单位初步验收报告，组织相关人员或专家组成的验收小组对产品进行最终验收。验收所产生的相关费用由乙方承担。

2.2.1 甲方根据合同要求对产品进行验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。验收依据为本合同文本、投标文件和国内相应的标准、规范。

3.验收合格后，填写产品验收单，并向甲方提交产品所包含的所有项目资料，以便使用单位日后管理和维护。

4.在交割以前产品所发生的一切损失及费用由乙方承担。性能达到技术要求的，验收通过；验收不合格的，限期整改；整改仍达不到要求的，按本合同第八条第2款处理。

5.如因货物的质量问题发生争议，由甲方属地技术质量监督部门进行质量鉴定；货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

6.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项目部分或全部工



作转让或分包给第三人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款 20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，还应赔偿全部损失，甲方有权视情况要求乙方返还已支付的全部或部分费用。本合同所称损失包含但不限于诉讼费、律师费、赔偿金、保全费等。

## 九、售后服务

1.承诺的质保期内，免费维修保养，免费提供维修所需原厂配件、产品等；质保期后，如需更换设备零部件，乙方以优惠价格提供。

2.实行终身维修服务，随时解决使用运行中出现的问题，服务响应时间为非现现场响应 2 小时内，维修工程师抵达现场时间应 12 小时内。现场维修服务全部费用由乙方支付，若需将产品送回生产厂，由乙方支付维修产品所需的往返费用，乙方维修周期不得超过 7 日，如遇到特殊情况，经甲方认可，可以顺延 3 日。

3.所提供的服务内容应严格按国家最新发布的规范标准执行，符合甲方宣传理念及要求，如发生质量问题由乙方承担全部责任。

## 十、违约责任

1.依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款追究违约者的法律责任。

2.乙方未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同约定的技术要求，甲方有权终止合同，乙方须无条件全额退回甲方



已付给乙方的货款，并向甲方支付合同总价款 20%的违约金，保留追究乙方违约责任的权利，并报请政府采购监管机构对乙方进行相应的行政处罚。

3.乙方对合同实施过程中所出现的问题进行推诿、拖延或者在约定时限内未做出服务响应的，甲方将酌情扣除合同金额。

4.乙方出现未按技术规范施工和未在甲方指定地址施工，及承诺服务质保期内未履行职责的，甲方将依法追究，乙方两年内不得参与甲方举行的各项体育惠民工程器材采购招标。

5.除甲乙双方共同认可的不可抗力因素外，乙方不得因节假日等任何原因延迟供货。如因乙方原因延迟供货的，乙方应按每天 3%向甲方承担违约责任。延迟 10 天以上，甲方有权解除合同。产品质量问题违约的，除按照延迟时间计算违约金外，另可以采取退货、换货等方式，由乙方承担一切费用。

## 十一、通知与送达

1.本合同首部所确定的地址及联系人为合同履行的有效地址。上述联系方式同时作为有效司法送达地址。

2.乙方变更联系方式，应以书面形式通知对方；否则，该联系方式仍视为有效，由未通知方承担由此引发的相关责任。

## 十二、合同争议的解决

1.合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

2.合同执行中发生争议的，甲乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## 十三、其他约定事项



1.本合同自双方签字盖章后生效，约定的义务履行完毕后终止。（合同的服务承诺则长期有效）

2.合同执行期间，如一方因故不能履行或需要变更，必须经双方协商一致，按照相应的审核批准程序办理。

3.招标文件、投标文件及澄清承诺文书、合同附件、补充协议等为本合同不可分割的部分，具有同等法律效力。

4.甲、乙双方若有其他的约定事项的，须以合同附件的形式进行约定，并按规定签字盖章。

5.本合同一式拾份，具有同等法律效力，甲方陆份，乙方贰份，监管部门备案壹份，采购代理机构存档壹份。

6.本合同未尽事宜，双方另行商定。合同附件为本合同的有效组成部分。

甲方（盖章）： 西安高新技术产业开发区教育体育局	乙方（盖章）： 南通铁人运动用品有限公司
法定地址：西安高新区丝路创智谷4号楼404室	法定地址：江苏省南通市崇川路21号
法定代表人：邓巍	法定代表人：黄承斌
授权代表：刘杰	授权代表：刘杰
联系电话：	联系电话：18205011605 开户行：中国农业银行股份有限公司 南通新城分理处
日期：2024年8月28日	账号：10 7272 0104 0004 992 日期：2024年8月28日



附件：

## 详细技术参数说明

序号	器材名称	规格型号	技术参数
<b>全民健身路径 A 类型</b>			
1	地埋式 篮球架 (含划 线)	1990×180 0×3935m m IRLQJ	<p>符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》和 NSCC 认证，质保期 10 年。</p> <p>技术规格（参数）： 规格：1990*1800*3935mm</p> <p>1.主立柱规格：Φ165*δ4mm，篮架臂伸 180cm，篮圈上沿离地 305cm，横梁尺寸Φ165*δ4mm；篮架上、下拉杆采用Φ48×2.5mm 管材；</p> <p>2.篮板采用 SMC 片状模压增强塑料篮球板，规格：1800×1050mm，篮板板面平整、光滑,主体为白色。篮板整体为长方形,四角带小圆角，篮板筋条纵横交错，布置均匀，截面呈梯形，筋条联结点呈圆柱状，筋条与板面联结处呈圆弧状，具有重量轻、强度高、抗冲击力强、寿命长等特点。篮板连接处所用螺栓均作预埋处理，保证篮板板面的平整光滑、且防水、防锈、抗寒、耐热，不变形、不变色、不剥离。</p> <p>3.篮球架上所有的标准紧固件都采用不锈钢防盗结构，可防锈、防盗；</p> <p>4.篮圈采用φ17 实心圆钢制作,篮圈内径为 450-459mm；篮圈水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板采用优质钢板一次冲压成型，造型美观。</p> <p>5.安装采用直埋方式，混凝土基坑 800×800×1000mm，地埋深度 900mm,混凝土强度为 C25，更加坚固牢靠。</p>
2	室外乒 乓球台	2740×152 5×912mm IRPPQ007	<p>符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》和 NSCC 认证，质保期 10 年。</p> <p>技术规格（参数）： 外形尺寸 2740×1525×912mm</p> <p>1.主要承载立柱尺寸：φ60×3.0 mm，主要承载横梁尺寸：30mm×20mm×2mm；</p> <p>2.球台长度 2740 mm，球台宽度 1525 mm，球台高度 760 mm。球台台面采用 SMC 材料，台面翻边高度 50 mm；台板背面采用井字型结构的加强筋来增强台面的强度和耐撞击性。台面与彩虹支腿连接处的托架采用优质方管，管材规格 30×20×δ2mm；台板能承受足够的静载荷，稳定性好，防雨、阻燃、不易变形等，保证在户外使用 8 年内不因产品质量原因造成变形、开裂、损坏。</p> <p>3.采用彩虹腿设计结构，台腿使用φ60×3 mm钢管，弧形管之间</p>



			<p>有横撑，安装方便，结构稳定；台板底部采用支撑框架，每半块板面支撑框架4纵4横支撑管连接，螺栓连接牢固；</p> <p>4.台网及网架采用不锈钢材质,与台面配合严密稳固，长期室外使用能保持不变形、不锈蚀；</p> <p>5.所有紧固件螺母开口处进行防水、防松、防盗和防锈处理。</p> <p>6.采用预埋式安装，混凝土基坑400×400×501mm，混凝土强度为C25，更加坚固牢靠。</p>
3	椭圆机	1050×690×1500mm IR617	<p>符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》和 NSCC 认证，质保期 10 年。</p> <p>技术规格（参数）： 外形尺寸：1050×690×1500mm</p> <p>1.主要承载立柱：φ114×3mm 钢管； 主要承载横梁：φ89×3mm、50×50×3mm 钢管,扶手φ45×3mm 优质钢管；</p> <p>2.踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度为 30mm，长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台和护板；</p> <p>3.脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面 37200mm<sup>2</sup>，摩擦系数 0.53；</p> <p>4.两踏板间距为 330mm，摆动部件下缘距底面高度 87mm。</p> <p>5.曲轴设有防止高速转动的阻尼装置；</p> <p>6.器材各部位的连接机构牢固可靠，除非特别设计，使用者不能予以松开。轴承用防水轴承；</p> <p>7.安装采用直埋方式，混凝土基坑 400×400×600mm，混凝土强度为 C25，更加坚固牢靠。</p>
4	三位扭腰器	1619×1445×1169mm IR612	<p>符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》和 NSCC 认证，质保期 10 年。</p> <p>技术规格（参数）： 外形尺寸：1619×1445×1169mm；</p> <p>1.立柱规格：φ114×3mm 钢管；附件规格：φ32×3mm 钢管；</p> <p>2.采用钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防盗，避免淋入雨水；</p> <p>3.可三人同时使用；</p> <p>4.转动部位采用可承受轴向推力的国家标准哈尔滨 6205、6304 高精度含油封闭滚动轴承，具有防水功能；</p> <p>5.转盘采用钢制冲压而成,直径φ300mm，表面采用凹凸设计，具有防滑措施，防滑面 39691mm<sup>2</sup>，摩擦系数 0.6；</p> <p>6.转盘设置防止超速运转的内限位阻尼装置；</p> <p>7.安装采用直埋方式，混凝土基坑 500×500×600mm，混凝土强度为 C25，更加坚固牢靠。</p>



5	双杠(含悬浮地板)	2521×764×1335mm IR644	<p>符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》和 NSCC 认证, 质保期 10 年。</p> <p>技术规格(参数):</p> <p>外形尺寸: 2521×764×1335mm;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.立柱: φ114×3mm 钢管。</li> <li>2.横杠: φ42×3mm 钢管;杠面端部采用球面封堵处理;</li> <li>3.两杠内侧距离为 503mm, 杠长为 2500mm, 相应的纵向立柱中心距为 1500mm, 杠面高度为 1335mm;</li> <li>4.立柱与杠面采用整体焊接, 磨平, 光滑、连续、耐久, 防盗, 避免淋入雨水;</li> <li>5.安装采用直埋方式, 混凝土基坑 400×400×700mm, 混凝土强度为 C25, 更加坚固牢靠。碰撞和跌落区域内有 200mm 沙层着陆缓冲层;</li> <li>6.悬浮地板: 地板规格 30.48 厘米×30.48 厘米, 厚度 15.8mm。单片重量 310 克; 采用悬浮式拼装底板, 环保高强度聚丙烯聚合物, 具有良抗氧化、抗紫外线、防水防潮; 软性材质, 抗变形能力好; 正面为米字形镂空结构, 特殊纹路处理。背面为悬浮式模块结构, 每块由支撑点形成稳固的垂直方向弹性支撑; 采用锁扣方式收边。</li> </ol>
6	上肢牵引器	763×623×2456mm IR627G2	<p>符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》和 NSCC 认证, 质保期 10 年。</p> <p>技术规格(参数):</p> <p>外形尺寸: 763×623×2456mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.主要承载立柱: φ114×3mm 钢管</li> <li>2.主要承载横梁: φ95×3mm 钢管</li> <li>3.采用橡塑手把套, 以增加使用时的舒适程度, 手柄端部直径 52mm, 除专用工具外不可拆, 拉把与主支架连接部分具有内限位缓冲装置; 把手端离地面的距离为 1920mm; 活动把手(不含柔性部件)质量 450g;</li> <li>4.安装采用直埋方式, 混凝土基坑 400×400×700mm, 混凝土强度为 C25, 更加坚固牢靠。</li> </ol>
7	太极揉推器	1420×1254×1420mm IR613	<p>符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》和 NSCC 认证, 质保期 10 年。</p> <p>技术规格(参数):</p> <p>外形尺寸: 1420×1254×1420mm;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.立柱规格: φ114×3mm 钢管;</li> <li>2.承载横梁: φ60×3mm 钢管;</li> <li>3.转盘直径φ580mm, 材质为优质工程塑料, 内注塑有塑料加强筋, 转盘面有防滑措施; 两转盘内侧距离 240mm; 转盘中心距地面高度分别为 1100mm、1200mm; 立柱采用钢制封头, 用机械手焊接, 磨平, 光滑、连续、耐久, 防盗, 避免淋入雨水;</li> <li>4.转盘转动位具有阻尼装置, 并具有防水圈, 防止器材空转及雨水淋入;</li> <li>5.安装采用直埋方式, 混凝土基坑 400×400×600mm, 混凝土强度为 C25, 更加坚固牢靠。</li> </ol>





8	腰背按摩器	1171×874×1425mm IROD1510	<p>符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》和 NSCC 认证，质保期 10 年。</p> <p>技术规格（参数）： 外形尺寸：1171×874×1425mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.主要承载立柱：φ114×3mm 钢管</li> <li>2.主要承载横梁：φ42×2.5mm 钢管</li> <li>3.可二人同时使用，腰部按摩部分有内限位装置，使用安全；</li> <li>4.按摩轮采用优质工程塑料制作，表面具有凸起的按摩圆球，以增加锻炼效果及锻炼的舒适程度；</li> <li>5.立柱采用钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防盗，避免淋入雨水；</li> <li>6.转轴直径 25mm；</li> <li>7.安装采用直埋方式，混凝土基坑 400×400×600mm，混凝土强度为 C25，更加坚固牢靠。</li> </ol>
9	告示牌	1072×114×1460mm IR601G2	<p>符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》和 NSCC 认证，质保期 10 年。</p> <p>技术规格（参数）： 外形尺寸：1072×114×1460mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.主要承载立柱：φ114×3mm 钢管</li> <li>2.主要承载横梁：50×25×2mm 钢管</li> <li>3.采用横式不锈钢牌面，牌面尺寸 1005×600mm；牌面内容采用双面蚀字工艺制作；牌面采用内嵌式安装，利用防盗螺丝+防盗帽盖固定，美观又防盗；牌面框三面满缝焊接，美观又防雨水；人体易接触区域没有钩挂、缠绕结构；</li> <li>4.告示内容为所有器材的安全告示和使用方法、注意事项。</li> <li>5.安装采用直埋方式，混凝土基坑 400×400×600mm，混凝土强度为 C25，更加坚固牢靠。</li> </ol>
<b>全民健身路径 B 类型</b>			
1	室外乒乓球台	2740×1525×912mm IRPPQ007	<p>符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》和 NSCC 认证，质保期 10 年。</p> <p>技术规格（参数）： 外形尺寸 2740×1525×912mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.主要承载立柱尺寸：φ60×3.0 mm，主要承载横梁尺寸：30mm×20mm×2mm；</li> <li>2.球台长度 2740 mm，球台宽度 1525 mm，球台高度 760 mm。球台台面采用 SMC 材料，台面翻边高度 50 mm；台板背面采用井字型结构的加强筋来增强台面的强度和耐撞击性。台面与彩虹支腿连接处的托架采用优质方管，管材规格 30×20×82mm；台板能承受足够的静载荷，稳定性好，防雨、阻燃、不易变形等，保证在户外使用 8 年内不因产品质量原因造成变形、开裂、损坏。</li> <li>3.采用彩虹腿设计结构，台腿使用 φ60×3 mm 钢管，弧形管之间</li> </ol>



			<p>有横撑, 安装方便, 结构稳定; 台板底部采用支撑框架, 每半块板面支撑框架 4 纵 4 横支撑管连接, 螺栓连接牢固;</p> <p>4. 台网及网架采用不锈钢材质, 与台面配合严密稳固, 长期室外使用能保持不变形、不锈蚀;</p> <p>5. 所有紧固件螺母开口处进行防水、防松、防盗和防锈处理。</p> <p>6. 采用预埋式安装, 混凝土基坑 400×400×501mm, 混凝土强度为 C25, 更加坚固牢靠。</p>
2	椭圆机	1050×690×1500mm IR617	<p>符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》和 NSCC 认证, 质保期 10 年。</p> <p>技术规格 (参数):</p> <p>外形尺寸: 1050×690×1500mm</p> <p>1. 主要承载立柱: <math>\phi 114 \times 3</math>mm 钢管;</p> <p>主要承载横梁: <math>\phi 89 \times 3</math>mm、50×50×3mm 钢管, 扶手 <math>\phi 45 \times 3</math>mm 优质钢管;</p> <p>2. 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度为 30mm, 长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台和护板;</p> <p>3. 脚踏部位有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面 37200mm<sup>2</sup>, 摩擦系数 0.53;</p> <p>4. 两踏板间距为 330mm, 摆动部件下缘距底面高度 87mm。</p> <p>5. 曲轴设有防止高速转动的阻尼装置;</p> <p>6. 器材各部位的连接机构牢固可靠, 除非特别设计, 使用者不能予以松开。轴承用防水轴承;</p> <p>7. 安装采用直埋方式, 混凝土基坑 400×400×600mm, 混凝土强度为 C25, 更加坚固牢靠。</p>
3	三位扭腰器	1619×1445×1169mm IR612	<p>符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》和 NSCC 认证, 质保期 10 年。</p> <p>技术规格 (参数):</p> <p>外形尺寸: 1619×1445×1169mm;</p> <p>1. 立柱规格: <math>\phi 114 \times 3</math>mm 钢管; 附件规格: <math>\phi 32 \times 3</math>mm 钢管;</p> <p>2. 采用钢制封头, 用机械手焊接, 磨平, 光滑、连续、耐久, 防盗, 避免淋入雨水;</p> <p>3. 可三人同时使用;</p> <p>4. 转动部位采用可承受轴向推力的国家标准哈尔滨 6205、6304 高精度含油封闭滚动轴承, 并具有防水功能;</p> <p>5. 转盘采用钢制冲压而成, 直径 <math>\phi 300</math>mm, 表面采用凹凸设计, 具有防滑措施, 防滑面 39691mm<sup>2</sup>, 摩擦系数 0.6;</p> <p>6. 转盘设置防止超速运转的内限位阻尼装置;</p> <p>7. 安装采用直埋方式, 混凝土基坑 500×500×600mm, 混凝土强度为 C25, 更加坚固牢靠。</p>
4	双杠 (含	2521×764	符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》和 NSCC



	悬浮地板)	×1335mm IR644	认证, 质保期 10 年。 技术规格 (参数): 外形尺寸: 2521×764×1335mm; 1.立柱: φ114×3mm 钢管。 2.横杠: φ42×3mm 钢管;杠面端部采用球面封堵处理; 3.两杠内侧距离为 503mm, 杠长为 2500mm, 相应的纵向立柱中心距为 1500mm, 杠面高度为 1335mm; 4.立柱与杠面采用整体焊接, 磨平, 光滑、连续、耐久, 防盗, 避免淋入雨水; 5.安装采用直埋方式, 混凝土基坑 400×400×700mm, 混凝土强度为 C25, 更加坚固牢靠。碰撞和跌落区域内有 200mm 沙层着陆缓冲层; 6.悬浮地板: 地板规格 30.48 厘米×30.48 厘米, 厚度 15.8mm。单片重量 310 克; 采用悬浮式拼装底板, 环保高强度聚丙烯聚合物, 具有良抗氧化、抗紫外线、防水防潮; 软性材质, 抗变形能力强; 正面为米字形镂空结构, 特殊纹路处理。背面为悬浮式模块结构, 每块由支撑点形成稳固的垂直方向弹性支撑; 采用锁扣方式收边。
5	腰背按摩器	1171×874 ×1425mm IROD1510	符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》和 NSCC 认证, 质保期 10 年。 技术规格 (参数): 外形尺寸: 1171×874×1425mm 1.主要承载立柱: φ114×3mm 钢管 2.主要承载横梁: φ42×2.5mm 钢管 3.可二人同时使用, 腰部按摩部分有内限位装置, 使用安全; 4.按摩轮采用优质工程塑料制作, 表面具有凸起的按摩圆球, 以增加锻炼效果及锻炼的舒适程度; 5.立柱采用钢制封头, 用机械手焊接, 磨平, 光滑、连续、耐久, 防盗, 避免淋入雨水; 6.转轴直径 25mm; 7.安装采用直埋方式, 混凝土基坑 400×400×600mm, 混凝土强度为 C25, 更加坚固牢靠。
6	告示牌	1072×114 ×1460mm IR601G2	符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》和 NSCC 认证, 质保期 10 年。 技术规格 (参数): 外形尺寸: 1072×114×1460mm 1.主要承载立柱: φ114×3mm 钢管 2.主要承载横梁: 50×25×2mm 钢管 3.采用横式不锈钢牌面, 牌面尺寸 1005×600mm; 牌面内容采用双面蚀字工艺制作; 牌面采用内嵌式安装, 利用防盗螺丝+防盗帽盖固定, 美观又防盗; 牌面框三面满缝焊接, 美观又防雨水; 人体易接触区域没有钩挂、缠绕结构; 4.告示内容为所有器材的安全告示和使用方法、注意事项。 5.安装采用直埋方式, 混凝土基坑 400×400×600mm, 混凝土强度为 C25, 更加坚固牢靠。
群众健身房 A 类型			



1	电动跑步机	2270×955×1655mm IRMT5800	尺寸 2270×955×1655mm，跑步区域尺寸 600×1580mm；功率 2.0HP 功率交流电机，超低噪音、运行平稳；有显示屏；外观设计时尚美观，防滑性能好；有缓冲系统；最大承重 180kg 器材质保期为 5 年。
2	椭圆车	1920×600×1850mm IREB7007PM1	尺寸 1920mm×600mm×1850mm；转动轴承运转安静、流畅；传动链条为高强度链条，传动平稳；有多功能控制面板（能够显示热量、时间、速度、转速、距离、心率）；把手可上下、前后、左右调节；最大限重 180kg。器材质保期为 5 年。
3	划船器	2600×570×1160mm IRRW6002	最大承重 180kg，传动方式：链条传动，阻力系统：风阻，阻力等级：无级调节，显示窗口：5 英寸 LCD 屏幕，传感器：霍尔传感器，显示信息：时间、配速/平均配速、桨频/平均桨频、距离、热量、功率/平均功率、心率/平均心率，尺寸 2600×570×1160(mm)。器材质保期为 5 年。
4	智能交互沙袋	1290×2150×1650mm IPB-XL001	尺寸 1290×2150×1650mm，电压要求：220V/10A，功率：18V×5A=90W，触摸屏规格：10 英寸触摸屏，柔性交互屏规格：沙袋内置 400mm×500mm 柔性交互屏，程序：闯关、训练、无尽、挑战。净重：125kg。器材质保期为 5 年。
5	三站综合机	3231×2259×2097mm IRHG5003	尺寸 3231×2259×2097 (mm)；重量 222kg；管材符合《GB 17498.2-2008 固定式健身器材》标准；不锈钢护罩，美观安全；钢索：国产φ4.8mm 钢索，增加产品的安全性和耐用性；滑轮：滑轮采用健身房器材的专用轴承滑轮，使用强度和耐磨性极大加强；满足十种锻炼方式。器材质保期为 5 年。
6	多功能可调式练习椅	1435×754×452mm IRSH1213	尺寸 1435×754×452(mm)；管材符合《GB17498.2-2008 固定式健身器材》标准；座靠垫采用自动拖动调节结构。器材质保期为 5 年。
7	腹肌板	1840×760×1110mm IRSH4002	尺寸 1840×760×1110(mm)；管材符合《GB17498.2-2008；固定式健身器材》标准；把手防滑；重量 30kg。器材质保期为 5 年。
8	哑铃组套	符合招标文件要求 VF92022 1290×730×430mm IRSH1200 2483×741×793mm IR1304	配置 10 副的哑铃，哑铃重量 260 公斤，配皮面条凳一个。器材质保期为 5 年。
9	垂直提膝及引体上升	1487×1402×2221mm IRFB20	尺寸 1487×1402×2221 (mm)；管材符合《GB17498.2-2008 固定式健身器材》标准；重量 75kg。器材质保期为 5 年。



	训练架		
10	乒乓球台	2740×1837×918mm IRPPQ003	台面尺寸 2740×1837, 台高:918, 弹性: 220-250, 弹性均匀度:10, 台面光泽度:10 度, 台面摩擦系数:0.4, 球台稳定性:7, 台面厚度:25。器材质保期为 5 年。
11	室内象棋桌	600×600×500mm IRXQZ	台面尺寸 600×600mm, 台高:500mm, 实木材质, 配四把实木椅子。器材质保期为 5 年。
12	室内围棋桌	600×600×500mm IRWQZ	台面尺寸 600×600mm, 台高:500mm, 实木材质, 配两把实木椅子。器材质保期为 5 年。
13	场地地胶	5.1mm JSTM 运动地胶	厚度 5.1mm; 产品颜色: 红色、灰色; 耐磨层: 1.3mmPVC 耐磨层; 缓冲层厚度: 3mm。器材质保期为 5 年。
14	温馨提示牌	50×70cm IRTSP	尺寸 50cm×70cm; 亚克力材质。将提示内容夹于其中, 装订在室内墙面; 器材质保期为 5 年。
15	告示牌	40×60cm IRGSP	尺寸 40×60cm; 铝钢材质; 不锈钢烤漆丝印; 装订在室外墙面; 器材质保期为 5 年。
<b>群众健身房 B 类型</b>			
1	电动跑步机	2270×955×1655mm IRMT5800	尺寸 2270×955×1655mm, 跑步区域尺寸 600×1580mm; 功率 2.0HP 功率交流电机, 超低噪音、运行平稳; 有显示屏; 外观设计时尚美观, 防滑性能好; 有缓冲系统; 最大承重 180kg。器材质保期为 5 年。
2	椭圆车	1920×600×1850mm IREB7007PM1	尺寸 1920mm×600mm×1850mm; 转动轴承运转安静、流畅; 传动链条为高强度链条, 传动平稳; 有多功能控制面板 (能够显示热量、时间、速度、转速、距离、心率); 把手可上下、前后、左右调节; 最大限重 180kg。器材质保期为 5 年。
3	划船器	2600×570×1160mm IRRW6002	最大承重 180kg, 传动方式: 链条传动, 阻力系统: 风阻, 阻力等级: 无级调节, 显示窗口: 5 英寸 LCD 屏幕, 传感器: 霍尔传感器, 显示信息: 时间、配速/平均配速、桨频/平均桨频、距离、热量、功率/平均功率、心率/平均心率, 尺寸 2600×570×1160(mm)。器材质保期为 5 年。
4	三站综合机	3231×2259×2097mm IRHG5003	尺寸 3231×2259×2097 (mm); 重量 222kg; 管材符合《GB 17498.2-2008 固定式健身器材》标准; 不锈钢护罩, 美观安全; 钢索: 国产φ4.8mm 钢索, 增加产品的安全性和耐用性; 滑轮: 滑轮采用健身房器材的专用轴承滑轮, 使用强度和耐磨性极大加强; 满足十种锻炼方式。器材质保期为 5 年。
5	罗马椅	1235×1017×802mm IRSH1216	尺寸 1235×1017×802(mm); 符合《GB17498.2-2008 固定式健身器材》标准; 按压式伸缩调节装置, 可选择不同训练难度。器材质保期为 5 年。
6	腹肌板	1840×760×1110mm	尺寸 1840×760×1110(mm); 管材符合《GB17498.2-2008; 固定式健身器材》标准; 把手防滑; 重量 30kg。器材质保期为 5 年。



		IRSH4002	
7	温馨提示牌	50×70cm IRTSP	尺寸 50cm×70cm；亚克力材质。将提示内容夹于其中，装订在室内墙面；器材质保期为 5 年。
8	告示牌	40×60cm IRGSP	尺寸 40×60cm；铝钢材质；不锈钢烤漆丝印；装订在室外墙面；器材质保期为 5 年。
9	场地地胶	5.1mm JSTM 运 动地胶	厚度 5.1mm，颜色灰色，1.3mmPVC 耐磨层，缓冲层厚度 3mm。器材质保期为 5 年。
<b>笼式篮球场</b>			
1	悬浮地板(含划线)	30.48*30.48*1.58cm Y1 标准软连接	地板规格 30.48 厘米×30.48 厘米，厚度 15.8mm。单片重量 310 克；采用悬浮式拼装底板，环保高强度聚丙烯聚合物，无毒、无味、绿色环保，具有良好的抗氧化、抗紫外线、防水防潮性能且平稳、防滑、弹性好；单点注塑、一次成型，软性材质，抗变形能力强；正面为米字形镂空结构，特殊纹路处理。背面为悬浮式模块结构，每块由支撑点形成稳固的垂直方向弹性支撑；采用锁扣方式收边。场地划线采用白色场地专用漆涂料喷画。界线一律为 5 厘米。
2	围网	35396×20559×6307mm IRQC001	颜色为绿色，设置在边线、端线 1.5 米以外，高度 4 米，风载荷标准值 0.35KN/平米。围网表面 PVC 包塑，丝径φ4mm，网孔 50mm×50mm；主立柱采用直径 75mm×3mm，间距 3 米，立柱埋入地下的深度 400 mm（特殊地层具体分析）；设置网门 2 个，网门 1.0 米。在每个网门周边明显位置悬挂标识牌，尺寸为 80cm×60cm，标牌内容另行确定；易接触的管材末端无锐角，螺钉、螺母等紧固件需做防锈、防松处理。
3	篮球架(地埋)	1072×114×1460mm IRLQJG2	篮板符合 GB19272-2011 标准，尺寸为 1800mm×1050mm 的矩形篮板，材质为钢化玻璃；立柱、悬臂梁采用直径为Φ219mm、壁厚 4mm 的优质管材，一次冷弯成形；篮板支撑篮架上、下拉杆采用Φ48mm×2.5mm 优质钢管，在弯管机上一次成型，通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度；埋地方式为预埋式；篮球架结构尺寸符合 GB23176-2008 标准，篮球架伸臂长 1800mm，符合 GB19272-2011 标准稳定试验要求；篮板背部连接有 5 点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合 GB19272-2011 要求；篮圈采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为 20mm，篮圈内径为 450~459mm；篮圈下沿有 12 个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置 8mm 的间隙；篮圈选用弹性篮圈，在去除压力后可自动返回原位置。配置球网。
4	灯光(太阳能)	符合招标文件要求	采用太阳能灯光，利用球场边围网立柱架设灯具 6 组；灯杆高度 6 米，场地照度 150 勒克斯。



# 2024年西安高新区全民健身惠民工程建设 紫薇文化广场全民健身示范园区（三标段）

## 采购合同

采购人（全称）：西安高新技术产业开发区教育体育局（简称甲方）

供应商（全称）：陕西昊康体育设施有限公司（简称乙方）



**2024 年西安高新区全民健身惠民工程建设  
紫薇文化广场全民健身示范园区（三标段）采购合同**

甲方（采购人）：西安高新技术产业开发区教育体育局

地址：西安高新区丝路创智谷 4 号楼 404 办公室

乙方（供应商）：陕西昊康体育设施有限公司

地址：西安经济技术开发区凤城九路海荣名城二期第 5 幢 2 单元  
21709 室

法定代表人：许伟民

联系方式：15309287820

2024 年西安高新区全民健身惠民工程建设的紫薇文化广场全民健身示范园区 在 西安市公共资源交易中心 的监督管理 下，由 西安高新技术产业开发区教育体育局（以下简称甲方）委托 西安新天宏项目管理有限责任公司 组织 公开招标，经招标确定 陕西昊康体育设施有限公司（以下简称乙方）为该项目中标人。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，为保证政府采购货物满足甲方所需，经甲、乙双方共同协调，按下述条款和条件签署本合同。

**一、货物清单（后附详细技术参数）**

序号	器材名称	单位	数量	品牌	生产厂家	规格型号	单价（元）	合计（元）
----	------	----	----	----	------	------	-------	-------





健身路径器材								
1	太极推揉器	件	2	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	1248mm×1050mm×1490mm HK-3728Z	3150.00	6300.00
2	按摩揉推器	件	3	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	1053mm×627mm×1432mm HK-3785	3200.00	9600.00
3	腰背按摩器	件	2	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	1268mm×978mm×1414mm HK-3733X	3500.00	7000.00
4	健身车	件	1	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	963mm×487mm×1172mm HK-3713AZ	3200.00	3200.00
5	骑马机	件	1	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	1454mm×497mm×1091mm HK-3745X	3300.00	3300.00
6	双联太空漫步机	件	2	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	2110mm×620mm×1161mm HK-3717X	6000.00	12000.00
7	二位单杠	件	2	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	2830mm×140mm×1990mm HK-3704A	4900.00	9800.00
8	双杠	件	2	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	2490mm×766mm×1450mm HK-3706B	4100.00	8200.00
9	四人压腿按摩器	件	1	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	1083mm×1083mm×969mm HK-3758	2900.00	2900.00
10	伸腰伸背器	件	1	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	697mm×678mm×976mm HK-3732A	3300.00	3300.00
11	肋力架	件	1	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	1324mm×140mm×1969mm HK-3702A	4200.00	4200.00
12	告示牌	件	3	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	955mm×140mm×1386mm HK-3726A	3150.00	9450.00
室外力量训练器材								
13	上肢训练器	件	2	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	1387mm×1220mm×1557mm HK-3905	15800.00	31600.00
14	腹部训练器	件	2	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	1493mm×1236mm×1026mm HK-3906	16000.00	32000.00
15	深蹲训练器	件	2	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	1238mm×1003mm×1269mm HK-3904	15500.00	31000.00
16	前推训练器	件	2	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	1217mm×1236mm×1269mm HK-3903	16700.00	33400.00
康养类器材								
17	腰训练器	件	2	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	1040mm×580mm×1080mm HK-3436	3200.00	6400.00
18	下肢训练器	件	2	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	1021mm×598mm×970mm HK-3829	4800.00	9600.00
19	腿部按摩器	件	2	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	1350mm×840mm×1010mm HK-3437	4360.00	8720.00



20	膝关节训练器	件	2	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	882mm×702mm×1022mm HK-3407	3720.00	7440.00
21	踝关节摇摆器	件	1	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	980mm×590mm×1030mm HK-3431	3000.00	3000.00
22	腕关节训练器	件	1	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	740mm×478mm×1035mm HK-3831	5100.00	5100.00
23	肩关节训练器	件	1	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	1010mm×440mm×1532mm HK-3842A	5600.00	5600.00
24	腰背部训练器	件	1	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	1010mm×400mm×1532mm HK-3845A	5230.00	5230.00
25	手部训练器	件	1	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	1010mm×402mm×1532mm HK-3849A	5400.00	5400.00
<b>益智类器材</b>								
26	磁控象棋桌	张	4	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	1712mm×1712mm×710mm HK-3602B	12000.00	48000.00
27	磁控五子棋桌	张	2	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	1712mm×1712mm×710mm HK-3604B	12800.00	25600.00
28	益智算盘	件	4	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	1180mm×1616mm×690mm HK-3165B	4600.00	18400.00
29	双人跷跷板U型	件	2	飞友	浙江飞友康体设备有限公司	2000mm×500mm×1050mm FY-186-05	3820.00	7640.00
30	小马转椅	套	1	飞友	浙江飞友康体设备有限公司	∅1200mm×750mm FY183-01	12000.00	12000.00
31	手拍鼓	组	1	飞友	浙江飞友康体设备有限公司	1500mm×400mm×800mm FY316-04	7000.00	7000.00
32	摇摇马	件	4	飞友	浙江飞友康体设备有限公司	790mm×390mm×600mm FY306-09 (海豚) 620mm×400mm×750mm FY306-01 (狮子) 790mm×430mm×820mm FY306-08 (乌龟) 670mm×380mm×710mm FY306-11 (小龙)	2500.00	10000.00
33	儿童游乐设施(组合滑梯)	套	1	飞友	浙江飞友康体设备有限公司	6770mm×4960mm×4000mm FY145-02	64800.00	64800.00
34	儿童塑胶	m <sup>2</sup>	670	川奥	广东川奥高新科技有限公司	13mm厚 CA-13	320.00	214400.00
35	沙坑设施	吨	48	乐信	陕西汉诚乐信实业有限公司	20-40目	2325.00	111600.00



	提升							
36	休闲椅子	张	8	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	依据场地定制	16000.00	128000.00
37	告示牌	块	1	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	600mm×900mm HK-3104A	800.00	800.00
<b>球类场地设施</b>								
38	乒乓球区围网	m <sup>2</sup>	210	鐳马	广东鐳马体育器材有限公司	Φ76mm×3mm FLZ-D3	275.00	57750.00
39	乒乓球场灯光	组	4	宇之源	广东宇之源太阳能科技有限公司	高6米 YZN-LL-268	6500.00	26000.00
40	运动地板	m <sup>2</sup>	750	冀星冠	河北冀星冠体育用品有限公司	30.5cm×30.5cm×1.6cm 皇冠 X9	289.00	216750.00
41	球场告示牌	块	2	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	600mm×900mm HK-3104A	750.00	1500.00
42	移动羽毛球柱	副	2	昊康	武汉昊康体育产业发展有限公司	480mm×300mm×1550mm HK-7151	4500.00	9000.00
43	EPDM 塑胶地面	m <sup>2</sup>	550	川奥	四川奥新科技有限公司	13mm厚 CA-13	320.00	176000.00
合计						1398980.00 元		

乙方负责按以上确定的产品规格、型号及配套内容进行供货，及时运到甲方指定交货地点安装调试，确保所有产品达到最佳运行状态，做好售后服务工作。

## 二、合同价款及支付

1. 本合同总价款为（含税价）：壹佰叁拾捌万玖仟玖佰捌拾元整（¥：1398980.00 元整）。

2. 付款方式：项目完工且验收合格后付款。

3. 合同单价为所有费用在内价格，包括设备费、包装费、备品配件费、运杂费（含保险）、仓储保管费、安装调试费、地面基础处理、检测费、人工费、税费等其他一切相关费用；包括从产品供应地点到交货地点，且使产品具备使用条件的一切费用。

4. 合同执行固定单价，单价不受市场价及汇率变化的影响，



固定且不可变动。

5.乙方向甲方开具正规发票。

### 三、交货条件

1.交货地点：甲方指定地点。

2.交货及安装期：合同签订之日起60天内，完成交货并安装。期间货物的运输及风险由乙方承担。

3.质保期：整体验收合格后室外健身器材质保期为8年，儿童游乐设施、球类场地设施质保期为5年。

### 四、质量保证

1.乙方提供的设备（产品）应按照合同、招标文件、投标文件中所规定的品牌、质量、规格、型号、参数、数量及配套要求进行供，且为正品行货，质量、技术标准执行国家标准、行业规范及厂家统一标准，并按厂家质保条款（公约）和乙方投标文件承诺，享受质量保证及维修、维护服务。

2.若出现投标产品与现场安装条件不符合的情况，更换产品须由使用方提出申请，乙方须提供与投标产品同等价值的产品进行更换，甲方同意后实施，并按照再次验收合格时间相应延长该产品保修期。

3.在验收并投入使用后，因产品设计、加工工艺、原材料或服务不到位等方面的缺陷而造成的故障、损坏，由乙方负责解决并承担费用。（乙方保证货物是全新的、未曾使用过的，以工艺及材料制造，并保证所供产品的完整性。且安装的健身器材须在



保险公司参保产品责任险、公众责任险、质量保证险、意外伤害险)。

4.甲方发现提供的设备与合同不符,或者产品性能未达到技术要求的,或者经有关质检部门检验证实提供的设备存在缺陷及具有潜在缺陷的,应尽快以书面形式通知乙方,乙方须在收到通知5个日历日内,无条件给予调换,直至退货。如仍未到整改要求的,甲方有权解除合同,保留依法索赔的权利。乙方在收到通知5个日历日内,未采取有效补救措施时,甲方可自行采取补救措施,因实施补救措施而产生的费用由乙方承担,甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

5.乙方应对所供产品具有或已取得合法知识产权,乙方应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权等而引发法律或经济纠纷,否则由乙方负责解决并承担全部责任;如因此影响到甲方的正常使用,甲方有权单方解除本合同,乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款,并赔偿给甲方造成的损失。

## **五、调试**

所有产品的安装调试均由乙方负责,且在安装调试过程中出现的安全责任问题由乙方全权负责,调试后须达到正常使用条件。

## **六、技术服务**

1.提供全年365天技术支持服务,保修期内免费上门维修。使用方可以通过电话、传真、Email、来访,还可登录器材供应



商官方网站根据提示输入服务请求，售后服务中心有专人值守，提供指导解答。乙方应安排专业人员进行相关的产品使用指导。

2.在产品安装结束后，乙方安排随行安装售后人员，现场逐个进行免费的全方位的使用及日常养护指导。主要培训内容为货物的基本结构、性能，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除等。除安排人员现场进行相关的产品指导培训外，乙方为用户在后期使用时开展电话及视频技术指导、上门技术指导等线上线下相结合的多种形式的技术指导活动。

3.乙方应向甲方提供全套中文技术资料一套，其费用包括在投标价格中：完成的设备（产品）操作使用手册、技术说明书及必须的其他技术资料；零部件目录；备品备件、易损件清单等；以及提供制造厂家的检验测试报告、产品合格证、出厂检测报告。

## **七、产品包装及环保要求**

本项目的产品如需要包装或快递的，乙方须严格按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”规定执行。

## **八、产品验收**

1.验收依据：

1.1 合同文本；

1.2 国家有关的标准和验收规范；

1.3 招标文件；



1.4 乙方投标文件及澄清函。

2.验收由甲方相关人员组成的验收小组负责。分为项目初验和项目终验。

2.1 项目初验：乙方安装调试完成后应提供详细的安装报告，由使用单位进行初验。验收内容为审查验收安装及测试报告，现场查看产品使用情况。验收合格后，使用单位填写产品验收单。

2.2 项目整体验收：该项目初验合格后，甲方根据使用单位初步验收报告，组织相关人员或专家组成的验收小组对产品进行最终验收。验收所产生的相关费用由乙方承担。

2.2.1 甲方根据合同要求对产品进行验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。验收依据为本合同文本、投标文件和国内相应的标准、规范。

3.验收合格后，填写产品验收单，并向甲方提交产品所包含的所有项目资料，以便使用单位日后管理和维护。

4.在交割以前产品所发生的一切损失及费用由乙方承担。性能达到技术要求的，验收通过；验收不合格的，限期整改；整改仍达不到要求的，按本合同第八条第2款处理。

5.如因货物的质量问题发生争议，由甲方属地技术质量监督部门进行质量鉴定；货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

6.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项目部分或全部工作转让或分包给第三人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，还



应赔偿全部损失，甲方有权视情况要求乙方返还已支付的全部或部分费用。本合同所称损失包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿金、保全费等。

## 九、售后服务

1.承诺的质保期内，免费维修保养，免费提供维修所需原厂配件、产品等；质保期后，如需更换设备零部件，乙方以优惠价格提供。

2.实行终身维修服务，随时解决使用运行中出现的问题，服务响应时间为非现场响应 2 小时内，维修工程师抵达现场时间应 12 小时内。现场维修服务全部费用由乙方支付，若需将产品送回生产厂，由乙方支付维修产品所需的往返费用，乙方维修周期不得超过 7 日，如遇到特殊情况，经甲方认可，可以顺延 3 日。

3.所提供的服务内容应严格按国家最新发布的规范标准执行，符合甲方宣传理念及要求，如发生质量问题由乙方承担全部责任。

## 十、违约责任

1.依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款追究违约者的法律责任。

2.乙方未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同约定的技术要求，甲方有权终止合同，乙方须无条件全额退回甲方已付给乙方的货款，并向甲方支付合同总价款 20%的违约金，保留追究乙方违约责任的权利，并报请政府采购监管机构对乙方进行相应的行政处罚。

3.乙方对合同实施过程中所出现的问题进行推诿、拖延或者





在约定时限内未做出服务响应的，甲方将酌情扣除合同金额。

4.乙方出现未按技术规范施工和未在甲方指定地址施工，及承诺服务质保期内未履行职责的，甲方将依法追究，乙方两年内不得参与甲方举行的各项体育惠民工程器材采购招标。

5.除甲乙双方共同认可的不可抗力因素外，乙方不得因节假日等任何原因延迟供货。如因乙方原因延迟供货的，乙方应按每天3%向甲方承担违约责任。延迟10天以上，甲方有权解除合同。产品质量问题违约的，除按照延迟时间计算违约金外，另可以采取退货、换货等方式，由乙方承担一切费用。

### 十一、通知与送达

1.本合同首部所确定的地址及联系人为合同履行的有效地址。上述联系方式同时作为有效司法送达地址。

2.乙方变更联系方式，应以书面形式通知对方；否则，该联系方式仍视为有效，由未通知方承担由此引发的相关责任。

### 十二、合同争议的解决

1.合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

2.合同执行中发生争议的，甲乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

### 十三、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章后生效，约定的义务履行完毕后终止。（合同的服务承诺则长期有效）

2.合同执行期间，如一方因故不能履行或需要变更，必须经双方协商一致，按照相应的审核批准程序办理。



3.招标文件、投标文件及澄清承诺文书、合同附件、补充协议等为本合同不可分割的部分，具有同等法律效力。

4.甲、乙双方若有其他的约定事项的，须以合同附件的形式进行约定，并按规定签字盖章。

5.本合同一式拾份，具有同等法律效力，甲方陆份，乙方贰份，监管部门备案壹份，采购代理机构存档壹份。

6.本合同未尽事宜，双方另行商定。合同附件为本合同的有效组成部分。

甲方（盖章）： 西安高新技术产业开发区教育体育局	乙方（盖章）： 陕西真康体育设施有限公司
法定地址：西安高新区丝路创智谷4号楼404室	法定地址：西安经济技术开发区凤城九路海荣名城二期第5幢2单元21709室
法定代表人：邓巍	法定代表人：许伟民
授权代表： 李松	授权代表： 郭香丹
联系电话：	联系电话：15002960121
日期：2024年8月28日	开户行：中国民生银行西安文景路支行 账号：694630994 日期：2024年8月28日



## 附件

## 货物详细技术参数

序号	器材名称	规格型号	技术参数
<b>健身路径器材</b>			
1	太极推揉器	1248mm×1050mm×1490mm HK-3728Z	<p>1.材质：铝塑木钢</p> <p>2.所投产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的北京国体世纪质量认证中心有限公司依据；GB19272-2011 标准出具的 NSCC 国体认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>3.已为投标产品投保险种为：产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。</p> <p>4.所投产品质保期 8 年。</p> <p>5.主要材料：钢管、塑木、铝合金</p> <p>6.主要承载立柱：由内衬钢管+塑木板+铝型材组成；主立柱截面尺寸 130mm×100mm，主承载钢管□100mm×3mm，包覆塑木板规格 86mm×14mm；铝型材规格 17.5mm×4.5mm×1.5mm</p> <p>7.主要承载横梁尺寸：Ø50mm×3mm 转盘转动部位内置阻尼装置，阻尼力矩应符合人体运动学规律；</p> <p>8.转动部位采用深沟球密封轴承；密封深沟球轴承能有效防水、灰尘，延长轴承的使用寿命；</p> <p>9.2 个转盘间距 280mm，转盘材质为金属，无卡夹危险；</p> <p>10.主要承载立采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 525mm，地埋尺寸 500mm×500mm×600mm；</p> <p>11.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层阿克苏粉末）静电喷涂，涂层厚度为 90±5um。</p> <p>12.安装方式：直埋式地埋深度为 500mm。</p>
2	按摩揉推器	1053mm×627mm×1432mm HK-3785	<p>1.材质：铝塑木钢</p> <p>2.所投产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的北京国体世纪质量认证中心有限公司依据；GB19272-2011 标准出具的 NSCC 国体认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>3.已为投标产品投保险种为：产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。</p> <p>4.所投产品质保期 8 年。</p> <p>5.主要材料：钢管、塑木、铝合金</p> <p>6.主要承载立柱：由内衬钢管+塑木板+铝型材组成；主立柱截面尺</p>



			<p>寸 130mm×100mm，主承载钢管<math>\square</math>100mm×3mm，包覆塑木板规格<math>\Phi</math>6mm×14mm；铝型材规格 17.5mm×4.5mm×1.5mm</p> <p>7.主要承载横梁尺寸：<math>\Phi</math>50mm×3mm</p> <p>8.扶手管为<math>\Phi</math>32mm×3mm 菱形花纹管，按摩轮的轴<math>\Phi</math>25mm，配用的深沟密封轴承，可有效防止防止风沙尘土，确保轴承长时间保持良好润滑，提高轴承使用寿命。</p> <p>9.按摩轮直径<math>\Phi</math>110mm，中部设计为凹形结构，按摩时与腰部贴合，材料采用原生材料，弹性适中，使用舒适，耐用性强，按摩效果好。</p> <p>10.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层阿克苏粉末）静电喷涂，涂层厚度为<math>90\pm 5\mu\text{m}</math>。</p> <p>11.安装方式：直埋式地埋深度为500mm。</p>
3	腰背按摩器	1268mm×978mm ×1414mm HK-3733X	<p>1.材质：铝塑木钢</p> <p>2.所投产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的北京国体世纪质量认证中心有限公司依据；GB19272-2011 标准出具的 NSCC 国体认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>3.已为投标产品投保险种为：产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。</p> <p>4.所投产品质保期8年。</p> <p>5.主要材料：钢管、塑木、铝合金</p> <p>6.主要承载立柱：由内衬钢管+塑木板+铝型材组成；主立柱截面尺寸 130mm×100mm，主承载钢管<math>\square</math>100mm×3mm，包覆塑木板规格<math>\Phi</math>6mm×14mm；铝型材规格 17.5mm×4.5mm×1.5mm</p> <p>7.主要承载横梁尺寸：<math>\Phi</math>50mm×3mm</p> <p>8.扶手管<math>\Phi</math>38×3mm 的菱形花纹管，可增加摩擦力不容易松脱，更安全；按摩轮规格<math>\Phi</math>86×400，材质橡胶+Q235；轴直径为<math>\Phi</math>25mm，采用 45#钢加工而成，并配用深沟球轴承；</p> <p>9.把手端部直径 50mm，无刺穿危险；</p> <p>10.两站位设计；腰部和背部分别在两个站位；</p> <p>11.按摩轮表面采用凹凸设计，起到按摩作用；材料采用原生材料，弹性适中，使用舒适，耐用性强。</p> <p>12.轴承采用深沟球密封轴承，可有效防止防止风沙尘土，确保轴承长时间保持良好润滑，提高轴承使用寿命。</p> <p>13.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层阿克苏粉末）静电喷涂，涂层厚度为<math>90\pm 5\mu\text{m}</math>。</p> <p>14.安装方式：直埋式地埋深度为 500mm。</p>
4	健身车	963mm×487mm ×1172mm	<p>1.材质：铝塑木钢</p> <p>2.所投产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的北京国体世纪质量认证中心有限公司依据；GB19272-2011 标准出具</p>



		HK-3713AZ	<p>的 NSCC 国体认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>3.已为投标产品投保险种为：产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。</p> <p>4.所投产品质保期 8 年。</p> <p>5.主要材料：钢管、塑木、铝合金</p> <p>6.主要承载立柱：由内衬钢管+塑木板+铝型材组成；主立柱截面尺寸 130mm×100mm，主承载钢管□100mm×3mm，包覆塑木板规格 86mm×14mm；铝型材规格 17.5mm×4.5mm×1.5mm</p> <p>7.主要承载横梁尺寸：100mm×50mm×3mm</p> <p>8.转轴直径Φ25mm，脚踏杆底部离地高度 120mm；</p> <p>9.扶手管采用Φ32x3 轧花管，踏脚管采用Φ38x3 轧花管；</p> <p>10.具有限位结构，单边摆动角度最大为 65.4°；脚踏管管与地面最小距离 125mm；</p> <p>11.轴承采用深沟球密封轴承，可有效防止防止风沙尘土，确保轴承长时间保持良好润滑，提高轴承使用寿命。</p> <p>12.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层阿克苏粉末）静电喷涂，涂层厚度为 90±5um。</p> <p>13.安装方式：直埋式地埋深度为 500mm。</p>
5	骑马机	1454mm×497mm ×1091mm HK-3745X	<p>1.材质：铝塑木钢</p> <p>2.所投产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的北京国体世纪质量认证中心有限公司依据；GB19272-2011 标准出具的 NSCC 国体认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>3.已为投标产品投保险种为：产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。</p> <p>4.所投产品质保期 8 年。</p> <p>5.主要材料：钢管、塑木、铝合金</p> <p>6.主要承载立柱：由内衬钢管+塑木板+铝型材组成；主立柱截面尺寸 130mm×100mm，主承载钢管□100mm×3mm，包覆塑木板规格 86mm×14mm；铝型材规格 17.5mm×4.5mm×1.5mm</p> <p>7.主要承载横梁尺寸：Ø60mm×3mm</p> <p>8.转轴直径Φ25mm，脚踏杆底部离地高度 120mm；</p> <p>9.扶手管采用Φ32x3 轧花管，踏脚管采用Φ38x3 轧花管；</p> <p>10.具有限位结构，单边摆动角度最大为 65.4°；脚踏管管与地面最小距离 125mm；</p> <p>11.轴承采用深沟球密封轴承，可有效防止防止风沙尘土，确保轴承长时间保持良好润滑，提高轴承使用寿命。</p> <p>12.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层阿克苏粉末）静电喷涂，涂层厚度为 90±5um。</p> <p>13.安装方式：直埋式地埋深度为 500mm。</p>



6	双联太空漫步机	2110mm×620mm ×1161mm HK-3717X	<p>1.材质：铝塑木钢</p> <p>2.所投产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的北京国体世纪质量认证中心有限公司依据；GB19272-2011标准出具的 NSCC 国体认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>3.已为投标产品投保险种为：产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。</p> <p>4.所投产品质保期 8 年。</p> <p>5.主要材料：钢管、塑木、铝合金</p> <p>6.主要承载立柱：由内衬钢管+塑木板+铝型材组成；主立柱截面尺寸 130mm×100mm，主承载钢管□100mm×3mm，包覆塑木板规格 86mm×14mm；铝型材规格 17.5mm×4.5mm×1.5mm</p> <p>7.主要承载横梁尺寸：Ø60mm×3mm</p> <p>8.摆动部件底面距地面（或底面）高度 120mm；</p> <p>9.踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度 30mm.长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边 R3mm；</p> <p>10.摆臂单侧最大摆动幅度为 65°，摆动部位设置可靠的限位装置，且不存在刚性碰撞。</p> <p>11.轴承采用深沟球密封轴承，可有效防止防止风沙尘土，确保轴承长时间保持良好润滑，提高轴承使用寿命。</p> <p>12.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层阿克苏粉末）静电喷涂，涂层厚度为 90±5um。</p> <p>13.安装方式：直埋式地埋深度为 500mm。</p>
7	二位单杠	2830mm×140mm ×1990mm HK-3704A	<p>1.材质：铝塑木钢</p> <p>2.所投产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的北京国体世纪质量认证中心有限公司依据；GB19272-2011标准出具的 NSCC 国体认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>3.已为投标产品投保险种为：产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。</p> <p>4.所投产品质保期 8 年。</p> <p>5.主要材料：钢管、塑木、铝合金</p> <p>6.主要承载立柱：由内衬钢管+塑木板+铝型材组成；主立柱截面尺寸 130mm×100mm，主承载钢管□100mm×3mm，包覆塑木板规格 86mm×14mm；铝型材规格 17.5mm×4.5mm×1.5mm</p> <p>7.主要承载横梁尺寸：Ø32mm×5mm</p> <p>8.不存在挤压危险；不存在衣服.头发挂钩或缠绕危险；不存在使用功能无关的凸起物。</p> <p>9.使用宽度 1200mm，杠面高度低杠 1740mm.高杠 1990mm；</p> <p>10.横杠有防旋转凹凸链接措施，立柱无钩挂隐患。</p>



			<p>11.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层阿克苏粉末）静电喷涂，涂层厚度为 90±5um。</p> <p>12.安装方式：直埋式地埋深度为 500mm。</p>
8	双杠	2490mm×766mm ×1450mm HK-3706B	<p>1.材质：铝塑木钢</p> <p>2.所投产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的北京国体世纪质量认证中心有限公司依据；GB19272-2011 标准出具的 NSCC 国体认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>3.已为投标产品投保险种为：产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。</p> <p>4.所投产品质保期 8 年。</p> <p>5.主要材料：钢管、塑木、铝合金</p> <p>6.主要承载立柱：由内衬钢管+塑木板+铝型材组成；主立柱截面尺寸 130mm×100mm，主承载钢管□100mm×3mm，包覆塑木板规格 86mm×14mm；铝型材规格 17.5mm×4.5mm×1.5mm</p> <p>7.主要承载横梁尺寸：Ø42mm×3mm</p> <p>8.两杠内侧距离应为 503mm，杠长为 2490mm.相应的纵向立柱中心距为 1450mm 。</p> <p>9.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层阿克苏粉末）静电喷涂，涂层厚度为 90±5um。</p> <p>10.安装方式：直埋式地埋深度为 500mm。</p>
9	四人压腿按摩器	1083mm×1083mm ×969mm HK-3758	<p>1.材质：铝塑木钢</p> <p>2.所投产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的北京国体世纪质量认证中心有限公司依据；GB19272-2011 标准出具的 NSCC 国体认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>3.已为投标产品投保险种为：产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。</p> <p>4.所投产品质保期 8 年。</p> <p>5.主要材料：钢管、塑木、铝合金</p> <p>6.主要承载立柱：由内衬钢管+塑木板+铝型材组成；主立柱截面尺寸 130mm×100mm，主承载钢管□100mm×3mm，包覆塑木板规格 86mm×14mm；铝型材规格 17.5mm×4.5mm×1.5mm</p> <p>7.主要承载横梁尺寸：Ø60mm×3mm</p> <p>8.四站位设计。</p> <p>9.按摩轮表面采用内圆弧凹凸设计，起到按摩作用，并使锻炼时腿部肌肉有更大的接触面积且不易滑脱；材料采用原生材料，弹性适中，使用舒适，耐用性强。</p> <p>10.轴承采用深沟球密封轴承，可有效防止防止风沙尘土，确保轴承长时间保持良好润滑，提高轴承使用寿命。</p>



			<p>11.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层阿克苏粉末）静电喷涂，涂层厚度为 90±5um。</p> <p>12.安装方式：直埋式地埋深度为 400mm。</p>
10	伸腰伸背器	697mm×678mm ×976mm HK-3732A	<p>1.材质：铝塑木钢</p> <p>2.所投产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的北京国体世纪质量认证中心有限公司依据；GB19272-2011 标准出具的 NSCC 国体认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>3.已为投标产品投保险种为：产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。</p> <p>4.所投产品质保期 8 年。</p> <p>5.主要材料：钢管、塑木、铝合金</p> <p>6.主要承载立柱：由内衬钢管+塑木板+铝型材组成；主立柱截面尺寸 130mm×100mm，主承载钢管□100mm×3mm，包覆塑木板规格 86mm×14mm；铝型材规格 17.5mm×4.5mm×1.5mm</p> <p>7.主要承载横梁尺寸：80mm×40mm×3.0mm；</p> <p>8.背面采用金属模压一体材质，结实耐用。</p> <p>9.按摩板采用高密度模压板，表面采用凹凸设计，按摩板边缘棱边大于 R3mm 的圆角过渡；弧形结构，符合人体工程学；</p> <p>10.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层阿克苏粉末）静电喷涂，涂层厚度为 90±5um。</p> <p>11.安装方式：直埋式地埋深度为 400mm。</p>
11	助力架	1324mm×140mm ×1969mm HK-3702A	<p>1.材质：铝塑木钢</p> <p>2.所投产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的北京国体世纪质量认证中心有限公司依据；GB19272-2011 标准出具的 NSCC 国体认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>3.已为投标产品投保险种为：产品责任险；产品质量保证保险、团体意外伤害险；平安公众责任险。</p> <p>4.所投产品质保期 8 年。</p> <p>5.主要材料：钢管、塑木、铝合金</p> <p>6.主要承载立柱：由内衬钢管+塑木板+铝型材组成；主立柱截面尺寸 130mm×100mm，主承载钢管□100mm×3mm，包覆塑木板规格 86mm×14mm；铝型材规格 17.5mm×4.5mm×1.5mm</p> <p>7.主要承载横梁尺寸：Ø38mm×3mm</p> <p>8.横管间距 248mm,立柱顶部不允许高出横管,两立柱间距 1000mm。横管采用优质轧花钢管，采用与立柱整体焊接方式，具有防滑作用，同时保证了器材的强度与稳定性。</p>





			<p>9.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层阿克苏粉末）静电喷涂，涂层厚度为 90±5um。</p> <p>10.安装方式：直埋式地埋深度为 500mm。</p>
12	告示牌	955mm×140mm ×1386mm HK-3726A	<p>1.材质：铝塑木钢</p> <p>2.所投产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的北京国体世纪质量认证中心有限公司依据；GB19272-2011 标准出具的 NSCC 国体认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>3.已为投标产品投保险种为：产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。</p> <p>4.所投产品质保期 8 年。</p> <p>5.主要材料：钢管、塑木、铝合金</p> <p>6.主要承载立柱：由内衬钢管+塑木板+铝型材组成；主立柱截面尺寸 130mm×100mm，主承载钢管□100mm×3mm，包覆塑木板规格 86mm×14mm；铝型材规格 17.5mm×4.5mm×1.5mm</p> <p>7.主要承载横梁尺寸：40mm×25mm×3.0mm；</p> <p>8.牌面采用 304 不锈钢材质（厚度 1mm），采用嵌入式方式嵌在内框里，防止刮手；</p> <p>9.无 V 型开口，无头颈卡夹危险；</p> <p>10.立柱帽盖采用防渗水工艺，防渗水防内壁上锈，立柱上部无钩挂结构；</p> <p>11.采用两块面板结构；</p> <p>12.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层阿克苏粉末）静电喷涂，涂层厚度为 90±5um。</p> <p>13.安装方式：直埋式地埋深度为 500mm。</p>
<b>室外力量训练器材</b>			
13	上肢训练器	1387mm×1220mm ×1557mm HK-3905	<p>1.材质：钢制结构</p> <p>2.功能用途：适用于上肢肌肉锻炼。安装后外形尺寸 1387mm×1220mm×1557mm；</p> <p>3.管材主承载立柱 150mm×100mm×3mm；</p> <p>4.钢管表面防锈处理；扶手、脚踏等部位使用有效的防滑工艺；轴承采用深沟球轴承，具有限位功能结构；</p> <p>5.摆动部件灵活，且配有防撞击缓冲部件；配重片重量 10 公斤；</p> <p>6.已为投标产品投保险种为：产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。所投产品质保期 8 年。</p> <p>7.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层阿克苏粉末）静电喷涂，涂层厚度为 90±5um。</p> <p>8.转动部位采用深沟球密封轴承；密封深沟球轴承能有效防水、灰尘，延长轴承的使用寿命。</p>



14	腹部训练器	1493mm×1236mm×1026mm HK-3906	<p>1.材质：钢制结构</p> <p>2.功能用途：适用于腹部肌肉锻炼。安装后外形尺寸1493mm×1236mm×1026mm；</p> <p>3.管材主承载立柱 150mm×100mm×3mm；</p> <p>4.钢管表面防锈处理；扶手、脚踏等部位使用有效的防滑工艺；轴承采用深沟球轴承，具有限位功能结构；</p> <p>5.摆动部件灵活，且配有防撞击缓冲部件；配重片重量 10 公斤；</p> <p>6.已为投标产品投保险种为：产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。所投产品质保期 8 年。</p> <p>7.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层阿克苏粉末）静电喷涂，涂层厚度为 90±5um。</p> <p>8.转动部位采用深沟球密封轴承；密封深沟球轴承能有效防水、灰尘，延长轴承的使用寿命。</p>
15	深蹲训练器	1238mm×1003mm×1269mm HK-3904	<p>1.材质：钢制结构</p> <p>2.功能用途：适用于腿部及臀部肌肉锻炼。安装后外形尺寸1238mm×1003mm×1269mm；</p> <p>3.管材主承载立柱 150mm×100mm×3mm；</p> <p>4.钢管表面防锈处理；扶手、脚踏等部位使用有效的防滑工艺；轴承采用深沟球轴承，具有限位功能结构；</p> <p>5.摆动部件灵活，且配有防撞击缓冲部件；配重片重量 10 公斤；</p> <p>6.已为投标产品投保险种为：产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。所投产品质保期 8 年。</p> <p>7.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层阿克苏粉末）静电喷涂，涂层厚度为 90±5um。</p> <p>8.转动部位采用深沟球密封轴承；密封深沟球轴承能有效防水、灰尘，延长轴承的使用寿命。</p>
16	前推训练器	1217mm×1236mm×1269mm HK-3903	<p>1.材质：钢制结构</p> <p>2.功能用途：适用于上肢及腹部肌肉锻炼。安装后外形尺寸 1217mm×1236mm×1269mm；</p> <p>3.管材主承载立柱 150mm×100mm×3mm；</p> <p>4.钢管表面防锈处理；扶手、脚踏等部位使用有效的防滑工艺；轴承采用深沟球轴承，具有限位功能结构；</p> <p>5.摆动部件灵活，且配有防撞击缓冲部件；配重片重量 10 公斤；</p> <p>6.已为投标产品投保险种为：产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。所投产品质保期 8 年。</p> <p>7.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层阿克苏粉末）静电喷涂，涂层厚度为 90±5um。</p> <p>8.转动部位采用深沟球密封轴承；密封深沟球轴承能有效防水、灰尘，延长轴承的使用寿命。</p>



康养类器材

17	腰训练器	1040mm×580mm ×1080mm HK-3436	<p>1.材质：钢制结构</p> <p>2.功能用途：适用于腰部锻炼。器材安装后尺寸1040mm×580mm×1080mm。</p> <p>3.主承载立柱采用φ76mm×3.0mm 优质钢管；</p> <p>4.已为投标产品投保险种为：产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。</p> <p>5.所投产品质保期 8 年。</p> <p>6.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层阿克苏粉末）静电喷涂，涂层厚度为 90±5um。</p> <p>7.转动部位采用深沟球密封轴承；密封深沟球轴承能有效防水、灰尘，延长轴承的使用寿命。</p>
18	下肢训练器	1021mm×598mm ×970mm HK-3829	<p>1.材质：钢制结构</p> <p>2.功能用途：适用于下肢锻炼。器材安装后尺寸1021mm×598mm×970mm。</p> <p>3.主承载立柱采用φ89mm×3.0mm 优质钢管；</p> <p>4.已为投标产品投保险种为：产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。</p> <p>5.所投产品质保期 8 年。</p> <p>6.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层阿克苏粉末）静电喷涂，涂层厚度为 90±5um。</p> <p>7.转动部位采用深沟球密封轴承；密封深沟球轴承能有效防水、灰尘，延长轴承的使用寿命。</p>
19	腿部按摩器	1350mm×840mm ×1010mm HK-3437	<p>1.材质：钢制结构</p> <p>2.功能用途：按摩腿部肌肉。器材安装后尺寸1350mm×840mm×1010mm。</p> <p>3.主承载立柱采用φ114mm×3.0mm 优质钢管；</p> <p>4.已为投标产品投保险种为：产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。</p> <p>5.所投产品质保期 8 年。</p> <p>6.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层阿克苏粉末）静电喷涂，涂层厚度为 90±5um。</p> <p>7.转动部位采用深沟球密封轴承；密封深沟球轴承能有效防水、灰尘，延长轴承的使用寿命。</p>
20	膝关节训练器	882mm×702mm ×1022mm HK-3407	<p>1.材质：钢制结构</p> <p>2.功能用途：按摩脚底，活动脚踝关节。器材安装后尺寸882mm×702mm×1022mm。</p> <p>3.主承载立柱采用φ114mm×3.0mm 优质钢管；</p> <p>4.已为投标产品投保险种为：产品责任险、产品质量保证保险、团</p>



			<p>体意外伤害险、平安公众责任险。</p> <p>5.所投产品质保期 8 年。</p> <p>6.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层阿克苏粉末）静电喷涂，涂层厚度为 90±5um。</p> <p>7.转动部位采用深沟球密封轴承；密封深沟球轴承能有效防水、灰尘，延长轴承的使用寿命。</p>
21	踝关节摇摆器	980mm×590mm ×1030mm HK-3431	<p>1.材质：钢制结构</p> <p>2.功能用途：增强踝关节活动范围。器材安装后尺寸 980mm×590mm×1030mm。</p> <p>3.主承载立柱采用φ76mm×3.0mm 优质钢管；</p> <p>4.已为投标产品投保险种为：产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。</p> <p>5.所投产品质保期 8 年。</p> <p>6.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层阿克苏粉末）静电喷涂，涂层厚度为 90±5um。</p> <p>7.转动部位采用深沟球密封轴承；密封深沟球轴承能有效防水、灰尘，延长轴承的使用寿命。</p>
22	腕关节训练器	740mm×478mm ×1035mm HK-3831	<p>1.材质：钢制结构</p> <p>2.功能用途：腕关节协调性训练。器材安装后尺寸 740mm×478mm×1035mm。</p> <p>3.主承载立柱采用φ114mm×3.0mm 优质钢管；</p> <p>4.已为投标产品投保险种为：产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。</p> <p>5.所投产品质保期 8 年。</p> <p>6.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层阿克苏粉末）静电喷涂，涂层厚度为 90±5um。</p> <p>7.转动部位采用深沟球密封轴承；密封深沟球轴承能有效防水、灰尘，延长轴承的使用寿命。</p>
23	肩关节训练器	1010mm×440mm ×1532mm HK-3842A	<p>1.材质：铝塑木钢</p> <p>2.功能用途：肩关节锻炼康复。器材安装后尺寸 1010mm×440mm×1532mm。</p> <p>技术标准：站立式操作；具有左右两个把手，进行转动带动肩关节活动训练模块；器材操作面板显眼位置须有使用说明或图解；</p> <p>3.已为投标产品投保险种为：产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。</p> <p>4.所投产品质保期 8 年</p> <p>5.复合立柱(铝型材+塑木板+钢管)，130mm*100mm，承载立柱钢管 100mm*100mm*3.0mm,主要承载横梁尺寸 50mm*50mm*3.0mm;地埋深度 525mm;</p> <p>6.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面</p>



			层阿克苏粉末) 静电喷涂, 涂层厚度为 90±5um。
24	腰背部训练器	1010mm×400mm×1532mm HK-3845A	<p>1.材质: 铝塑木钢</p> <p>2.功能用途: 腰背部锻炼。器材安装后尺寸 1010mm×400mm×1532mm;</p> <p>技术标准: 站立式操作; 具有弧线把手, 具有腰背拉伸训练模块; 器材操作面板显眼位置须有使用说明或图解;</p> <p>3.已为投标产品投保险种为: 产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。</p> <p>4.所投产品质保期 8 年</p> <p>5.复合立柱(铝型材+塑木板+钢管), 130mm*100mm, 承载立柱钢管 100mm*100mm*3.0mm,主要承载横梁尺寸 50mm*50mm*3.0mm;地埋深度 525mm;</p> <p>6.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂(富锌底漆+面层阿克苏粉末) 静电喷涂, 涂层厚度为 90±5um。</p>
25	手部训练器	1010mm×402mm×1532 mm HK-3849A	<p>1.材质: 铝塑木钢</p> <p>2.功能用途: 手臂的协调性训练。器材安装后尺寸 1010mm×402mm×1532mm;</p> <p>技术标准: 站立式操作; 具有手握旋转杆轴训练模块; 器材操作面板显眼位置须有使用说明或图解;</p> <p>3.已为投标产品投保险种为: 产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。</p> <p>4.所投产品质保期 8 年</p> <p>5.复合立柱(铝型材+塑木板+钢管), 130mm*100mm, 承载立柱钢管 100mm*100mm*3.0mm,主要承载横梁尺寸 50mm*50mm*3.0mm;地埋深度 525mm;</p> <p>6.所有金属件焊后表面采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂(富锌底漆+面层阿克苏粉末) 静电喷涂, 涂层厚度为 90±5um。</p>
<b>益智类器材</b>			
26	磁控象棋桌	1712mm×1712mm×710mm HK-3602B	<p>1.材质: 钢制结构, SMC 托架</p> <p>2.安装后尺寸: 1712mm×1712mm×710mm</p> <p>3.棋盘和磁性棋子密封在棋盘里, 采用磁控手柄进行移动操作;</p> <p>4.桌面采用 6mm 厚高安全钢化玻璃, 更显高端。</p> <p>5.主立柱采用 200mm×200mm×3mm 方管, 棋牌桌配有 4 个凳子。</p> <p>6.已为投标产品投保险种为: 产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。</p> <p>7.所投产品质保期 8 年。</p>
27	磁控五子棋桌	1712mm×1712mm×710mm HK-3604B	<p>1.材质: 钢制结构</p> <p>2.安装后尺寸: 1712mm×1712mm×710mm</p> <p>3.棋盘和磁性棋子密封在棋盘里, 采用磁控手柄进行移动操作;</p>



			<p>4.桌面采用 6mm 厚高安全钢化玻璃，更显高端。</p> <p>5.主立柱采用 200mm×200mm×3mm 方管，棋牌桌配有 4 个凳子。</p> <p>6.已为投标产品投保险种为：产品责任险、产品质量保证保险、团体意外伤害险、平安公众责任险。</p> <p>7.所投产品质保期 8 年。</p>
28	益智算盘	1180mm×1616mm m×690mm HK-3165B	<p>1.材质：钢制结构</p> <p>2.符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》；并提供 NSCC 认证证书及有效期内确认函扫描件。</p> <p>3.投标产品投保险种为：产品质量保证保险、产品责任险、团体意外伤害险、平安公众责任险。</p> <p>4.产品质保期为 8 年。</p> <p>5.主要承载立柱：主要承载立柱：φ114mm×3.0mm；主要承载横梁：40mm*80mm*2.5mm</p> <p>6.二工位设计，二人可同时进行练习和比赛；</p> <p>7.算盘珠采用工程塑料材质，珠轴采用不锈钢材质。</p> <p>8.安装后尺寸：1180mm×1616mm×690mm。</p>
29	双人跷跷板 U 型	2000mm×500mm ×1050mm FY-186-05	<p>1.材质：钢制结构</p> <p>2.符合国家相关标准的儿童设施；镀锌管主立柱 90mm×2.0mm；</p> <p>3.表面处理：酸洗淋化后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑；</p> <p>4.安装后尺寸 2000mm×500mm×1050mm；塑料件：采用 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚 6mm，抗紫外光（UV），抗静电，安全环保；投标产品已投保；质保期 8 年。</p>
30	小马转椅	Ø1200mm×750mm m FY183-01	<p>1.符合国家相关标准的儿童设施；</p> <p>2.规格Ø1200mm×750mm；</p> <p>3.材质：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料安全环保，耐候性好，不易褪色。弹簧焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、除锈、磷化及抛砂处理，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光（UV），色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。</p> <p>4.投标产品已投保；质保期 5 年。</p>
31	手拍鼓	1500mm×400mm ×800mm FY316-04	<p>1.符合国家相关标准的儿童设施；</p> <p>2.规格 1500mm×400mm×800mm 材质：鼓面采用镀锌面板，厚度 1mm；鼓身厚度 1.5mm；从高到低由 5 个鼓组成，尺寸分别 400mm×800mm.350mm×750mm.300mm×700mm.250mm×600mm.200mm×600mm；金属面焊接；</p> <p>3.采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、除锈、磷化及抛砂处理，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐</p>



			腐蚀; 4.投标产品已投保; 质保期 5 年。
32	摇摇马	790mm×390mm ×600mm FY306-09(海豚) 620mm×400mm ×750mm FY306-01(狮子) 790mm×430mm ×820mm FY306-08(乌龟) 670mm×380mm ×710mm FY306-11(小龙)	1.符合国家相关标准的儿童设施; 材质为钢制结构, PE 塑料板; 满足 4 种造型; 2.安装后尺寸分别为: 790mm×390mm×600mm; 620mm×400mm×750mm; 790mm×430mm×820mm; 670mm×380mm×710mm; 弹簧管体 2.0cm, 弹簧圈筒 13.5cm, 底座 35cm×25cm; 3.器材直接安装地面, 预埋件连接; 投标产品已投保; 质保期 5 年。
33	儿童游乐设施 (组合滑梯)	6770mm×4960mm m×4000mm FY145-02	1.符合国家相关标准的儿童设施; 安装后外形尺寸 6770mm×4960mm×4000mm; 配有 2 个平台, 滑梯数 2 组, 包括一组单滑梯, 一组 S 型滑梯, 上道 2 种, 包括步梯、攀爬梯等; 2.主立柱为镀锌管材质, 表面聚酯系喷塑, 尺寸 φ 114mm×2.0mm; 各平台尺寸 1100mm×1100mm, 为厚度 2.0mm 冷轧钢板冲孔, 不积水; 3.表面室外聚酯系喷塑; 镀锌钢管附件外径 28/32/38/48, 厚 2.0mm, 表面经专用塑粉喷涂, 烤漆, 抗紫外光, 不易脱落; 4.扣件、盖帽、脚盘采用高强度铝合金一次性铸造成形, 边角圆滑, 抛砂处理, 表面喷涂户外环保聚酯粉末, 光滑, 抗紫外光, 耐腐蚀, 不易脱落; 5.绳网直径 15-18mm, 强度大, 耐牢度高; 6.塑料件采用 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形, 塑料壁厚 6mm, 抗紫外光, 抗静电, 安全环保, 耐候性好, 强度高; 7.所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质, 耐腐蚀, 不易生锈; 8.投标产品须投保; 质保期 5 年。
34	儿童塑胶	13mm 厚 CA-13	塑胶地垫厚度 13mm; 有害物质限量符合环保要求, 具有防震、阻燃、防静电功能。抗紫外线、防老化, 耐磨性强, 柔弹性能好, 减少跌落损伤; 地垫和胶水符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准, 已提供检测报告。
35	沙坑设施提升	20-40 目	20-40 目石英砂; 沙坑厚度 40cm; 对原沙坑进行基础处理。
36	休闲椅子	依据场地定制	依据场地定制。
37	告示牌	600mm×900mm HK-3104A	1.材质: 不锈钢 2.尺寸 600mm×900mm;



			<p>3.内容采用不锈钢表面烤漆丝网印刷，不锈钢板厚度0.6mm。</p> <p>4.装订在室外墙面；</p> <p>5.具体内容另行提供。</p>
<b>球类场地设施</b>			
38	乒乓球区围网	Φ76mm×3mm FLZ-D3	<p>1.颜色为绿色，设置在边线.端线 1.5 米以外，高度 2 米，风载荷标准值不小于 0.35KN/平米；</p> <p>2.围网表面 PVC 包塑，丝径Ø3.3mm，网孔 30mm×30mm；</p> <p>3.主立柱采用直径 75mm×3mm 强度管材,间距 3 米，立柱埋入地下的深度 400 mm（特殊地层具体分析）；</p> <p>4.设置网门 2 个，网门高 2 米，宽 1.4 米。在每个网门周边明显位置悬挂标识牌，尺寸为 80 cm×60 cm，标牌内容另行确定；易接触的管材末端无锐角，螺钉、螺母等紧固件做防锈.防松处理。</p>
39	乒乓球场灯光	高 6 米 YZN-LL-268	采用太阳能灯光，灯杆设置在边线.端线 1.5 米以外，利用球场边围网立柱架设灯具 4 组；灯杆高 6 米，场地照度 150 勒克斯。
40	运动地板	30.5cm×30.5cm× 1.6cm 皇冠 X9	<p>1.高分子热塑性弹性体；</p> <p>2.悬浮地板：地板规格 30.5 cm×30.5 cm，厚度 16mm。单片重量 320 克；采用悬浮式拼装底板，环保高强度聚丙烯聚合物，无毒、无味、绿色环保，具有良好的抗氧化.抗紫外线、防水防潮性能且平稳、防滑、弹性好；单点注塑.一次成型，软性材质，抗变形能力强；正面为米字形镂空结构，特殊纹路处理。背面为悬浮式模块结构，每块由支撑点形成稳固的垂直方向弹性支撑；采用锁扣方式收边；</p> <p>3.场地画线：采用白色场地专用漆涂料喷画。界线一律为 5 厘米。</p>
41	球场告示牌	600mm×900mm HK-3104A	<p>1.材质：不锈钢</p> <p>2.尺寸 600mm×900mm；</p> <p>3.内容采用不锈钢表面烤漆丝网印刷，不锈钢板厚度0.6mm。</p> <p>4.装订在室外墙面；</p> <p>5.具体内容另行提供。</p>
42	移动羽毛球柱	480mm×300mm ×1550mm HK-7151	<p>1.高度 1.55 米；采用铸铁配重；</p> <p>2.表面采用高温静电喷涂；</p> <p>3.羽柱底部设置有移动轮，方便移动，并配备羽毛球网 1 副。</p>
43	EPDM 塑胶地面	13mm 厚 CA-13	塑胶地垫厚度 13mm；有害物质限量符合环保要求，具有防震.阻燃、防静电功能。抗紫外线、防老化，耐磨性强，柔弹性能好，减少跌落损伤；地垫和胶水符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，已提供检测报告。





# 2024年西安高新区全民健身惠民工程建设 全民健身示范社区（四标段）

## 采购合同

采购人（全称）：西安高新技术产业开发区教育体育局（简称甲方）

投标单位（全称）：浙江新奥运动器材股份有限公司（简称乙方）

## 2024 年西安高新区全民健身惠民工程建设 全民健身示范社区（四标段）采购合同

甲方（采购人）：西安高新区教育体育局

地址：西安高新区丝路创智谷 4 号楼 404 办公室

乙方（供应商）：浙江新奥运动器材股份有限公司

地址：浙江省东阳市南马镇华西村双桐

法定代表人：李赛卓

联系方式：

2024 年西安高新区全民健身惠民工程建设的 全民健身基础设施项目 在 西安市公共资源交易中心 的 监督管理 下，由 西安高新区教育体育局（以下简称甲方） 委托 西安新天宏项目管理有限责任公司 组织 公开招标，经招标确定 浙江新奥运动器材股份有限公司（以下简称乙方） 为该项目中标人。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，为保证政府采购货物满足甲方所需，经甲、乙双方共同协调，按下述条款和条件签署本合同。

### 一、货物清单（后附详细技术参数）

序号	器材名称	单位	品牌	生产厂家	规格型号	产品数量	单价(元)	合计(元)
1	笼式球场围网	m <sup>2</sup>	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	HY-15001	472	140.00	66080.00
2	球场面层	m <sup>2</sup>	杰帝奇	河北杰帝奇体育用品有限公司	按招标文件定制	835	90.00	75150.00
3	室外乒乓球台	张	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-P90001 L2740×W1576×H912mm	3	1500.00	4500.00
4	室外移动式羽毛球柱子（移动式排羽网三用架）	副	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-X10119 1252×604×1580-2750mm	2	1700.00	3400.00
5	灯光	组	盛科鑫	佛山市盛科鑫照明科技有限公司	按招标文件定制	8	1200.00	9600.00
6	告示牌	件	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	按招标文件定制	1	300.00	300.00
7	乒乓球围网	m <sup>2</sup>	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	HY-15001	180	140.00	25200.00
8	三位扭腰器	件	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-M008 1370*1535*1155mm	2	3000.00	6000.00
9	上肢牵引器	件	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-M002 884*832*2450mm	2	2800.00	5600.00
10	太极揉推器	件	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-M004 1435*1258*1618mm	2	2900.00	5800.00
11	腰背按摩器	件	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-M003 1492*842*1327mm	2	2600.00	5200.00
12	双杠(含悬浮地板)	件	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-M010 2442*778*1350mm	2	3200.00	6400.00
13	腿部按摩器	件	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-M020 586*342*1515mm	2	2000.00	4000.00

14	棋牌桌	件	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-M012 1500*1500*656mm	4	2300.00	9200.00
15	健身车	件	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-M017 1100*580*1270mm	4	2500.00	10000.00
16	骑马机	件	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-M016 1405*780*1116mm	4	2500.00	10000.00
17	双联太空漫步机(二位太空漫步机)	件	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-M006 2100*460*1212mm	4	3480.00	13920.00
18	四人压腿按摩器(四联压腿按摩器)	件	世纪昊佳	山东世纪星文体器材有限公司	HJSMG-044 D L1115×W755×H1016mm	2	2000.00	4000.00
19	告示牌	件	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-M001 1265*125*1455mm	2	1900.00	3800.00
20	休闲长椅	张	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	按招标文件定制	10	1000.00	10000.00
21	室外乒乓球台	张	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-P90001 L2740×W1576×H912mm	2	1500.00	3000.00
22	组合训练器	组	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-YZ001 7288×7288×4900mm	1	25000.00	25000.00
23	地面改造	m²	BSMC柏胜	广东柏胜新材料股份有限公司	按招标文件定制	100	135.00	13500.00
24	告示牌	件	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	按招标文件定制	1	300.00	300.00
25	摇摇马	件	东方娃	东方娃教学设备有限公司	按招标文件定制	2	1000.00	2000.00
26	儿童乐园	组	东方娃	东方娃教学设备有限公司	按招标文件定制	1	26000.00	26000.00
27	儿童秋千	套	东方娃	东方娃教学设备有限公司	按招标文件定制	1	3500.00	3500.00
28	儿童平衡木	组	东方娃	东方娃教学设备有限公司	按招标文件定制	1	2000.00	2000.00

29	儿童塑胶	m <sup>2</sup>	BSMC 柏胜	广东柏胜新材料股份有限公司	按招标文件定制	740	130.00	96200.00
30	告示牌	件	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	按招标文件定制	1	300.00	300.00
合计				449950.00 元				

乙方负责按以上确定的产品规格、型号及配套内容进行供货，及时运到甲方指定交货地点安装调试，确保所有产品达到最佳运行状态，做好售后服务工作。

## 二、合同价款及支付

1.本合同总价款为（含税价）：肆拾肆万玖仟玖佰伍拾元整（449950.00 元）。

2.付款方式：项目完工且验收合格后付款。

3.合同单价为所有费用在内价格，包括设备费、包装费、备品配件费、运杂费（含保险）、仓储保管费、安装调试费、地面基础处理、检测费、人工费、税费等其他一切相关费用；包括从产品供应地点到交货地点，且使产品具备使用条件的一切费用。

4.合同执行固定单价，单价不受市场价及汇率变化的影响，固定且不可变动。

5.乙方向甲方开具正规发票。

## 三、交货条件

1.交货地点：甲方指定地点。

2.交货及安装期：合同签订之日起 60 天内，完成交货并安装。期间货物的运输及风险由乙方承担。

3.质保期：整体验收合格后质量保证期 10 年。

#### 四、质量保证

1.乙方提供的设备（产品）应按照合同、招标文件、投标文件中所规定的品牌、质量、规格、型号、参数、数量及配套要求进行供，且为正品行货，质量、技术标准执行国家标准、行业规范及厂家统一标准，并按厂家质保条款（公约）和乙方投标文件承诺，享受质量保证及维修、维护服务。

2.若出现投标产品与现场安装条件不符合的情况，更换产品须由使用方提出申请，乙方须提供与投标产品同等价值的产品进行更换，甲方同意后实施，并按照再次验收合格时间相应延长该产品保修期。

3.在验收并投入使用后，因产品设计、加工工艺、原材料或服务不到位等方面的缺陷而造成的故障、损坏，由乙方负责解决并承担费用。（乙方保证货物是全新的、未曾使用过的，以工艺及材料制造，并保证所供产品的完整性。且安装的健身器材须在保险公司参保产品责任险、公众责任险、质量保证险、意外伤害险）。

4.甲方发现提供的设备与合同不符，或者产品性能未达到技术要求的，或者经有关质检部门检验证实提供的设备存在缺陷及具有潜在缺陷的，应尽快以书面形式通知乙方，乙方须在收到通知 5 个日历日内，无条件给予调换，直至退货。如仍未到整改要求的，甲方有权解除合同，保留依法索赔的权利。乙方在收到通

知 5 个日历日内，未采取有效补救措施时，甲方可自行采取补救措施，因实施补救措施而产生的费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

5.乙方应对所供产品具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权等而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款，并赔偿给甲方造成的损失。

## 五、调试

所有产品的安装调试均由乙方负责，且在安装调试过程中出现的安全责任问题由乙方全权负责，调试后须达到正常使用条件。

## 六、技术服务

1.提供全年 365 天技术支持服务，保修期内免费上门维修。使用方可以通过电话、传真、Email、来访，还可登录器材供应商官方网站根据提示输入服务请求，售后服务中心有专人值守，提供指导解答。乙方应安排专业人员进行相关的产品使用指导。

2.在产品安装结束后，乙方安排随行安装售后人员，现场逐个进行免费的全方位的使用及日常养护指导。主要培训内容为货物的基本结构、性能，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除等。除安排人员现场进行相关的产品指导培训外，乙方为用户在后期使用时开展电话及视频技术指导、上门技术指导等线上

线下相结合的多种形式的技术指导活动。

3.乙方应向甲方提供全套中文技术资料一套，其费用包括在投标价格中：完成的设备（产品）操作使用手册、技术说明书及必须的其他技术资料；零部件目录；备品备件、易损件清单等；以及提供制造厂家的检验测试报告、产品合格证、出厂检测报告。

## 七、产品包装及环保要求

本项目的产品如需要包装或快递的，乙方须严格按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”规定执行。

## 八、产品验收

### 1.验收依据：

- 1.1 合同文本；
- 1.2 国家有关的标准和验收规范；
- 1.3 招标文件；
- 1.4 乙方投标文件及澄清函。

2.验收由甲方相关人员组成的验收小组负责。分为项目初验和项目终验。

2.1 项目初验：乙方安装调试完成后应提供详细的安装报告，由使用单位进行初验。验收内容为审查验收安装及测试报告，现场查看产品使用情况。验收合格后，使用单位填写产品验收单。

2.2 项目整体验收：该项目初验合格后，甲方根据使用单位



初步验收报告，组织相关人员或专家组成的验收小组对产品进行最终验收。验收所产生的相关费用由乙方承担。

2.2.1 甲方根据合同要求对产品进行验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。验收依据为本合同文本、投标文件和国内相应的标准、规范。

3.验收合格后，填写产品验收单，并向甲方提交产品所包含的所有项目资料，以便使用单位日后管理和维护。

4.在交割以前产品所发生的一切损失及费用由乙方承担。性能达到技术要求的，验收通过；验收不合格的，限期整改；整改仍达不到要求的，按本合同第八条第2款处理。

5.如因货物的质量问题发生争议，由甲方属地技术质量监督部门进行质量鉴定；货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

6.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项目部分或全部工作转让或分包给第三人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，还应赔偿全部损失，甲方有权视情况要求乙方返还已支付的全部或部分费用。本合同所称损失包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿金、保全费等。

## 九、售后服务

1.承诺的质保期内，免费维修保养，免费提供维修所需原厂配件、产品等；质保期后，如需更换设备零部件，乙方以优惠价格提供。

2.实行终身维修服务，随时解决使用运行中出现的问题，服务响应时间为非现现场响应 2 小时内，维修工程师抵达现场时间应 12 小时内。现场维修服务全部费用由乙方支付，若需将产品送回生产厂，由乙方支付维修产品所需的往返费用，乙方维修周期不得超过 7 日，如遇到特殊情况，经甲方认可，可以顺延 3 日。

3.所提供的服务内容应严格按国家最新发布的规范标准执行，符合甲方宣传理念及要求，如发生质量问题由乙方承担全部责任。

## 十、违约责任

1.依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款追究违约者的法律责任。

2.乙方未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同约定的技术要求，甲方有权终止合同，乙方须无条件全额退回甲方已付给乙方的货款，并向甲方支付合同总价款 20%的违约金，保留追究乙方违约责任的权利，并报请政府采购监管机构对乙方进行相应的行政处罚。

3.乙方对合同实施过程中所出现的问题进行推诿、拖延或者在约定时限内未做出服务响应的，甲方将酌情扣除合同金额。

4.乙方出现未按技术规范施工和未在甲方指定地址施工，及承诺服务质保期内未履行职责的，甲方将依法追究，乙方两年内不得参与甲方举行的各项体育惠民工程器材采购招标。

5.除甲乙双方共同认可的不可抗力因素外，乙方不得因节假日等任何原因延迟供货。如因乙方原因延迟供货的，乙方应按每天 3%向甲方承担违约责任。延迟 10 天以上，甲方有权解除合

同。产品质量问题违约的，除按照延迟时间计算违约金外，另可以采取退货、换货等方式，由乙方承担一切费用。

### 十一、通知与送达

1.本合同首部所确定的地址及联系人为合同履行的有效地址。上述联系方式同时作为有效司法送达地址。

2.乙方变更联系方式，应以书面形式通知对方；否则，该联系方式仍视为有效，由未通知方承担由此引发的相关责任。

### 十二、合同争议的解决

1.合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

2.合同执行中发生争议的，甲乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

### 十三、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章后生效，约定的义务履行完毕后终止。（合同的服务承诺则长期有效）

2.合同执行期间，如一方因故不能履行或需要变更，必须经双方协商一致，按照相应的审核批准程序办理。

3.招标文件、投标文件及澄清承诺文书、合同附件、补充协议等为本合同不可分割的部分，具有同等法律效力。

4.甲、乙双方若有其他的约定事项的，须以合同附件的形式进行约定，并按规定签字盖章。

5.本合同一式拾份，具有同等法律效力，甲方陆份，乙方贰份，监管部门备案壹份，采购代理机构存档壹份。

6.本合同未尽事宜，双方另行商定。合同附件为本合同的有

效组成部分。

<p>甲方（盖章）： 西安高新技术产业开发区教育体育局</p>	<p>乙方（盖章）： 浙江新奥运动器材股份有限公司</p>
<p>法定地址：西安高新区丝路创智谷4号楼404室</p>	<p>法定地址：浙江省东阳市南马镇华西村双桐</p>
<p>法定代表人： 邓巍</p>	<p>法定代表人： 李赛卓</p>
<p>授权代表： 孙志</p>	<p>授权代表： 孙兵兵 孙兵兵</p>
<p>联系电话：</p>	<p>联系电话： 13484071119 开户行： 中国农业银行东阳南马支行</p>
<p>日期：2024年 8月 28日</p>	<p>账号： 19636501040009952 日期：2024年 8月 28日</p>

附件

货物详细技术参数

序号	器材名称	品牌	生产厂家	规格型号	技术参数
1	笼式球场围网	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	HY-15001	颜色为绿色，设置在边线、端线 1.5 米以外，高度 4 米，风载荷标准值 0.35KN/平米。围网表面 PVC 包塑，丝径 Ø4mm,网孔不大于 50mm×50mm；主立柱采用直径 75mm×3mm 或等强度管材，间距不大于 3 米，立柱埋入地下的深度不小于 400 mm（特殊地层具体分析）；设置网门 2 个，网门 1.0 米。在每个网门周边明显位置悬挂标识牌，尺寸为 80cm×60cm，标牌内容另行确定；易接触的管材末端无锐角，螺钉、螺母等紧固件需做防锈、防松处理。
2	球场面层	杰帝奇	河北杰帝奇体育用品有限公司	按招标文件定制	地板规格 30.48 cm×30.48 cm，厚度 15.6mm。单片重量不低于 310 克；采用悬浮式拼装底板，环保高强度聚丙烯聚合物，无毒、无味、绿色环保，具有良好的抗氧化、抗紫外线、防水防潮性能且平稳、防滑、弹性好；单点注塑，一次成型，软性材质，抗变形能力强；正面为米字形镂空结构，特殊纹路处理。背面为悬浮式模块结构，每块由支撑点形成稳固的垂直方向弹性支撑；采用锁扣方式收边。场地划线采用白色场地专用漆涂料喷画。界线一律为 5 厘米。
3	室外乒乓球台	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-P9000 1 L2740×W 1576×H91 2mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆台面尺寸规格: 2740mm×1576mm,台高 912mm, 配置铁制球网高 150mm, 长 1570mm, 符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证, 质保期 8 年。</li> <li>◆球台台面采用 SMC 材料, 整体高温模压一次成型, 能承受 500N 静载荷要求和冲击球冲击要求, 稳定性好, 耐气候性强、耐老化程度高, 防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等, 保证在户外使用 8 年不变形、不开裂、不损坏;</li> <li>◆底架采用彩虹腿设计结构, 弯管采用直径 60mm, 壁厚 3mm 优质钢管, 保证整体的稳定性;</li> <li>◆任何撑档离地大于 230mm, 保证使用者的运动安全。</li> <li>◆球台网及网架防锈、防松、防盗、防损坏;</li> <li>◆为增加每块台面的整体稳定性, 在每块台面下面增加长田字型托架, 托架管材为 20*30*2mm 的矩形国标管材, 与板面 12 点连接, 均采用不锈钢防盗螺栓;</li> <li>◆焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险。</li> <li>◆地钩埋入深度不小于 400mm, 地埋尺寸不小于 500*500*500mm。</li> <li>◆器材铭牌采用全不锈钢腐蚀, 尺寸为 210*90mm, 拉铆钉坚固, 边缘紧贴立柱, 避免造成勾挂伤害;</li> <li>◆整机无勾挂, 无挤压点, 无剪切点, 无卡夹处</li> </ul>

4	室外移动式羽毛球柱子(移动式排羽网三用架)	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-X1011 9 1252×604 ×1580-275 0mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆立柱采用规格 76*3.0mm 国标优质钢管</li> <li>◆符合 GB19272—2011 《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证, 质保期 8 年。</li> <li>◆底座箱体外部采用 3.0mm 钢板包覆, 箱体内放置配重块, 箱体内无存水结构;</li> <li>◆器材采用全自动数控锯床下料, 效率高定位准确, 弯管工序采用数控弯管机, 角度准确外形美观, 焊接采用二氧化碳保护焊机配合混合气体焊接, 焊接外形美观, 焊道平直, 无需打磨, 并配备粉尘收集处理系统, 净化车间空气, 保证工人身体健康, 表面处理采用抛丸-喷淋工艺, 除锈除油彻底, 增加工件表面皮膜, 增强塑粉附着力, 外表面绿色环保静电粉末, 采用进口静电喷涂设备, 出粉均匀, 粉末附着力强, 塑面耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观, 适合潮湿和酸雨环境, 产品的涂料配方不含有毒元素, 粉末回收采用旋风式离心机粉末回收系统, 回收率可达 98.6%, 节省粉末降低粉尘污染, 操作方便, 节能环保。</li> <li>◆器材铭牌采用全不锈钢腐蚀, 尺寸为 200*90mm, 拉铆钉坚固, 边缘紧贴立柱, 避免造成勾挂伤害;</li> <li>◆整机无勾挂, 无挤压点, 无剪切点, 无卡夹处, 各处孔径空隙符合 GB19272-2011 标准;</li> <li>◆器材按照 GB19272-2011 标准进行相关静载荷稳定性试验, 并符合标准要求。</li> <li>◆器材包装为内部加厚气泡膜缠绕, 外部打包带缠绕的双层包装, 有效阻隔运输中产生磕碰, 使器材完好无损。</li> </ul>
5	灯光	盛科鑫	佛山市盛科鑫照明科技有限公司	按招标文件定制	采用太阳能灯光, 灯杆设置在边线、端线 1.5 米以外, 或利用球场边围网立柱架设灯具 8 组; 灯杆高度 6 米, 场地照度不低于 150 勒克斯。
6	告示牌	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	按招标文件定制	尺寸 40 cm×60cm; 不锈钢烤漆丝印; 装订在室外墙面; 具体内容另行提供。
7	乒乓球围网	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	HY-15001	颜色为绿色, 设置在边线、端线 1.5 米以外, 高度 2 米, 风载荷标准值 0.35KN/平米, 围网表面 PVC 包塑, 丝径 Ø4mm, 网孔不大于 35mm× 35mm; 主立柱采用直径 75mm×3mm 或等强度管材, 间距不大于 3 米, 立柱埋入地下的深度不小于 400 mm (特殊地层具体分析); 设置网门 2 个, 网门 1.0 米。在每个网门周边明显位置悬挂标识牌, 尺寸为 80cm×60 cm, 标牌内容另行确定; 易接触的管材末端无锐角, 螺钉、螺母等紧固件需做防锈、防松处理。

8	三位扭腰器	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-M008 1370*1535*1155mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证, 产品已投保, 质保期 8 年。</li> <li>◆直埋式, 主立柱采用主立柱规格 120×120, 钢管、铝条、塑木复合结构; 内衬□120×80×3, 壁厚 3mm 的国标钢管;</li> <li>◆横梁采用方管□60mm×40mm×3mm, 壁厚 3mm 的国标钢管;</li> <li>◆顶端采用外扣式盖帽, 避免雨水淋进;</li> <li>◆塑木采用 20 厚度塑料、木材纤维复合材料制成, 具有防水、防腐、防蛀、耐久等优点。</li> <li>◆扶手采用直径 42mm, 壁厚 3mm 的国标钢管 焊接而成;</li> <li>◆转腰盘为 4mm 厚冷板冲压, 保证 8 年使用寿命, 直径 300mm, 高度 22mm, 周围倒圆角 R2, 表面凹凸防滑, 避免滑脱危险;</li> <li>◆转腰内部采用阻尼结构, 控制转动速度, 保证使用者人身安全, 轴承采用优质 6205 轴承 2 个, 中间转轴直径 25mm, 保证使用要求;</li> <li>◆标准件选用防盗不锈钢螺丝;</li> </ul>
9	上肢牵引器	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-M002 884*832*2450mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证, 产品已投保, 质保期 8 年。</li> <li>◆直埋式, 主立柱采用主立柱规格 120×120, 钢管、铝条、塑木复合结构; 内衬□120×80×3, 壁厚 3mm 的国标钢管;</li> <li>◆顶端采用外扣式盖帽, 避免雨水淋进;</li> <li>◆塑木采用 20 厚度塑料、木材纤维复合材料制成, 具有防水、防腐、防蛀、耐久等优点。</li> <li>◆立柱横梁采用直径 76mm, 壁厚 3mm 的国标钢管, 主架弯管采用直径 48mm, 壁厚 3mm;</li> <li>◆限位采用铸钢型内限位结构, 撞击垫采用聚氨酯材料, 抗撞击、弹性好、抗老化、抗高温, 最大外圆尺寸为 60mm, 壁厚 6.5mm, 轴端与立柱焊接, 套端与摆杆焊接, 采用 4 个优质 6205 轴承, 中间转轴直径 25mm, 限位左右摆动角度, 活动部件底部距地面的间距为 1890, 外露边沿全部 R3 倒角, 减小碰撞伤害;</li> </ul>
10	太极揉推器	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-M004 1435*1258*1618mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证, 产品已投保, 质保期 8 年。</li> <li>◆直埋式, 主立柱采用主立柱规格 120×120, 钢管、铝条、塑木复合结构; 内衬□120×80×3, 壁厚 3mm 的国标钢管;</li> <li>◆横梁采用原管 φ60mm×3mm, 壁厚 3mm 的国标钢管;</li> <li>◆顶端采用外扣式盖帽, 避免雨水淋进;</li> <li>◆塑木采用 20 厚度塑料、木材纤维复合材料制成, 具有防水、防腐、防蛀、耐久等优点。</li> <li>◆内部采用两轴承中间增加耐磨尼龙阻尼结构, 控制转盘转动速度, 保证使用者人身安全, 轴承采用优质 6205 轴承, 中间转轴直径 25mm, 保证使用要求;</li> <li>◆整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈, 密闭性好, 防水防尘, 持久耐用;</li> <li>◆器材铭牌采用全不锈钢腐蚀, 尺寸为 200*80mm, 拉铆钉坚固, 边缘紧贴立柱, 避免造成勾挂伤害;</li> <li>◆器材按照 GB19272-2011 标准进行相关静载荷、稳定性及疲劳试验, 并符合标准要求。</li> </ul>

11	腰背按摩器	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-M003 1492*842* 1327mm	<p>◆符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，产品已投保，质保期 8 年。</p> <p>◆直埋式，主立柱采用主立柱规格 120×120，钢管、铝条、塑木复合结构；内衬□120×80×3，壁厚 3mm 的国标钢管；</p> <p>◆横梁采用圆管 φ42mm×3mm，壁厚 3mm 的国标钢管；</p> <p>◆塑木采用 20 厚度塑料、木材纤维复合材料制成，具有防水、防腐、防蛀、耐久等优点。</p> <p>◆腰部左右扶手管采用直径 42mm，壁厚 3mm 国标钢管；</p> <p>◆腰部半圆管采用直径 42mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；</p> <p>◆背部按摩棒连接管采用直径 42mm，壁厚 3.0mm 的国标钢管；</p> <p>◆按摩轴采用直径 27mm 钢管焊接加工而成，与按摩棒配合紧密，转动流畅；</p> <p>◆共采用 3 个按摩棒，器材棱边和尖角采用不小于 3mm 的圆角过渡。</p> <p>◆按摩棒采用 PVC 材质，表面硬度适中，长度 400mm，直径 75mm，按摩点直径 13mm，按摩点高度 3mm，符合人体按摩使用要求；</p> <p>◆手把套采用流化橡胶材质，手感好抗老化，另设有防盗措施，安全耐用；</p> <p>◆器材铭牌采用全不锈钢腐蚀，尺寸为 200*80mm，拉铆钉坚固，边缘紧贴立柱，避免造成勾挂伤害；</p>
12	双杠 (含悬浮地板)	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-M010 2442*778* 1350mm	<p>◆符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证，产品已投保，质保期 8 年。</p> <p>◆直埋式，主立柱采用主立柱规格 120×120，钢管、铝条、塑木复合结构；内衬□120×80×3，壁厚 3mm 的国标钢管；</p> <p>◆横梁采用圆管 φ48×3mm，壁厚 3mm 的国标钢管；</p> <p>◆塑木采用 20 厚度塑料、木材纤维复合材料制成，具有防水、防腐、防蛀、耐久等优点。</p> <p>◆两杠内侧距离 564 mm，相应的纵向立柱中心距杠长 1400mm，杠面高度 1404 mm，立柱横向间距 658mm，横杠为直径 42mm，厚度 3mm 的国标钢管，支撑管为直径 48mm，厚度 3mm 国标钢管，与柱子连接采用圆盘封顶式连接，3 条 M10 不锈钢防盗螺栓紧固，螺栓底部增加止退平垫进行止退，采用厚度 6mm 的封片封闭柱头，避免进入雨水，周围倒角 R3，符合 GB19272-2011 国标要求；</p> <p>◆器材铭牌采用全不锈钢腐蚀，尺寸为 200*80mm，拉铆钉坚固，边缘紧贴立柱，避免造成勾挂伤害；</p> <p>◆整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处</p> <p>◆器材立柱埋入深度不小于 500mm，地埋尺寸不小于 400*400*600mm；</p> <p>◆缓冲层厚度 200mm，更加安全可靠，避免出现意外伤害；</p> <p>◆标准件选用防盗不锈钢螺丝；</p>



13	腿部按摩器	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-M020 586*342*1515mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证, 产品已投保, 质保期 8 年。</li> <li>◆直埋式, 主立柱采用主立柱规格 120×120, 钢管、铝条、塑木复合结构; 内衬□120×80×3, 壁厚 3mm 的国标钢管;</li> <li>◆横梁采用圆管 φ60mm×3mm, 壁厚 3mm 的国标钢管;</li> <li>◆顶端采用外扣式盖帽, 避免雨水淋进;</li> <li>◆塑木采用 20 厚度塑料、木材纤维复合材料制成, 具有防水、防腐、防蛀、耐久等优点。</li> <li>◆扶手管材采用直径 32mm, 壁厚 2.5mm 的国标钢管, 与立柱焊接连接;</li> <li>◆整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈, 密闭性好, 防水防尘, 持久耐用;</li> <li>◆按摩轮采用尼龙合金材质, 抗老化, 抗高低温, 按摩效果舒适, 安全耐用, 按摩轮分为高低两个按摩位, 适合不同身高人群使用;</li> <li>◆器材铭牌采用全不锈钢腐蚀, 尺寸为 200*80mm, 拉铆钉坚固, 边缘紧贴立柱, 避免造成勾挂伤害;</li> <li>◆器材按照 GB19272-2011 标准进行相关静载荷、稳定性试验, 并符合标准要求。</li> <li>◆整机无勾挂, 无挤压点, 无剪切点, 无卡夹处, 各处孔径空隙符合 GB19272-2011 标准;</li> <li>◆器材具有 2 站式运动位, 可 2 人同时使用;</li> <li>◆器材立柱埋入深度不小于 500mm, 地埋尺寸不小于 400*400*600mm;</li> </ul>
14	棋牌桌	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-M012 1500*1500*656mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证, 产品已投保, 质保期 8 年。</li> <li>◆直埋式, 主立柱采用主立柱规格 120×120, 钢管、铝条、塑木复合结构; 内衬□120×80×3, 壁厚 3mm 的国标钢管;</li> <li>◆塑木采用 20 厚度塑料、木材纤维复合材料制成, 具有防水、防腐、防蛀、耐久等优点。</li> <li>◆棋牌桌桌架采用 30*30*2mm 的不锈钢方管焊接而成;</li> <li>◆棋牌桌板面采用 1.0mm 厚 304 不锈钢腐蚀而成, 尺寸为 680*680mm, 板面材质保证 8 年不生锈;</li> <li>◆坐椅采用直径 300mm, 高度 22mm, 厚度 4mm 的冷板冲压成型, 周围倒角 R2, 避免划伤危险, 立管采用直径 89mm, 壁厚 3.0mm 的国标钢管;</li> <li>◆器材铭牌采用全不锈钢腐蚀, 尺寸为 200*80mm, 拉铆钉坚固, 边缘紧贴立柱避免造成勾挂伤害;</li> <li>◆器材按照 GB19272-2011 标准进行相关静载荷、稳定性试验, 并符合标准要求。</li> <li>◆整机无勾挂, 无挤压点, 无剪切点, 无卡夹处, 各处孔径空隙符合 GB19272-2011 标准;</li> <li>◆器材具有 4 站式运动位, 可 4 人同时使用;</li> <li>◆器材立柱埋入深度不小于 400mm, 地埋尺寸不小于 400*400*500mm, 坐板埋入深度不小于 400mm, 地埋尺寸不小于 400*400*500mm;</li> </ul>

15	健身车	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-M017 1100*580* 1270mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证, 产品已投保, 质保期 8 年。</li> <li>◆直埋式, 主立柱采用主立柱规格 120×120, 钢管、铝条、塑木复合结构; 内衬□120×80×3, 壁厚 3mm 的国标钢管;</li> <li>◆顶端采用外扣式盖帽, 避免雨水淋进;</li> <li>◆塑木采用 20 厚度塑料、木材纤维复合材料制成, 具有防水、防腐、防蛀、耐久等优点。</li> <li>◆主要承载横梁采用直径 60mm, 壁厚 3mm 的国标钢管;</li> <li>◆扶手采用直径 32mm, 壁厚 2.5mm 的国标钢管, 拐臂采用规格为 10mm 厚 钢板, 两端焊接直径 60mm 轴座, 轴座采用 45#圆钢制成;</li> <li>◆坐板采用厚度 4mm 的冷板冲压成型, 周围倒角 R2, 避免划伤危险;</li> <li>◆轴直径 25mm, 采用 2 个 6205 优质轴承, 脚踏轴直径 15mm, 轴承为 4 个 6002 优质轴承;</li> <li>◆内部采用两轴承中间增加耐磨尼龙阻尼结构, 控制转盘转动速度, 保证使用者人身安全, 保证使用要求;</li> <li>◆手把套采用流化橡胶材质, 手感好抗老化, 另设有防盗措施, 安全耐用;</li> <li>◆器材铭牌采用全不锈钢腐蚀, 尺寸为 200*80mm, 拉铆钉坚固, 边缘紧贴立柱, 避免造成勾挂伤害;</li> <li>◆器材按照 GB19272-2011 标准进行相关静载荷、稳定性试验, 并符合标准要求。</li> <li>◆整机无勾挂, 无挤压点, 无剪切点, 无卡夹处, 各处孔径空隙符合 GB19272-2011 标准;</li> <li>◆器材埋入深度不小于 500mm, 预埋尺寸不小于 400*400*600mm;;</li> </ul>
16	骑马机	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-M016 1405*780* 1116mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证, 产品已投保, 质保期 8 年。</li> <li>◆直埋式, 主立柱采用主立柱规格 120×120, 钢管、铝条、塑木复合结构; 内衬□120×80×3, 壁厚 3mm 的国标钢管;</li> <li>◆横梁采用圆管 φ60mm×3mm, 壁厚 3mm 的国标钢管;</li> <li>◆顶端采用外扣式盖帽, 避免雨水淋进;</li> <li>◆塑木采用 20 厚度塑料、木材纤维复合材料制成, 具有防水、防腐、防蛀、耐久等优点。</li> <li>◆器材采用上部限位, 限位采用全铸钢三面撞击式内限位, 增大受力面积, 撞击垫采用特殊配方流化橡胶特制而成, 抗撞击、弹性好、抗老化、抗高低温, 轴承采用优质 6205 轴承, 中间转轴直径 25mm, 限位侧板厚度为 10mm, 限位套直径 135mm, 长度 80mm, 厚度 6mm, 保证使用要求, 外露边沿全部 R3 倒角, 减小碰撞伤害;</li> <li>◆坐板管材采用直径 60mm, 壁厚 3mm 的国标钢管</li> <li>◆把手立管及踩踏横管采用直径 48mm, 壁厚 3mm 的国标钢管, 双脚踩踏处设有防滑装置, 避免踩踏滑脱造成人身伤害;</li> <li>◆坐板为 4mm 厚冷板冲压, 保证 8 年使用寿命, 周围倒</li> </ul>

				<p>圆角 R2, 避免人身伤害; 各处轴承卡子与轴套间距大于 30mm, 避免伤害手指;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 连杆轴承采用优质 6004 轴承, 转轴直径 20mm;</li> <li>◆ 坐管轴承采用优质 6205 轴承, 转轴直径 25mm; 整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈, 密闭性好, 防水防尘, 持久耐用;</li> <li>◆ 手把套采用流化橡胶材质, 手感好抗老化, 另设有防盗措施, 安全耐用;</li> <li>◆ 器材铭牌采用全不锈钢腐蚀, 尺寸为 200*80mm, 拉铆钉坚固, 边缘紧贴立柱, 避免造成勾挂伤害;</li> <li>◆ 整机防盗帽采用不锈钢材质, 抗撞击、抗老化、防盗窃, 保证 8 年使用寿命;</li> <li>◆ 整机无勾挂, 无挤压点, 无剪切点, 无卡夹处;</li> <li>◆ 器材立柱埋入深度不小于 600mm, 地埋尺寸不小于 400*400</li> </ul>
17	双联太空漫步机 (二位太空漫步机)	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	<p>XA-M006 2100*460* 1212mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证, 产品已投保, 质保期 8 年。</li> <li>◆ 直埋式, 主立柱采用主立柱规格 120×120, 钢管、铝条、塑木复合结构; 内衬 120×80×3, 壁厚 3mm 的国标钢管;</li> <li>◆ 横梁采用圆管 φ60mm×3mm, 壁厚 3mm 的国标钢管;</li> <li>◆ 塑木采用 20 厚度塑料、木材纤维复合材料制成, 具有防水、防腐、防蛀、耐久等优点。</li> <li>◆ 摆臂管材采用直径 60mm, 壁厚 3mm 的国标钢管, 摆臂与立柱间距大于 60mm, 与踏板直接焊接, 牢固耐用;</li> <li>◆ 踏板为 4mm 厚冷板冲压, 表面并设有防滑凸台和排水孔, 踏板前后安装缓冲胶垫, 避免人员伤害, 外形尺寸为 350*152*37mm, 两踏板间距不小于 120mm;</li> <li>◆ 扶手管采用直径 42mm, 壁厚 3mm 的国标钢管, 与立柱焊接连接;</li> <li>◆ 限位采用整体铸钢型内限位结构, 最大外圆尺寸为 75mm, 壁厚 6mm, 撞击垫采用聚氨酯材料, 抗撞击、弹性好、抗老化、抗高低温,, 轴端与立柱焊接, 套端与摆腿焊接, 轴承采用优质 6206 轴承, 中间转轴直径 30mm, 保证冲击试验要求, 限位左右摆动角度单边摆幅小于 65 度, 外露边沿全部 R3 倒角, 减小碰撞伤害;</li> <li>◆ 整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈, 密闭性好, 防水防尘, 持久耐用;</li> <li>◆ 踏板缓冲垫采用流化橡胶材质, 抗老化, 另设有防盗措施, 安全耐用;</li> <li>◆ 器材铭牌采用全不锈钢腐蚀, 尺寸为 200*80mm, 拉铆钉坚固, 边缘紧贴立柱, 避免造成勾挂伤害;</li> <li>◆ 器材按照 GB19272-2011 标准进行相关静载荷、稳定性、冲击及疲劳试验, 并符合标准要求。</li> <li>◆ 整机无勾挂, 无挤压点, 无剪切点, 无卡夹处</li> <li>◆ 器材立柱埋入深度不小于 500mm, 地埋尺寸不小于 400*400*600mm;</li> <li>◆ 标准件选用防盗不锈钢螺丝。</li> </ul>

18	四人压腿按摩器(四联压腿按摩器)	世纪昊佳	山东世纪星文体器材有限公司	HJSMG-044D L1115×W755×H1016mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证, 产品已投保, 质保期 8 年。</li> <li>◆直埋式, 主立柱采用主立柱规格 120×120, 钢管、铝条、塑木复合结构; 内衬□120×80×3, 壁厚 3mm 的国标钢管;</li> <li>◆横梁采用圆管 φ60mm×3mm, 壁厚 3mm 的国标钢管;</li> <li>◆塑木采用 20 厚度塑料、木材纤维复合材料制成, 具有防水、防腐、防蛀、耐久等优点。</li> <li>◆器材铭牌采用全不锈钢腐蚀, 尺寸为 210*90mm, 拉铆钉坚固, 边缘紧贴立柱, 避免造成勾挂伤害;</li> <li>◆器材按照 GB19272-2011 标准进行相关静载荷、稳定性及疲劳试验, 并符合标准要求。</li> <li>◆整机无勾挂, 无挤压点, 无剪切点, 无卡夹处;</li> <li>◆器材具有 4 站式运动位, 可 4 人同时使用;</li> <li>◆器材主立柱埋入深度不小于 500mm, 地埋尺寸不小于 400*400*600mm,</li> <li>◆标准件选用防盗不锈钢螺丝;</li> </ul>
19	告示牌	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-M001 1265*125*1455mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证, 产品已投保, 质保期 8 年。</li> <li>◆直埋式, 主立柱采用主立柱规格 120×120, 钢管、铝条、塑木复合结构; 内衬□120×80×3, 壁厚 3mm 的国标钢管;</li> <li>◆横梁采用方管□40mm×20mm×3mm, 壁厚 3mm 的国标钢管;</li> <li>◆顶端采用外扣式盖帽, 避免雨水淋进;</li> <li>◆塑木采用 20 厚度塑料、木材纤维复合材料制成, 具有防水、防腐、防蛀、耐久等优点。</li> <li>◆说明牌版面采用 1mm 厚度不锈钢板双面腐蚀而成, 边框尖角采用不小于 1mm 的圆角过渡。</li> <li>◆版面固定采用框压式, 由 20*40*3mm 的方管焊接成矩形方框, 压住不锈钢板说明牌。</li> <li>◆器材埋入深度不小于 500mm, 地埋尺寸不小于 400*400*600mm</li> <li>◆整机无勾挂, 无挤压点, 无剪切点, 无卡夹处</li> </ul>
20	休闲长椅	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	按招标文件定制	依据场地定制。

21	室外乒乓球台	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-P9000 1 L2740×W 1576×H91 2mm	<p>◆符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》且通过 NSCC 认证, 产品已投保, 质保期 8 年。</p> <p>◆台面尺寸规格: 2740mm×1576mm, 台高 912mm, 配置铁制球网高 150mm, 长 1570mm, 符合标准要求。球台台面采用 SMC 材料, 整体高温模压一次成型, 能承受 500N 静载荷要求和冲击球冲击要求, 稳定性好, 耐气候性强、耐老化程度高, 防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等, 保证在户外使用 8 年内不变形、不开裂、不损坏;</p> <p>◆底架采用彩虹腿设计结构, 弯管采用直径 60mm, 壁厚 3mm 优质钢管, 保证整体的稳定性;</p> <p>◆任何撑档离地大于 230mm, 保证使用者的运动安全。</p> <p>◆球台网及网架防锈、防松、防盗、防损坏;</p> <p>◆为增加每块台面的整体稳定性, 在每块台面下面增加长田字型托架, 托架管材为 20*30*2mm 的矩形国标管材, 与板面 12 点连接, 均采用不锈钢防盗螺栓;</p> <p>◆焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险。</p> <p>◆地钩埋入深度不小于 400mm, 地埋尺寸不小于 500*500*500mm。</p> <p>◆器材铭牌采用全不锈钢腐蚀, 尺寸为 210*90mm, 拉铆钉坚固, 边缘紧贴立柱, 避免造成勾挂伤害;</p> <p>◆整机无勾挂, 无挤压点, 无剪切点, 无卡夹处</p>
22	组合训练器	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	XA-YZ00 1 7288×7288 ×4900mm	<p>1. 6 件器材为 1 组, 每组合拉伸器材、力量器材, 具有 6 种以上身体不同位置的锻炼功能;</p> <p>2. 安装方式为直埋; 主承载立柱采用 <math>\phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}</math> 优质钢管; 整体焊接成型, 且在弯头处加装装饰护罩; 立柱两侧装有说明牌; 主承载横梁采用 <math>\phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}</math> 优质钢管, 整体焊接成型。</p> <p>3. 采用不锈钢螺栓、防盗盖、防盗帽连接为整体, 可锻炼身体不同部位; 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理。</p> <p>4. 产品通过 NSCC 国体认证, 立柱、承载横梁、配重、材质等符合《健身器材室外健身器材的安全通用标准》(GB19272-2011) 要求; 投标产品均须投保, 质保期 10 年。</p>
23	地面改造	BSMC 柏胜	广东柏胜新材料股份有限公司	按招标文件定制	采用不少于 5mm 厚硅 PU 材质, 铺设健身器材地面; 硅 PU 地面物理化学性能符合 GB36246-2018 要求, 提供合格检测报告; 质保期 10 年。
24	告示牌	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	按招标文件定制	尺寸 40 cm×60cm; 不锈钢烤漆丝印; 装订在室外墙面; 具体内容另行提供。

25	摇摇马	东方娃	东方娃教学设备有限公司	按招标文件定制	1.符合国家相关标准的儿童设施; 材质为钢制结构、PE塑料板; 2.器材须直接安装地面, 膨胀螺丝固定或预埋件连接; 投标产品已投保; 质保期 10 年。
26	儿童乐园	东方娃	东方娃教学设备有限公司	按招标文件定制	1.符合国家相关标准的儿童设施; 具有不少于 3 种以上娱乐功能; 2.立柱、承载横梁、材质等符合《健身器材室外健身器材的安全通用标准》(GB19272-2011), 全自动焊接成型, 具有焊缝均匀、强度大、承载能力强等特点。 3.塑料壁厚≥6mm, 色彩艳丽, 抗紫外光(UV), 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高。 4.扣件采用高强度铝合金一次性铸造成形, 边角圆滑, 表面室外聚酯系喷塑, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外光(UV), 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀。 5.投标产品已投保; 质保期 10 年。
27	儿童秋千	东方娃	东方娃教学设备有限公司	按招标文件定制	1.符合国家相关标准的儿童设施; 尺寸≥700×260×220cm, 全自动焊接成型, 具有焊缝均匀、强度大、承载能力强等特点。 2.色彩艳丽, 抗紫外光(UV), 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高。 3.扣件采用高强度铝合金一次性铸造成形, 边角圆滑, 表面室外聚酯系喷塑, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀。 4.投标产品已投保; 质保期 10 年。
28	儿童平衡木	东方娃	东方娃教学设备有限公司	按招标文件定制	符合国家相关标准的儿童设施; 色彩艳丽, 抗紫外光(UV), 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高。投标产品须投保; 质保期 10 年。
29	儿童塑胶	BSMC 柏胜	广东柏胜新材料股份有限公司	按招标文件定制	塑胶地垫厚度 13mm; 有害物质限量符合环保要求, 具有防震、阻燃、防静电功能。抗紫外线、防老化, 耐磨性强, 柔弹性能好, 减少跌落损伤; 地垫和胶水要符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准, 并提供检测报告。
30	告示牌	喜得奥	浙江新奥运动器材股份有限公司	按招标文件定制	尺寸 40×60cm; 不锈钢烤漆丝印; 装订在室外墙面; 具体内容另行提供。