

合同编号: HHGJZC2024-GK214

2024年未央教育高质量发展改善办学条件项目（中小学）  
3合同包2（办公桌椅及文件柜等设备2）

合  
同  
书

采购人(甲方) 西安市未央区教育局

供应商(乙方) 西安华艾威信息科技有限公司

合同编号: HHGJZC2024-GK214

签订地点: 西安市未央区教育局

签订时间: 2024 年 8 月 23 日

采购人（甲方）：西安市未央区教育局

供应商（乙方）：西安华艾威信息科技有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及2024年未央教育高质量发展改善办学条件项目（中小学）3合同包2（办公桌椅及文件柜等设备2）、项目编号：

HHGJZC2024-GK214的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》），甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其化有关合同的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

### 一、合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物（产品）：

#### 供货一览表

序号	产品名称	品牌	参考规格、型号	数量	单价	总价
1	后黑板	亚隆	规格：整板外框长4000mm*宽1200mm 1、产品结构：平面固定黑板。 2、防尘技术：墨绿色亚光板面，采用粉笔书写。 3、墨绿色书写板板面材质：厚度0.27mm整块C级镀锌钢板，中间无任何拼接。表面喷涂亚光绿色涂料、低反光率、无眩目光圈，无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷、擦后无残留、耐磨损、耐腐蚀。 4、夹层材料：夹层厚度为16mm，防潮、吸音、高强度聚苯乙烯泡沫板，容重25KG/M <sup>3</sup> 。 5、背板：采用优质彩钢板，厚度，采用厚度0.27mmSGCC镀锌钢板，板面平整，镀层牢固、光滑而均匀。 6. 白板四角与外框四角采用ABS防爆防老化抗疲劳的工程塑料，模具一次成型，抗冲击力强。	22块	970	21340
2	课桌椅	亚隆	单人升降课桌椅，规格： 450D*650W*（690-780mm）H 课桌：	980套	296	290080

		<p>1. 采用环保ABS塑料一体成型，具有良好的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗氧化性，人性化设计，边缘平整圆滑。邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃等有害气体或有害物质限量符合国家相关规定标准（提供证明材料）；</p> <p>2. 主架、支架：桌腿单侧、单柱升降式外套椭圆管尺寸60mm*30mm，内套椭圆管尺寸50mm*20mm，双边单柱间横管椭圆管尺寸54mm*25mm。地脚管为尺寸60mm*30mm连接椭圆管；</p> <p>3. 置物篮：桌架上设有置物篮。采用国标优质圆管焊接，设计结构合理，耐冲击，耐抗压，耐磨；</p> <p>4. 桌屉：书斗采用环保PP塑料，一次注塑而成，书箱底部靠胸前位置设有笔槽，笔槽参考规格380mm*30mm，方便学生放置文具；</p> <p>5. 升降装置：可通过调整升降装置调整桌子高度；</p> <p>6. 焊接：焊接无灰渣，气孔，焊瘤；无脱焊，虚焊，焊穿；焊点精细打磨，光洁平整；</p> <p>课椅：整体尺寸410mm*350mm*(360-450)mm</p> <p>1. 靠背：靠背采用环保PP塑料，根据人体脊椎学原理一次注塑而成，靠背参考尺寸410Wmm*350Dmm，靠背有横条孔，手提孔、搬、挪，耐冲击，耐抗压，耐磨；</p> <p>2. 坐板规格：座板采用环保PP塑料，根据人体脊椎学原理一次注塑而成，椅面参考尺寸410mm*370mm，座面有横条孔；</p> <p>3. 主架：椅腿单侧、单柱升降式外套椭圆管尺寸60mm*30mm，内套椭圆管尺寸50mm*20mm，横管连接尺寸54mm*25mm，椭圆管。地脚管为尺寸60mm*30mm椭圆管</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>4. 置物篮：椅子架下面设有置物篮。采用国标优质圆管焊接，结构结实耐用，设计结构合理，耐冲击，耐抗压，耐磨。</p> <p>5. 脚套：课椅的两条脚管的两端均配专用脚套，脚套采用ABS工程塑料。一次成型，耐磨，具有防滑作用；</p> <p>6. 焊接：焊接无灰渣，气孔，焊瘤；无脱焊，虚焊，焊穿；精细打磨，光洁平整；邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃等含量符合国家相关规定标准。提供证明材料，例如：检测报告检测报告、产品说明书、产品彩页、官网介绍截图、技术白皮书等相关证明材料（以上证明材料至少提供一种，未提供视为不满足）并加盖供应商公章。</p>			
3	讲桌	亚隆	<p>尺寸：长1200mm*宽500mm*高850mm</p> <p>1. 环保E1级MFC板材，厚度大于16mm。所有板材经过防虫、防霉处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理。覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡、裂纹、压痕和划伤。国标环保热溶pVc封边，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然保证台面不变形。2. 五金配件均采用国标产品。拼接紧密牢固，间隙细小且均匀平整无毛刺。</p> <p>3. 甲苯释发量符合GB/T14732—93规定甲醛释发量。</p>	22张	870	19140
4	书包柜	亚隆	<p>规格：高1000mm*宽900mm*厚400mm，共6门，单门尺寸454mm*286mm</p> <p>优质国标冷轧钢板，板材厚度：裸板0.8mm。</p> <p>颜色：亚光套色。</p> <p>焊接工艺：亚光平面，点焊平整无沙眼</p>	1210个	130	157300

			<p>工艺结构：桔纹表面，点焊平整无沙眼。产品通过除油、除锈、磷化处理，表面喷涂优质环保型粉末，静电喷塑处理，经高温固化成型，不生锈、不脱落，手感好，着色牢固。</p>			
5	办公桌 椅	亚隆	<p>办公桌 规格：长1400mm*宽600mm*高760mm 油漆产品①面材：选用AAA级0.6MM胡桃木木皮，经过防虫防腐处理，木纹清晰、颜色均匀； ②封边：选用胡桃木皮四周封边 ③基材：E1高密度中纤板，密度达标650KG以上，干燥率底于9%含水率④油漆：采用品牌油漆；抗划伤，清晰度高，采用底着色工艺，经五底三面磨退工艺处理，硬度达到2-3H级。甲醛释放量9mg/100g。⑤胶水：采用环保胶粘剂；6. 环保要求：甲醛释放量优于国家E1标准。7. 五金件：采用品牌五金配件。</p> <p>办公椅 规格：550mmX460mmX930mm 2. 座面为实木复合板+高密度海绵叠加材质。座面填充海绵厚度50mm。 3. 椅背宽480mm、高520mm，椅背网格。 4. 椅子架为一体成型钢制电镀材质弓形圆管，管壁厚度1.2mm，最大承重140kg。 5. 椅架扶手采用尼龙材质覆盖。 6. 符合国家质量标准，符合国家E1级环保标准，</p>	37套	1470	54390
6	文件柜	亚隆	<p>规格：高 1850mm*宽 900mm*厚 420mm</p> <p>1、颜色：8930 亚光灰白。工艺采用，柜子为四扇对开门形式，每门内上部各有一根不锈钢挂衣杆，下部各有一块隔板，每门上各一个铝合金拉手每门一把</p>	30套	1480	44400

			<p>钢制锁具。</p> <p>2、板料使用 SPCC 优质冷轧钢板，标准 0.6mm 厚板材，表面喷涂处理，金属表面涂层是经酸洗磷化后，采用环氧树脂粉末静电喷涂，在经高温流平固化成型。耐磨耐锈，防静电 GB/T4897.3-2003、 GB/T17657-1999 标准。涂层厚度实测值为 60-80um。表面硬度符合标准 GB6739-86 标准；耐冲击力：符合 GB1732-79标准。</p> <p>3、柜门上带扣手，采用铝合金拉手，配置钢制柜专利锁具。</p> <p>4、点焊应牢固可靠，焊点均匀，不得焊焦焊穿，焊点直径为 3-8MM，焊点间距应控制在100MM以内，焊点高度1MM</p>			
7	文件柜	亚隆	<p>规格：高 1850mm*宽 900mm*厚 420mm</p> <p>1、颜色：8930 亚光灰白。工艺采用，柜子通体为对开门形式，门内上部各有一根不锈钢挂衣杆，下部各有一块隔板，每门上各一个铝合金拉手每门一把钢制锁具。</p> <p>2、板料使用 SPCC 优质冷轧钢板，标准 0.6mm 厚板材，表面喷涂处理，金属表面涂层是经酸洗磷化后，采用环氧树脂粉末静电喷涂，在经高温流平固化成型。耐磨耐锈，防静电 GB/T4897.3-2003、 GB/T17657-1999 标准。涂层厚度实测值为 60-80um。表面硬度符合标准 GB6739-86 标准；耐冲击力：符合 GB1732-79标准。</p> <p>3、柜门上带扣手，采用铝合金拉手，配置钢制柜专利锁具。</p> <p>4、点焊应牢固可靠，焊点均匀，不得焊焦焊穿，焊点直径为 3-8MM，焊点间距应控制在100MM</p>	16个	780	12480

			以内，焊点高度1MM			
8	高中学生公寓床	亚隆	<p>规格：长2000mm*宽9000mm*高2100mm          储物柜规格：长600mm*宽600mm*高1680mm          桌子规格：长1200mm*宽600mm*高750mm</p> <p>1、材质与生产要求（技术规格、参数与要求,所有尺寸均采用足尺。）</p> <p>(1) 材质为冷轧镀锌钢材，性能符合GB716-65《普通碳素冷钢带》、GB912-66《普通碳素和低合金结构钢薄板》和GB3094-82《异形钢管》要求,管材无裂缝，管材表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕。</p> <p>(2) 铁床的质量按照轻工行业标准QB/T1951.2—1994《金属家具质量检验及质量评定》的规定执行；铁床框架连接部分采用卡式楔入式锁扣结构连接，不采用螺丝连接（备注：立柱与长横梁和短横梁连接必须采用卡式楔入式锁扣结构连接。），每张床承重400kg；所有钢材均采用国家标准钢，铁床部分焊接采用二氧化碳气体保护焊接，铁板表面经除油、去锈、磷化、静电喷粉、高温固化而成；外层采用聚脂环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，并保证无脱焊、虚焊、假焊及焊穿等现象。</p> <p>(3) 制作采用GB/T3324—2008《家具床类主要尺寸》、QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》国家标准,铁床要求在工厂制作，现场安装。</p> <p>(4) 焊接要求：床体焊接部位均按照GB/T13667.3-2003标准，采用二氧化碳气体保护焊，焊点应满焊、均匀、牢固、平整，无</p>	300张	1765	529500

		<p>漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷，焊接后打磨平、除刺及抛光。</p> <p>(5) 表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。表面必须经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”九工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。预备处理后及时进行涂饰。建议对生产设备有酸洗、磷化水池，才能保证更好的防锈效果。</p> <p>(6) 喷塑要求：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，颜色为亚光白色，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。</p> <p>2、床架材质说明</p> <p>(1) 床立柱：采用75mm*75mm*1.2mm厚滚压型材，并在型材开口两侧压死边防止划伤。滚压型材做弧形过渡处理，床立柱采用弧形设置无直角，提高产品使用的稳定性和安全性；立柱上端和下端使用高强度聚氨酯材料封头，整体安装，方便，稳固结实；型材双面喷塑处理。</p> <p>(2) 床帮：采用外径88*38*1.2mm厚滚压型材，外侧面有通长加强筋，增加产品的稳定性和安全性能，下端为圆弧面处理，无直角、防撞。型材双面喷塑处理。</p> <p>(3) 短床帮：采用外径88*38*1.2mm厚滚压型材，外侧面有通长加强筋，增加产品的稳定性和安全性，下端为圆弧面处</p>		
--	--	---	--	--



		<p>理,无直角、防撞。型材双面喷塑处理。</p> <p>(4)床挂件:采用卡式连接,经冲床冲压成L型,有三个连接卡口,规格为200mm*200mm长,28mm*28mm*2.0mm厚优质冷轧钢板经冲压折弯成型,均有倒刺,防止挂件松动。</p> <p>(5)护栏管为19圆管1.0mm,护栏高度255mm</p> <p>(6)床板横撑采用20*30*1.0mm厚方管,五根均匀分布,床撑两端有倒刺锁定床撑功能,不易随便滑动、拔取。</p> <p>(7)步梯为20mm*30mm*1.0mm方管。四步爬梯,脚踏板采用1.2mm厚优质冷轧钢板经冲压而成,表面有凹凸纹路,配有防滑夜光条</p> <p>(8)床板为多层板</p> <p>3、储物柜、矮柜、学习桌材质说明</p> <p>(1)基材:台面板厚度25mm,柜身板材厚度16mm,采用优质品牌环保颗粒板,表面三聚氰胺纸饰面,具备一定防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强;甲醛含量1.0mg/L;苯、甲苯、二甲苯,未检出;总挥发性有机化合物(TVOC):1.3mg/m<sup>3</sup>;产品有害物质:锑(Sb)、砷(As)、铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、钡(Ba)、硒(Se)、汞(Hg)均未检出。</p> <p>(2)封边条:采用同色优质厚PVC封边条,厚度1.5mm;封边条不含铅、汞、镉等重金属,弹性好,耐撞击,达到国标环保要求,一次性成型不允许脱离。</p> <p>(3)五金配件:采用优质五金配件,</p>				
9	铁门	振越	镀锌材质,高1800mm*宽1000mm	1张	8000	8000
10	支架	大华	外壳材料:铝合金; 产品尺寸:241.4mm×100.0mm×100.0mm; 安装方式:闸机安装	2根	450	900

11	智能门禁一体机	大华 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：8英寸显示屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.7"2MP CMOS高清宽动态双摄像头； 外壳材料：PC； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：99.90%； 人脸识别速度：0.2s； 用户容量：50000； 人脸容量：50000； 卡片容量：100000张； 密码容量：50000个； 存储记录数量：300000条开门记录； RS-485接口：1个； RS-232接口：1个； 韦根接口：1路输入/输出； USB接口：1个USB2.0接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：2路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：1路； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 防反潜：支持； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； 门超时报警：支持； 非法闯入报警：支持； 非法卡超次报警：支持； 供电方式：DC12V 2A； 产品尺寸：237.4mm×122.6.0mm×24.8mm；	2台	4000	8000
----	---------	--	----	------	------

			<p>工作温度：-30℃~+60℃；          安装方式：壁装；落地式支架安          装；闸机安装；86盒；          读卡类型：IC卡          ▲设备屏幕流明度应600cd/m<sup>2</sup>（          提供检验报告，并盖厂家公章）          ▲人脸识别性能应满足：（提供          检验报告，并盖厂家公章）          误识率0.01%          通过率99.99%          ▲设备具有丰富的硬件接口，应          不少于以下硬件接口及能力：（          提供检验报告，并盖厂家公章）          RS-485接口*1          RS-232接口*1          韦根接口*1          USB接口*1          IO输入*4个          IO输出*2          门锁控制接口*1          LAN接口*1          离墙防拆*1          音频输出接口*1          喇叭/扬声器*1          麦克输入*1          PSAM卡槽*1          SD卡槽*1          电源输出*1          ▲设备刷卡距离应6cm；（提供          检验报告，并盖厂家公章）          ▲设备应支持管理平台、设备          web端视频预览功能；支持对NVR          设备进行配置，实现视频监控录          像；支持H.264、H.265视频编码          设置功能（提供检验报告，并盖          厂家公章）          ▲设备应支持扩展SD卡存储视          频和图片功能（提供检验报告，          并盖厂家公章）</p>			
12	电源适 配器	大华	ADS-25FSG-12 12024GPCN	3个	72	216
13	磁力锁 支架	大华	280KG防水磁力锁支架（ZL型） -DH-ASF280ZL-W	1个	150	150
14	磁力锁	大华	280KG单门防水磁力锁	1个	340	340

		-DH-ASF280A-W			
合计（大写）：人民币壹佰壹拾肆万陆仟贰佰叁拾陆元整 （小写）：¥1146236.00元					

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：壹佰壹拾肆万陆仟贰佰叁拾陆元整，即RMB¥1146236.00元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、保管、运输、保险费以及安装、调试、检验费(含设备安装验收取证费)及验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用，已包含在合同价中。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、供货期限与地点

1、供货期限：自合同签订之日起 15 日历天内完成所有产品的供货、安装、调试工作。

2、供货地点：甲方指定地点。

## 四、付款方式

(1) 结算方式：银行转账。

(2) 付款方式：

2.1 终验收合格后支付。

2.2 由采购人负责结算，在付款前，供应商必须开具相应金额发票给采购人（附详细清单）。

## 五、货物验收

1. 货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

(1) 供货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告(或生产厂家自检报告)及所提供货物(产品)的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方；

(2) 到货验收：货物到达后，按合同第一款的货物清单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录；

按乙方承诺的产品包装环保材料进行验收，必要时乙方需提供检测报告，甲方发现虚假承诺时，将扣除总货款的5%作为处罚。

(3) 项目使用前由具有相关资质的环境检测机构，对所供货物安装或摆放

的室内空间进行甲醛等有害气体清除并做空气质量检测验收，符合《符合室内空气质量标准》（GB/T1883-2002）要求，并提供检测报告，若是由于所供货物造成检测不符合标准或不合格，投标人应及时进行整改或免费更换，直至检测合格后再进行设备终验。

(4) 质量验收合格，双方签署质量验收报告。

2. 货物验收依据：

(1) 招标文件；

(2) 投标文件；

(3) 采购合同及补充协议；

(4) 质检部门抽样检查货物(产品)合格的检测报告。

3. 货物验收时发现问题的处理办法：

(1) 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物(产品)，甲方有权拒绝接受；

(2) 如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物(产品)，同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物(产品)有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(3) 如货物经乙方3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任；

(4) 货物安装完成后5日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格；

(5) 乙方不能完整交付货物及本条第一款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定供货。

## 六、质量要求

1、乙方须提供全新的货物、未使用过的合格正品货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、乙方提供的节能和环保产品必须是列入节能、环保标志产品品目清单中

的产品。

3、质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、乙方所提供货物还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定，“3C”认证的货物（产品）应加贴“3C”认证标志。

6、质保期：质保期大于等于 1 年，且不得低于产品生产商对产品保修期标准。

7、电子产品必须具有扩展性、兼容性、稳定性以及能与学校现有的市区网络设备和平台相匹配对接功能和端口。计算机不得是组装机。（如涉及）

8、投标人提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，产品具有合格证，进货渠道正常，配置合理齐全，应全部满足（或高于优于）招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，投标人必须按采购产品市场主流标准配置和采购人补充要求为准。所供产品所用原料和材料及工艺质量必须符合国家最新颁布的各项规范标准和制度要求，如发生质量问题由投标人承担全部责任。为幼儿园提供的产品一定要符合国家对幼儿产品的环保及安全要求。

## 七、运输、安装、调试要求

1、供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定供货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用；货物风险自采购人收到货物且书面验收合格后转移至采购人。

2、由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

3、供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作，如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1%）支付采购人误期赔偿金，直至供货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商自行承担。

4、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

5、供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

## 八、技术支持

提供全年7×24小时的技术咨询服务, 供应商怠于或无法提供技术支持的, 采购人有权委托第三方处理, 由此产生的费用和后果由供应商负责, 费用直接从应付款或质保金中扣除。

供应商在项目实施过程中, 质量保障人员、资源不足或者执行力不足, 给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时, 采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

## 九、技术资料要求

供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套, 包括但不限于以下内容:

- 1、完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件、图纸、保修卡等;
- 2、制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书, 质量保证书等文件验收时需提供;
- 3、必须的其它技术资料;
- 4、产品验收标准;
- 5、技术说明书;
- 6、零部件目录;
- 7、项目完工后提供验收报告;
- 8、合同中要求的其他文件资料。

## 十、违约责任

### 1. 甲方违约责任

- (1) 甲方无正当理由拒收货物。
- (2) 由于甲方中途变更技术指标而造成的乙方延迟交货, 甲方应交货期顺延。

### 2. 乙方违约责任

- (1) 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的, 甲方有权拒收。甲方拒收的, 乙方应向甲方支付货款总额 0.5% 的违约金;
- (2) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后, 如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的, 则视为乙方没有按时供货而违约, 乙方须在 10 天内无条件更换合格的货物, 如逾期不能更换合格的货物,

甲方有权终止本合同，乙方应另向甲方支付货款总额的 0.5%的违约金；

(3) 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限)，如经乙方两次维修 或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失；

(4) 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 0.3%向甲方承担违约责任；

### 十一、 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

### 十二、 争议解决方法

1. 因货物的质量问题发生争议， 由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。 货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第(1)种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向西安市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

### 十三、 其他

1、技术要求中未明确颜色的设备项目， 以与学校或幼儿园装修风格相匹配为准(实际供货前由双方协商一致书面确定)；厨具设备必须使用食品级别的材料(如有)。

2、中标单位不得转包、分包，一经发现将中标单位列入不诚信名单。

3、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

4、本合同一式伍份，自双方签章之日起生效。甲方贰份，乙方贰份，政府采购监督管理部门备案一份。(正文完)



甲方：（盖章）西安市未央区教育局



法定代表人（授权代表）：



地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

签约日期：2024年8月23日

乙方：（盖章）西安华艾威信息

科技有限公司



法定代表人（授权代表）：

地址：西安市雁塔区西洋一路

南沈新苑6栋A座906室

开户银行：西安银行长安南路支行

账号：8090 1158 0000 137 846

电话：13201567478

传真：

签约日期：2024年8月23日