

西乡县公安局交通管理大队

视频会议室改造项目

政府采购合同 (货物类)

采购单位:西乡县公安局交通警察大队

供应商:陕西秦韵视听电子有限公司

项目编号:ZJHZ-ZC240028



甲方（采购人）：西乡县公安局交通警察大队

地址：陕西汉中西乡县城西

乙方（供应商）：陕西秦韵视听电子有限公司

地址：陕西省西安市碑林区咸宁西路 29 号 1 幢 52701 室

甲乙双方根据西乡县公安局交通管理大队视频会议室改造项目采购结果及相关文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

第一条 甲方采购的物品内容和含税价格：

项目名称：西乡县公安局交通管理大队视频会议室改造项目

总金额：¥292,885.20 大写（贰拾玖万贰仟捌佰捌拾伍元贰角）

（金额单位：人民币元）

后附采购清单；

采购物品由乙方免费配送，甲方不再另付任何费用。

第二条 货物的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、货物的质量技术标准按国家法律法规规定的合格标准、响应文件所要求的技术标准执行。

2、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修服务。

3、质保期：乙方从提供货物发票之日起并验收合格后，提供 1 年免费质保期，保证产品为全新原厂设备。在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。

4、乙方售后服务响应时间：全天响应，6 小时内到现场维修（如故障无法排除，必须提供备品）、更换或退货，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的 24 小时内没有答复和处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期外维修只收取零配件成本，不收取人工费。

5、如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

第三条 交付和验收

1、交付时间：合同签订后 40 日 日历天

交付地点：甲方指定地点

2、乙方负责货物的运输，包括货物的日常保养和维护，使用的技术要领，常见故障处理的技术培训等，提供货物合格证等相关资料，并承担由此产生的全部费用。

3、验收标准

(1) 应有产品合格证、检测报告、产品说明书、使用手册、保修证明以及相应产品的检定证书和其他应具有的单证；

(2) 质量符合国家法律法规规定的合格标准、响应文件的要求。

第四条 价款的结算

1. 付款方式：对公转账支付。

2. 结算方式：签订合同日支付合同价款的 30%作为预付款；施工材料及人员进场施工开始支付合同价款的 40%；货物按采购人要求安装调试完成后，经验收合格，支付合同价款的 27%；质保期结束，支付剩余合同价款的 3%。

3. 付款账号：

账号名称：陕西秦韵视听电子工程有限公司

开户行：交通银行股份有限公司西安东关支行

开户账号：611899991010003745544

第五条 乙方的违约责任

1、乙方不能按期交货的，每逾期 1 日，乙方应向甲方赔付合同总价的 0.1%作为违约金。

2、乙方所交货物不符合国家法律法规和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担一切费用。

第六条 甲方的违约责任

1、甲方逾期付款的，应按合同总额 0.1%的比例向乙方偿付逾期付款的违约金；

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第七条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第八条 争议解决

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决；若协商不成的，可以向甲方所在地人民法院诉讼解决。

第九条 监督和管理

1、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十条 无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

第十一条 附则

1、西乡县公安局交通管理大队视频会议室改造项目（项目编号：ZJHZ-ZC240028）的招标文件、成交通知书、乙方竞争性响应文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式五份，甲乙双方各执一份，政府采购监督管理机构一份，政府采购代理机构两份。

3、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

4、附件：（包含但不限于供货清单和货物详细技术参数）

采购人(甲方):
法定代表人:
委托代理人:
电 话:
时 间: 年 月 日

供应商(乙方):
法定代表人:
委托代理人:
电 话:
时 间: 年 月 日

报价清单表

序号	名称	品牌规格	技术参数	单价	数量	合价	备注
扩声系统							
1	音箱	品牌：SONIC PRO 斯尼克 型号：K-10	类型：全音域两路音箱 (两分频) 频率响应：38Hz-20KHz(-3dB) 灵敏度：98dB 1.0W/1m 声压级：121dB(连续).127dB (峰值) 标称阻抗：8 Ω 额定功率：200W 峰值功率：800W 单元配置：LOW:1×10" (Φ50mm 音圈) HI:1× 1" (Φ44mm 进口音圈) 覆盖角度：90°(H)×50°(V) 产品尺寸：318.5 (宽) ×319.2 (深) ×500 (高) mm 重量：14.5kg 连接插座：2 Neutrik NL4MP 吊挂硬件：M8 Rigging point	2,561.00	6	15,366.00	
2	功放	品牌：SONIC PRO 斯尼克 型号：MA-2300	额定输出功率：8Ω立体声 350W×2 额定输出功率：4Ω立体声 525W×2 额定输出功率：8Ω桥接 1050W 信噪比：> 105dB 输入灵敏度：0.7V、1V 输出电路：AB 类 转换速率：45V/us 总谐波失真 (1kHz PO=1W) :<0.05%	3,457.00	3	10,371.00	

4	调音台	<p>品 牌：SONIC PRO 斯尼克 型号：PRO-902</p>	<p>Linkwitz-Riley、Bessel, 斜率在 -6dB/Oct 至 -48dB/Oct 可选; 所有压缩器的阈值、比率、启动时间、恢复时间连续可调, 噪声门的阈值、启动时间、恢复时间连续可调; 所有输入输出的参数可以联动调节;</p> <p>技术参数: 软件界面支持: 中文、英文 (其他语言可定制) 模拟输入通道: 2 路, 母卡侬 模拟输出通道: 4 路, 三针公卡侬 设备存档: 30 个, 可任意设定一个为开机档 RS232 串口数: 1 个 频率响应(20 ~ 20kHz) $\pm 0.2\text{dB}$ 总谐波失真(THD+N) $\leq 0.002\%$ @1kHz, +4dBu 输出阻抗: 110 Ω balance, 50 unbalance 最大输出: 16dBu 工作温度: -20 ~ 80°C 工作电源: AC110V-220V, 50Hz/60Hz 尺寸(宽 x 深 x 高): 483x280x44mm 产品重量: 3.5kg</p> <p>技术参数: 9 路输入通道, 低噪声设计; 7 路单声 MIC/LINE 输入, 1 路立体声输入; 1 路 SD 卡槽, 1 路 USB 端口支持 WAV 无损音频格式、WMA、MP3 等多种格式的数字音频播放; 带蓝牙音频输入功能, 可通过手机 IPAD 等移动终端实现音频播放; 带 USB 音频声卡功能, 可通过电脑数字音频直接接入播放, 实现高清数字音频播放; 机器带有 2 个显示屏, 一个显示数字效果, 另外一个显示 USB、蓝牙播放以及录音信息等;</p>	2,138.00	1	2,138.00
---	-----	---	---	----------	---	----------

5	反馈抑制器	<p>品牌：SONIC PRO 斯尼克 型号：DGL-2408</p>	<p>机器自带一个远程控制端口，可以实现与功放联动控制开关机； 机器面板带有中文标识，方便使用者快速识别机器旋钮按键等功能； 带录音功能，插入 U 盘轻松实现领导重要讲话录音、节目表演录音等； 每路输入通道带三段 EQ 每路输入带有 1 路 AUX 辅助输出，并带有 AUX 总输出控制，方便实现系统扩展； 每路输入带有 1 路 FX 效果，本机带有 16 种效果类型，通过自带的 16 种 DSP 数字效果可实现节目表演的效果美化； 机器自带 1 组 MAIN 总输出平衡端口、1 组非平衡输出端口； 1 路 RCA 立体声音输出端口、1 路耳机输出端口； 一组辅助输出，一组立体声返回端口； 机器自带 11 个 60MM 高精度对数式衰减推子； 自带 48V 幻象电源，可方便接入电容话筒； 尺寸：宽 350 深 385 前高 44 后高 75</p>	2,041.00	1	2,041.00
			<p>每个通道均带有一个多功能按键，可一键完成反馈抑制； 具有全自动搜索啸叫频点功能； 滤波器带宽可达 1/80 倍频程； 各通道都配有 24 个可编程的滤波器； 两个独立的通道处理； 具有预设模式和动态模式两种工作模式； 具有语音和音乐两种滤波模式选择； 每个通道具有输入电平指示灯； 每个通道具有 24 个 LED 显示滤波器状态； 支持 XLR 平衡式和 TS 非平衡式输入/输出； 模拟输入： 接口：2*XLR 母座（平衡式）& 2*1/4 直插座（非平衡式） 输入阻抗：30k ohm（平衡）/ 15k ohm（非平衡式） 最大输入线性位准：+15dBu 模拟输出： 接口：2*XLR 公座（平衡式）& 2*1/4 直插座（非平衡式） 输出阻抗：100 ohm（平衡式）/ 50 ohm（非平衡式）</p>			

			<p>每路动作延时时间: 1秒;</p> <p>控制端口: 机器后面板具有1路RS-232通讯端口, 通过本端口可通过电脑软件控制设备开关; 2个网络级联控端口(LINK IN、LINK OUT), 实现多台设备级联控; 1路Remote switch 远程控制端口, 可与本品牌中音频矩阵处理器及其他设备联动通讯, 实现有线和无线远程控制该电源时序器开关机;</p> <p>电压显示: 前面板具有1个输出电压显示屏;</p> <p>中控接口: RS-232, 可接受中控控制;</p> <p>内部电源分配连接: 采用非跳线的PCB板全触点焊接连接方式, 避免跳线连接带来的接触不稳定; 每路输出带电源指示工作灯;</p> <p>外观尺寸: 483(宽) × 270(深) × 48(高) mm</p> <p>重量: 4kg</p>			
8	真分集一拖二手持	品牌: BBS 型号: U-5300D	<p>接收机技术参数</p> <p>信号信噪比: ≥50dB</p> <p>频率稳定度: ±10ppm</p> <p>接收方式: 超外差二次变频</p> <p>接收灵敏度: ≥-95dBm</p> <p>音频输出: 平衡输出和混合输出</p> <p>调制方式: 调频 (FM)</p> <p>电源规格: 100-240V 50-60Hz 12VDC (开关电源适配器)</p> <p>发射手持技术参数</p> <p>频率范围: 640-690MHz</p> <p>频道总数: 200CH</p> <p>频率间隔: 250KHz</p> <p>频率宽度: 50MHz</p> <p>频率振荡模式: PLL 相位锁定频率合成</p> <p>手持功率: ≤30mW</p> <p>发射方式: CPU 控制载波生成+ 导航识别码生成</p> <p>频率稳定度: ±4KHz</p> <p>显示方式: LCD+多色彩背光源</p> <p>音头类型: 动圈式</p>	4,810.00	1	4,810.00

9	一拖 N 智能会议话筒	品牌: BBS 型号: WX-5000	<p>系统主机</p> <p>载波频段: UHF 643.500--691.500MHz 调制方式: FM 工作有效距离: 60 米 振荡方式: PLL 相位锁定频率合成 灵敏度: 在偏移度等于 25KHz 输入 6dBv 时, S/N > 60dB 频带宽度: 48MHz 最大偏移度: ±45KHz 综合 S/N 比: >95dB 综合 T.H.D.: <1% @ 1KHz 综合频率响应: 45KHz-18KHz ± -1dB 供电: DC 12V 输出插座: XLR 平行式及 6.3 不平行插座</p>	8,450.00	1	8,450.00
10	无线会议主席单元	品牌: BBS 型号: WX-500C	<p>主席单元</p> <p>载波频段: UHF 643.5--691.5MHz 振荡方式: PLL 相位锁定频率合成 谐波辐射: < 40dBm 频带宽度: 48MHz 最大偏移度: ±45KHz 音头: 电容式, 单指向性 RF 功率输出: <30mW 电池: 3.7V/3600mAh 充电电池 电流消耗: <200mA 连续工作时间: 约 10 小时</p>	3,640.00	1	3,640.00
11	无线会议代表单元	品牌: BBS 型号: WX-500D	<p>代表单元</p> <p>载波频段: UHF 643.5--691.5MHz 振荡方式: PLL 相位锁定频率合成 谐波辐射: < 40dBm 频带宽度: 48MHz 最大偏移度: ±45KHz 音头: 电容式, 单指向性</p>	3,445.00	7	24,115.00

12	充电主机 (Type-c 20 充电机)	品牌: BBS 型号: TPC20	RF 功率输出: <30MW 电池:3.7V/3600mAh 充电电电池 电流消耗: <200mA 连续工作时间: 约 10 小时 电源: 110V—240V/50Hz/60Hz 功率: 260W 充电位数: 20 单位最大充电电流: 700mA 充电时间: 约 8 小时 工作温度: 0°C—40°C	4,836.00	1	4,836.00			
13	高清会议摄像机	品牌: BOSSEON 型号: H5-A1	光学倍数 12 倍广角 镜头焦距 f=4.14~47.08mm 镜头光圈 F1.8-F2.8 水平视角 7.4°-72.6° 垂直视角 4.16°-40.83° 对角 8.4°-80.1° 数字变焦 16x (最大) TOF 辅助对焦* 支持 (选配) 快门 1/25~1/10,000 秒 白平衡 自动、快门优先 背光补偿 支持 数字降噪 2D/3D 数字降噪 信噪比 ≥50dB 图像风格 标准、清晰、明亮、美颜 图像翻转 水平镜像、垂直镜像 屏幕模式 横屏、竖屏 AI 智能 支持人形识别, 自动跟踪 转动范围 水平: -165°~ +165° 垂直: -30°~ +90° 转动速度 水平: 1.7°~ 86.7°/S 垂直: 1.7°~ 52.2°/S 图像冻结 支持 PoE 供电* 支持(选配)	6,084.00	1	6,084.00			

				TOF 支持 暂不支持 暂不支持 预置位数 255 预置位精度 0.1° 非压缩专业视频输出 HDMI: 4KP30、4KP25、1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、720P60、720P50 3G-SDI: 1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、720P60、720P50						
LED 大屏配置										
1	LED 全彩显示 屏显示 尺寸: 6400mm*2400mm	品牌: 强力巨彩 型号: Q2H	1、白平衡亮度: 0-700cd/m ² 可调 2、点间距: 2mm 3、刷新率: 3840Hz 4、像素失控率: 1/100000, 呈离散型分布, 5、模组平整度 0.05mm 拼接缝隙 0.05 6、为保证产品使用安全, 静电电压衰减期 (±1000-±100V) 2S; 摩擦起电电压 V 100V 7、波长误差: 基色主波长误差值符合 SJ/T11141-2017 中 C 级 5nm 标准, 误差值: ±1nm 8、平均功耗 120W/平方, 峰值功耗 300W/平方 9、色坐标 X、Y 坐标符合 SJ/T11141-2017 5.10.5 规定; 色域空间 120% NTSC, LED 显示屏 ColorSpace 覆盖率 170%YUV(PAL) 10、色度均匀性±0.001Cx、Cy 内; 11、发光点中心间距偏差 0.8%, 灰度处理 14bit,对比度 8000: 1, 12、具备防蓝光护眼功能, 蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害,符合肉眼看标准。 13、防火等级: GB-4943.1(等级:V-O) 14、工作温度/湿度/存储温度/湿度: 工作温度-40℃~80℃, 工作湿度 10%-90%RH 无结霜,存储温度-40℃~80℃,存储湿度 10%-95%RH 无结霜 15、为保证产品信息传输稳定性, 辐射干扰和传导干扰, 均需符合 GB/T9254-2021 ClassB 限值要求	2,650.00	15.36	40,704.00				

2	专用电源	品牌: 强力巨彩 型号: Q200-4.5-30H	16. 屏幕表面光反射率, 照度=10Lux/5600K 条件下, 显示屏屏幕表面光反射率 (单位面积反射亮度) < 3.0cd/m ² 输入电压 (Vdc)176-264Vac, 输出电压 40A-50A 稳压精度 产品在 176V~264 电压状态下, 稳压精度 4.0-4.6V 之间 纹波测试 产品在 176V~264 电压状态下, 纹波≤150mV 工作温度/湿度/存储温度/湿度: 工作温度-40°C~70°C, 工作湿度 10%-90%RH 无结霜, 存储温度-40°C~85°C, 存储湿度 10%-95%RH 无结霜 启动时间≤3S, 容性负载 ≥5000uF	50.00	56	2,800.00			
3	视屏处理器 (二合一)	品牌: 强力巨彩 型号: X7	1.最大带宽 520 万像素, 最宽可达 8192 点, 或最高可达 4096 点 2.丰富的数字信号接口, 包括 2 路 DVI, 1 路 HDMI, 1 路 SDI 3.支持 8 路千兆网口输出, 支持单机或双机冗余备份 4.支持对视频信号任意切换, 裁剪, 拼接, 缩放 5.支持 3 画面显示, 位置、大小可自由调节 6.独立音频输入和音频输出, 支持 HDMI 音频解析 7.最大输入分辨率 1920×1200@60Hz, 支持分辨率任意设置	5,380.00	1	5,380.00			
4	接收卡	品牌: 强力巨彩 型号: 5A-75E	1. 集成 hub75, 无需再配转接板, 更方便, 成本更低; 2. 减少插接连接件, 减少故障点, 故障率更低; 3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度; 5. 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题; 6. 支持 14bit 精度逐点校正; 7. 支持所有常规芯片、PWM 芯片、视芯芯片和灯饰芯片; 8. 支持静态到 128 扫描之间的任意扫描类型, 单组数据可支持 13312 像素点以内的任意走线; 9. 支持任意抽点, 支持数据偏移, 可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏; 10. 单卡支持 32 组并行 RGB 全彩数据或 32 组串行 RGB 数据, 可扩展 128 组串行 RGB 数据组, 数据组可以自由交换; 11. 支持超大带宽面积, 单卡带宽常规: 128X1024 像素点, PWM: 256X1024 像素点, 视芯: 162X1024 像素点;	126.00	48	6,048.00			

			12. 支持 (DC3.8V~5.5V, 0.6A) 超宽工作电压, 有效减弱电压波动带来的影响;				
5	主电线	品牌: 一线 型号: RVV2*2.5	国标 2.5 平方电电缆线, 长度 50 米	490.00	4	1,960.00	
6	结构	品牌: 强力巨彩 型号: 定制	国标镀锌方通	420.00	15.36	6,451.20	
7	配电柜	品牌: 强力巨彩 型号: TC-20KW	20kw, 包含多功能卡, 可实现实时监控, 烟雾报警功能	1,890.00	1	1,890.00	
8	网线	品牌: 绿联 型号: 国标	国标 6 类网线, 长度 50 米	182.00	6	1,092.00	
9	电脑	品牌: 现代 型号: W2402T/P	1. CPU 盘古 M900 处理器, 核心数 8, 主频 2.3GHz 2. 内存容量不低于 8G 硬盘 256 GB SSD 3. 显卡集成显卡, 有线键盘、有线鼠标 4. 显示器 23.8 英寸, 分辨率 1920*1080, 支持 VGA/HDMI 接口 5. USB 接口 8 个主板原生 USB 接口 (含 Type-C), 其中原生 USB 3.0 接口 7 个 6. 操作系统 麒麟或统信国产操作系统	6,720.00	1	6,720.00	
10	备品	品牌: 强力巨彩 型号: 定制	同批次备品模组 2 张, 电源 2 台, 接收卡 1 张, 线材 1 套	700.00	1	700.00	
其他辅材部分							
1	护套音箱线	品牌: 兰兴 型号: XL-8925	线径规格 2*2.5mm ² 专业带护套音箱线 无氧铜	7.50	200	1,500.00	
2	音频信号线缆	品牌: 一线 型号: YX-5612	线径规格 128 编双芯带屏蔽音频线缆, 40 芯, 无氧铜	4.00	50	200.00	
3	音响设备网络机柜	品牌: 华腾 型号: HTJS-001	1. 类型: 音响设备机柜 2. 机柜容量: 32U 3. 散热风扇数: 2	1,050.00	1	1,050.00	

			4. 表面处理: 酸洗、磷化、静电喷涂 5. 配件: 6 位 PDU 电源*1; 托板*1; 高级门铰; 重型脚轮 6. 颜色: 黑色				
4	AV 电脑音频线	品牌: 一线 型号: YX-1363	1.5 米, 3.5mm 一分二音频线转双莲花手机电脑音箱连接线	14.00	1	14.00	
5	莲花对莲花音频线	品牌: 一线 型号: YX-1434	1.5 米, 单莲花音频线	15.00	1	15.00	
7	卡依公母音频线	品牌: 一线 型号: 卡依公母线 2M	1.8 米, 卡依线公对母延长平衡线话筒麦克风风线	18.00	1	18.00	
8	大二芯对卡依母音频线	品牌: 一线 型号: 6.5-卡依母	1.5 米, 6.35 转卡依母话筒线	18.00	1	18.00	
9	大三芯对卡依母音频线	品牌: 一线 型号: 6.5 立体-卡依母	1.5 米	16.00	1	16.00	
10	卡依公头	品牌: 一线 型号: T-901BG	卡依公话筒音频信号插头	3.00	10	30.00	
11	卡依母头	品牌: 一线 型号: T-902BG	卡依母话筒音频信号插头	3.00	10	30.00	
12	水晶头	品牌: 绿联 型号: 六类水晶头	六类水晶头非屏蔽 RJ45 千兆镀金网线接头	35.00	1	35.00	
13	6 类网线	品牌: 绿联 型号: 六类网线	六类网线 双屏蔽 抗干扰衰减 千兆网线	7.00	20	140.00	
14	成品网线	品牌: 绿联 型号: 六类网线	六类网线千兆家用双屏蔽电脑监控宽带线高速纯铜成品跳线, 2 米	42.00	2	84.00	
15	电源三脚插头	品牌: 公牛 型号: GNT-10S	10A 电源插头	10.00	2	20.00	
16	三芯电源线	品牌: 一线 型号: RVV3*2.5	RVV3*2.5 平方护套线/电源线	70.00	10	700.00	

17	BNC 插头	品牌: 一线 型号: BNC 公	BNC 插头	3.00	16	48.00	
18	50 欧姆同轴线	品牌: 一线 型号: YX-5810B	50 欧姆同轴线, 线径 5.3mm, 128 编织	10.00	50	500.00	
19	同轴数字音频线	品牌: 一线 型号: 同轴线 1.5 米	1.5 米, 同轴数字音频线	21.00	1	21.00	
其他部分							
1	窗帘	品牌: 艾仕米兰 型号: 3 米*3 米	3 米*3 米 (3 套) 高密度遮光窗帘	630.00	27	17,010.00	
2	窗帘 2	品牌: 艾仕米兰 型号: 3 米*15 米	3 米*15 米 高密度遮光窗帘	80.00	45	3,600.00	
3	窗套	品牌: 艾仕米兰 型号: 定制	2*3*3 组	322.00	5	1,610.00	
4	墙壁粉刷	品牌: 秦韵视听 型号: 定制	3 米*14 米*2 面 8 米*3 米*2 面	280.00	140	39,200.00	
5	电路改造	品牌: 秦韵视听 型号: 定制	根据现场需求定制	210.00	112	23,520.00	
6	灯光改造	品牌: 秦韵视听 型号: 定制	根据现场需求定制	7,000.00	1	7,000.00	
7	旧设备拆除	品牌: 秦韵视听 型号: 定制	旧设备拆除, 换地方重新安装	7,000.00	1	7,000.00	
8	茶水台	品牌: 秦韵视听 型号: 定制	定制	4,500.00	1	4,500.00	

9	形象墙	品牌: 秦韵视听 型号: 定制	4米*2米 墙面处理, 形象墙制作	2,100.00	8	16,800.00
10	屏幕背景墙处理	品牌: 秦韵视听 型号: 定制	原有墙皮铲除, 木结构定制处理, 表面铝塑板处理	250.00	20	5,000.00
合计 (贰拾玖万贰仟捌佰捌拾伍元贰角)						

