

投标分项报价表

投标人名称：安康市九州智能科技有限公司（投标人单位公章）

项目编号：SDZC2024--164

序号	名称	品牌及型号	生产厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
一、扩声系统									
1	音箱	ITC TS-208R	广东保伦电子 股份有限公司	1. 采用 1 只 6.5 寸中低音喇叭单元和 1 只 1.5"球顶高音单元的同轴设计方案； 2. 采用吸顶安装方式，采用铁质网罩内贴防尘网棉。 3. 分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4. 额定功率 100W 5. 阻抗：8Ω 6. 灵敏度(1W/1M)92dB 7. 频率响应(-10dB)等同 60Hz-20KH	台	4	3200.00	12800.00	
2	专业功放	ITC T-2350KS	广东保伦电子 股份有限公司	1. 音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风等多路输入； 2. 内置 DSP 音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7 级移频）、变调（10 级），人声激励，消原唱等功	台	1	5200.00	5200.00	



- 能。
3. 控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能;
 4. 面板 LCD 显示屏, 实现直观显示各种功能及工作状态;
 5. 提供 3 路 RCA 线路输入, 3 路平衡麦带幻象电源输入;
 6. 采用 DSP 处理器, 预置多种场景模式;
 - ▲7. 具备 1 路 RS485 接口, 支持 RS485 通讯中控集成控制;
 8. 内置 RS485 通讯中控集成控制功能;
 9. 支持 USB 播放, 支持 MP3、WAV、APE、FLAC 等主流音乐格式,
 10. 具有开关机软启动保护功能, 具有功放有压限、短路、过载、过热保护;
 11. 额定输出功率: 2x350W@4R;
2x180W@8R
 12. 内置 48V 幻象开关控制功能;
 13. 支持蓝牙功能, 可以手机, 电脑等设备连接;
 14. 每个话筒输入有增益调节功能,

				话筒能最佳匹配功放输入状态;				
3	调音台	ITC TS-12PFX	 广东保伦电子 股份有限公司	<p>1. 支持 4 路 Mic 输入兼容 4 路线路输入接口，话筒接口幻象电源：+48V，4 组立体线性输入。</p> <p>2. 具有 1 组立体声主输出、1 组辅助输出、1 组立体声监听输出、1 路耳机监听输出、1 组 CD/Tape 输出。</p> <p>3. 每路单声道输入通道设有 3 段 EQ，设有峰值 LED 指示灯。</p> <p>4. 内置 24 位 DSP 效果器，提供 100 种预设效果。</p>	台	1	3600.00	3600.00
4	音频处理器	ITC TS-DP440	广东保伦电子 股份有限公司	<p>1. 数字音频处理器支持 4 路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持 4 路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。</p> <p>▲2. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、12 段参量均衡，31 段图示均衡、闪避器、AGC 自动增益、AM 自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除、音频矩阵。（提供设备界面截图佐证）</p>	台	1	6500.00	6500.00



▲3. 输出通道支持 12 段参量均衡，31 段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。

4. 高性能专业 DSP 处理器，支持 32bit/48kHz 的声音，支持输入通道 48V 幻象供电。

▲5. 具有 2 英寸 IPS 真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。

▲6. 支持通过 APP 软件进行操作控制，面板具备 USB 接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。

7. 配置双向 RS-232 接口，可用于控制外部设备；配置 RS-485 接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置 8 通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）。

8. 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在 Windows7、8、10 等系统环境下。

9. 8 个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。

5	无线话	ITC	广东保伦电子	1. 频率指标：等同或优于	套	1	5100.00	5100.00	
---	-----	-----	--------	---------------	---	---	---------	---------	--

	筒	T-592UH	股份有限公司 	530-580MHz, 640-690MHz, 调制方式: 宽带 FM, 频道数目: 200 个频道。 2. 配套有 1 台接收主机和 2 个无线手持话筒。 3. 采用 UHF 超高频段双真分集接收, 并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术。 4. 接收机指标: 采用自动选讯接收方式, 灵敏度:12dB μ V (80dBS/N), 频率响应等同或优于 50Hz-16.5kHz。 5. 发射机指标: 音头采用动圈式麦克风; 手持麦克风内置螺旋天线。 6. 输出功率:30mW。					
6	专业音响线	秋叶原 2 \times 1.0mm	深圳市秋叶原实业有限公司	1. 线径 1.0mm 2. 芯数 2*307 铜芯 3. 绝缘层:PVC 4. 导体: 精选铜	米	150	5.00	750.00	
7	线缆及辅材	秋叶原 国 标	深圳市秋叶原实业有限公司	HDMI 线缆、3.5 转莲花头音频线、卡侬延长线、同轴线缆、网线、电源线等	批	1	2400.00	2400.00	
8	设备安装调试及运行	九州智能 定制	安康市九州智能科技有限公司	设备安装调试及运行维护	项	1	6000.00	6000.00	小型企

	维护								业
									
二、公开听证设备									
1	一体化工作站	海康威视 iDS-65VT00 50 (BOX-S)+ iDS-SNX08L -I4	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	<p>▲1. 一体化听证工作站集 4 块 43 寸高清液晶显示器、4 路高清摄像机、H. 265 高清解码器，智能中控主机和完整的扩声系统模块，具有良好的防尘散热系统。</p> <p>2. 视频协议：H. 265、H. 264 BP、H. 264 HP</p> <p>3. 音频协议：G. 711alaw、G. 711ulaw、G. 722. 1、G. 722. 1. C、G. 728、G. 729、Opus、AAC-LC、AAC-LD、MP3、G. 719</p> <p>4. 支持 2 路 4K 输入和输出，UHD 超高清体验。</p> <p>▲5. 本地终端画面输出支持画中画、两分屏、三分屏模式，本地输出支持双屏双显模式，在 HDMI 和 VGA 输出口上输出两个不同的画面。</p> <p>6. 会议终端画面支持画面合成，支持 1x1、1x2、2x2、2x3、1+2、1+4、1+5</p>	台	1	253000.00	253000.00	



- 六种画面合成方式。
7. 支持语音激励功能，发言人画面自动切换。
 8. 支持 H. 265、H. 264、MPEG4、MJPEG 等多种编码码流解码，解码性能强劲，最高支持 1200W 及以下分辨率的 H. 265/H. 264 码流解码，支持 4K 超高清输出
 9. 支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙
 10. 支持使用 RTSP URL 方式从编码设备取流解码
 - ▲11. 马赛克功能，实现面部动态马赛克（马赛克随人脸移动），单画面支持 10 个人脸的马赛克处理，马赛克支持薄码，中码，厚码设置。
 - ▲12. 支持对音视频通道中的音频设置声音变声功能，变声参数可以设置为变粗或变细。
 13. 支持听证人员通过听证软件远程加入听证现场，实现互联网听证。
 - ▲14. 支持听证音视频信号推送给直播系统，实现听证互联网直播。
 15. 支持一键开关机等中控。

				16. 支持本地、远程摄像机控制，可以对终端所配摄像机进行上、下、左、右、缩、放、预置位等调节。					
2	监控级硬盘	海康威视 DS60HKVS-7 H1	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	容量 6TB, 3.5 英寸 SATA 3.0 接口, 5400RPM	块	1	1680.00	1680.00	
3	集中打印刻录一体机	海康威视 HZ-APS-100 II 蓝光集中打印刻录一体机	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	生产速度：刻录+打印 CD, 30 张/小时 *1; DVD 15 张/小时 *1; BD 8.5 张/小时 *1 仅打印 (CD/DVD/BD) 45 张/小时*2, 65 张/小时*2 接口 USB 3.0 可支持 5 年或刻录 75,000 张光盘 *3 光驱寿命写入时间：1,000 小时 写入+读取时间：2,000 小时 每个插槽支持 40 次光驱更换 硬件参数 刻录机*2 刻录速度 CD-R, CD+R 40x DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL 8x BD-R, BD-R DL 8x 支持双向打印，单向打印	台	1	44000.00	44000.00	

				打印分辨率 1440 dpi × 1440 dpi 、 1440 dpi × 720 dpi					
4	可打印 光盘	海康威视 DS-ALDVE10 0,可打印光 盘	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	表面特性喷墨可打印；速干、照片画 质打印性能；适用于各种光盘盘面打 印机；DVD-R;16X; 4. 7GB; 防划耐磨； 数据可完整性保存 20 年；100 片桶装	套	1	1920.00	1920.00	
5	全景摄 像机	海康威视 iDS-2DE340 4SX-D/B(T5)	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	1. 视频输出分辨率 2560×1440 2. 支持 4 倍光学变倍, 16 倍数字变倍 3. 支持最低照度可达彩色 0. 005Lux, 黑白 0. 001Lux 4. 支持 350° 水平旋转, 垂直方向 0° ~90° 5. 支持 300 个预置位, 支持 30 条巡 航路径, 支持 8 条以上的模式路径设 置, 支持预置位视频冻结功能 6. 具备较好的环境适应性, 支持 IP66。	台	1	5500.00	5500.00	
6	方形话 筒	海康威视 DS-65A2M10 03	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	1. 全数字音频技术, 内置高性能 CPU, 处理速度更快, 音质更佳。 2. 独立调节话筒增益, 可在话筒上调 节, 使不同发言者发言更顺畅。 3. 1 个Ø3. 5 mm 的立体声耳机插口可 连接耳机。	只	12	3400.00	40800.00	

				<p>4. 电源：48 V 幻象供电</p> <p>5. 连接方式：音频线</p> <p>6. 指向特性：全指向性、心型指向性、超心型指向性、锐心型指向性、8 字型</p> <p>7. 传声器类型：心型电容式</p> <p>8. 总谐波失真：1%@1 kHz</p> <p>9. 频率响应：50 Hz~13 kHz</p> <p>10. 灵敏度：-26 Db ± 3 dB(平衡，0 dB=1 V/pa@1 kHz)</p>					
7	示证展示台	鸿合 HZ-H360A	深圳市鸿合创新 息技术有限责 任公司	<p>1. 像素：500 万像素；</p> <p>2. 变焦：光学放大 10 倍，数码放大 10 倍；</p> <p>3. 解像度：1000 线</p> <p>4. 对焦/白平衡：自动/手动</p> <p>5. 图像特技：标题、负片、冻结、旋转（0、90、180、270）、同屏对比、镜像、文本/图像、黑白、画中画、遮屏</p> <p>6. 显示速率：30fps</p> <p>7. SD 卡存储：最大支持 32G 存储</p> <p>8. 接口：RGB 输入输出各 2 组、HDMI 输入输出各 1 组、USB2.0 接口 2 组、内置 SD 卡插槽，RCA 音频输入 2 组，</p>	台	1	4250.00	4250.00	