

分项报价表

项目名称：教学办公家具采购

项目编号：DCZX2024-ZCCS-HW1083

序号	名称	规格	图片	材质	单位	数量	单价	总价(元)
1	书架	2000*450*900		立柱 ≥ 1.2 mm、中心槽 20mm, 凸型 12.5mm; 搁板 ≥ 0.8 mm 807*210*25mm, 6 道折弯加强; 两道加强筋间距 30mm 宽, 侧板 ≥ 0.6 mm 压型加强; 挂板 ≥ 0.8 mm、442*130mm 压型加强; 配有 两个椭圆孔 150*25mm, 两椭圆孔间距 120mm; 隔棒(挡书条) \geq 0.8mm, 采用一次冲压成型工艺生产, 中隔棒(挡书条)的宽度不 小于 20mm。; 架体结实、坚固、设计新颖、安装规范、层数和 间距自由调整, 表面喷塑; 侧护板: 表面平整、设计新颖; 底 座采用全体焊接, 钢性足, 不变形, 表面喷塑。加工要求: 转印 工艺, 可双面 6 层放图书。	组	13	865	11245
2	阅览桌	2800*900*750		桌面基材采用环保橡木板, 符合国标环保标准, 桌面厚度为 40mm, 桌面颜色具有色泽鲜亮, 色牢度高等特点。桌架必须有 横梁横撑加固工艺, 稳定性更佳。	张	3	2800	8400
3	阅览椅	常规		采用环保橡木框架, 优质超纤皮。	把	36	360	12960


4	圆茶几	直径 600		桌腿采用圆管型材，一次冲压成型，表面经防锈处理及静电喷塑处理，；桌面厚度为 25mm，采用三胺板。	张	6	500	3000
5	阅览椅	西皮		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 电镀钢架一体成型，可拆装方便运输 ▪ 电镀实心雪橇架，配双排扣脚垫 ▪ 可配海绵坐垫和靠背。 	个	24	360	8640
6	文件柜(化学实验室)	1800*400*900		<p>1、柜体：采用厚度≥ 0.9一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整；</p> <p>2、锁：采用耐用锁具；该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于 1/1000；</p> <p>3、粉末：采用平面粉末静电喷涂；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>	个	6	800	4800
7	文件柜(物理实验室)	1800*400*900		<p>1、柜体：采用厚度≥ 0.9一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整；</p> <p>2、锁：采用耐用锁具；该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于 1/1000；</p> <p>3、粉末：采用平面粉末静电喷涂；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>	个	5	800	4000

8	条桌	1200*500*750		<p>1、面材：采用腹膜饰面板，浸渍胶膜纸饰面刨花板，防火、防静电、耐磨、抗紫外线。</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级刨花板，（甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，吸水膨胀率$\leq 8.0\%$）；厚度不小于 60MM。</p> <p>3、封边：优质封边材料，厚度 5mm，环保要求达到 E1 级环保标准；软化温度$\geq 110^\circ\text{C}$；全自动机械热压进行封边处理，坚固耐用。表面光滑，无节疤、环保、防静电，。</p> <p>4、粘合胶：选用优质封边胶，优异的熔化和流动性能及的高耐热性，高粘合强度，良好的低温稳定性和抗氧化性能，颜色稳定不变色。优异的机械加工性，施胶量少并且没有拉丝产生，不会污染工件表面。</p> <p>5、钢架 60*40 方钢 U 型设计，桌架必须有 4 根横梁横撑加固工艺，管壁厚度须达到 2.0MM，稳定性更佳。</p>	张	9	960	8640
9	折叠椅	黑色西皮		<p>电镀钢架，管壁厚度须达到 2.5MM；黑色西皮，海绵厚度大于 5CM。</p>	把	40	180	7200
10	文件柜(教师办公室)	1800*400*900		<p>1、柜体：采用厚度≥ 0.9 一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整；</p> <p>2、锁：采用耐用锁具；该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于 1/1000；</p> <p>3、粉末：采用平面粉末静电喷涂；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>	组	5	800	4000




11	更衣柜	1950*850*450		<p>1、柜体：采用厚度≥ 0.9一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整；</p> <p>2、锁：采用耐用锁具；该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于 1/1000；</p> <p>3、粉末：采用平面粉末静电喷涂；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>	组	10	900	9000
12	办公桌	1600*1600*1100		<p>桌面：基材采用国产优质 E1 级中密度双贴面板，符合国际 E1 级环保标准。桌面厚度为 25mm，部件裸露周边 2.0mm 厚的 PVC 封边条，桌面颜色具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。</p> <p>台板：优质中纤板，密度高达 300KG/m³ 以上，木材干燥含水率低于 10%；阻燃、耐磨、抗静电；</p> <p>功能：屏风设强弱电分流式走线槽，上部设挂件槽；屏风：4.0 铝合金框架，磨砂银色；</p> <p>配件：带主机架、键盘抽；海福乐五金配件三节静音滑轨，镀锌阻尼铰链。</p>	张	27	1530	41310
13	活动柜	常规		<p>桌面：基材采用国产优质 E1 级中密度双贴面板，符合国际 E1 级环保标准。桌面厚度为 25mm，部件裸露周边 2.0mm 厚的 PVC 封边条，桌面颜色具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。</p> <p>屏风：4.0 铝合金框架，磨砂银色；</p> <p>台板：优质中纤板，密度高达 300KG/m³ 以上，木材干燥含水率低于 10%；阻燃、耐磨、抗静电；</p> <p>功能：屏风设强弱电分流式走线槽，上部设挂件槽；</p> <p>配件：带主机架、键盘抽；海福乐五金配件三节静音滑轨，镀锌阻尼铰链。</p>	个	27	355	9585

14	边柜	1200*500*750		基材采用国产优质 E1 级中密度双贴面板,符合国际 E1 级环保标准。桌面厚度为 25mm, 部件裸露周边 2.0mm 厚的 PVC 封边条, 桌面颜色具有色泽鲜亮, 色牢度高等特点。	个	27	550	14850
15	办公椅	网布		1、面料: 头枕、椅背及椅座均为进口全网布, 无海绵, 断裂强力 $\geq 300\text{N}$; 摩擦色牢度大于 3 级, 耐磨性大于或等于 6000 转, 黑色尼龙新材料塑胶座背框架, 无异味。2、气压棒: 4 级气压棒, 升降次数达到 10 万次不损坏; 升降行程 $\geq 80\text{MM}$, 回旋次数 12 万次不损坏; 3、五星脚: 350mm 铝合金椅脚; 65MM PU 静音滑轮达国家标准。4、说明: 头枕可高度及角度调节; 3D 弹性腰枕可多角度自动调节; 椅座可高低调节; 3D 多功能 PU 扶手饰面, 扶手可高低升降。	把	27	550	14850
16	作业架	1800*400*900		1、柜体: 采用厚度 ≥ 0.9 一级冷轧钢板; 耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手, 外形设计美观大方, 是一种优质钢板, 表面光滑、平整; 2、锁: 采用耐用锁具; 该款锁具有钥匙重复率低, 制作工艺精湛, 外观漂亮, 互开率低于 1/1000; 3、粉末: 采用平面粉末静电喷涂; 耐腐蚀, 不易生锈, 同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	组	10	920	9200



17	会议桌	1800*900*760		<p>1、基材：采用优质 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，吸水膨胀率$\leq 8.0\%$。</p> <p>2、封边：优质封边材料，厚度 2mm，环保要求达到 E1 级环保标准；软化温度$\geq 110^\circ\text{C}$；全自动机械热压进行封边处理，坚固耐用。表面光滑，无节疤、环保、防静电。</p> <p>3、粘合胶：选用优质封边胶，优异的熔化和流动性能及的高耐热性，高粘合强度，良好的低温稳定性和抗氧化性能，颜色稳定不变色。优异的机械加工性，施胶量少并且没有拉丝产生，不会污染工件表面。</p> <p>4、连接件：采用优质三合一，防止锁紧时脆裂。</p> <p>5、钢架为 2.0MM。</p>	张	2	1480	2960
18	学生课桌椅	桌面： 600*400*760mm 椅面： 340*240*43mm		<p>1、桌子规格:600*400*760(mm)，凳子规格为 340*240*43mm。</p> <p>2、钢材:桌腿凳腿采用 30mm*40mm 厚度 1.0mm 优质方钢焊接,凳腿 采用 30mm*30mm 厚度 1.0mm 优质方钢焊接,辅料为 25*25MM 方管，桌斗为冲压成型钢板分片组装，两侧镂空冲孔设计。焊痕光滑平整;所有钢板成型之组件必须按下列程序涂装烤漆处理:除锈—酸洗—磷化 处理—环氧树脂粉体静电喷涂→烘烤干燥→成品。</p> <p>3、桌面凳面均采用 16mm 高密度板外包一次成型板塑料包边，内置塑料笔槽，安全美观耐用。 4、钢件部分:焊接用二氧化碳保护焊、螺丝部分，为自锁帽螺丝。各零件、组合件表面光滑、平整;所有焊接件应牢固。</p>	套	 500	396	198000

19	定制 讲异 型地 台	4000*1000*180MM		1. 台面采用环保橡木，符合国标环保标准，厚度为25mm拼接成，台面颜色具有色泽鲜亮，色牢度高等特点。下方采用龙骨用方管 50*50MM 焊接而成。焊痕光滑平整；所有钢板成型之组件必须按下列程序涂装烤漆处理：除锈—酸洗—磷化 处理—环氧树脂粉体静电喷涂→烘烤干燥→成品。 2. 边框采用实木板拼接成，四角无倒刺。	个	22	2885	63470
合计金额				大写：肆拾叁万陆仟壹佰壹拾元整	/	/	436110.00	

1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 上表中合计金额应与开标一览表中的磋商总报价保持一致，且不得超出采购预算及最高限价。

西安创景家具有限公司 2024-08-26 11:00


 供应商：西安创景家具有限公司（公章）
 法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

 日期：2024 年 8 月 27 日