

采购清单

采购单位	铜川市王益区环境卫生服务所		备案函号	ZCSP-王益区-2024-00021			
项目名称	铜川市王益区环境卫生服务所生活垃圾分类设施采购项目（城市公共区域）						
财政拨款	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 0.00		保障性资金	¥ 4,092,123.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	固体废弃物处理设备	货物	75,050.00	8	个	600,400.00	生活垃圾分类集中收集屋 长×宽×高≥（4000×3000×2800）mm 1、主框架采用长×宽×厚≥（80×80×2）mm矩形管，副框架采用长×宽×厚≥（40×60×1.5）mm矩形管； 2、外墙板采用16mm金属雕花板，长城板+PVC板外墙造型； 3、装饰板+保温棉内墙板，铝扣板吊顶； 4、铝合金窗规格：长×宽≥（1500×1200）mm； 5、配备：排气扇1各、紫外线消毒灯2个、LED灯2个； 6、LED电子屏规格：长×宽≥（2500×250）mm； 7、太阳能板、蓄电池≥（200w/1500w）。
2	固体废弃物处理设备	货物	77,474.00	1	个	77,474.00	生1、主框架采用长×宽×厚≥（80×80×2）mm矩形管，副框架采用长×宽×厚≥（40×60×1.5）mm矩形管； 2、外墙板采用16mm金属雕花板，长城板+PVC板外墙造型； 3、装饰板+保温棉内墙板，铝扣板吊顶； 4、铝合金窗规格：长×宽≥（1500×1200）mm； 5、配备：排气扇1各、紫外线消毒灯2个、LED灯2个； 6、LED电子屏规格：长×宽≥（2500×250）mm； 7、太阳能板、蓄电池≥（200w/1500w）活垃圾分类集中收集屋 77474 1个 77474 红旗街道兴业小区 此为异形结构
							生活垃圾分类集中投放箱 长×宽×高≥（6000×1200×2500）mm 1、材质：厚度12mm镀锌板； 2、漆面工

3	固体废物处理设备	货物	22,130.00	6	个	132,780.00	<p>艺:表面静电喷塑处理; 3、焊接工艺:激光焊接; 4、10mm厚pvc板和长×宽×厚≥(50×50×1)mm钢架焊接成型; 5、侧面造型上材质:亚克力板; 6、标识工艺:油墨丝印网版印刷; 7、投口开启方式:脚踩; 8、投口:六/八分类; 施工要求:地面需平整,混凝土硬化处理。19620 1个 19620 六分类 红旗街道人民检察院 22130 6个 132780 八分类 青年路街道铜华小区; 红旗街道光明巷中兴堤; 红旗街道光明巷中兴堤; 王家河同关中学; (新增两处,地点暂定)</p>
4	固体废物处理设备	货物	1,460.00	700	个	1,022,000.00	<p>三分类果皮箱 长×宽×高≥(1110×380×1010)mm 1、顶盖、投口、底座采用201不锈钢制作,厚度≥1.2mm; 桶体采用优质热镀锌板制作,厚度≥1.2mm; 2、顶盖两边弧形处理,确保使用安全,底部放置内桶底板密封处理,防止垃圾外漏,便于清扫; 3、内桶尺寸长×宽×高≥(340×340×480)mm,材质为热镀锌板制作; 4、整体制作平整,打磨光滑无毛刺,桶体经户外塑粉220℃高温烘烤,五年不褪色,两侧丝网印刷铜川市Logo,门板颜色分为蓝、红、深灰色,并丝网印刷分类标识; 施工要求:安装时底座配长×宽×高≥(1200×400×100)mm混凝土预制板。用于一、二马路、河堤路、支巷道路及市人民公园</p>
							<p>钩臂垃圾箱 长×宽×高≥(2000×1500×1000)mm 1、底部为汽车式大梁结构,框架采用长×宽×厚≥(30×50×3)mm镀锌矩形管,底部大梁采用长×宽×厚≥(50×100×5)mm镀锌国标矩形管制作; 2、整体板材为镀锌板,厚度:底3mm,边</p>

5	固体废弃物处理设备	货物	7,828.00	15	个	117,420.00	2mm。吊挂轴为 $\Phi 22\text{mm}$ 的实心钢轴，箱底配置实心铸钢滚轮，自带刹车锁功能，滚轮直径140mm；3、箱体上方两边各有一个长 \times 宽 $\geq (800 \times 500)$ mm投料口，箱体整体满焊并且后门与箱体装有密封条，防止污水泄漏；4、沟壁箱规格：长 \times 宽 \times 高 $\geq (2000 \times 1500 \times 1000)$ mm，勾臂中心高900mm，滑轨中距880mm，容积为 3m^3 。
6	固体废弃物处理设备	货物	235.00	500	个	117,500.00	240L垃圾桶 1、垃圾桶规格：高 \times 宽 $= (1065 \times 568)$ mm，手柄跟部到桶体前侧边缘长度 $\geq 650\text{mm}$ ；2、容积240L；3、材质为PE/PP；4、桶重 $9 \pm 0.2\text{kg}$ ；5、辅材重量： $4 \pm 0.2\text{kg}$ ，总质量 $13 \pm 0.2\text{kg}$ 。
7	其他环境污染防治设备	货物	2,414.00	100	个	241,400.00	环卫座凳工具箱 长 \times 宽 \times 高 $\geq (2500 \times 550 \times 500)$ mm 1、主体外包装采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 的优质镀锌板制作，内部骨架使用长 \times 宽 \times 厚 $\geq (40 \times 40 \times 3)$ mm矩形管焊接；2、顶部要求：面装有七条防腐木，并固定牢靠
8	固体废弃物处理设备	货物	77,050.00	1	处	77,050.00	垃圾中转站靓化 1、塑木墙板装饰，面积： 114m^2 ；2、亚克力分类娃娃，规格：长 \times 高 \times 厚 $\geq (400 \times 980 \times 10)$ mm；数量：4个；3、亚克力字体，规格：长 \times 高 \times 厚 $\geq (300 \times 300 \times 10)$ mm；数量：20个；4、门头采用真石漆处理，面积： 3m^2 ；5、屋顶喷漆亮化处理，面积： 60m^2 ；6、长城板造型，面积： 28m^2 ；7、电动卷闸门换新，面积： 12m^2 。77050 1处 77050 金华路
9	固体废弃物处理设备	货物	2,010.00	1	处	2,010.00	垃圾中转站靓化 1、亚克力分类字体，规格：长 \times 高 \times 厚 $\geq (300 \times 300 \times 10)$ mm 小河沟
							垃圾中转站靓化 1、塑木墙板装饰，面积： 98m^2 ；2、亚克力分类娃娃，规格：长 \times 高 \times 厚 $\geq (400 \times 980 \times 10)$

10	固体废弃物处理设备	货物	65,220.00	1	处	65,220.00	mm; 数量: 4个; 3、亚克力字体, 规格: 长×高×厚≥(300×300×10) mm; 数量: 36个; 4、门头采用真石漆处理, 面积: 3m ² ; 5、长城板造型, 面积: 23m ² 老虎沟
11	固体废弃物处理设备	货物	9,800.00	1	处	9,800.00	垃圾中转站靓化 1、亚克力分类娃娃, 规格: 长×高×厚≥(400×980×10) mm; 数量: 4个; 2、亚克力字体, 规格: 长×高×厚≥(300×300×10) mm; 数量: 20个; 3、长城板造型, 面积: 17m ² 。 体育路
12	固体废弃物处理设备	货物	286,877.00	3	套	860,631.00	生活垃圾压缩站压缩机外形尺寸要求: 长×宽×高≥(5100×3300×1400) mm; 载重量要求: ≥5.5T; 3、系统压力要求: ≥21Mpa; 4、压缩力要求: ≥80T; 5、垃圾压实密度要求: ≥0.95/m ³ ; 6、电机功率要求: ≥11KW; 7、垃圾日处理量要求: ≥80T; 8、举升高度要求: ≥3.20m; 9、最大举升载荷要求: ≥12t; 10、其他性能要求: ①采用全封闭式垃圾处理, 整体式压缩箱, 水平压缩一次完成; 全埋地作业, 无上部结构; ②两侧采用剪叉举升。③具有污水收集系统, 机械支撑安全保护装置。④盖板材质采用≥6mm厚花纹钢板, 配槽钢+喷环氧防锈底漆; 聚氨酯面漆; 箱体底板≥8mm厚, 侧板≥8mm厚高强度钢板+各类型钢, 喷环氧防锈底漆; 剪架机构为≥8mm钢板拼接。 11、包含土建施工, 整体设备安装、调试等。
							压缩式垃圾车 1、排放标准GB17691-2018国六柴油发动机, 功率≥100kw; 2、箱体要求: 采用Q345特种钢材, 焊接成型, 箱体容积≥7m ³ , 采用高强度加强梁和高强板焊接而成牢固的框架结构, 承压强, 不变形, 做防腐、防锈处理; 3、电

13	垃圾车	货物	271,473.00	2	台	542,946.00	气液压系统要求：采用PLC-BUS总线控制+无线遥控器；4、安全要求：具体防止油管爆裂，填装器突然落下等安全措施；5、主要技术参数：①额定载质量≥2100Kg，②整备质量≥5200kg，③整车尺寸≥(6500×2100×2500)mm，(误差±50mm)轴数≥2，轴距≥3000mm，国产二类底盘。
14	其他专用车辆	货物	205,872.00	1	台	205,872.00	吸粪车 1、排放标准国六柴油发动机，功率≥95kw；2、罐体要求：国标5mm厚碳素钢板，椭圆形罐体，有效容积≥5m³，5t真空油泵，带油水分离器，洗手水箱。具有耐高压，耐腐蚀，不变形，具备液位显示功能；垂直吸程≥6m。3、其他要求：额定载质量≥3500Kg，整备质量≥3700，轴距≥3300mm，轴数≥2，外形尺寸长×宽×高≥(6000×2000×2500)mm(误差±50mm)，国产二类底盘。
15	固体废弃物处理设备	货物	19,620.00	1	个	19,620.00	生活垃圾分类集中投放箱 长×宽×高≥(6000×1200×2500)mm 1、材质：厚度12mm镀锌板；2、漆面工艺：表面静电喷塑处理；3、焊接工艺：激光焊接；4、10mm厚pvc板和长×宽×厚≥(50×50×1)mm钢架焊接成型；5、侧面造型上材质：亚克力板；6、标识工艺：油墨丝印网版印刷；7、投口开启方式：脚踩；8、投口：六/八分类；施工要求：地面需平整，混凝土硬化处理。六分类 红旗街道人民检察院
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

23							
24							
25							
26							
27							