

# 采购清单

采购单位	城固县应急管理局		备案函号	ZCSP-城固县-2024-00087			
项目名称	城固县消防救援大队高层建筑灭火救援车辆						
财政拨款	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 3,450,000.00		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	消防车	辆	1,725,000.00	2	辆	3,450,000.00	<p>8吨泡沫水罐消防车1、整车符合GB7956-2015标准要求；2、采用国内知名品牌（汕德卡、豪沃底盘），平头、四门、双排座，配有胎压传感、发动机及主要部件监测系统等设备；3、国六排放标准，发动机功率≥250KW，最高时速≥90Km/h；4、国内知名品牌消防泵（茸申、雄真、通发或同等质量消防泵），额定工作压力≥1.0Mpa，流量≥80L/s，最大吸水深度≥7m；提供水力检测报告。5、载液罐：水罐容量：≥6000L，泡沫罐容量：≥2000L；材质为304不锈钢材质制作，罐体底板≥4mm，前后封板、侧板、顶板及隔板≥3mm；内设防荡板，格间留入孔≥450mm，整体防腐处理；压力过大时可以自动泄压；设纵向、横向防荡板。6、引水装置采用电动真空引水泵，最大吸水深度≥7m；7、国内知名品牌消防炮（成都威斯特、成都淬联、河北任丘或其他同等质量消防炮），遥控控制，流量≥64L/s、水射程≥75m、泡沫射程≥70m；8、水泵管路阀门控制形式为电气控制；举高喷射消防车参数标准1、整车符合GB7956-2015标准要求；2、采用国产知名品牌二类底盘（如中国重汽、汕德卡、陕汽、一汽、北方奔驰等），带有垂直伸缩支腿；3、国六排放标准，发动机功率≥320KW，最高时速≥90Km/h；4、载液罐（水罐、泡沫罐）材质</p>

							<p>及容量：304不锈钢或pp材质，罐体底板<math>\geq 5\text{mm}</math>、侧板<math>\geq 4\text{mm}</math>、顶板<math>\geq 3\text{mm}</math>，内设防荡板，格间留人孔，整体防腐处理，液罐容量<math>\geq 10000\text{L}</math>，其中泡沫<math>\geq 2000\text{L}</math>；5、驾驶室单排两开门结构，乘员2人、座位配备三点式斜拉式安全带；6、工作高度<math>\geq 25\text{米}</math>；7、消防水泵采用国际知名品牌（如美国希尔、美国大力、瓦特尔斯等），水泵功率匹配发动机功率，流量<math>\geq 80\text{L/s}</math>，引水装置采用活塞引水泵；8、泡沫比例混合器：采用6%-7%自动比例混合器（如美国希尔smart125或美国大力fsb120-c等）或6%环泵式泡沫比例混合器，泡沫系统增加清洗管路；9、加装：车载电台、前部电源及警灯、警报器开关、取力器开关、带360°倒车影像、行车记录仪以及双光侦查无人机；10、消防炮国际知名品牌（美国阿密龙、法国博克、埃尔克等），流量<math>\geq 80\text{L/s}</math>、水射程<math>\geq 70\text{m}</math>、泡沫射程<math>\geq 60\text{m}</math>；</p>
2							
3							
4							
5							