

采购清单

序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他车辆	可卸式垃圾车6辆	130,000.00	6	辆	780,000.00	国六排放标准，柴油，排量(ml)：≥2300，功率(kw)/马力(PS)：≥70/95，轴数：2个，轮胎：6个，轮胎规格：6.00R15LT 10PR钢丝胎，钩起能力：≥1-3T，总质量：≥4495(Kg)，额定质量：≥2355(Kg)，转向：液压，ABS，离合助力，油刹，原装取力器，品牌液压阀，原装冷暖空调器，金属漆，T-BOX，倒车雷达，五路监控：液晶显示器，摄像像素≥500万，拍照像素≥500万，运行内存≥4GB，影像分辨率≥1080p，屏幕尺寸≥10英寸。特别要求：采购车辆必须和现有的垃圾箱匹配。上装要求：立柱：双层加强大臂立柱，导轮：镀锌导轮，操作控制：驾驶室内操作装置、一体化联动锁紧+限位装置。
							1. 箱体规格：3立方，长*宽*高≥2150*1500*1230mm； 2. 箱体材料：底部采用厚度≥3mm钢板，四侧及顶部≥2mm钢板，底梁120mm槽钢厚度≥4mm。总重量≥250kg，钢板材料要求选用国标优质镀锌钢板，箱体造型根据采购方要求。3. 箱体前封头安装勾臂车专用挂钩，φ≥25mm，挂钩采用高强度耐磨材料制造，箱体挂钩高度和轨道外宽须与采购方现使用车辆、箱体匹配。 4. 箱体两侧各设置1个投递口，投递盖规格：≥900*500mm，采用机械链接装置，投递盖开

2	车辆附属设施及零部件	勾臂箱237个	5,500.00	237	个	1,303,500.00	<p>启和关闭灵活；后门为全开式，保证垃圾倾倒方便无障碍，箱体后门加装密封装置，后门密封胶条耐酸、耐油、耐腐蚀、耐老化，确保无污水泄漏；后门框及后门具有足够的刚度，厚度$\geq 2.5\text{mm}$，材质为30*40mm镀锌方管，正常使用中不会出现变形；箱体内底部及四侧使用2层沥青防腐防锈处理。5、箱体底部配四个加宽实芯轮，其中前部两轮为全刹万向轮，后部两轮为定向轮，轮承重$\geq 400\text{kg}$。</p> <p>6、板材切割工艺，采用国内先进自动激光切割机进行切割，确保平整，光滑无毛刺，箱体焊接缝处需满焊。7、箱体表面静电喷涂防腐处理，按采购方要求喷涂字体、标识。</p>
3							
4							
5							