



商州区敬老院采购护理床

详细参数表

序号	名称	技术要求	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1	双摇侧翻 冲压板床	床体总长度 $\geq 2100\text{mm}$ ，净长度 $\geq 1980\text{mm}$ ，宽度 $\geq 900\text{mm}$ ，高度 $\geq 500\text{mm}$ ；背框床板长度 $\geq 770\text{mm}$ 宽度 $\geq 900\text{mm}$ ，腿框床板长度 $\geq 320\text{mm}$ 宽度 $\geq 900\text{mm}$ ，足框床板长度 $\geq 500\text{mm}$ 宽度 $\geq 900\text{mm}$ ，背框上折角度范围在 $0-75^\circ \pm 5^\circ$ 腿框上折角度范围在 $0-45^\circ \pm 5^\circ$ 。	355	张	3990	1416450
合 计						1416450



1. 床体总长度 $\geq 2100\text{mm}$, 净长度 $\geq 1980\text{mm}$, 宽度 $\geq 900\text{mm}$, 高度 $\geq 500\text{mm}$; 背框床板长度 $\geq 770\text{mm}$ 宽度 $\geq 900\text{mm}$, 腿框床板长度 $\geq 320\text{mm}$ 宽度 $\geq 900\text{mm}$, 足框床板长度 $\geq 500\text{mm}$ 宽度 $\geq 900\text{mm}$, 背框上折角度范围在 $0-75^\circ \pm 5^\circ$ 腿框上折角度范围在 $0-45^\circ \pm 5^\circ$ 。

2、具体配置：双摇冲压板床体 1 张、ABS 复合床头床尾板各一个、具有独立刹车功能的静音轮一套、六档折叠不锈钢 U 型立柱护栏 1 对、八公分棉棕床垫 1 张、整体床上置物架。

3. ABS 床头：该床头为 ABS 复合床头成型，内置钢架加固，外型美观、坚固耐用，环保卫生，床头、尾高度 $\geq 440\text{mm}$ 带有防撞轮，床头床尾宽度 $\geq 940\text{mm}$ 床尾板外侧设信息卡槽。

4. 冲压式床板：采用钢板冲压一次成型，加强筋冲槽成型、透气性强。底梁整体框架、双梁设计、结构性强，钢管尺寸 $\geq 25*25\text{mm}$ ，管壁厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。

5. 碳素钢床框：采用 Q235 碳素钢，钢管尺寸 $\geq 40*60\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，床框 10 公分高不锈钢折叠护六档护栏带 U 型卡槽，坚固耐用性更好。

6. 侧翻功能：前、后、左、右方便起身及侧身功能，可使病人能够在 $0-75$ 度任意角度前后左右起身侧翻，使长期卧床病人康复的刚需功能。

7. 金属床体：表面采用静电喷涂处理，经抛丸除锈、除油处理，金属表面呈现麻面使塑粉附着力加强。静电喷涂双层涂层技术，使用环氧树脂粉末涂料，全静电吸附粉末，高温固化，图层附着力高，保光性好，耐腐蚀无毒环保，抗老化耐用，不生锈。

8. 不锈钢摇把：摇手为不锈钢可折叠把手，升降轻盈、操控自如。

9. 床垫：尺寸： $1950\text{mm} \times 890\text{mm} \times 80\text{mm}$ （长 \times 宽 \times 厚）² 材质：内垫为记忆棉加环保棕，厚度 80 mm，（40mm 棕垫，40mm 记忆绵垫），外皮采用医用防水牛津布，可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁。

10. 不锈钢护栏：配置六档折叠 U 型卡槽护栏，护栏可收缩平放。护栏长度 $\geq 1480\text{mm}$ 高度 $\geq 400\text{mm}$ 。折叠侧伏式支点 $\phi 10$ 螺栓孔、专用卡槽与床体连接，连接处加垫垫圈，护栏与床体连接卡槽，护栏上梁为铝合金型材，铝合金部分采用电泳着色，强化处理、美观大方，护栏下悬时，略低于床垫，防止床垫移动，护栏折叠防夹手设计；立柱为不锈钢立柱；立柱基座：钢板冲压件成型，焊接强化处理；手握式开关，有快速定位，护栏开关带防夹手功能。六档不锈钢 U 型卡槽一体式护栏，手把护件及连接件均用 ABS 塑件。

11、脚轮：采用 5 寸全包式双轮设计，轻便无噪音，制动可靠，移动灵活。

12、可调式不锈钢可伸缩输液架，输液架挂钩与床面的节范围在 850-1450mm，输液架固定杆具有可调整、锁定的功能，更符合医护人员的需求，应用灵活便捷。

13、置物架：置物架与床体焊接而成，长 500mm，宽 550mm，整体承重 20KG。