



采购需求

序号	产品名称	参数	数量	单价	合计
1	大四角拐	1.支架：6063T5铝合金材料，管直径22.2MM，管壁厚1.3MM，表面处理是阳极氧化处理 2.握把：工程塑料把手,内置钢柱,永不断裂。 3.脚架：高度10档可调，适用160CM-180CM人群适用。 4.脚垫：防滑橡胶脚垫，内含钢片，防止磨穿；大四脚底座稳定性更高。 5.底座：管直径19MM，管壁厚1.2MM，表面处理是喷漆防锈。	415	110	45650
2	淋浴椅	1、高度73-83cm五档可调节，PE材质吹塑座板，尺寸33*40cm； 2、骨架采用高强度铝镁合金航空材质，壁厚≥1.2mm，底部配纳米橡胶防滑脚垫，脚垫内有防穿透钢片垫片，座板中间有出水孔，出水孔数量≥12个，座板两侧有扶手，扶手连接方式为自动弹扣插接方式，与椅腿采用拉铆工艺，无焊接，保证扶手牢固稳定，扶手材质为EVA泡沫棉，抓握柔韧无凉感，腿部配淋浴花洒卡扣，背部配可拆卸式靠背，靠背为PE吹塑材质； 3、整体颜色为白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产，座板和靠背表面可配粘贴型EVA防滑坐垫，坐垫灰蓝可选，增加舒适度。	415	320	132800
3	床边护栏	铝合金材质/可选实木扶手 一键折叠护栏，四挡可调 金属连接件/内加静音白帽设计、承重能力强且安静无声	400	175	70000



4	床边扶手(落地)	1、总高: 710-810mm 可调范围100mm 底板500*600*13mm 底板厚3mm 2、扶手材质高碳钢直径30mm, 扶手两根横梁; 高度5档调节, 范围100mm 表面褐色喷塑磨砂; 调节杆直径35mm厚2mm; 3、整体重量11.5kg	15	380	5700
5	可折叠皮质坐便椅	1、产品尺寸: 展开总高90CM, 靠背高49CM, 扶手长32.5CM, 坐长45CM, 两扶手间宽45CM, 外宽56.5Cm, 坐高42CM加盖板45CM, 椅子侧宽68CM, 椅子正宽57CM, 整体壁厚0.7mm, 椅子净重: 6.5kg, 箱子净重: 2.5kg; 2、骨架材质高碳钢, 可折叠, 座板PU材质, 柔韧无凉感, 纳米橡胶脚垫, 脚垫内衬钢片, 经久耐用, 骨架表面喷漆处理; 3、双层座板结构, 双重隔离处理, 无异味, 可作普通座椅也可作坐便椅使用, 座板下方有坐便收纳桶, 带提手, 方便清理。	415	225	93375
6	老花镜	镜片 PC 防蓝光, 合金镜架, 度数可选择	415	60	24900
7	放大镜指甲刀	1:产品尺寸:指甲剪90*18.5mm.38.5g 2:放大镜73*44mm,7.9g 3:材质:优质碳钢镀铬+塑料 PP+放大镜部分AbS 4:带包装69g	415	15	6225




8	智能药盒	<p>商品名称: 7分格定时提醒药盒 商品材质: 食品级PP (放药格) +ABS (定时器) 商品尺寸: 直径11cm*高2.5cm 单个重量: 95g (含包装) 商品货号: TF141 商品颜色: 蓝色/绿色 商品包装: 白盒 (中英文对照说明书) 装箱数:120PCS/CTN 外箱:39.5*38.5*52CM 毛/净重: 12/11.5KGS 商品特点: 1.采用食品级PP+电子元件材质, 无毒无异味, 健康环保; 2.4组闹钟, 随意设置, 一次设置, 每天按时响铃; 3.7分格, 对应星期一到星期天英文标识, 避免错服漏服药; 4.每天对应的小格可单独开启, 卡扣紧实, 不易松动。 适用人群: 医院、病人、老人、外出、旅行者装维生素C。</p>	415	70	29050
9	防滑垫 570*900	<p>材质: PVC 产品尺寸: 570*900mm 产品颜色: (白/灰/粉/蓝/绿/黄)</p>	15	60	900



10	扶手	<p>1、内管201不锈钢钢管，$\phi 25\text{mm}$，壁厚$1.0\pm 0.2\text{mm}$，钢管内部无焊接，抛光工艺；</p> <p>2、外壳为ABS抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm；</p> <p>3、支架、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质；</p> <p>4、整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产；</p> <p>5、配备夜光垫圈，夜晚可视，帮助老年人快速定位扶手位置，垫圈材质为吸光材质。</p>	45	100	4500
----	----	--	----	-----	------



13	轮椅	<p>1.产品符合 GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准;</p> <p>2.车架: 由Φ22mm X1.0mm优质钢管焊接组合成型, 采用固定式扶手, 固定式脚托, 锁紧装置可靠, 安全性能好, 表面静电喷涂处理;</p> <p>3.前轮: 7寸实心前轮, 配一体冲压成型金属拐臂, 强度高不变形。</p> <p>4.后轮: 24寸实心胎, 铝合金轮廓配置36根辐条; 配置高强度双波浪手轮圈, 采用防滑性设计。</p> <p>5.刹车: 采用钢制肘节式刹车装置, 刹车装置制动后低于座位面, 方便使用者上下车; 后把配置带刹车功能的手连动刹车。</p> <p>6.座靠垫: 采用600D牛津布座垫, 透气舒适, 缝边牢固整齐; 扶手: 采用优质abs扶手垫。</p> <p>7.护板: 选用PP塑料护板。</p> <p>8.脚踏板: 配置高强度塑料脚踏板, 脚踏板高度可调。</p> <p>9.安全带: 座位配有加厚型按扣安全带。</p> <p>10.配有护腿带, 防止小腿后移, 更加安全。</p> <p>11.规格: 折叠宽度 27cm, 座位深度 42cm, 座位宽度 45cm, 座位离地面高度 45cm; 轮椅尺寸 (CM): 103*68*88。</p> <p>12.承重: 100KG。</p>	5	580	2900
14	靠背架经济版	<p>1.喷漆支架, 可折叠</p> <p>2.靠背尺寸68*58cm, 坐垫尺寸37*37cm</p> <p>3.档位6档可调, 高度0-80°可调</p> <p>4.可拆卸枕头</p> <p>5.靠背两侧带扶手</p>	2	180	360



15	助行器	<p>1.3.2基本参数:</p> <p>1.尺寸:长49CM;宽52CM;高74~92CM;折叠后尺寸:52*10*(74-92)CM,承重:100KG;净重:2.55KG;</p> <p>2.以GB/T 14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法 第1部分:框式助行架》国家标准作为设计生产执行标准,其结构特点如下:</p> <p>2.1)主架:采用6061F高强度加粗铝合金材质,管直径为25.4mm,厚度为1.2MM,表面采用阳极氧化处理,可折叠式结构,不占空间。脚管管直径为28.6mm,厚度为1.2mm,前杆加宽加厚设计;主架高度8档可调,交互式和固定式两种使用方式,通过弹珠实现一键式的切换和折叠。</p> <p>2.2)握把:采用PVC软质握把,表面有花纹防滑性好,手感舒适,不吸汗,使用时间寿命长;采用上下两级扶手设计,增加了辅助起身的功能。</p> <p>2.3)垫材质为耐用,耐磨,有弹性,表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。</p> <p>2.4)使用方式:固定式和交换式两用,弹珠上下一键切换和折叠。</p>	15	180	2700
----	-----	---	----	-----	------



16	助听器	<p>一.数字助听器专用芯片 二.4通道宽动态压缩处理, 聆听更舒适 三.3种聆听模式 四.可充电 产品材质: ABS 产品尺寸: 40mmx36mmx10mm 档位调节: 按键式音量调节 产品重量: 4.5g 使用电池: 内置锂电池 最大饱和声压级(dB): $\leq 129\text{dB} + 3\text{dB}$ 输出声压级 (高频平均值): $118\text{dB} \pm 4\text{dB}$ 平均满档声增益(dB): $38\text{dB} \pm 5\text{dB}$ 谐波失真: 不超过10% 等效输入噪声(dB): $\leq 29\text{dB} + 3\text{dB}$ 频率响应(Hz): 应不窄于450Hz ~ 3000Hz 额定电流: $\leq 10\text{mA} \leq 10\text{mA}$</p>	5	360	1800
----	-----	---	---	-----	------



17	360°感应小夜灯	<p>配置:</p> <p>(1)配件: 说明书1张、双面胶1片</p> <p>(2)功能:无开关, 默认人体感应模式:昏暗环境人来亮灯, 人离开后20秒左右熄灭, 感应距离3-5米</p> <p>(3)色温:3000K/6500K白光暖光可选 LED:SMD5颗07W</p> <p>(4)主壳体材质:ABS</p> <p>(7)光通量:约60LM</p> <p>(8)产品尺寸:82*54*82m 包装尺寸:95*65*95mm 产品毛重:0.13kg 外箱尺寸:507*342*400mm 装箱数量: 100个 整箱毛重:13.8kg</p>	15	35	525
----	-----------	--	----	----	-----



18	防走失手环 GS17	序号	功能要求	招标规格	5	350	1750
		1	产品外观	简洁方盘、美观、大方、时尚、轻便有质感			
		2	颜色	主体颜色为黑色，中性颜色，符合老年人气质，沉稳大方耐脏。			
		3	重量	55g			
		4	主机配置	W217			
		5	频段覆盖	TDD/FDD-LTE B1/3/5/8/38/39/40/41			
		6	屏幕尺寸、分辨率	1.54寸 240*240			
		7	尺寸	55x42x17mm			
		8	定位系统	GPS、北斗、LBS、wifi定位			
		9	其它配置	喇叭支持 Mic支持 Nano SIM支持 按键具有一键SOS功能 有两个按键，开关键（长按可一键SOS）和语音报时键（短按语音报时，长按可呼叫语音助手控制手表） 标准配置：手表、USB充电线、取卡针 技术文件：说明书、合格证、注册码吊牌			
		10	防护功能	IPX6级防水，可日常生活防水，洗手，雨淋，满足日常生活需求			
		11	电池	电池容量最少值800mAh及以上（精工保护板）			
		12	电源、充电接口	4pin充电，磁吸			
		13	WIFI	无			
		14	表带	食品级硅胶表带			
		15	功能	1、电脑端和手机端多后台管理，电脑端可统一管理监测手表使用人情况，手机端方便老人子女管理监测老人情况 2、实时位置：手表端和APP端能够准确显示手环（手表）的实时位置； 3、SOS求救，具有一键紧急求救的功能， 4、历史轨迹：管理后台能够显示手环（手表）的历史行动轨迹； 5、安全区域：能够在后台地图上划定安全区域，一旦超出该区域，能够在后台有提醒； 6、体温和心率监测：支持24小时实时监测，可通过APP或者电脑端后台手动和自动两种设置方式获取体温和心率数据；异常数值后台会有报警提醒； 7、血压血氧监测：支持监测血压血氧，可通过APP或者电脑网页端获取血压血氧变化趋势；异常数值后台会有报警提醒。 8、电量监控：APP和电脑端后台能够随时显示、监控手环（手表）电量。 9、具有睡眠监测功能。 10、有运动监测功能 11、有佩戴监测功能 12、有智能提醒功能、在异常情况，App会给关联人提供自动报警推送。 13、有跌倒提醒功能，老人跌倒后手表会自动拨打电话给绑定人同时后台会收到报警提醒 14、有来电自动接听功能，方便不会操作的老人接听电话 15、有关闭手表接号盘功能，避免手表使用人胡乱拨号 16、有拒绝陌生来电、睡觉提醒、服药提醒、视频聊天、语音微聊等功能			
		16	系统支持	APP支持安卓、苹果操作系统，一部手环（手表）可绑定10个手机用户，电脑端登陆网页管理，绑定手表数量不设上限			
17	多重定位	支持至少双星七重定位					
合计							423135