

西咸新区检察院、西咸新区人民法院办公配套设施采购项目

澄清文件说明

致：各潜在供应商

现将西咸新区检察院、西咸新区人民法院办公配套设施采购项目（项目编号：ZKZC-2419013）招标文件中第四章采购内容及技术要求做如下调整：

1、“一、西咸新区人民法院采购清单”增加序号 74，具体内容如下：

序号	产品名称	数量	单位	规格参数
74	法庭屏	1	组	<p>规格：16200*760mm</p> <p>饰面：采用优质木皮，依据 GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；标准；厚度$\geq 0.6\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。</p> <p>基材：采用优质高密度纤维板，依据 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，防霉菌等级 0 级或 1 级。</p> <p>实木封边：采用优质实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。</p> <p>水性漆：采用优质环保油漆，依据 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；甲醛含量$\leq 10\text{mg/kg}$，抗菌性能（抗菌率）$\geq 99.5\%$，附着力 1 级。</p> <p>功能描述：中间双开门，底部带万向轮。</p>
		1	组	<p>规格：8050*760mm</p> <p>饰面：采用优质木皮，依据 GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；标准；厚度$\geq 0.6\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。</p> <p>基材：采用优质高密度纤维板，依据 GB 18580-2017《室内装饰装</p>

		<p>修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，防霉菌等级0级或1级。</p> <p>实木封边：采用优质实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。</p> <p>水性漆：采用优质环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；甲醛含量$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$，抗菌性能（抗细菌率）$\geq 99.5\%$，附着力1级。</p> <p>功能描述：中间双开门，底部带万向轮。</p>
3	组	<p>规格：3800*760mm</p> <p>饰面：采用优质木皮，依据GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；标准；厚度$\geq 0.6\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。</p> <p>基材：采用优质高密度纤维板，依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，防霉菌等级0级或1级。</p> <p>实木封边：采用优质实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。</p> <p>水性漆：采用优质环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；甲醛含量$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$，抗菌性能（抗细菌率）$\geq 99.5\%$，附着力1级。</p> <p>功能描述：中间双开门，底部带万向轮。</p>
2	组	<p>规格：6000*760mm</p> <p>饰面：采用优质木皮，依据GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；标准；厚度$\geq 0.6\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。</p> <p>基材：采用优质高密度纤维板，依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；JC/T 2039-2010《抗</p>

			<p>菌防霉木质装饰板》标准；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，防霉菌等级0级或1级。</p> <p>实木封边：采用优质实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。</p> <p>水性漆：采用优质环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；甲醛含量$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$，抗菌性能（抗菌率）$\geq 99.5\%$，附着力1级。</p> <p>功能描述：中间双开门，底部带万向轮。</p>
	1	组	<p>规格：5650*760mm</p> <p>饰面：采用优质木皮，依据GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；标准；厚度$\geq 0.6\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。</p> <p>基材：采用优质高密度纤维板，依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，防霉菌等级0级或1级。</p> <p>实木封边：采用优质实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。</p> <p>水性漆：采用优质环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；甲醛含量$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$，抗菌性能（抗菌率）$\geq 99.5\%$，附着力1级。</p> <p>功能描述：中间双开门，底部带万向轮。</p>
	1	组	<p>规格：7150*760mm</p> <p>饰面：采用优质木皮，依据GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；标准；厚度$\geq 0.6\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。</p> <p>基材：采用优质高密度纤维板，依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，防霉菌等级</p>

			<p>0级或1级。</p> <p>实木封边：采用优质实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。</p> <p>水性漆：采用优质环保油漆，依据 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；甲醛含量$\leq 10\text{mg/kg}$，抗菌性能（抗菌率）$\geq 99.5\%$，附着力1级。</p> <p>功能描述：中间双开门，底部带万向轮。</p>
	2	组	<p>规格：6100*760mm</p> <p>饰面：采用优质木皮，依据 GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；标准；厚度$\geq 0.6\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。</p> <p>基材：采用优质高密度纤维板，依据 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，防霉菌等级0级或1级。</p> <p>实木封边：采用优质实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。</p> <p>水性漆：采用优质环保油漆，依据 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；甲醛含量$\leq 10\text{mg/kg}$，抗菌性能（抗菌率）$\geq 99.5\%$，附着力1级。</p> <p>功能描述：中间双开门，底部带万向轮。</p>
	2	组	<p>规格：7750*760mm</p> <p>饰面：采用优质木皮，依据 GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；标准；厚度$\geq 0.6\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。</p> <p>基材：采用优质高密度纤维板，依据 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，防霉菌等级0级或1级。</p>

		<p>实木封边：采用优质实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。</p> <p>水性漆：采用优质环保油漆，依据 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；甲醛含量$\leq 10\text{mg/kg}$，抗菌性能（抗细菌率）$\geq 99.5\%$，附着力 1 级。</p> <p>功能描述：中间双开门，底部带万向轮。</p>
2	组	<p>规格：5250*760mm</p> <p>饰面：采用优质木皮，依据 GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；标准；厚度$\geq 0.6\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。</p> <p>基材：采用优质高密度纤维板，依据 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，防霉菌等级 0 级或 1 级。</p> <p>实木封边：采用优质实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。</p> <p>水性漆：采用优质环保油漆，依据 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；甲醛含量$\leq 10\text{mg/kg}$，抗菌性能（抗细菌率）$\geq 99.5\%$，附着力 1 级。</p> <p>功能描述：中间双开门，底部带万向轮。</p>
1	组	<p>规格：4350*760mm</p> <p>饰面：采用优质木皮，依据 GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；标准；厚度$\geq 0.6\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。</p> <p>基材：采用优质高密度纤维板，依据 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，防霉菌等级 0 级或 1 级。</p> <p>实木封边：采用优质实木封边条，厚度$\geq 3\text{mm}$。</p>

			<p>水性漆：采用优质环保油漆，依据 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；甲醛含量≤10mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力 1 级。</p> <p>功能描述：中间双开门，底部带万向轮。</p>
--	--	--	---

2、对“二、西咸新区检察院采购清单”序号 64、65 定制操作台规格参数变更，变更后内容如下：

序号	名称	数量	单位	规格参数
64	定制操作台	1	个	<p>规格：6700*800*750±5mm</p> <p>饰面：采用防火板。</p> <p>基材：采用刨花板。</p> <p>封边条：采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度 2mm。</p> <p>柜体框架：冷轧钢板 SPCC 冲压折弯成型，静电喷塑。门板以及内部结构件厚度为 1.0-1.5mm 冷轧钢板。</p> <p>五金：采用锁具、导轨、三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。</p> <p>功能描述：柜体按长度合理设计双开门，含木质桌面及侧脚，钢制柜体，含双节走珠静音键盘架。侧脚为异型脚，内凹圆弧造型，拼色处理，高度为 770mm，柜体前后双开门设计，内部可放置主机，柜门带散热孔，带锁，柜体底部带底板，具备走线功能，实现强弱电分线槽管理。</p>
65	定制操作台	1	个	<p>规格：4200*800*750±5mm</p> <p>饰面：采用防火板。</p> <p>基材：采用刨花板。</p> <p>封边条：采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度 2mm。</p> <p>柜体框架：冷轧钢板 SPCC 冲压折弯成型，静电喷塑。门板以及内部结构件厚度为 1.0-1.5mm 冷轧钢板。</p> <p>五金：采用锁具、导轨、三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。</p> <p>功能描述：柜体按长度合理设计双开门，含木质桌面及侧脚，钢制柜体，含双节走珠静音键盘架。侧脚为异型脚，</p>

				内凹圆弧造型，拼色处理，高度为 770mm，柜体前后双开门设计，内部可放置主机，柜门带散热孔，带锁，柜体底部带底板，具备走线功能，实现强弱电分线槽管理。
--	--	--	--	--

3、开标地点变更为：全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）不见面开标大厅，陕西省西咸新区公共资源交易中心开标室 07

请各供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）查看并及时下载澄清文件。

中科经纬工程技术有限公司

2024 年 07 月 10 日