

二、投标报价表

2.1 开标一览表

投标总价（人民币）	小写金额： <u>3073992.00</u> 元 大写金额： <u>叁佰零柒万叁仟玖佰玖拾贰</u> 元
采购项目名称	神木市滨河新区街道公共服务设施组团项目厨房设备采购
采购项目编号	ZZXT-2025-009
投标人	榆林慧文达电子科技有限责任公司
交货期	合同签订后 30 日历日
质保期	一年
投标声明	我公司完全响应招标文件要求，无偏离

法人代表或被授权代表：袁彦芳（盖章并签字）

投 标 人： 榆林慧文达电子科技有限责任公司（盖单位章）

日 期： 2025年3月6日


















2.2 分项报价表

供应商名称： 榆林慧文达电子科技有限责任公司

采购项目编号： ZZXT-2025-009

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	技术参数	单价	总价	生产厂家	图片
一：厨房电路系统及给水、排水材料清单									
1	电气配管	SC20	米	86	标准型材 1.0 厚。	20.00	1720.00	首莱实业有限公司/首莱	
2	电气配管	SC25	米	725	标准型材 1.0 厚。	25.00	18125.00	首莱实业有限公司/首莱	
3	电气配管	SC32	米	98	标准型材 1.0 厚。	30.00	2940.00	首莱实业有限公司/首莱	
4	电气配管	SC40	米	25	标准型材 1.0 厚。	35.00	875.00	首莱实业有限公司/首莱	
5	电气配管	SC50	米	25.75	标准型材 1.0 厚。	40.00	1030.00	首莱实业有限公司/首莱	
6	单相接线位	单相接线位	个	51	标准型材。	30.00	1530.00	浙江正泰电器股份有限公司/正泰	



7	三相五线 接线位	三相五线 接线位	个	16	标准型材。	40.00	640.00	浙江正泰电器 股份有限公司/ 正泰	
8	桥架	桥架 200*1 00 (mm)	米	64	标准型材 1.0 厚。	120.00	7680.00	赛恒电器有限 公司/赛恒	
9	强电桥架	强电桥架 3 00*(mm)	米	27	标准型材 1.2 厚。	180.00	4860.00	赛恒电器有限 公司/赛恒	
10	桥架支架 型钢	桥架支架 型钢	公斤	122	标准型材 2.0 厚。	35.00	4270.00	赛恒电器有限 公司/赛恒	
11	暗插座	单相防溅 (五孔) 暗 插座	套	88	选用国标塑料制作。	65.00	5720.00	浙江正泰电器 股份有限公司	
12	电缆	WDZ-BYJ- 2.5	米	610	国标铜线。	6.00	3660.00	浙江正泰电器 股份有限公司/ 正泰	
13	电缆	WDZ-BYJ-4	米	4038	国标铜线。	8.00	32304.00	浙江正泰电器 股份有限公司/ 正泰	
14	电缆	WDZ-YJY-4 *50+1*25	米	56	国标铜线。	180.00	10080.00	浙江正泰电器 股份有限公司/ 正泰	

								正泰	
15	电缆	WDZ-YJY-4 *95+1*50	米	42	国标铜线。	310.00	13020.00	浙江正泰电器 股份有限公司/ 正泰	
16	电缆	WDZ-YJY-4 *70+1*35	米	21	国标铜线。	250.00	5250.00	浙江正泰电器 股份有限公司	
17	电缆	WDZ-YJY-4 *10+1*6	米	42	国标铜线。	48.00	2016.00	浙江正泰电器 股份有限公司/ 正泰	
18	电缆	WDZ-YJY-4 *25+1*16	米	21	国标铜线。	95.00	1995.00	浙江正泰电器 股份有限公司/ 正泰	
19	电缆	WDZ-BYJ-6	米	319	国标铜线。	15.00	4785.00	浙江正泰电器 股份有限公司	
20	电缆	WDZ-BYJ-1 0	米	185	国标铜线。	20.00	3700.00	浙江正泰电器 股份有限公司/ 正泰	
21	电缆	WDZ-BYJ-1 6	米	102	国标铜线。	35.00	3570.00	浙江正泰电器 股份有限公司/ 正泰	

22	配电箱 3F-1	500*600*200 (mm)	台	5	配电箱配置匹配厨房相关设备(含空开)。	4000.00	20000.00	赛恒电器有限公司/赛恒	
23	配电箱 3F-2	500*800*200 (mm)	台	3	配电箱配置匹配厨房相关设备(含空开)。	5000.00	15000.00	赛恒电器有限公司/赛恒	
24	排水管	UPVC 排水管 DN150	米	3	UPVC 材质排水管直径 DN150mm	300.00	900.00	佛山市日丰企业有限公司/日丰	
25	排水管	UPVC 排水管 DN50	米	67	UPVC 材质排水管直径 DN50mm。	60.00	4020.00	佛山市日丰企业有限公司/日丰	
26	排水管	UPVC 排水管 DN75	米	7	UPVC 材质排水管直径 DN75mm。	75.00	525.00	佛山市日丰企业有限公司/日丰	
27	排水管	UPVC 排水管 DN200	米	2	UPVC 材质排水管直径 DN200mm。	350.00	700.00	佛山市日丰企业有限公司/日丰	
28	条型地漏	条型地漏	个	6	选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板, 厚度 2.0MM。	300.00	1800.00	佛山市日丰企业有限公司/日丰	
29	条型地漏	网框地漏	个	6	选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板, 厚	300.00	1800.00	佛山市日丰企	



					度 2.0MM。			业有限公司/日丰	
30	给水管	PPR 给水管 DN50	米	9	PPR 材质给水管直径 DN50mm。	60.00	540.00	佛山市日丰企业有限公司/日丰	
31	给水管	PPR 给水管 DN40	米	28	PPR 材质给水管直径 DN40mm。	55.00	1540.00	佛山市日丰企业有限公司/日丰	
32	给水管	PPR 给水管 DN32	米	19	PPR 材质给水管直径 DN32mm。	40.00	760.00	佛山市日丰企业有限公司/日丰	
33	给水管	PPR 给水管 DN25	米	95	PPR 材质给水管直径 DN25mm。	30.00	2850.00	佛山市日丰企业有限公司/日丰	
34	给水管	PPR 给水管 DN20	米	297	PPR 材质给水管直径 DN20mm。	28.00	8316.00	佛山市日丰企业有限公司/日丰	
35	安装电缆 线施工		项	1	包含布线管、电缆线桥架安装及电缆线 5436 米安装,配电箱安装(包含设备相应的电子设备电源空开)	150000.0 0	150000.00		

					及调试，以及施工相关辅料。				
36	排水安装 施工		项	1	包含开地曹及水泥等工费及辅料 费（包含胶水、弯头、对接等相关 辅料）。	45000.00	45000.00		
37	给水安装 施工		项	1	包含开曹（暗装）及水泥等工费及 辅料费（管件：内、外牙三通、弯 头、外牙直径等相关辅料）。	65000.00	65000.00		
二：厨房新风系统材料清单									
1	风口百叶	250*250（m m）	个	35	选用国标塑料制作。	50.00	1750.00	山东隆德风机 有限公司/隆德	
2	镀锌钢板	厚度 δ 0.7 5（mm）	平米	146	选用优质镀锌板，厚度 0.75mm。	70.00	10220.00	山东隆德风机 有限公司/隆德	
3	镀锌钢板	厚度 δ 0.6 （mm）	平米	162	选用优质镀锌板，厚度 0.60mm。	60.00	9720.00	山东隆德风机 有限公司/隆德	
4	镀锌钢板	厚度 δ 1.0 （mm）	平米	1314	选用优质镀锌板，厚度 1.0mm。	180.00	236520.00	山东隆德风机 有限公司/隆德	
5	镀锌钢板	厚度 δ 1.0 （mm）	平米	151	选用优质镀锌板，厚度 1.0mm。	180.00	27180.00	山东隆德风机 有限公司/隆德	
6	调风阀	500*300*2 00（mm）	个	7	1、采用 2.0MM 冷扎板制作，喷涂； 2、手动关闭阀。	500.00	3500.00	山东隆德风机 有限公司/隆德	

7	新风机 (补风)	风量 20000 m ³ /h	台	3	外转子风机；功率：7.5 千瓦；多翼式离心钢架结构；风柜骨架采用 Q235-L50*50*5 国标角铁；叶轮材料为优质低碳钢。叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。叶片材料为国内优质生产厂家生产，平衡等级为 G2.5。采用 SKF、NSK\PEER 轴承，国标皮带轮；三角带采用优质品牌。	8800.00	26400.00	山东隆德风机有限公司/隆德	
8	新风净化 处理机组	匹配新风 风机	台	3	全金属材料，精密防锈处理，抗蚀能力强；选用内置二种效能的过滤网，使用更贴心；滤网更换方便；PM2.5 去除率可达 99.5%；滤网净化：1、初效过滤网-能过滤空气中的灰尘，花粉以及毛发等，有效改善室内空气质量；2、HEPA 高效过滤网-能过滤空气中的烟雾和细菌等级微小的颗粒，高效过滤雾霾 P	6000.00	18000.00	山东隆德风机有限公司/隆德	


					M2.5; 3、活性炭过滤网-采用特殊处理的颗粒活性炭,可吸附污染异味等,拦截病菌的进入。				
9	软风管	软风管	米	35	采用防雨、防火军用帆布。	120.00	4200.00	山东隆德风机有限公司/隆德	
10	新风系统 安装施工		项	1	包含风机吊装(吊车费)及工费及辅料(螺丝及密封胶)。	80000.00	80000.00		
三：主厨房烹饪区									
1	油网烟罩	3000*1300*600(mm)	平米	3.9	产品尺寸：3000*1300*600(mm); 罩体选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板,厚度 1.0MM。	1000.00	3900.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
2	灶间拼台	400*1150*800+350(m)	台	3	产品尺寸：400*1150*800+350(m); 台面采用 1.0mm 201 不锈钢板,配 1.0mm 加力筋,层板 1.0mm 不锈钢板,敞门采用 1.0mm 不锈钢板,立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管,配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。	1500.00	4500.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
3	★(一键启动电子点火带熄)	1100*1150*800+350(mm)	台	3	产品尺寸：1100*1150*800+350(m); 1、燃烧器(炉头),选用燃气环保、低噪音节能炉头。2、锅	9500.00	28500.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	

	火保护) 燃气 80 型 单大锅灶			<p>圈选用 D47~56mm 加厚 HT200 灰铁铸造圈。3、炒镬围、尾围选用 JIS SUS201 厚度 1.2mm 焊接炉包。规格分别为：D432~584mm(17" ~ 23") D381~457mm (15" ~18")</p> <p>4、炉面板选用 JIS SUS201 厚度 1.2mm 贴胶磨砂板。5、炉档板、炉背板选用 JIS SUS201 厚度 1.0mm 贴胶磨砂板。6、炉架体选用 GB 9787-88 热轧等边角钢，规格为 L 40×40×4，GB709-88 冷轧钢板，厚度 3mm。7、炉脚选用 JISSUS201 厚度 D50、38mm 可调脚的。8、燃气系统选用气掣 D6.5mm 拉制铜管和方通无缝钢管，采用风气同步技术。9、鼓风系统选用 250W~750W (E2~E6) 中压铝壳鼓风机，2" 行链风掣、2" 镀锌管。10、给水系统选用 GB1528-87 拉制铜管 D15×0.7mm，Q/TJ24-2000 青铜止回</p>					
--	-------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--

					<p>阀，11、排烟系统选用 GB709-88 热轧钢板，厚度 3mm 制作排烟道，用 JIS SUS3201 厚 1.5mm 板制作排烟口。12、燃烧室选用优一体成型的整体炉砖，特制耐火烟道、耐火泥和耐火水泥等砌制炉膛燃烧室。13、天然气专用带有电子点火及熄火保护功能。</p>				
4	灶间拼台	860*440*800+350 (mm)	台	1	<p>产品尺寸：860*440*800+350 (mm) 台；面采用 1.0mm 201 不锈钢板，配 1.0mm 加力筋，层板 1.0mm 不锈钢板，前面板采用 1.0mm 不锈钢板，立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管，配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。</p>	1400.00	1400.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
5	油网烟罩	4200*1300*600 (mm)	平米	5.46	<p>产品尺寸：4200*1300*600 (mm)；罩体选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板，厚度 1.0mm。</p>	1000.00	5460.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
6	灶间拼台	300*1000*800+350 (mm)	台	1	<p>产品尺寸：300*1000*800+350 (mm)；台面采用 1.0mm 201 不锈钢板，配 1.0mm 加力筋，层板 1.0mm</p>	1500.00	1500.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	




					不锈钢板, 敞门采用 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。				
7	★ (一键启动电子点火带熄火保护) 燃气双炒单温灶	1800*1000*800+350 (mm)	台	2	产品尺寸: 1800*1000*800+350 (mm); 1、燃烧器 (炉头), 选用燃气环保、低噪音节能炉头。2、锅圈选用 D47~56mm 加厚 HT200 灰铁铸造圈。3、炒镬围、尾围选用 JIS SUS201 厚度 1.2mm 焊接炉包。规格分别为: D432~584mm (17" ~ 23") D381~457mm (15" ~ 18") 4、炉面板选用 JIS SUS201 厚度 1.2mm 贴胶磨砂板。5、炉档板、炉背板选用 JIS SUS201 厚度 1.0mm 贴胶磨砂板。6、炉架体选用 GB 9787-88 热轧等边角钢, 规格为 L 40×40×4, GB709-88 冷轧钢板, 厚度 3mm。7、炉脚选用 JISSUS201 厚度 D50、38mm 可调脚的。8、燃气系统选用气掣 D6.5mm 拉制铜	11500.00	23000.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	





					管和方通无缝钢管,采用风气同步技术。9、鼓风系统选用 250W~750W (E2~E6) 中压铝壳鼓风机, 2" 行链风掣、2" 镀锌管。10、给水系统选用 GB1528-87 拉制铜管 D15×0.7mm, Q/TJ24-2000 黄铜止回阀, 11、排烟系统选用 GB709-88 热轧钢板, 厚度 3mm 制作排烟道, 用 JIS SUS201 厚 1.5mm 板制作排烟口。12、燃烧室选用优一体成型的整体炉砖, 特制耐火烟道、耐火泥和耐火水泥等砌制炉膛燃烧室。13、天然气专用带有电子点火及熄火保护功能。				
8	海鲜蒸柜	1200*900*1850 (mm)	台	1	产品尺寸: 1200*900*1850 (mm); 1、燃烧器 (炉头), 选用燃气环保、低噪音节能炉头。2、箱体面板选用 JIS SUS201 厚度 1.0mm 贴胶磨砂板。3、炉架体选用 GB9787-88 热轧等边角钢, 规格为 L40×40×	12600.00	12600.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	



					<p>4, GB709-88 冷轧钢板, 厚度 3mm。</p> <p>4、炉脚选用 JIS SUS201 厚度 D50、38mm 可调脚的。5、燃气系统选用气掣 D6.5mm 拉制铜管和方通无缝钢管, 采用风气同步技术。6、鼓风系统选用 250W~750W (E2~E6) 中压铝壳鼓风机, 2" 行链风掣、2" 镀锌管。7、给水系统选用 GB1528-87 拉制铜管 D15×0.7mm。8、排烟系统选用 GB709-88 热轧钢板, 厚度 3mm 制作排烟道, 用 JIS SUS201 厚 1.5mm 板制作排烟口。9、燃烧室选用优一体成型的整体炉体。10、天然气专用带有电子点火及熄火保护功能, 配 4 个 201 材质方管篦子。</p>				
9	★ (电子点火带熄火保护) 燃气可倾	1530*1080*970 (mm)	台	1	<p>产品尺寸: 1530*1080*970 (mm);</p> <p>容积: 200L; 锅口内径: 840mm;</p> <p>耗气量: 4.5m³/小时; 外形尺寸: 1530*1080*970mm; 燃气连接管径</p>	12000.00	12000.00	山东博兴县龙江厨房设备厂/ 龙江	

	式汤锅				DN20,。锅支架板材采用 2mm 厚的不锈钢方管制作, 锅体厚度为 3mm。符合国家 3C 认证的天然气专用汤锅。				
10	油网烟罩	4500*1300*600 (mm)	平米	5.85	产品尺寸: 4500*1300*600 (mm); 罩体选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板, 厚度 1.0MM。	1000.00	5850.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
11	六门双温冰柜	1770*700*1950 (mm)	台	1	产品尺寸:1770*700*1950 (mm); 国产知名品牌, 箱体采用 1.0mm201 不锈钢板, 双机双温, 201#不锈钢外壳, , 名牌压缩机, 制冷速度快, 制冷效果好。冷冻温度: -15~-6℃ 冷藏温度: -5~10℃ 功率 750W, 电子温控自动控温。	7200.00	7200.00	山东银都制冷设备有限公司/银都	
12	四门双温冰柜	1180*700*1950 (mm)	台	2	产品尺寸;1180*700*1950 (mm); 国产知名品牌, 箱体采用 1.0mm201 不锈钢板, 双机双温, 201#不锈钢外壳, , 名牌压缩机, 制冷速度快, 制冷效果好。冷冻温度: -15~-6℃ 冷藏温度: -5~10℃ 功率 750W, 电	5800.00	11600.00	山东银都制冷设备有限公司/银都	


					子温控自动控温。				
13	单星水池	700*700*800+150(mm)	台	1	产品尺寸: 700*700*800+150(mm); 台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。	750.00	750.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
14	洗地龙头	壁挂式	台	1	自带 15 米伸缩高压防爆管及自动增压喷头。	2600.00	2600.00	广州市君畅金属塑胶制品有限公司/君畅	
15	12KW 开水器 (含底座)	555*525*1360(mm)	台	1	产品尺寸: 555*525*1360(mm); 整体水箱内丹 304 不锈钢优质板材, 采用整体发泡保温, 缺水自动断电, 漏电保护。电压: 380V; 功率: 12KW。	2650.00	2650.00	山东香厨厨业有限公司/香厨	
16	平板工作台	1800*700*800(mm)	台	1	产品尺寸: 1800*700*800(mm); 台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。	1900.00	1900.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	

17	平板工作台	1600*700*800(mm)	台	1	台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 ϕ 38 \times 1.2mm 不锈钢管, 配 ϕ 38 不锈钢可调子弹脚。	1800.00	1800.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
18	保鲜工作台	1500*800*800(mm)	台	3	产品尺寸: 1500*800*800(mm); 功率: 500W, 直冷可调-5-5℃, 制冷系统采用名牌压缩机; 内外采用优质不锈钢板; 整体发泡, 内藏铜管, 铜管内藏式管板蒸发器; 门胆采用无毒、无味易清洗材料; 箱温采用压力式温度控制器控制; 平冷面板加厚, 边柜台面有加强筋, 底层围板封闭, 制冷为直冷制冷。	3500.00	10500.00	山东银都制冷设备有限公司/银都	
19	双星中沥水池	600*1600*800((mm)	台	1	产品尺寸: 600*1600*800(mm); 台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 ϕ 38 \times 1.2mm 不锈钢方管, 配 ϕ 38 不锈钢可调子弹脚; 注: 双星池中间有沥水平台。	1800.00	1800.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	

20	双层台面 立架	1500*300* 650 (mm)	台	3	产品尺寸: 1500*300*650 (mm); 优质钢板 201#不锈钢板厚度板材厚度 1.0mm, 台面下衬板为 1.0mm。	1000.00	3000.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
21	平板工作 台	1500*800* 800 (mm)	台	5	产品尺寸: 1500*800*800 (mm); 台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢管, 配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。	1800.00	9000.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
22	双通工作 台	1800*800* 800 (mm)	台	4	产品尺寸: 1800*800*800 (mm); 1、台面选用 JISSUS201 贴胶磨砂板, 厚度 1.0mm. 2、脚通选用 JISSUS201 规格为 $D38 \times 1.2$ mm 可调脚的。3、横通选用 JIS SUS201 规格为 $D25 \times 1.0$ mm. 4、加强筋选用 JISSUS 201 钢板, 厚度 1.2mm。	3000.00	12000.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
23	平板工作 台	1800*800* 800 (mm)	台	2	产品尺寸: 1800*800*800 (mm); 台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢管, 配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。	2000.00	4000.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	

24	刀具砧板 消毒柜	1200*600* 1827 (mm)	台	1	120 型上翻门万能组合消毒柜, 外形尺寸: 1200*600*1827mm; 电压: 220V; 紫外线功率: 17W; 红外线功率: 300W; 消毒方式: 紫外线加臭氧红外线循环风; 生熟消毒刀数量: 20 把; 消毒毛巾数量: 24 块; 消毒砧板数量: 10 块 (直径 50cm 厚度 10cm)。	5200.00	5200.00	山东恒大厨业有限公司/恒大	
25	★厨房设备 灭火装置主机 (三瓶组)	1280mm*230 0mm*600mm	套	1	主机产品尺寸: 1280mm*230mm*600mm; 灭火剂充装量 (Kg): 12.5*3; 驱动瓶充装压力 (Mpa): 12*2; 贮气瓶容量 (L) 1.2; 雾化喷嘴个数 (个): 27; 灭火剂有效期 (年): 10; 灭火剂有效喷射时间 (s): 3; 设备使用温度 (°C): 4-55; 可保护排烟罩长度 (米): 8-13; 1、厨房设备灭火装置为机械式启动、机械水流阀, 无需电的情况下能完整地完剂喷洒灭火和喷水降温防止复燃。灭火剂充装	26000.00	26000.00	玖援 (上海) 科技有限公司/玖援	

					量 (Kg) 12.5*3, 驱动瓶充装压力 (Mpa) 12, 雾化喷嘴个数 (个) 27, 可保护排烟罩长度 (米) 8-13。 2、连接喷嘴的管路全部使用 304 不锈钢管, 应使用卡压方式连接, 可长久使用, 无需更换, 系统装置包括: 控制箱 (机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、三通、滑轮弯头等组成。				
26	食用油专用灭火剂		套	3	火灾水系灭火剂。	3000.00	9000.00	玖援 (上海) 科技有限公司/玖援	
27	驱动气瓶及总成		套	2	驱动瓶: 驱动器的驱动力符合 X F 6 1-2 0 1 0 的规定。	2000.00	4000.00	玖援 (上海) 科技有限公司/玖援	
28	不锈钢管件辅料	304 不锈钢	套	1	304 不锈钢, 连接管、管路、耐腐蚀材料制造。	2000.00	2000.00	玖援 (上海) 科技有限公司/玖援	
29	厨房设备灭火装置	304 不锈钢	套	1	304 不锈钢, 感温-公称动作温度为 182° C., 喷头; 型号规格: PU	1800.00	1800.00	玖援 (上海) 科技有限公司/玖	

	配件				YX, 喷嘴: 喷嘴采用奥氏体不锈钢制造。			援	
30	商用灭蝇灯	粘捕式	台	1	额定电压: 220V; 灯管功率: 8W(专业节能诱蚊蝇灯管)。	280.00	280.00	连云港市君诚达光电科技有限公司/君诚达	
四: 面点房区									
1	三层六盘电烤箱	1250*805*1560 (mm)	台	1	1、烘炉分为三层形式, 各层可存放 600*400mm 盘两个, 每层配有独立控制开关, 也可同时使用, 也可单层单独使用; 2、每层的面火、底火分别独立控温; 3、炉温可在 0℃-400℃ 范围内任意调节, 并能自动恒温; 4、设有非正常工作时的非自动复位热断路器, 以保障烘炉更加安全的工作; 5、非自动复位热断路器的动作温度为 280℃; 6、额定电压: 380V, 额定输入功率: 19.8KW, 额定功率: 50Hz; 外形尺寸: 1250*805*1560mm。备注: 电源线需求: 10 ² 三火一零一地线需	8500.00	8500.00	淄博昌加商用厨具有限公司/麦可龙	




					5P 空开控制。				
2	★双门燃气蒸饭车	1430*700*1740 (mm)	台	2	产品尺寸:1430*700*1740 (mm); 1、板材: 内外箱和门体 0.5/201#, 外后背 0.5 镀锌板, 外下前脸 0.6/201#, 燃烧室 1.0/201#; 2、蒸饭车全部为单烧天然气, 电子点火, 带熄火安全保护装置; 3、蒸饭盘: (常规米盘和馒头盘各半)。	6500.00	13000.00	山东伊德欣厨业有限公司/伊德欣	
3	电饼铛	780*950*900 (mm)	台	2	自动恒温电饼铛 YCD80-K 型; 采用温度感应灵敏的电子显示温度器; 电源: 380V; 功率: 6.8KW; 温度调节范围: 0℃-300℃; 内径: 65CM; 外形尺寸: 780mm*950mm*900mm。	2600.00	5200.00	北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司/东方新奥	
4	油网烟罩	10000*1200*600 (mm)	平米	12	产品尺寸: 10000*1200*600 (mm); 罩体选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板, 厚度 1.0MM。	1000.00	12000.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
5	★全自动启动带安全熄火保	1200*1000*800+350 (mm)	台	1	产品尺寸: 1200*1000*800+350 (mm); 1、燃烧器 (炉头), 选用燃气环保、低噪音节能炉头。2、锅	8500.00	8500.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	

	护装置单 炒单温灶			<p>圈选用 D47~56mm 加厚 HT200 灰铁铸造圈。3、炒镬围、尾围选用 JIS SUS201 厚度 1.2mm 焊接炉包。规格分别为：D432~584mm(17" ~ 23") D381~457mm (15" ~18")</p> <p>4、炉面板选用 JIS SUS201 厚度 1.2mm 贴胶磨砂板。5、炉档板、炉背板选用 JIS SUS201 厚度 1.0mm 贴胶磨砂板。6、炉架体选用 GB 9787-88 热轧等边角钢，规格为 L 40×40×4，GB709-88 冷轧钢板，厚度 3mm。7、炉脚选用 JISSUS201 厚度 D50、38mm 可调脚的。8、燃气系统选用气掣 D6.5mm 拉制铜管和方通无缝钢管，采用风气同步技术。9、鼓风系统选用 250W~750W (E2~E6) 中压铝壳鼓风机，2" 行链风掣、2" 镀锌管。10、给水系统选用 GB1528-87 拉制铜管 D15×0.7mm，Q/TJ24-2000 黄铜止回</p>					
--	--------------	--	--	---	--	--	--	--	--

					<p>阀，11、排烟系统选用 GB709-88 热轧钢板，厚度 3mm 制作排烟道，用 JIS SUS201 厚 1.5mm 板制作排烟口。12、燃烧室选用优一体成型的整体炉砖，特制耐火烟道、耐火泥和耐火水泥等砌制炉膛燃烧室。13、天然气专用带有电子点火及熄火保护功能。</p>				
6	灶间拼台	400*1000*800+350(m m)	台	1	<p>产品尺寸：400*1000*800+350(m m)；台面采用 1.0mm 201 不锈钢板，配 1.0mm 加力筋，层板 1.0mm 不锈钢板，前面板采用 1.0mm 不锈钢板，立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管，配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。</p>	1500.00	1500.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
7	电热油炸炉	1000*600*800+160(m m)	台	1	<p>采用优质不锈钢制作，高温保护冷热油款；外形尺寸：1000*600*800+160mm；缸尺寸：930*410*150mm；电压：380V；功率：12KW。</p>	4000.00	4000.00	山东长仁商用厨具有限公司	
8	电热煮面桶	直径 600(m m)	台	1	<p>电压：380V；功率：12KW；需电源线：三火一零一地；桶内口径 60c</p>	2200.00	2200.00	山东省博兴县蒸腾厨房设备	

					m, 内高 60cm; 不锈钢保温桶体, 配有筛网。			厂	
9	燃气热水器	16L	台	1	燃气种类: 天然气 (12T); 额定燃气压力: 2000Pa; 适用水压: (0.02-1.0) MPa; 额定产热水能力: 温升 25K 时 16kg/min; 额定热负荷: 30KW; 额定电压: 220V; 额定频率: 50Hz; 额定电功率: 35W; 循环/增压电功率: 78W; 防水等级: IPX2; 执行标准: GB6932-2015。	7500.00	7500.00	广东万和新电气股份有限公司/万和牌	
10	洗地龙头	壁挂式	台	1	自带 15 米伸缩高压防爆管及自动增压喷头。	2600.00	2600.00	广州市君畅金属塑胶制品有限公司/君畅	
11	双星水池	1200*700*800+150(m m)	台	1	产品尺寸: 1200*700*800+150(m); 台面采用 J 1.0 201#不锈钢板, 星盆采用 J 1.0 201#不锈钢板, 台脚采用 Φ 11/2 " *1.0 不锈钢圆通, 配不锈钢可调子弹脚。	1600.00	1600.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
12	馒头成型机	MG65-2	台	1	圆形馒头成型机, 电压/功率: 380V/3KW, 铜芯电机, 特氟龙不沾棍,	6000.00	6000.00	济南有道食品机械有限公司/	



					外壳为优质不锈钢制作；外形尺寸：1300*500*950mm。			展圣牌	
13	揉面压皮机	YP350	台	1	机器外形尺寸：580X420X860mm；铜芯电机，压面厚度 5-25mm；铜制刮面板，加厚不锈钢板材，满焊工艺；机器型号：YP350 型；额定电压：380V；电机总功率：1.5KW；机器重量：125kg；产量：100-160kg/h。	5800.00	5800.00	济南有道食品机械有限公司/ 展圣牌	
14	和面机	900*600*955 (mm)	台	1	产品尺寸：900*600*955 (mm)；型号：HWT25III；全钢 304 搅拌器；电压/功率：380V/2.2KW；工作效率：250kg/h, 和面量：25kg/次。	7000.00	7000.00	山东银鹰炊事机械有限公司/ 银鹰	
15	强力食品搅拌机	B30-C	台	1	电压：220v；额定频率：50Hz；额定功率 1.5KW；料桶容积 30L；搅拌转速：110/200/420r/min；和面限量 5kg；外形尺寸：570*440*905mm。	4500.00	4500.00	江苏如东嘉华/ 盛恒牌	

16	四层平板 货架	1200*500* 1550 (mm)	台	1	产品尺寸: 1200*500*1550 (mm) 1、面选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板, 厚度 1.0mm. 层架体选用 JIS SUS201 规格 30×30×1.5mm 圆通。2、层网选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板, 厚度 0.9mm。3、脚的选用 IS SUS201, 规格 D38X1.5mm 可调脚。	1800.00	1800.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
17	四门双温 冰柜	1180*700* 1950 (mm)	台	1	产品尺寸: 1180*700*1950 (mm); 国产知名品牌, 箱体采用 1.0mm201 不锈钢板, 双机双温, 201# 不锈钢外壳, 名牌压缩机, 制冷速度快, 制冷效果好。冷冻温度: -15~-6℃ 冷藏温度: -5~10℃ 功率 750W, 电子温控自动控温。	5800.00	5800.00	山东银都制冷设备有限公司/银都	
18	饼盘车	480*650*1 700 (mm)	台	2	产品尺寸; 480*650*1700 (mm); 1、层架体选用 JIS SUS201 规格 30×30×1.2mm 方通。2、层网选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板, 厚度 1.2mm。3、脚选用 2 寸万向静音轮并带有刹车功能, 4、可存放 400*600mm	1800.00	3600.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	

					盘 15 层款。				
19	单门发酵柜	495*760*1650 (mm)	台	1	产品外形尺寸：495*760*1650mm；可存放烤盘尺寸：600*400mm；电压：220V；功率：2.6KW；容量：13层；醒发温度：35-40℃；采用优质无磁不锈钢板材，全箱热风循环，四季随心可发酵；采用升级加热组件，全面精准把控温差；高透防爆强化玻璃、密封条，面团发酵情况一目了然。	2600.00	2600.00	山东麦可威龙商用电器有限公司/麦可龙牌	
20	面粉车	550*550*550 (mm)	台	2	产品尺寸：550*550*550 (mm)；优质钢板厚度板材厚度 SUS 2011.2 mm，台面下衬板为 1.2mm，整体采用冲压免边处理防止清洗割手工艺，脚轮采用高耐磨尼龙转向轮。	1200.00	2400.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
21	包边简易木案工作台	1800*800*800 (mm)	台	2	产品尺寸：1800*800*800 (mm)；1、采用优质 201 不锈钢板制作，台面采用 50mm 厚优质柳木；2、层板采用 1.0mm201 不锈钢板；3、加强筋采用 1.2mm201 不锈钢板；4、柱脚	2300.00	4600.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	

					采用 38*1.0mm201 不锈钢管, 并安装可调 201 不锈钢脚。				
22	木案保鲜工作台	1800*800*800 (mm)	台	1	产品尺寸: 1800*800*800 (mm); 功率: 500W, 直冷可调-5-5℃, 制冷系统采用名牌压缩机; 内外采用优质不锈钢板; 整体发泡, 内藏铜管, 铜管内藏式管板蒸发器; 门胆采用无毒、无味易清洗材料; 箱温采用压力式温度控制器控制; 平冷上面板采用 50mm 厚优质柳木, 边柜台面有加强筋, 底层围板封闭, 制冷为直冷制冷。	4600.00	4600.00	山东银都制冷设备有限公司/银都	
23	平板工作台	1800*800*800 (mm)	台	2	产品尺寸: 1800*800*800 (mm); 台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。	2000.00	4000.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
24	双通工作台	1800*800*800 (mm)	台	2	产品尺寸: 1800*800*800 (mm); 1、台面选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板, 厚度 1.0mm. 2、脚通选用 JIS	3000.00	6000.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	

					SUS201 规格为 D38×1.2mm 可调脚的。3、横通选用 JIS SUS201 规格为 D25×1.0mm。4、加强筋选用 JIS SUS201 钢板，厚度 1.0mm。				
25	平板工作台	1500*700*800 (mm)	台	2	产品产品;1500*700*800 (mm);台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 ϕ 38×1.2mm 不锈钢管, 配 ϕ 38 不锈钢可调子弹脚。	1800.00	3600.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
26	★厨房设备灭火装置主机 (单瓶组)	500mm*230mm*600mm	套	1	主机产品尺寸:500mm*230mm*600mm; 灭火剂充装量 (Kg): 12.5*3; 驱动瓶充装压力 (Mpa): 12*2; 贮气瓶容量 (L) 1.2; 雾化喷嘴个数 (个): 27; 灭火剂有效期 (年): 10; 灭火剂有效喷射时间 (s): \leq 3; 设备使用温度 (°C):4-55; 可保护排烟罩长度 (米): 8-13; 1、厨房设备灭火装置为机械式启动、机械水流阀, 无需电的情况下能完整地完剂喷洒灭火和喷水降	18000.00	18000.00	玖援 (上海) 科技有限公司/玖援	

					温防止复燃。灭火剂充装量 (Kg) 12.5*3, 驱动瓶充装压力 (Mpa) 1.2, 雾化喷嘴个数 (个) 27, 可保护排烟罩长度 (米) 8-13。2、连接喷嘴的管路全部使用 304 不锈钢管, 应使用卡压方式连接, 可长久使用, 无需更换, 系统装置包括: 控制箱 (机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、三通、滑轮弯头等组成。				
27	食用油专用灭火剂		套	1	火灾水系灭火剂。	3000.00	3000.00	玖援 (上海) 科技有限公司/玖援	
28	驱动气瓶及总成		套	1	驱动瓶-驱动器的驱动力符合 X F 6 1-2 0 1 0 的规定。	2000.00	2000.00	玖援 (上海) 科技有限公司/玖援	
29	不锈钢管 件辅料	304 不锈钢	套	1	304 不锈钢, 连接管、管路、耐腐蚀材料制造。	1500.00	1500.00	玖援 (上海) 科技有限公司/玖援	



30	厨房设备 灭火装置 配件	304 不锈钢	套	1	304 不锈钢，感温-公称动作温度为 182° C.，喷头；型号规格：PU YX，喷嘴：喷嘴采用奥氏体不锈钢制造。	1200.00	1200.00	玖援（上海）科技有限公司/玖援	
31	商用灭蝇灯	粘捕式	台	1	额定电压：220V；灯管功率：8W（专业节能诱蚊蝇灯管）。	280.00	280.00	连云港市君诚达光电科技有限公司/君诚达	
五：粗加工区									
1	四门雪柜	1180*700*1950 (mm)	台	2	产品尺寸：1180*700*1950 (mm) 国产知名品牌，箱体采用 1.0mm201 不锈钢板，双机双温，201#不锈钢外壳，，名牌压缩机，制冷速度快，制冷效果好。冷冻温度：-15~-6℃ 冷藏温度：-5~10℃功率 750W，电子温控自动控温。	5800.00	11600.00	山东银都制冷设备有限公司/银都	
2	洗地龙头	壁挂式	台	1	自带 15 米伸缩高压防爆管及自动增压喷头。	2600.00	2600.00	广州市君畅金属塑胶制品有限公司/君畅	





3	杀鱼台	1200*700*800+150(m)	台	2	产品尺寸: 1200*700*800+150(m); 台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。	2300.00	4600.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
4	残食柜连车	700*700*800+150(m)	台	1	产品尺寸: 700*700*800+150(mm); 选用 201#贴胶磨砂不锈钢板, 厚度 1.0mm; 下层附高密度防火板, 并用 4*4 角铁加固, 内车把采用弯型 38*1.2mm 管并焊接把座加固, 脚轮采用高耐磨尼龙转向轮。	2100.00	2100.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
5	大单星水池	1200*700*800+150(m)	台	3	产品尺寸: 1200*700*800+150(m); 台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。	1100.00	3300.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
6	壁挂式热水器	80L	台	1	220V, 80L; 16A 三孔插头	2300.00	2300.00	佛山市美的卫浴电器制造有	




								限公司/美的	
7	四层平板 货架	1500*500* 1550 (mm)	台	2	产品尺寸:1500*500*1550 (mm); 1、面选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板, 厚度 1.0mm. 层架体选用 JIS SUS201 规格 30×30×1.5mm 圆通。2、层网选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板, 厚度 0.9mm。3、脚的选用 IS SUS201, 规格 D38X1.5mm 可调脚。	2000.00	4000.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
8	刀具砧板 消毒柜	1200*600* 1827 (mm)	台	1	120 型上翻门万能组合消毒柜, 外形尺寸: 1200*600*1827mm; 电压: 220V; 紫外线功率: 17W; 红外线功率: 300W; 消毒方式: 紫外线加臭氧红外线循环风; 生熟消毒刀数量: 20 把; 消毒毛巾数量: 24 块; 消毒砧板数量: 10 块 (直径 50cm 厚度 10cm)。	5200.00	5200.00	山东恒大厨业有限公司/恒大	

9	直饮机	500*480*1660 (mm)	台	1	产品尺寸：500*480*1660mm;水箱容量：30L;水箱额定电压：220V;额定功率：3KW;出水量：开水 50 L/H;显示器：微电脑液晶显示屏;发泡：加热胆带聚氨酯发泡保温;出水方式：一开一常温;龙头：轻触式按键;控制系统：时间显示、定时开关机、加热温度、实时水位、滤芯提醒、故障代码;板材：纳米涂层不锈钢;过滤配置：PP 棉+压缩活性炭+PP 棉+RO 反渗透膜+后置活性炭 (T33)。	9500.00	9500.00	河南康智净电器有限公司/康智净牌	
10	锯骨机	610*650*1720 (mm)	台	1	产品尺寸：610*650*1720 (mm); HYP-330 型立式锯骨机;机器用途：适用于各类中小型动物骨头、冷冻肉、带鱼骨、冷冻鱼、冰块的加工;电压：220V;电机功率：1.1KW;产品重量：90KG。	5800.00	5800.00	唐山市玉田县鸦鸿桥镇明宇机械厂/世纪恒远牌	



11	双电全钢绞肉机	绞切三用 660*460*820 (mm)	台	1	产品尺寸：660*460*820 (mm)；机身重量：100kg；切片产量：420KG/h；切丝产量：225KG/h；绞肉产量：180KG/h；输入功率：2.2 千瓦*2；电源：220V；整机选用不锈钢 201 优级板，厚度为 1.2mm；电机：选用名牌铜芯电机，且有 CNC 认证；刀具：采用优质碳钢刀具材料特制；总成：采用不锈钢 201 优级板特制；绞肉核心区、切片核心区可拆卸清洗。	5800.00	5800.00	成都宏鑫盛机电设备有限公司/红鹰	
12	土豆去皮机	TP450	台	1	整机选用不锈钢板，厚度为 1.0mm；电机：选用名牌铜芯电机；桶壁：选用 201 不锈钢食品板模具压制；底盘：采用特殊金刚砂粘接工艺；容量：每次处理量 25KG；效率：750kg/H；功率：1.1kw/220V；外形尺寸：850*600*1100mm。	5800.00	5800.00	山东银鹰炊事机械有限公司/银鹰	

13	多功能双头切菜机	1300*550*1250	台	1	适用于各种茎叶类软菜切断,以及细长类硬菜切片、切丁或切丝;采用先进的数字变频调整系统,操作方便,切割长度范围可调;一键即可完成;接触蔬菜零部件,采用不锈钢材料、更卫生、放心。型号:YQC-801型;电压/功率:220V/3.37KW,国标铜芯电机;机头防腐处理铝镁合金材质;不锈钢外壳;输送带宽12cm;生产能力:300-1200kg/h;切菜规格:1-45mm双刀切削;切片规格:3mm;切丁规格:12*12*12mm;切丝规格:2*3mm;外形尺寸:1300*550*1250mm。	19500.00	19500.00	济南有道食品机械有限公司/ 展圣牌	
14	四层货架	1200*500*1550(mm)	台	2	产品尺寸:1200*500*1550(mm)1、面选用JIS SUS201贴胶磨砂板,厚度1.0mm.层架体选用JIS SUS201规格30×30×1.5mm圆通。2、层网选用JIS SUS201贴胶磨砂板,厚度0.9mm。3、脚的选用IS	1800.00	3600.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	

					SUS201, 规格 D38X1.5mm 可调脚。				
15	双层工作台	1800*800*800(mm)	台	4	产品尺寸: 1800*800*800(mm) 台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢管, 配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。	2000.00	8000.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
16	双层工作台	850*800*800(mm)	台	1	产品尺寸: 850*800*800(mm); 台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢管, 配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。	1000.00	1000.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
17	商用灭蝇灯	粘捕式	台	1	额定电压: 220V; 灯管功率: 8W(专业节能诱蚊蝇灯管)。	280.00	280.00	连云港市君诚达光电科技有限公司/君诚达	
六: 凉菜间区									
A、预进间									
1	商用灭蝇灯	粘捕式	台	1	额定电压: 220V; 灯管功率: 8W(专业节能诱蚊蝇灯管)。	280.00	280.00	连云港市君诚达光电科技有限公司/君诚达	


2	感应式单星洗手池	500*450*600 (mm)	台	1	产品尺寸：500*450*600 (mm)；悬挂式，台面采用 1.2mm 201#不锈钢板，配 1.0mm 加力筋，层板 1.0mm 不锈钢板。（含感应水龙头）。	1200.00	1200.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
3	烘手器	240*243*215mm 15mm	台	1	产品尺寸：240*243*215mm 采用高精度红外感应装置，感应灵敏，采用大功率发热装置，圆弧型外观，ABS 外壳，热风干手；电压：220v，功率：450w；感应距离 0-34cm；重量：2.1kg。	380.00	380.00	广东白云清洁股份有限公司/白云牌	
B、凉菜间									
1	净水器	405*192*465 (mm)	台	1	产品尺寸：405*192*465mm；净水流量：90L/H；滤芯：PP 熔喷棉+颗粒活性炭+压缩活性炭+RO 膜+进口后置烧结活性炭；电源：220V/50Hz；功率：104W；原水压力：0.1--0.4MPa；适用水温：5℃-45℃；使用水源：市政自来水；滤芯更换：1 级 3 个月、2-3 级 6 个月、4 级 1-2 年、5 级 1 年；另配 1 个	5000.00	5000.00	广州科为环保设备有限公司/普莱顿牌	

					压力桶。				
2	制冰机	510*610*850 (mm)	台	1	产品尺寸：510*610*850 (mm)；制方块冰款；制冰量：50kg/24h；储冰量：25kg；冷凝方式：风冷；额定电压：220V；额定功率：350W；外形尺寸：510*610*850mm；产品净重：35kg。	6800.00	6800.00	上海冰齐电器有限公司/世纪冰源牌	
3	大单星水池	700*700*800+150 (mm)	台	1	台面采用 1.0mm 201#不锈钢板，配 1.0mm 加力筋，层板 1.0mm 不锈钢板，立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢方管，配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。	800.00	800.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
4	四门雪柜	1180*700*1950 (mm)	台	1	产品尺寸：1180*700*1950 (mm)；国产知名品牌，箱体采用 1.0mm 201 不锈钢板，双机双温，201#不锈钢外壳，名牌压缩机，制冷速度快，制冷效果好。冷冻温度：-15~-6℃冷藏温度：-5~10℃功率 750W，电子温控自动控温。	5800.00	5800.00	山东银都制冷设备有限公司/银都	

5	双大门展示柜	1180*700*1950 (mm)	台	1	产品尺寸：1180*700*1950 (mm)； 国产知名品牌，箱体采用 1.0mm201 不锈钢板，选配不低于国内名牌档次压缩机，60mm 加厚保温层，采用环保型环戊烷发泡剂高压发泡。内藏铜管板式蒸发器，选用 R134a 环保型制冷剂，1000L 大容量容积，自动排水设计，选用微电脑控制系统，冷藏温度(-5℃—+5℃)直冷式制冷方式。	5800.00	5800.00	山东银都制冷设备有限公司/银都	
6	保洁碗柜	1200*500*1800 (mm)	台	1	产品尺寸：1200*500*1800 (mm)； 不锈钢板材均选用 SUS201L 优质磨砂贴塑不锈钢板；层面板和平面板 δ 1.0mm 不锈钢板；侧板用 δ 1.0mm 不锈钢板；加强筋为槽型、厚度 1.2mm；横拉加强筋长为 1180mm 宽为 70mm 两条；上下均内装一层隔板，隔板使之一分为二；门子加强筋厚度为 1.2mm；竖拉加强筋共两根；配对开门。配高级不锈钢升	3000.00	3000.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	

					降调节脚, 搪门厚度 1.2mm 不锈钢单层门, 移动灵活、无噪音并装卸方便。对开门配锁环设置, 易物品管理。				
7	紫外线消毒灯	灯管 90cm	台	2	电压: 220V; 功率: 30W; 灯管长 90cm。	400.00	800.00	北京四通紫外线灯泡厂/四通牌	
8	双通工作台	1800*700*800 (mm)	台	1	产品尺寸: 1800*700*800 (mm); 1、台面选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板, 厚度 1.0mm. 2、脚通选用 JIS SUS201 规格为 D38×1.2mm 可调脚的。3、横通选用 JIS SUS201 规格为 D25×1.0mm. 4、加强筋选用 JIS SUS201 钢板, 厚度 1.2mm。	3000.00	3000.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
9	空调	壁挂式	台	1	匹数: 1.5 匹; 适用面积: 15-22 m ² ; 能效等级: 1 级; 能效比: 5.35; 额定制冷量: 3520 (150-4800) W; 制冷功率: 920 (75-1920) W; 额定制热量: 5020 (150-6490) W; 制热功率: 1320 (75-2110) W;	4000.00	4000.00	TCL 空调器 (武汉) 有限公司/TCL 牌	

					内机噪音：38-41（高风-强力）dB(A)；外机噪音：52dB(A)；电辅热功率：1000W；循环风量：700m ³ /h；内机尺寸：822*309*206mm（宽*高*深）；外机尺寸：795*550*305mm（宽*高*深）。				
10	双层工作台	500*800*800(mm)	台	1	台面采用 1.0mm 201#不锈钢板，配 1.0mm 加力筋，层板 1.0mm 不锈钢板，立柱通脚 ϕ 38 \times 1.2mm 不锈钢管，配 ϕ 38 不锈钢可调子弹脚	900.00	900.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
11	保鲜工作台	1800*800*800(mm)	台	3	产品尺寸：1800*800*800(mm)；功率：500W，直冷可调-5-5 $^{\circ}$ C，制冷系统采用名牌压缩机；内外采用优质不锈钢板；整体发泡，内藏铜管，铜管内藏式管板蒸发器；门胆采用无毒、无味易清洗材料；箱温采用压力式温度控制器控制；平冷面板加厚，边柜台面有加强筋，底层围板封闭，制冷为直冷制冷。	3600.00	10800.00	山东银都制冷设备有限公司/银都	




12	双层台面 立架	1800*300* 650 (mm)	台	2	产品尺寸: 1800*300*650 (mm); 优质 201#不锈钢板厚度板材厚度 1.0mm, 台面下衬板为 1.0mm。	1200.00	2400.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
七: 洗消间									
1	双门消毒 柜	1160*520* 1850 (mm)	台	2	产品尺寸: 1160*520*1850 (mm); 板材: 整机选用不锈钢 201 优级板; 餐具框: 选用 201 不锈钢特制; 电机: 选用名牌铜芯电机, 且有 CNC 认证; 控制系统: 采用微电脑智能化控制系统, 且设有蜂鸣器报警装置; 温度: 采用高效远红外线加热, 自动热风循环系统, 125 度高温消毒无死角。功能: 集消毒、烘干、保温储存为一体; 功率: 4kw/220V。	5800.00	11600.00	山东荣升电器有限公司/荣升	
2	双层工作 台	1800*700* 800 (mm)	台	1	产品尺寸: 1800*700*800 (mm); 台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 ϕ 38 \times 1.2mm 不锈钢管, 配 ϕ 38 不锈钢可调子弹脚。	1800.00	1800.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	

3	壁挂式热水器	80L	台	1	节能储水式, 80L; (220V, 10A 三孔插头)。	2300.00	2300.00	佛山市美的卫浴电器制造有限公司/美的	
4	三星水池	1800*700*800+150(m)	台	1	产品尺寸: 1800*700*800+150(m); 台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。	2100.00	2100.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
5	残食台	1200*700*800+150(m)	台	1	产品尺寸: 1200*700*800+150(m); 选用 201#贴胶磨砂不锈钢板, 厚度 1.0mm, 并用 4*4 角铁加固, 内车把采用弯型 38*1.2mm 管并焊接把座加固。	1300.00	1300.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
6	洗地龙头	壁挂式	台	2	自带 10 米伸缩高压防爆管及自动增压喷头。	2400.00	4800.00	广州市君畅金属塑胶制品有限公司/君畅	
7	★长龙式洗碗机	6600*1018*2113 (mm)	台	1	外形尺寸: 6600*1018*2113mm; 机器入口宽度: 605mm; 最大洗涤高度: 420mm; 最大洗涤量: 5000 碟/	125000.00	125000.00	宁波超胜商用厨房设备有限公司/超胜牌	

				<p>小时；耗水量：350-400L；洗涤温度：55-60℃；漂洗温度：82℃；进水压力：0.15-0.4Mpa；电源要求：380V/50Hz/3N；电加热功率：78/84KW。洗碗机描述：1、洗碗机由进端、主洗1区、主洗2区、双道漂洗、烘干1区、烘干2区、出端等7个基础模块组成；2、机器传送带速度无极变速可调；3、入口区长度1300mm，主洗1区、2区长度各是800mm，漂洗区长度600mm；烘干1区、2区长度各是800mm，出口区长度1500mm；4、机器入口高度420mm，网带宽度510mm；5、整机由多个可拆卸模块组合而成，每个模块都能方便的单独拆卸，并且单个模块长度不超过1.6米；6、整机采用机械控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学；7、整机材料采用优质不锈钢，材料厚</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--


					度：水箱厚度 1.5mm、机架厚度 2.0mm、外罩板 1.0；8、洗碗机方向：右进左出；9、洗碗机加热方式：电加热。1/所投洗碗机须提供权威检测机构出具的检测报告，提供制造商针对本项目盖鲜章投标授权书。				
8	集气罩	6600*1200*600 (mm)	平米	7.8	产品尺寸：6600*1200*600 (mm)；罩体选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板，厚度 1.0MM。	1000.00	7800.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
9	大单星水池	1000*800*800+150 (mm)	台	1	产品尺寸：1000*800*800+150 (mm)；台面采用 1.0mm 201#不锈钢板，配 1.0mm 加力筋，层板 1.0mm 不锈钢板，立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢方管，配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。	1000.00	1000.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
10	保洁碗柜	1200*500*1800 (mm)	台	8	产品尺寸：1200*500*1800 (mm)；不锈钢板材均选用 SUS201L 优质磨砂贴塑不锈钢板；层面板和平面板 $\delta 1.0$ mm 不锈钢板；侧板用 $\delta 1.0$ mm 不锈钢板；	3000.00	24000.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	

					0mm 不锈钢板；加强筋为槽型、厚度 1.5mm；横拉加强筋长为 1180mm 宽为 70mm 两条；上下均内装一层隔板，隔板使之一分为二；门子加强筋厚度为 1.2mm；竖拉加强筋共两根；配对开门。配高级不锈钢升降调节脚，搪门厚度 1.2mm 不锈钢单层门，移动灵活、无噪音并装卸方便。对开门配锁环设置，易物品管理。				
11	商用灭蝇灯	粘捕式	台	1	额定电压：220V；灯管功率：8W(专业节能诱蚊蝇灯管)。	280.00	280.00	连云港市君诚达光电科技有限公司/君诚达	
12	收碗盘车	550*800*850 (mm)	台	2	产品尺寸：550*800*850 (mm)；不锈钢 201#不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，用材 201 板厚度 δ 1.0mm，车轮选用 4 寸轮，后轮带刹车。	1000.00	2000.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
八：食品留样间									


1	感应式单星洗手池	500*450*600(mm)	台	1	产品尺寸:500*450*600(mm);悬挂式,台面采用1.2mm 201#不锈钢板,配1.0mm加力筋,层板1.0mm不锈钢板。(含感应水龙头)。	1200.00	1200.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
2	双门食品留样柜	1200*630*1780(mm)	台	1	产品尺寸:1200*630*1780(mm);全钢铜管,国产知名品牌,箱体采用1.0mm201不锈钢板,选配不低于国内名牌档次压缩机,60mm加厚保温层,采用环保型环戊烷发泡剂高压发泡。内藏铜管板式蒸发器,选用R134a环保型制冷剂,自动排水设计,选用机械控制系统,冷藏温度(-5℃—+5℃)直冷式制冷方式,每个门需配有双锁设置,电压:220V;功率:200W;容积:580L。	6800.00	6800.00	山东欣美冷商用厨具有限公司/欣美冷	
3	商用灭蝇灯	粘捕式	台	1	额定电压:220V;灯管功率:8W(专业节能诱蚊蝇灯管)。	280.00	280.00	连云港市君诚达光电科技有限公司/君诚达	
九: 冷冻库									

1	四层货架	1200*500*1550 (mm)	台	2	产品尺寸:1200*500*1550 (mm); 1、面选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板, 厚度 1.0mm. 层架体选用 JIS SUS201 规格 30×30×1.5mm 圆通。2、层网选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板, 厚度 0.9mm。3、脚的选用 IS SUS201 不锈钢板, 规格 D38X1.5m m 可调脚。	1800.00	3600.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
2	四层货架	1800*500*1550 (mm)	台	1	产品尺寸:1800*500*1550 (mm); 1、面选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板, 厚度 1.0mm. 层架体选用 JIS SUS201 规格 30×30×1.5mm 圆通。2、层网选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板, 厚度 1.0mm。3、脚的选用 IS SUS201, 规格 D38X1.5mm 可调脚。	2200.00	2200.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
3	平板货车	850×500×850 (mm)	台	1	产品尺寸: 850×500×850 (mm); 采用 SUS201#, 厚 1.2mm 不锈钢板, 轮子采用低噪音轮。	1000.00	1000.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	

4	冷冻库	2100*1960*2200 (mm)	m ²	9.05	产品尺寸：2100*1960*2200 (mm)； 1、库体保温部分：冷冻库-18℃，冷库保温板采用 100mm 厚的外彩钢、内 B1 级阻燃聚氨酯板保温层；冷库门采用手动豪华款。2、制冷系统：智能低温风冷机组；采用工程型国内一线品牌；智能低温风冷机组；采用工程型国内一线品牌；4、冷库智能电柜智能电化霜型；5、冷媒采用 R-22 型；制冷管为Φ12 Φ19 等；6、照明为 LED 冷库专用款 1 个。	9200.00	83260.00	山东鑫晶雪冷暖设备有限公司/鑫晶雪	
十：冷藏库									
1	四层货架	1500*500*1550 (mm)	台	1	产品尺寸：1500*500*1550 (mm)；1、面选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板，厚度 1.0mm。层架体选用 JIS SUS201 规格 30×30×1.5mm 圆通。2、层网选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板，厚度 0.9mm。3、脚的选用 IS SUS201，规格 D38X1.5mm 可调脚。	2000.00	2000.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	

2	四层货架	1200*500*1550 (mm)	台	4	产品尺寸:1200*500*1550 (mm); 1、面选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板, 厚度 1.0mm. 层架体选用 JIS SUS201 规格 30×30×1.5mm 圆通。2、层网选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板, 厚度 1.0mm 不锈钢板。3、脚的选用 IS SUS201, 规格 D38X1.5 mm 可调脚。	1800.00	7200.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
3	平板货车	850×500×850 (mm)	台	1	产品尺寸: 850×500×850 (mm); 采用 SUS201#, 厚 1.2mm 不锈钢板, 轮子采用低噪音轮。	1000.00	1000.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
4	冷藏库	4110*1960*2200 (mm)	m ²	13.04	产品尺寸: 4110*1960*2200 (mm); 1、库体保温部分: 冷藏 0℃; 冷库保温板采用 100mm 厚的外彩钢、内 B1 级阻燃聚氨酯板保温层; 冷库门采用手动豪华款。2、制冷系统: 智能低温风冷机组; 采用工程型国内一线品牌; 3、智能低温风冷机组; 冷藏蒸发器采用工程型国内一线品牌; 4、冷库智能电柜智能电	9200.00	119968.00	山东鑫晶雪冷暖设备有限公司/鑫晶雪	

					化霜型；5、冷媒采用 R-22 型；制冷管为 $\Phi 12\Phi 19$ 等；6、照明为 LED 冷库专用款 1 个；7、风幕机为 900mm 的 1 个。				
十一： 库房区									
1	四层货架	1200*1000*1850 (mm)	台	15	产品尺寸：1200*1000*1850 (mm)； 1、面选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板，厚度 1.0mm. 层架体选用 JIS SUS201 规格 30×30×1.5mm 圆通。 2、层网选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板，厚度 0.9mm。3、脚的选用 IS SUS201，规格 D38X1.2mm 可调脚。	4000.00	60000.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
2	米面架	1200*600*300 (mm)	台	12	产品尺寸：1200*600*300 (mm)； 1、层架体选用 JIS SUS201 规格 30×30×1.2mm 方通。2、层网选用 JIS SUS201 贴胶磨砂管壁，厚度 1.2mm。3、脚的选用 IS SUS201，规格 D38X1.2mm 可调脚。	1800.00	21600.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
十二： 员工餐厅二售饭区									

1	双层工作台	1200*700*800(mm)	台	2	产品尺寸: 1200*700*800(mm); 台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢管, 配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。	1300.00	2600.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
2	双层工作台	1000*700*800(mm)	台	2	产品尺寸: 1000*700*800(mm); 台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢管, 配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。	1100.00	2200.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
3	五格保温售饭台	1800*700*800(mm)	台	4	产品尺寸: 1800*700*800(mm); 304#不锈钢板, 台面 1.0mm, 外围 1.2mm 不锈钢, 内池 1.0mm 不锈钢有加强筋 1.2mm, 配优质不锈钢电热管, 排水阀, 可调温度控制器, 保温台一次拉伸标准成形盆, 脚 38*38*1.2mm 不锈钢, 配不锈钢子弹脚可调节脚。电量: 2.5KW/220V。	3800.00	15200.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	

4	直饮机	500*480*1660	台	1	产品尺寸：500*480*1660mm;水箱容量：30L;水箱额定电压：220V;额定功率：3KW;出水量：开水 50 L/H;显示器：微电脑液晶显示屏;发泡：加热胆带聚氨酯发泡保温;出水方式：一开一常温;龙头：轻触式按键;控制系统：时间显示、定时开关机、加热温度、实时水位、滤芯提醒、故障代码;板材：纳米涂层不锈钢;过滤配置：PP 棉+压缩活性炭+PP 棉+RO 反渗透膜+后置活性炭 (T33)。	9500.00	9500.00	河南康智净电器有限公司/康智净牌	
5	紫外线消毒灯	灯管 90cm	台	3	电压：220V;功率：30W;灯管长 90cm。	400.00	1200.00	北京四通紫外线灯泡厂/四通牌	
6	洗地龙头	壁挂式	台	1	自带 10 米伸缩高压防爆管及自动增压喷头。	2400.00	2400.00	广州市君畅金属塑胶制品有限公司/君畅	
7	单星水池	600*600*800+150 (mm)	台	1	产品尺寸：600*600*800+150 (mm);台面采用 1.0mm 201#不锈钢板，	800.00	800.00	山东金佰特商用厨具有限公	

		m)			配 1.0mm 加力筋,层板 1.0mm 不锈钢板,立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管,配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。			司/金佰特	
8	商用灭蝇灯	粘捕式	台	1	额定电压: 220V; 灯管功率: 8W(专业节能诱蚊蝇灯管)。	280.00	280.00	连云港市君诚达光电科技有限公司/君诚达	
9	双层餐车	500*700*850 (mm)	台	3	产品尺寸: 500*700*850 (mm); 不锈钢 201#不锈钢板制作,珐纹处理,氩焊处满焊,用材 201 板厚度 $\delta 1.0\text{mm}$,车轮选用 4 寸轮,后轮带刹车。	1000.00	3000.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
十三: 男更衣室									
1	感应式双星洗手池	900*450*600 (mm)	台	1	产品尺寸: 900*450*600 (mm); 悬挂式,台面采用 1.2mm 201#不锈钢板,配 1.0mm 加力筋,层板 1.0mm 不锈钢板。(含 2 支感应水龙头)。	1500.00	1500.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	

2	烘手器	240*243*215 (mm)	台	1	产品尺寸：240*243*215 (mm) 采用高精度红外感应装置，感应灵敏，采用大功率发热装置，圆弧型外观，ABS 外壳，热风干手；电压：220v，功率：450w；感应距离 0-34 cm；重量：2.1kg。	380.00	380.00	广东白云清洁股份有限公司/白云牌	
3	更衣柜	1200*400*1800 (mm)	台	5	产品尺寸：1200*400*1800 (mm) 柜体采用 0.6mm 201#不锈钢板，配 0.6mm 加力筋，层板 0.6mm 不锈钢板。	3500.00	17500.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
4	挂衣架	800*80*1000 (mm)	台	4	产品尺寸：800*80*1000 (mm)；不锈钢标准规格。	380.00	1520.00	潮安县彩塘镇顺升不锈钢制品厂/顺升	
5	商用灭蝇灯	粘捕式	台	1	额定电压：220V；灯管功率：8W（专业节能诱蚊蝇灯管）。	280.00	280.00	连云港市君诚达光电科技有限公司/君诚达	
十四：女更衣室									
1	感应式双星洗手池	900*450*600 (mm)	台	1	产品尺寸：900*450*600 (mm)；悬挂式，台面采用 1.2mm 201#不锈钢板，配 1.0mm 加力筋，层板 1.0	1500.00	1500.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	

					mm 不锈钢板。（含 2 支感应水龙头）。				
2	烘手器	240*243*215 (mm)	台	1	产品尺寸：240*243*215 (mm)；采用高精度红外感应装置，感应灵敏，采用大功率发热装置，圆弧型外观，ABS 外壳，热风干手；电压：220v，功率：450w；感应距离 0-34 cm；重量：2.1kg。	380.00	380.00	广东白云清洁股份有限公司/白云牌	
3	更衣柜	1200*400*1800 (mm)	台	5	产品尺寸：1200*400*1800 (mm)；柜体采用 0.6mm 201#不锈钢板，配 0.6mm 加力筋，层板 0.6mm 不锈钢板。	3500.00	17500.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
4	挂衣架	800*80*1000 (mm)	台	4	产品尺寸：800*80*1000 (mm)；不锈钢标准规格。	380.00	1520.00	潮安县彩塘镇顺升不锈钢制品厂/顺升	
十五：员工餐厅一售饭区									
1	电子暖汤煲	450*420*350 (mm)	台	8	产品尺寸：450*420*350 (mm)；材料内胆桶采用 304 食品级不锈钢制作；配有发热盘装置，具有精准智能温控功能；容量：11 升；电	2200.00	17600.00	广州米琪淋科技发展有限公司/米琪淋	



					压：220V；功率：500W。				
2	直饮机	500*480*1660 (mm)	台	1	产品尺寸：500*480*1660mm；水箱容量：30L；水箱额定电压：220V；额定功率：3KW；出水量：开水 50 L/H；显示器：微电脑液晶显示屏；发泡：加热胆带聚氨酯发泡保温；出水方式：一开一常温；龙头：轻触式按键；控制系统：时间显示、定时开关机、加热温度、实时水位、滤芯提醒、故障代码；板材：纳米涂层不锈钢；过滤配置：PP 棉+压缩活性炭+PP 棉+RO 反渗透膜+后置活性炭（T33）。	9500.00	9500.00	河南康智净电器有限公司/康智净牌	
3	长方布菲炉	L580*W430*H230 (mm)	台	15	产品尺寸：L580*W430*H230 (mm)；材料内胆份数盘采用 304 食品级不锈钢制作；配有发热盘装置，具有精准智能温控功能；容量：13.5 升；电压：220V；功率：500W。	3200.00	48000.00	广州米琪淋科技发展有限公司/米琪淋	
4	双层工作台	2000*700*800 (mm)	台	4	产品尺寸：2000*700*800 (mm)；台面采用 1.0mm201#不锈钢板，配	2200.00	8800.00	山东金佰特商用厨具有限公	

					1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。			司/金佰特	
5	简易工作台	860*440*800 (mm)	台	2	产品尺寸: 860*440*800 (mm)。台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。	1000.00	2000.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
6	双层工作台	1800*700*800 (mm)	台	2	产品尺寸: 1800*700*800 (mm); 台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。	1800.00	3600.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
7	双层工作台	1500*700*800 (mm)	台	3	产品尺寸: 1500*700*800 (mm); 台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。	1800.00	5400.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
8	紫外线消毒灯	灯管 90cm	台	4	电压: 220V; 功率: 30W; 灯管长 90cm。	360.00	1440.00	北京四通紫外线灯泡厂/四通	

								牌	
9	保洁碗柜	1200*500*1800 (mm)	台	4	产品尺寸：1200*500*1800 (mm)； 不锈钢板材均选用 SUS201L 优质 磨砂贴塑不锈钢板；层面板和平面 板 δ 1.0mm 不锈钢板；侧板用 δ 1. 0mm 不锈钢板；加强筋为槽型、厚 度 1.0mm；横拉加强筋长为 1180mm 宽为 70mm 两条；上下均内装一层 隔板，隔板使之一分为二；门子加 强筋厚度为 1.2mm；竖拉加强筋共 两根；配对开门。配高级不锈钢升 降调节脚，搪门厚度 1.2mm 不锈钢 单层门，移动灵活、无噪音并装卸 方便。对开门配锁环设置，易物品 管理。	3000.00	12000.00	山东金佰特商 用厨具有限公 司/金佰特	
10	双层工作 台	1500*500*800 (mm)	台	4	产品尺寸：1500*500*800 (mm)；台 面采用 1.0mm 201#不锈钢板，配 1.0mm 加力筋，层板 1.0mm 不锈钢 板，立柱通脚 φ 38×1.2mm 不锈钢 管，配 φ 38 不锈钢可调子弹脚。	1600.00	6400.00	山东金佰特商 用厨具有限公 司/金佰特	

11	洗地龙头	壁挂式	台	2	自带 10 米伸缩高压防爆管及自动增压喷头。	2400.00	4800.00	广州市君畅金属塑胶制品有限公司/君畅	
12	单星水池	500*500*800+150(m)	台	2	产品尺寸: 500*500*800+150(mm); 台面采用 1.0mm 201#不锈钢板, 配 1.0mm 加力筋, 层板 1.0mm 不锈钢板, 立柱通脚 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 配 $\phi 38$ 不锈钢可调子弹脚。	750.00	1500.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
13	商用灭蝇灯	粘捕式	台	2	额定电压: 220V; 灯管功率: 8W(专业节能诱蚊蝇灯管)。	280.00	560.00	连云港市君诚达光电科技有限公司/君诚达	
14	双温 304 不锈钢高弯水龙头	冷热水	台	12	不锈钢 304。	180.00	2160.00	广州市君畅金属塑胶制品有限公司/君畅	
十六：厨房排风系统									
1	低噪音风柜	380V/15KW; 35000 风量	台	1	多翼式离心钢架结构; 风柜骨架采用 Q235-L50*50*5 国标角铁; 叶轮材料为优质低碳钢。叶片要求采用模具化机械一次成型, 同台风柜叶	21000.00	21000.00	山东隆德风机有限公司/隆德	

					片一致、叶片间距均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。叶片材料为国内优质生产厂家生产，平衡等级为 G2.5。采用 SKF、NSK\PEER 轴承，国标皮带轮；三角带采用优质品牌。				
2	低噪音风柜	380V/18.5 KW;40000 风量	台	1	多翼式离心钢架结构；风柜骨架采用 Q235-L50*50*5 国标角铁；叶轮材料为优质低碳钢。叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。叶片材料为国内优质生产厂家生产，平衡等级为 G2.5。采用 SKF、NSK\PEER 轴承，国标皮带轮；三角带采用优质品牌。	24000.00	24000.00	山东隆德风机有限公司/隆德	
3	风柜支架	配套风机	个	2	选用国标角钢。	1200.00	2400.00	山东隆德风机有限公司/隆德	

4	风柜启动保护器	380v/15kw	套	1	采用星三角形启动原理,有电流过载及缺相保护作用,1、采用电动机转矩自适应控制,能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应,使电动机得到一个合理的加速转矩,电动机起动平稳、快捷。2、具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。	2800.00	2800.00	山东隆德风机有限公司/隆德	
5	风柜启动保护器	380v/18.5 kw	套	1	采用星三角形启动原理,有电流过载及缺相保护作用,1、采用电动机转矩自适应控制,能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应,使电动机得到一个合理的加速转矩,电动机起动平稳、快捷。2、具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。	2800.00	2800.00	山东隆德风机有限公司/隆德	
6	减震器	配套风柜	套	8	1、采用 2.0MM 冷扎板制作,喷涂; 2、配有优质国标弹簧具有减震功能。	200.00	1600.00	山东隆德风机有限公司/隆德	






7	低空油烟 净化器	风量 30000 m ³ /h	台	1	整机外壳采用优质不锈钢板,厚度 S=1.5MM; 净化芯子电离极采用不锈钢 316 放电极, 吸附极采用 AZ21 防锈铝板, 隔离网选用优质铝波纹板; 自动温度过载断电装置; 变压器工作异常自动保护装置; 可除去 0.1 μm 以上油烟粒子, 处理效率达 98% (含) 以上; 符合饮食业油烟排放; 除臭效率达 50%。	26000.00	26000.00	山东隆德风机 有限公司/隆德	
8	低空油烟 净化器	风量 40000 m ³ /h	台	1	整机外壳采用优质不锈钢板,厚度 S1.5MM; 净化芯子电离极采用不锈钢 316 放电极, 吸附极采用 AZ21 防锈铝板, 隔离网选用优质铝波纹板; 自动温度过载断电装置; 变压器工作异常自动保护装置; 可除去 0.1 μm 以上油烟粒子, 处理效率达 98% (含) 以上; 符合饮食业油烟排放; 除臭效率达 50%。	36000.00	36000.00	山东隆德风机 有限公司/隆德	
9	净化器支 架	配套净化 器	个	2	选用国标角钢。	1200.00	2400.00	山东隆德风机 有限公司/隆德	

10	150° C 常开防火阀	配套管道	套	2	1、采用 2.0MM 冷扎板制作，喷涂。	1500.00	3000.00	山东隆德风机有限公司/隆德	
11	镀锌管道	1000*900*L/900*800*L	平米	485.6	产品尺寸：1000*900*L/900*800*L；选用优质镀锌板，厚度 1.0mm。	180.00	87408.00	山东隆德风机有限公司/隆德	
12	法兰	配套管道	付	60	采用国标角铁。	150.00	9000.00	山东隆德风机有限公司/隆德	
13	调风阀	600*500*200 (mm)	个	1	产品尺寸：600*500*200 (mm)；1、采用 2.0MM 冷扎板制作，喷涂；2、手动关闭阀。	1000.00	1000.00	山东隆德风机有限公司/隆德	
14	调风阀	800*500*200 (mm)	个	1	产品尺寸：800*500*200 (mm)；1、采用 2.0MM 冷扎板制作，喷涂；2、手动关闭阀。	1200.00	1200.00	山东隆德风机有限公司/隆德	
15	调风阀	500*500*200 (mm)	个	1	产品尺寸：500*500*200 (mm)；1、采用 2.0MM 冷扎板制作，喷涂；2、手动关闭阀。	800.00	800.00	山东隆德风机有限公司/隆德	
16	防火阀	150° 常开 1000*630	个	2	1、采用 2.0MM 冷扎板制作，喷涂。	1500.00	3000.00	山东隆德风机有限公司/隆德	
17	横档吊杆	配套管道	套	60	1、采用 80MM 冷扎筋制作。	150.00	9000.00	山东隆德风机有限公司/隆德	








18	软连接	配套管道和风机	套	2	采用防雨、防火军用帆布。	500.00	1000.00	山东隆德风机有限公司/隆德	
十七：洗消间排气系统									
1	低噪音风柜	380V/11KW;风量	台	1	多翼式离心钢架结构；风柜骨架采用 Q235-L50*50*5 国标角铁；叶轮材料为优质低碳钢。叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。叶片材料为国内优质生产厂家生产，平衡等级为 G2.5。采用 SKF、NSK\PEER 轴承，国标皮带轮；三角带采用优质品牌。	20000.00	20000.00	山东隆德风机有限公司/隆德	
2	风柜吊架	配套风机	套	1	选用国标角钢。	2000.00	2000.00	山东隆德风机有限公司/隆德	
3	风柜启动保护器	380v/11kw	套	1	采用星三角形启动原理，有电流过载及缺相保护作用，1、采用电动机转矩自适应控制，能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应，使电动机得到一个合理的加速转矩，	2800.00	2800.00	山东隆德风机有限公司/隆德	








					电动机起动平稳、快捷。2、具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。				
4	减震器	吊装配套风机	个	4	1、采用 2.0MM 冷扎板制作，喷涂； 2、配有优质国标弹簧具有减震功能。	200.00	800.00	山东隆德风机有限公司/隆德	
5	镀锌管道	配套风机	平米	223.8	选用优质镀锌板，厚度 1.0mm。	180.00	40284.00	山东隆德风机有限公司/隆德	
6	法兰	配套管道	付	50	采用国标角铁。	150.00	7500.00	山东隆德风机有限公司/隆德	
7	鲜风过滤网	1000*700 (mm)	套	1	使用更贴心；滤网更换方便；初效过滤网-能过滤空气中的灰尘，花粉以及毛发等，有效改善室内空气质量。	1200.00	1200.00	山东隆德风机有限公司/隆德	
8	鲜风口	400*300 (mm)	套	40	选用国标塑料制作。	220.00	8800.00	山东隆德风机有限公司/隆德	
9	横档吊杆	配套管道	副	60	1、采用 80MM 冷扎筋制作。	100.00	6000.00	山东隆德风机有限公司/隆德	
10	软连接	配套管道和风机	套	1	采用防雨、防火军用帆布。	500.00	500.00	山东隆德风机有限公司/隆德	

11	排风安装 施工		项	1	三套排风施工：包含风柜吊装（吊车费）及工费及辅料（螺丝及密封胶）。	80000.00	80000.00		
十八：厨杂小件									
1	木菜墩	小号	块	5	采用精工制作健康环保；经过烘干，无需保养，正常刷洗，可以晾晒，禁止水中长期浸泡，不伤刀、不掉渣、不开裂、经久耐用。菜墩直径：430mm.厚度80mm。检测结果符合要求范围且合格。	150.00	750.00	临沂市费县崮山木制品加工厂（崮山）	
2	塑料菜墩	直径 42.5cm*8cm	块	20	采用优质食品塑料制作（红色 5 块；绿色 5 块；白色 5 块；黄色 5 块；）。	280.00	5600.00	烟台呈祥塑料制品有限公司/呈祥	
3	菜刀	片刀	把	30	刀柄长：125mm；刀刃：225*115mm QB/T 1924-1993《菜刀》GB 4806.9-2016《食品安全国家标准不锈钢制品》检测结果符合要求范围且合格。	120.00	3600.00	大足区陈家刀具厂/红花郎	
4	砍刀	1号	把	5	弓子钢板制作,产品尺寸:刀总长:350mm,刀刃长:222mm;刀刃宽:1	150.00	750.00	神木县魏雄忠电焊加工门市	

					35mm。			(本地手工制造)	
5	电子秤	30 公斤	台	2	30 公斤防水, 产品规格: 最大称量 30KG, 最小称量 500g, 分度值 50g。	380.00	760.00	永康市凯丰工贸有限公司/凯丰	
6	磅秤	200 公斤	台	2	200 公斤防水, 产品规格: 最大称量 200KG, 最小称量 1KG, 分度值 50g。	680.00	1360.00	武义大河电子科技有限公司/武义大河	
7	多功能削皮刀	不锈钢材质	个	20	不锈钢制作, 削皮刀长 180mm, 宽 20mm。	20.00	400.00	揭阳馨东雄光五金制品厂(雄光)	
8	切丝器	270mm*宽 90mm	个	10	采用实木框架、不锈钢切丝模具制作, 产品规格: 长 270mm*宽 90mm。生产食品尺寸: 3mm*2mm; GB4806.9-2016 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品检测项目及检测标准。	30.00	300.00	莒县鲲鹏厨具有限公司/龍江	
9	油石	大号	块	10	不锈钢制作; 产品尺寸: 水勺头直径: 185mm, 含把总长: 385mm。	20.00	200.00	大足区陈家刀具厂/陈老大	





10	炒锅	60 厘米	口	10	采用优质环保钢铁制作,符合“食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品”的执行标准;执行标准:Q/GWYG001-2017 黑铁锅 GB4806.9-2016。	120.00	1200.00	浙江维亿工贸有限公司/维亿	
11	不锈钢盆	直径 60mm	个	20	不锈钢制作(304 材质),不锈钢盆直径 580mm,深 170mm。	120.00	2400.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	
12	不锈钢盆	直径 50mm	个	30	不锈钢制作(304 材质),不锈钢盆直径 480mm,深 135mm。	80.00	2400.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	
13	不锈钢盆	直径 40mm	个	30	不锈钢制作(304 材质),不锈钢盆直径 400mm,深 125mm。	60.00	1800.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	
14	锅刷	9 寸	把	50	采用天然竹皮纯手工编制,产品尺寸:长 300mm,把粗直径:48mm。	5.00	250.00	怀化市恒裕竹木开发有限公司恒裕	
15	味盅	16 厘米	个	80	不锈钢制作(304 材质),不锈钢味盅直径 160mm,深 85mm。	15.00	1200.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	








16	马斗	18 厘米	个	100	不锈钢制作（304 材质），不锈钢马斗直径 180mm，深 50mm。	12.00	1200.00	潮州市潮安区 彩塘镇宏发五金厂/创发	
17	油盆	10 寸	个	15	口直径：295mm；重：1.4 斤。	35.00	525.00	潮州市潮安区 彩塘镇宏发五金厂/创发	
18	不锈钢汤桶	60cm	个	10	不锈钢制作（304 材质）；板材为 1.6 厚。桶直径：600mm*600mm。	550.00	5500.00	潮州市潮安区 彩塘镇宏发五金厂/创发	
19	不锈钢汤桶	50cm	个	10	不锈钢制作；板材为 1.6 厚。桶直径：500mm*500mm。	480.00	4800.00	潮州市潮安区 彩塘镇宏发五金厂/创发	
20	不锈钢汤桶	40cm	个	10	不锈钢制作（304 材质）；板材为 1.6 厚，产品尺寸：桶直径：400mm*400mm。	350.00	3500.00	潮州市潮安区 彩塘镇宏发五金厂/创发	
21	漏勺	直径 30cm	把	5	不锈钢制作（304 材质），漏勺头直径 300mm，含把总长 500mm。	55.00	275.00	潮州市潮安区 彩塘镇宏发五金厂/创发	
22	大箬篱	木柄中长把	把	5	不锈钢网口直径：280mm；含把总长 640mm。	65.00	325.00	潮州市潮安区 彩塘镇宏发五金厂/创发	






								金厂/创发	
23	塑料菜筐	大号	个	6	采用优质食品塑料制作；570*370*275mm。	80.00	480.00	正定县绿九塑料制品厂/绿久	
24	塑料菜筐	中号	个	6	采用优质食品塑料制作；500*340*275mm。	70.00	420.00	正定县绿九塑料制品厂/绿久	
25	炒勺	木把 10 两	把	10	不锈钢制作（304 材质）；勺直径：135mm，勺含把总长：535mm。	35.00	350.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	
26	打饭勺	钢把 8 两	把	10	不锈钢制作（304 材质）；勺直径：135mm，勺含把总长：535mm。	40.00	400.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	
27	铲子	钢把	把	10	不锈钢制作（304 材质）；铲直径：130mm，铲总长：545mm。	40.00	400.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	
28	中长水勺	中号	个	10	不锈钢制作（304 材质）；产品尺寸：水勺头直径：178mm，含把总长：550mm。	35.00	350.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	
29	短把水勺	中号	个	10	不锈钢制作（304 材质）；产品尺寸：水勺头直径：185mm，含把总长：385mm。	30.00	300.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	






30	擀面杖	大号 100cm	根	5	采用实木加工而成，产品规格：长 950mm, 粗： 350mm。	20.00	100.00	台州市大江渡头国胜木厂有限公司/国胜	
31	擀面杖	中号 80cm	根	3	采用实木加工而成，产品规格：长 750mm, 粗： 350mm。	10.00	30.00	台州市大江渡头国胜木厂有限公司/国胜	
32	食品夹	长 28cm	个	40	采用特厚食品级不锈钢制作（304 材质），产品规格：长 280mm。	20.00	800.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	
33	六格快餐盘	加后不锈钢 304 材质	个	600	采用特厚食品级不锈钢制作（304 材质），产品规格：重量 1 斤，长 355mm*宽 265mm*深 32mm。检测结果符合要求范围且合格。	35.00	21000.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	
34	面碗	5.5 寸	个	600	碗口直径 135mm;外高 68mm;检验报告中所检项目符合“QB/T 1999-1994 标准要求”。	12.00	7200.00	陕西家美瑞餐具有限公司/家美瑞	
35	筷子消毒车	700*450*800 (mm)	台	2	上翻门气顶盖筷子消毒车外形尺寸:700*450*800(mm) 电压:220v 红外线功率:300w 紫外线功率:18w 循环风功率:18w 消毒方式:紫外	1800.00	3600.00	山东恒大厨业有限公司/恒大	








					线加臭氧循环风消毒筷子数量:1200双。				
36	破壁机	5L	台	5	产品外形尺寸: 220*280*630mm; 额定功率: 2500W; 额定电压: 220v~/50HZ; 额定容量: 5.0L。	650.00	3250.00	中山市斯玛特智能电器发展有限公司/斯玛特	
37	调味组合	亚克力	套	200	亚克力制品, 产品规格: 配醋壶 1 个直径 60mm*高 45mm; 辣椒缸 1 个直径 70mm*高 80mm; 牙签桶 1 个直径 50mm*高 80mm; 调味桶 1 个直径 45mm, 托盘 1 个长 270mm*宽 110mm。	100.00	20000.00	中山市嘉宝日用品有限公司/嘉宝	
38	不锈钢桶	35cm	个	10	不锈钢制作(304 材质); 板材为 1.6 厚。桶直径: 350mm*350mm。	280.00	2800.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	
39	不锈钢桶	30cm	个	10	不锈钢制作(304 材质); 板材为 1.6 厚。桶直径: 300mm*300mm。	240.00	2400.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	
40	餐厨垃圾桶	120L	个	10	采用防阻燃塑料材质制作, 产品规格: 120L。	220.00	2200.00	广东白云清洁股份有限公司/	

								白云牌	
41	餐厨垃圾桶	240L	个	6	采用防阻燃塑料材质制作,产品规格: 240L。	340.00	2040.00	广东白云清洁股份有限公司/白云牌	
42	防爆高压锅	32cm	个	3	高级压盖式压力锅工作压力: 50KPA; 报警阀压力: 55-70KPA; 安全阀压力: 70-100KPA。	550.00	1650.00	浙江永康市邦尔达工贸有限公司/天添喜	
43	防爆高压锅	44cm	个	2	高级压盖式压力锅工作压力: 50KPA; 报警阀压力: 55-70KPA; 安全阀压力: 70-100KPA。	850.00	1700.00	浙江永康市邦尔达工贸有限公司/天添喜	
44	硅胶笼垫	600*400 (mm)	个	100	不含硫, 无异味, 食品级。产品规格: 600mm*400mm。	8.00	800.00	常州市特腾硅胶新材料有限公司/特腾	
45	保鲜盒	450*320*160 (mm)	个	80	采用优质食品塑料制作; 尺寸: 44.5*320*160mm。	55.00	4400.00	台州市红衫树塑料制品有限公司/红衫树	
46	保鲜盒	380*270*140 (mm)	个	80	采用优质食品塑料制作; 尺寸: 38.5*270*140mm。	45.00	3600.00	台州市红衫树塑料制品有限公司/红衫树	

47	保鲜盒	320*220*120(mm)	个	50	采用优质食品塑料制作；尺寸：320*230*120mm。	35.00	1750.00	台州市红衫树塑料制品有限公司/红衫树	
48	保鲜盒	260*180*100(mm)	个	50	采用优质食品塑料制作；尺寸：260*180*100mm。	30.00	1500.00	台州市红衫树塑料制品有限公司/红衫树	
49	白方塑料菜筛	1号	个	30	采用优质食品塑料制作；产品尺寸：580mm*425mm*180mm。	45.00	1350.00	正定县绿九塑料制品厂/绿久	
50	白方塑料菜筛	2号	个	30	采用优质食品塑料制作；产品尺寸：505mm*370mm*175mm。	35.00	1050.00	正定县绿九塑料制品厂/绿久	
51	炒锅	50厘米	个	10	采用优质环保钢铁制作，符合“食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品”的执行标准；执行标准：Q/GWYG001-2017 黑铁锅 GB4806.9-2016。	100.00	1000.00	浙江维亿工贸有限公司/维亿	
52	密胺瓷小勺	大号	个	800	勺头直径40mm；含勺头总长17mm；检验报告中所检项目符合“QB/T1999-1994标准要求”。	5.00	4000.00	陕西家美瑞餐具有限公司/家美瑞	
53	米饭勺	不锈钢	个	40	不锈钢材质制作（304材质），总长235mm*勺头直径：75mm。	15.00	600.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五	







								金厂/创发	
54	加长把不锈钢大号铲	钢把	把	10	不锈钢制作（304 材质），铲头直径 160mm，含把总长 1045mm。	95.00	950.00	潮州市潮安区 彩塘镇宏发五金厂/创发	
55	尖刀	A2 款	把	10	不锈钢制作;刀总长: 310mm, 刀刃长: 170mm; 刀刃宽: 350mm。	75.00	750.00	大足区陈家刀 刀具厂/陈老大	
56	锅圈	炒锅专用	个	10	不锈钢, 产品规格: 锅圈大口直径 270mm, 小口直径 240mm。	30.00	300.00	潮州市潮安区 彩塘镇宏发五金厂/创发	
57	锅架	灶台专用	个	10	不锈钢, 产品规格: 长 225mm*宽 80mm。	40.00	400.00	潮州市潮安区 彩塘镇宏发五金厂/创发	
58	50cm 洗米筛	直径 50cm	个	10	不锈钢制作, 不锈钢筛直径 480mm, 深 160mm。	90.00	900.00	潮州市潮安区 彩塘镇宏发五金厂/创发	
59	60cm 洗米筛	直径 60cm	个	10	不锈钢制作, 不锈钢筛直径 580mm, 深 190mm。	120.00	1200.00	潮州市潮安区 彩塘镇宏发五金厂/创发	
60	不锈钢削皮刀	常规	个	30	不锈钢材质制作, 长 145mm, 直径: 180mm。	5.00	150.00	潮州市潮安区 彩塘镇宏发五	





								金厂/创发	
61	不锈钢米饭盘	595*395*48(mm)	个	50	不锈钢 304 食品级加厚制作, 外形尺寸: 595mm*395mm*48mm。	75.00	3750.00	潮州市潮安区 彩塘镇宏发五金厂/创发	
62	不锈钢馒头盘	595*395*48(mm)	个	50	不锈钢 304 食品级加厚制作, 开眼外形尺寸: 595mm*395mm*48mm。	75.00	3750.00	潮州市潮安区 彩塘镇宏发五金厂/创发	
63	餐车斗 1/1	530*330*150(mm)	个	80	不锈钢 304 食品级加厚不锈钢材质。外形尺寸: 530mm*330mm*150mm。	180.00	14400.00	潮州市潮安区 彩塘镇宏发五金厂/创发	
64	防滑托盘	410*310*20(mm)	个	200	采用优质食品塑料制作; 尺寸: 410*310*20mm。	60.00	12000.00	潮州市潮安区 彩塘镇宏发五金厂/创发	
65	餐车斗 2/1	330*270*120(mm)	个	100	不锈钢 304 食品级加厚不锈钢材质。外形尺寸: 330mm*270mm*120mm。	120.00	12000.00	潮州市潮安区 彩塘镇宏发五金厂/创发	
66	汤碗	4.5 寸	个	800	碗口直径 110mm; 外高 55mm; 检验报告中所检项目符合“QB/T 1999-1994 标准要求”。	8.00	6400.00	陕西家美瑞餐具有限公司/家美瑞	

67	杯子	直口杯	个	500	杯口直径 75mm;外高 75mm;检验报告中所检项目符合“QB/T 1999-1994 标准要求”。	5.00	2500.00	陕西家美瑞餐具有限公司/家美瑞	
68	牙签	一件/100包	件	2	天然竹材, 不含硫, 无异味, 每包装 10 小片, 每包装 250 根。	1000.00	2000.00	台山市大江镇公益鸿业筷子厂/雨田牌	
69	留样盒	120*120*50(mm)	个	160	采用优质 304 不锈钢制作, 产品规格: 120mm*120mm*50mm。	15.00	2400.00	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂/天泽	
70	炒勺	木把 12 两	把	30	不锈钢制作 304 食品级; 勺直径: 145mm, 勺总长: 560mm。	40.00	1200.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	
71	漏勺	直径 30cm	把	20	不锈钢制作 304 食品级, 漏勺头直径 300mm, 含把总长 500mm。	55.00	1100.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	
72	片勺	勺头直径 120mm	个	5	不锈钢制作 304 食品级; 勺直径: 120mm, 勺含把总长: 460mm。	35.00	175.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	
73	菜夹	长 22cm	个	20	采用特厚食品级不锈钢制作 (304 材质), 产品规格: 长 220mm。	15.00	300.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五	

								金厂/创发	
74	捞面筷	厂规	双	20	檀木原材料制造，筷子长：420mm。	4.00	80.00	台山市大江镇 公益鸿业筷子 厂/雨田牌	
75	筷子消毒 柜	510*380*4 00(mm)	台	2	产品外形尺寸：510*380*400mm； 额定功率：250W；重量 4.5 公斤； 额定电压：220v/50HZ。	1800.00	3600.00	宁波智格浩环 保科技有限公司/ （筷快净）	
76	备餐柜	1000*500* 930(mm)	台	6	产品尺寸：1000*500*930(mm)；经 典款双门双抽大理石茶水备餐柜， 电源：220V/750W；1. 全不锈钢无磁 箱体；2. 无磁层架；3. 人造大理石 台面（以白色为主）；4. 消毒陶瓷 和不锈钢餐具、玻璃等耐高温产 品；5. 消毒加热方式：臭氧+红外 线；6. 时间调节：60 分钟；7. 温度 范围：80℃；8. 柜脚：35mm 塑料调 节脚；9. 钢板加厚；10. 抽屉轨道加 厚。	2400.00	14400.00	山东荣升电器 有限公司/荣升	

77	电动工具	套装	套	2	配品名称：电钻 1 个，充电器 1 个，12v 电池 1 簇，卷子 1 把，羊角锤 1 个，尖嘴钳 1 把，老虎钳 1 把，手工锯 1 把，刀片 1 盒，美工刀 1 把，麻花钻 4 根，套管 8 个，十字刀 1 把，一字刀 1 把，电笔 1 支，小十字刀 1 把，小一字刀 1 把，绝缘胶带 1 卷。	800.00	1600.00	德力西集团有限公司/德力西	
78	钢丝球	不锈钢制作，20 个/袋	个	40	不锈钢制作，20 个/袋；一代重净重 400 克。检测结果符合要求范围且合格。	4.00	160.00	临沂金美特日用品有限公司/速洁牌	
79	手榴弹	一件/10 套/2 个	件	10	一对净重 400 克*2；强烈厨房重油污净。	300.00	3000.00	江苏雪豹日化有限公司/豹雪牌手榴弹	
80	毛巾	300mm*600 (mm)	条	100	采用纯棉料制作，产品尺寸：300mm*600mm。	20.00	2000.00	河北宏润新型面料有限公司/锦宏	
81	小方巾	300mm*300 (mm)	条	100	采用纯棉料制作，产品尺寸：300mm*300mm。	10.00	1000.00	河北宏润新型面料有限公司/锦宏	


82	长把不锈钢大锅铲	钢把	把	10	不锈钢制作，铲头直径 160mm，含把总长 800mm。	95.00	950.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	
83	小锅铲	钢把	个	20	不锈钢制作；铲直径：130mm，铲总长：545mm。	30.00	600.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	
84	马斗	18 厘米	个	20	不锈钢制作，不锈钢马斗径直径 180mm，深 50mm。	14.00	280.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	
85	胶带	40mm 宽	卷	20	采用优质塑胶制作；产品尺寸：胶带宽 40mm*胶带圈总厚 180mm。	20.00	400.00	石家庄华派商贸有限公司（永福达）	
86	不锈钢调料车	760*480*800 (mm)	台	3	12 缸（可存放 16cm 料缸 12 个）；料采用 201#，台面 1.0mm 厚不锈钢板，侧板 1.0mm 厚不锈钢，30x30x1.2mm 不锈钢梁柱，前端配置万向轮。	1200.00	3600.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
87	大密网	直径 30cm	把	20	不锈钢制作，密网头直径 300mm，含把总长 530mm。	60.00	1200.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	

88	打蒜机	250*195*295 (mm)	台	4	产品外形尺寸：250*195*295mm； 额定功率：650W；额定电压：220v-240/50HZ；额定容量：3.0L。	380.00	1520.00	深圳市斯玛特智能电器发展有限公司/（斯玛特）	
89	料勺	长把	个	50	不锈钢制作；料勺头直径：25mm，勺头含勺柄总长：185mm。	4.00	200.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	
90	味勺	短把	个	50	不锈钢制作；料勺头直径：25mm，勺头含勺柄总长：185mm。	4.00	200.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	
91	笊篱（大）	直径 30cm	个	10	不锈钢网口直径：300mm；含把总长 600mm。	65.00	650.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	
92	笊篱（小）	直径 22cm	个	10	不锈钢网口直径：210mm；含把总长 530mm。	50.00	500.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	
93	刀架	长 265mm*155mm*110mm	个	6	不锈钢材质；刀架长 265mm*155mm*110mm。	85.00	510.00	潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂/创发	

94	袖套	长 400mm* 宽 180mm	双	100	常规,产品规格:长 400mm*宽 180mm。	10.00	1000.00	西安圣梦特制 服厂/圣梦特	
95	围裙	长 760mm*6 00mm	个	50	常规,产品规格:长 760mm*600mm。	35.00	1750.00	西安圣梦特制 服厂/圣梦特	
96	保鲜膜	一件/6 卷 宽度: 500m m	件	10	常规,产品规格:500mm。足尺 300M。	500.00	5000.00	上海林彬塑料 制品有限公司/ 林彬	
97	洗杯刷	杯刷直径: 55mm;长 30 0MM	个	50	常规,产品规格:杯刷 55mm*长 300mm。	20.00	1000.00	台州市路桥仟 百兹塑料厂(仟 白兹)	
98	不锈钢筛 子	直径 345m m,深 110m m。	个	20	不锈钢制作,筛子直径 345mm,深 110mm。	70.00	1400.00	潮州潮安区彩 塘镇广建发不 锈钢制品/建发	
99	透明周转 箱	520*385*3 20(mm)	个	50	采用优质食品塑料制作;尺寸:520*385*320mm。	140.00	7000.00	正定县绿九塑 料制品厂/绿久	
100	菜筐(大)	600*420*3 10(mm)	个	30	采用优质食品塑料制作;570*370*275mm。	80.00	2400.00	正定县绿九塑 料制品厂/绿久	
101	菜筐(小)	525*350*2 90(mm)	个	30	采用优质食品塑料制作;500*340*275mm。	70.00	2100.00	正定县绿九塑 料制品厂/绿久	
102	剪刀	常规	把	20	采用钢材质制作,常规。	20.00	400.00	柘荣县永喜利	

2								剪刀厂/永喜利	
103	削皮刀	常规	个	50	不锈钢材质制作,长 145mm,直径: 180mm。	5.00	250.00	潮州市潮安区 彩塘镇宏发五金厂/创发	
104	电磁灶	3500w	台	4	产品外形尺寸: 320*390*75mm; 额定功率: 3500W; 额定电压: 220v ~/50HZ。	1500.00	6000.00	中山市小智云 厨信息科技有限公司	
105	微波炉	长 450*宽 350*高 260mm;	台	2	产品外形尺寸: 长 450*宽 350*高 260mm; 额定输入功率: 1180W 额定输出功率: 700w; 额定电压: 220v~/50HZ。	1000.00	2000.00	广州格兰仕生活 电器制造有限公司	
106	肉钩	肉勾长: 630mm<肉勾直径 35mm	个	10	采用特厚不锈钢制作,肉勾长: 630mm 肉勾直径 35mm。	25.00	250.00	潮州市潮安区 彩塘镇宏发五金厂/创发	
107	铝锅	手锤铝锅 1.8 尺	个	5	采用纯铝手工打造制作,产品规格: 580mm,重量约 13 斤。	1800.00	9000.00	潮州市潮安区 彩塘镇宏发五金厂/创发	
108	锅盖	不锈钢	个	5	采用特厚不锈钢制作,产品规格: 580mm。	100.00	500.00	潮州市潮安区 聚洲五金制品厂/聚洲	




109	厨师帽	295*105mm	袋	100	厨师专用纸帽，一袋装约 20 个。	10.00	1000.00	济南贞正金厨 厨师帽有限公 司/贞正金	
110	头花	餐饮业专 用	盒	5	采用绸缎制作，一盒装 20 个。	250.00	1250.00	西安圣梦特制 服厂/圣梦特	
111	饴烙机	850*270*2 00mm	台	2	产品尺寸：850*270*200mm；该机器由电动机、减速机、面筒、螺杆、料斗、弯头出面板等零部件组成，工作时只需将面料由料斗填入面筒内，电动机带动螺杆转动，推进面料通过弯头，由出面板挤压成型。该机为卧式，操作方便，喂料便利，生产效率高，移动方便。电压：220V；功率：3KW；机器重量：45KG；生产效率：80KG；筒直径：80mm。	3000.00	6000.00	河北省任县滨 川机械厂	
112	豆浆机过 滤网	与豆浆机 相匹配	个	20	浆渣分离；网孔细腻；磨浆机专用过滤纱网、滤网；加厚耐用。	20.00	400.00	沧洲德鑫机械 设备有限公司/ 德鑫	







11 3	插板	多孔插排	个	20	带线 3 米多孔插座；采用一体铜条连接技术，耐插拔、承载大；所有插孔标配安全保护门，危险拒之门外；750℃高温阻燃外壳，保护用电安全；最大电流：10A；额定电压：250V [~] ；最大功率：2500W；执行标准：GB/T2099.1；GB/T2099.7；产品配线：3*1.0mm ² 。	120.00	2400.00	慈溪市公牛电器有限公司/公牛牌	
11 4	菜墩	中号	个	20	采用精工制作健康环保；经过烘干，无需保养，正常刷洗，可以晾晒，禁止水中长期浸泡，不伤刀、不掉渣、不开裂、经久耐用。菜墩直径：430mm.厚度 80mm。检测结果符合要求范围且合格。	160.00	3200.00	临沂市费县崮山木制品加工厂/（崮山）	
11 5	橡胶手套 （加长）	M 号一件/100 双	件	1	采用纯天然乳胶制作，超级耐磨。	1000.00	1000.00	广州市俊达手套有限公司/粤龙牌	
11 6	橡胶手套 （加厚）	均码号一件/100 双	件	1	1、原料:外层优质 PU 材料，无异味，内层全绒保暖材料；2、设计:特殊工艺处理、不易磨损，耐磨且	1500.00	1500.00	汕头市西利实业有限公司/姚记牌	

					超强防水，加棉加长设计，更加严密防护；3、隔离：内里加棉、防水、防污、隔绝寒冷，保护皮肤免受有害物质侵害；4、耐用：凹凸防滑纹理设计，持久耐磨、耐用；5、干爽：内层爽滑、细腻，脱戴方便，透气吸汗。				
117	食品添加剂柜（专柜）	440*400*655（mm）	台	1	产品尺寸：440*400*655（mm）；不锈钢板材均选用 SUS201L 优质磨砂贴塑不锈钢板；层面板和平面板 δ 1.0mm 不锈钢板；侧板用 δ 0.8mm 不锈钢板；加强筋为槽型、厚度 1.0mm；横拉加强筋为一条；门子加强筋厚度为 1.0mm；底板为平板，对开门关闭处有锁环，且防蚊、防蝇和防尘；配置：上抽屉下单开门并带锁设置。	1200.00	1200.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
118	餐具回收车	1036*505*892（mm）	辆	2	产品尺寸：1036*505*892（mm）；采用健康环保 PP 材质制作；360° 灵活万向橡胶轮转向，顺滑低音移动	1500.00	3000.00	广东白云清洁股份有限公司/白云牌	


					自如；条纹磨砂防滑扶手，一体注塑成型，防划手；PP 磨砂加厚面板，平稳防滑；加强筋设计，稳固耐用承受力强；立柱采用优质氧化喷砂高密度铝合金管，优质好材料，耐用高承重；双层设计管接驳口，紧贴牢固、稳定不松，双层内心外包，包嵌式接驳口；优质环保PP 材质，坚韧牢固不变形，抗老化耐磨防油污健康无异味。				
11 9	厨余垃圾 回收车	700*620*9 30(mm)	辆	2	产品尺寸：700*620*930(mm)；采用健康环保PP 聚丙烯为原料，一次注塑成型；内壁经过精细打磨，不易染上脏污，方便清洗；闭合防臭无味，避免蚊蝇滋生；360° 耐磨转轴万向轮，灵活移动无噪音；底盘可拆装，方便移动和储存；承重力强，抗压耐摔，不易摔破；颜色：灰色；桶盖反口设计，按下即可卡住桶身，边缘向上提起即可开	680.00	1360.00	广东白云清洁股份有限公司/ 白云牌	

					盖；一体成型加厚凹提手，加厚加粗防滑不易断裂；光滑桶身，无毛边不伤手，延长使用寿命；底部加强筋，有效提高桶内低受力强度，结实耐用容积：168L。				
120	荷台	1800*800*800(mm)	台	6	产品尺寸：1800*800*800(mm)；1、台面选用 JIS SUS201 贴胶磨砂板，厚度 1.0mm。2、脚通选用 JIS SUS201 规格为 D38×1.2mm 可调脚的。3、横通选用 JIS SUS201 规格为 D25×1.0mm。4、加强筋选用 JIS SUS201 钢板，厚度 1.0mm。	3000.00	18000.00	山东金佰特商用厨具有限公司/金佰特	
121	标识牌(生)	120*120(mm)	个	20	产品尺寸：120*120(mm)；采用亚克力材质制作。	20.00	400.00	陕西华锐广告标识有限公司/华瑞	
122	标识牌(熟)	120*120(mm)	个	20	产品尺寸：120*120(mm)；采用亚克力材质制作。	20.00	400.00	陕西华锐广告标识有限公司/华瑞	
123	标识牌(荤)	120*120(mm)	个	20	产品尺寸：120*120(mm)；采用亚克力材质制作。	20.00	400.00	陕西华锐广告标识有限公司/	

								华瑞	
124	标识牌 (素)	120*120(m m)	个	20	产品尺寸: 120*120(mm); 采用亚克力材质制作。	20.00	400.00	陕西华锐广告 标识有限公司/ 华瑞	
125	标识牌 (海鲜)	240*120(m m)	个	20	产品尺寸: 240*240(mm); 采用亚克力材质制作。	20.00	400.00	陕西华锐广告 标识有限公司/ 华瑞	
126	标识牌 (水果)	240*120(m m)	个	20	产品尺寸: 240*240(mm); 采用亚克力材质制作。	20.00	400.00	陕西华锐广告 标识有限公司/ 华瑞	
127	筷子	合金筷	双	1200	筷子长度为: 270mm; 全新 PET+玻璃纤维合成材料制作, 不易褪色、不易折断, 热变形温度 180℃, 水煮无异味、更健康。建议: 高温消毒(120℃以下), 消毒时间: (10-15 分钟), 消毒时距离发热管 10cm 以上。	8.50	10200.00	浙江客满多餐 具有限公司/客 满多牌	
128	凉菜盘	9 英寸	个	120	高骨白瓷 9 寸浅盘; 直径: 230mm。	40.00	4800.00	潮安县凤塘雅 之源陶瓷厂/雅 之源	

129	热菜盘	10 英寸	个	120	高骨白瓷 10 寸浅盘；直径：250mm。	50.00	6000.00	潮安县凤塘雅之源陶瓷厂/雅之源	
130	鱼盘	16 英寸	个	20	高骨白瓷 16 寸鱼盘；长度：400mm；宽：225mm。	40.00	800.00	潮安县凤塘雅之源陶瓷厂/雅之源	
131	汤盅	11 英寸	个	20	高骨白瓷 11 寸汤盆；口径：275mm；高：80mm。	35.00	700.00	潮安县凤塘雅之源陶瓷厂/雅之源	
132	台面摆台餐具	8 件套	套	120	骨瓷：垫盘、骨碟、汤碗、小勺、茶杯、筷架、烟灰缸、毛巾碟	385.00	46200.00	潮安县凤塘雅之源陶瓷厂/雅之源	
133	直口杯	215ml	个	90	机压杯，杯口径：60mm；杯高：135mm；材质：钠钙玻璃，食品接触用通过 ISO9001 认证，执行标准：Q/DL 0017。	5.00	450.00	安徽德力日用玻璃股份有限公司/德力	
134	分酒器	150ml	个	20	经典 7 字分酒器；口径：40mm；高：110mm；执行标准：Q/GY001-2016。	25.00	500.00	河北蔚县代王城广源玻璃厂/爱尚生活牌	

135	餐垫盘	300*450(m m)	个	90	采用防滑网格制作。	35.00	3150.00	山东省临沂市 鑫诺酒店用品 有限公司/鑫诺	
136	茶壶	1200ml	个	20	玻璃体采用高硼硅耐热玻璃；五金 体采用奥氏体 304 不锈钢。	86.00	1720.00	广州市易百惠 家具用品有限 公司/易百惠牌	
十九：监控系统及售饭系统									
1	摄像机		台	28	全彩海螺型网络摄像机，采用全彩 级高灵敏度传感器，F1.0 超大光 圈镜头，最高分辨率可达 400 万像 素，并在此分辨率下可输出 25 fp s 实时图像，提供更清晰与流畅的 视频流输入支持越界侦测，区域入 侵侦测。适用于室内光线较暗或无 光照环境且要求高清画质的场所， 适合逆光环境支持背光补偿，强光 抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动 态，适应不同环境支持柔光灯补 光，照射距离最远可达 30 m 支持 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太	1200.00	33600.00	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司/海康 威视	

					网口, 1个内置麦克风符合 IP66 防尘防水设计, 可靠性高。				
2	支架	常规	个	28	含膨胀管附件螺丝。	35.00	980.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视	
3	硬盘录像机	储存时间按1个月计算	台	1	可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机; 支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart 264 视频编码码流; 解码性能强劲, 最大支持 12 路 1080P 解码(开启 SVC 增强模式后, 可提升至 16 路 1080P 解码); 支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放; 支持 HDMI 与 VGA 同/异源输出, HDMI 最大支持 4K 超高清显示输出, VGA 支持 1080P 高清显示输出; 自带 4 个 SATA 接口, 最大支持满配 10T 硬盘; 支持 IP 设备集中管理, 包括 IP 设备一键添加、参数	6800.00	6800.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视	


					配置、批量升级、导入/导出等； 支持本地同步回放及多路同步倒放；针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；支持萤石云服务，通过互联 APP 可实现手机远程预览/回放/配置；支持萤石、ISUP 以及 GB28181 协议，轻松实现平台接入；				
4	交换机	8 口 POE 交换机	台	1	8 口 POE 交换机。	4533.00	4533.00	深圳市艺通能科技有限公司/ 栢田	
5	监视器	55 寸	台	1	支持 3840×2160 超高清显示 1.07 B 真色彩，高清晰画质，高对比度采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 3D 数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰上、左、右三边等边设计支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放。	5500.00	5500.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视	

6	机柜		台	1	网络机柜 1.2 米标准机柜 22U19 英寸机房交换机弱电机柜。	1800.00	1800.00	深圳市艺通能 科技有限公司/ 栢田	
7	鼠标		个	1	标准配置。	78.00	78.00	北京联系集团 公司/联想	
8	控制 PC		台	1	I5 处理器 16G512G23 寸显示器。	4000.00	4000.00	北京联系集团 公司/联想	
9	线材		批	1	支持千兆以太网信号传输无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小采用聚氯乙烯(PVC)护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障。均匀双绞结构，搭配十字骨架，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量支持-40~75℃工作环境，在主流场景之外，还可以广泛应用于冷库等环境。符合 RoHS 2.0 和 Reach 认证。	4000.00	4000.00	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司/海康 威视	
10	安装		项	1		8000.00	8000.00		

11	一卡通系统		套	1	系统管理中心；人员信息管理中心；设备管理中心；报表管理中心；消费管理子系统；等。Web 端管理软件，支持本地局域网部署，支持云端服务器部署，免安装，网页式进入管理软件。支持自由消费、可改固定消费、时段下传消费、菜单消费、订餐取餐消费，支持查询各类报表等；可扩展订餐管理子系统、水控管理子系统、门禁通道子系统、考勤子系统、访客子系统等。	5800.00	5800.00	北京汉王智选科技有限公司/ (汉王)	
12	人脸识别终端		台	8	8 寸高清触屏显示，支持刷卡、人脸、支持触屏确认；双目活体，采用旷视人脸算法，标配 20000 个脸库，可扩展到 80000 人脸库，IC 容量 100 万张卡；工作环境：-10℃~50℃相对湿度为 10%~90%Android 系统 6.0.1，四核 Cortex-A17+ GPU Mail-T764, Up to 1.8GFLASH 存储器容量：2GSDRAM 存储器容	5800.00	46400.00	北京汉王智选科技有限公司/ (汉王)	

					量：8G 显示屏：主 8 寸+触摸 800*1280 通讯方式：标配 TCP/IP、WIFI 电源：12V/2A 卡操作距离：<5CM 开闸信号输出：继电器信号人脸识别消费时间：<1.0S 卡读写时间：<0.5S。				
13	速通门 (单机芯)		台	6	24V45W 亚克力/不锈钢 40Kg 全自动开门摆售断电自动打开, 通电自动闭合标准通道 700mm65dB 常闭镇式 s35 人/分钟常开模式至 45 次/分钟 2300 万次 4 对红外继电器开关信号/串口 RS232 通讯信号 0.5-60 秒, 可调纸箱 1200 mm*185mm*g80 mm-15° C~+70PCs90° C, 不疑惠室内、室外产品尺寸：1270*290*1060mm。	5900.00	35400.00	北京汉王智选 科技有限公司/ (汉王)	
14	速通门 (双机芯)		台	5	24V45W 亚克力/不锈钢 40Kg 全自动开门摆售断电自动打开, 通电自动闭合标准通道 700mm65dB 常闭镇式 s35 人/分钟常开模式至 45	6200.00	31000.00	北京汉王智选 科技有限公司/ (汉王)	

					次/分钟 2300 万次 4 对红外继电器 开关信号/串口 RS232 通讯信号 0. 5-60 秒, 可调纸箱 1200 mm*185m m*g80 mm-15° C~+70PCs90° C, 不 疑惠室内、室外产品尺寸: 1270* 290*1060mm。				
15	立柱		台	8	不锈钢制作, 光滑易清洁。	120.00	960.00	北京汉王智选 科技有限公司/ (汉王)	
16	微信充值 子程序		年	1	在微信公众号后台部署消费管理 界面: 包含充值信息、充值记录、 消费记录、我的二维码	4800.00	4800.00	北京汉王智选 科技有限公司/ (汉王)	
17	交换机		台	1	16 口 POE 交换机。	550.00	550.00	深圳市艺通能 科技有限公司/ 栢田	
18	机柜	定制	台	1	1.2 米网络机柜。	1800.00	1800.00	深圳市艺通能 科技有限公司/ 栢田	

19	综合布线		批	1	支持千兆以太网信号传输无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小采用聚氯乙烯(PVC)护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障。均匀双绞结构，搭配十字骨架，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量支持-40~75℃工作环境，在主流场景之外，还可以广泛应用于冷库等环境。符合 RoHS 2.0 和 Reach 认证。	3000.00	3000.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视		
合计							3073992.0	0		

- 注：1. 供应商须按照招标文件“采购内容及要求”中涉及的采购清单进行报价。
2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3. 上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的一切费用，在整个合同期内不做调整。

法人代表或被授权代表： 袁彦芳  （盖章并签字）

投 标 人： 桂林慧文达电子科技有限责任公司 （盖单位章）

日 期： 2025年3月6日

