

采购清单

采购单位	洛川县苹果生产技术推广服务中心		备案函号	ZCSP-洛川县-2025-00023			
项目名称	洛川县苹果生产技术推广服务中心2025年洛川苹果高质量发展示范基地建设项目						
财政拨款	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 17,666,000.00		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	水泥混凝土电杆	苹果园立架设施	4,000.00	301.3	亩	1,205,200.00	技术规格：水泥杆（c30）：9.5cm*9cm*4.2m内置冷拔丝6根（冷拔丝直径≥4mm）；热镀锌钢丝（45g）：2.8mm；方卡包箍（镀锌）：10cm*10cm*3mm；钢丝绳（镀锌）：10mm；紧绳器：12cm；花兰螺丝（开体）：15cm；卡头：10mm；地锚石：20cm*10cm*40cm钢筋混凝土；地锚拉杆（钢筋防锈）：10mm*10mm*110cm；锁杆铁丝：12Φ 包装、运输、安装要求：1. 包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。2. 运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。3. 安装：中标人负责所有货物的安装工作。
2	水泥混凝土电杆	苹果园立架设施	4,000.00	287	亩	1,148,000.00	技术规格：水泥杆（c30）：9.5cm*9cm*4.2m内置冷拔丝6根（冷拔丝直径≥4mm）；热镀锌钢丝（45g）：2.8mm；方卡包箍（镀锌）：10cm*10cm*3mm；钢丝绳（镀锌）：10mm；紧绳器：12cm；花兰螺丝（开体）：15cm；卡头：10mm；地锚石：20cm*10cm*40cm钢筋混凝土；地锚拉杆（钢筋防锈）：10mm*10mm*110cm；锁杆铁丝：12Φ 包装、运输、安装要求：1. 包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。2. 运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。3. 安装：中标人负责所有货物的安装工作。

3	水泥混凝土电杆	苹果园立架设施	4,000.00	218.9	亩	875,600.00	<p>技术规格：水泥杆（c30）：9.5cm*9cm*4.2m内置冷拔丝6根（冷拔丝直径≥4mm）；热镀锌钢丝（45g）：2.8mm；方卡包箍（镀锌）：10cm*10cm*3mm；钢丝绳（镀锌）：10mm；紧绳器：12cm；花兰螺丝（开体）：15cm；卡头：10mm；地锚石：20cm*10cm*40cm钢筋混凝土；地锚拉杆（钢筋防锈）：10mm*10mm*110cm；锁杆铁丝：12Φ 包装、运输、安装要求：1. 包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。2. 运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。3. 安装：中标人负责所有货物的安装工作。</p>
4	水泥混凝土电杆	苹果园立架设施	4,000.00	623.2	亩	2,492,800.00	<p>技术规格：水泥杆（c30）：9.5cm*9cm*4.2m内置冷拔丝6根（冷拔丝直径≥4mm）；热镀锌钢丝（45g）：2.8mm；方卡包箍（镀锌）：10cm*10cm*3mm；钢丝绳（镀锌）：10mm；紧绳器：12cm；花兰螺丝（开体）：15cm；卡头：10mm；地锚石：20cm*10cm*40cm钢筋混凝土；地锚拉杆（钢筋防锈）：10mm*10mm*110cm；锁杆铁丝：12Φ 包装、运输、安装要求：1. 包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。2. 运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。3. 安装：中标人负责所有货物的安装工作。</p>
5	水泥混凝土电杆	苹果园立架设施	4,000.00	261	亩	1,044,000.00	<p>技术规格：水泥杆（c30）：9.5cm*9cm*4.2m内置冷拔丝6根（冷拔丝直径≥4mm）；热镀锌钢丝（45g）：2.8mm；方卡包箍（镀锌）：10cm*10cm*3mm；钢丝绳（镀锌）：10mm；紧绳器：12cm；花兰螺丝（开体）：15cm；卡头：10mm；地锚石：20cm*10cm*40cm钢筋混凝土；地锚拉杆（钢筋</p>

8	水泥混凝土电杆	苹果园立架设施	4,000.00	431.1	亩	1,724,400.00	cm*9cm*4.2m内置冷拔丝6根（冷拔丝直径≥4mm）；热镀锌钢丝（45g）：2.8mm；方卡包箍（镀锌）：10cm*10cm*3mm；钢丝绳（镀锌）：10mm；紧绳器：12cm；花兰螺丝（开体）：15cm；卡头：10mm；地锚石：20cm*10cm*40cm钢筋混凝土；地锚拉杆（钢筋防锈）：10mm*10mm*110cm；锁杆铁丝：12Φ 包装、运输、安装要求：1. 包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。2. 运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。3. 安装：中标人负责所有货物的安装工作。
9	水泥混凝土电杆	苹果园立架设施	4,000.00	316	亩	1,264,000.00	技术规格：水泥杆（c30）：9.5cm*9cm*4.2m内置冷拔丝6根（冷拔丝直径≥4mm）；热镀锌钢丝（45g）：2.8mm；方卡包箍（镀锌）：10cm*10cm*3mm；钢丝绳（镀锌）：10mm；紧绳器：12cm；花兰螺丝（开体）：15cm；卡头：10mm；地锚石：20cm*10cm*40cm钢筋混凝土；地锚拉杆（钢筋防锈）：10mm*10mm*110cm；锁杆铁丝：12Φ 包装、运输、安装要求：1. 包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。2. 运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。3. 安装：中标人负责所有货物的安装工作。
10	水泥混凝土电杆	苹果园立架设施	4,000.00	253.8	亩	1,015,200.00	技术规格：水泥杆（c30）：9.5cm*9cm*4.2m内置冷拔丝6根（冷拔丝直径≥4mm）；热镀锌钢丝（45g）：2.8mm；方卡包箍（镀锌）：10cm*10cm*3mm；钢丝绳（镀锌）：10mm；紧绳器：12cm；花兰螺丝（开体）：15cm；卡头：10mm；地锚石：20cm*10cm*40cm钢筋混凝土；地锚拉杆（钢筋防锈）：10mm*10mm*110cm；锁

							杆铁丝：12Φ 包装、运输、安装要求：1. 包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。2. 运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。3. 安装：中标人负责所有货物的安装工作。
11	水泥混凝土电杆	苹果园立架设施	4,000.00	310.3	亩	1,241,200.00	技术规格：水泥杆（c30）：9.5cm*9cm*4.2m内置冷拔丝6根（冷拔丝直径≥4mm）；热镀锌钢丝（45g）：2.8mm；方卡包箍（镀锌）：10cm*10cm*3mm；钢丝绳（镀锌）：10mm；紧绳器：12cm；花兰螺丝（开体）：15cm；卡头：10mm；地锚石：20cm*10cm*40cm钢筋混凝土；地锚拉杆（钢筋防锈）：10mm*10mm*110cm；锁杆铁丝：12Φ 包装、运输、安装要求：1. 包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。2. 运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。3. 安装：中标人负责所有货物的安装工作。
12	水泥混凝土电杆	苹果园立架设施	4,000.00	403.8	亩	1,615,200.00	技术规格：水泥杆（c30）：9.5cm*9cm*4.2m内置冷拔丝6根（冷拔丝直径≥4mm）；热镀锌钢丝（45g）：2.8mm；方卡包箍（镀锌）：10cm*10cm*3mm；钢丝绳（镀锌）：10mm；紧绳器：12cm；花兰螺丝（开体）：15cm；卡头：10mm；地锚石：20cm*10cm*40cm钢筋混凝土；地锚拉杆（钢筋防锈）：10mm*10mm*110cm；锁杆铁丝：12Φ 包装、运输、安装要求：1. 包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。2. 运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。3. 安装：中标人负责所有货物的安装工作。
							技术规格：水泥杆（c30）：9.5cm*9cm*4.2m内置冷拔丝6根（冷拔丝直径

13	水泥混凝土电杆	苹果园立架设施	4,000.00	260.7	亩	1,042,800.00	<p>≥4mm)；热镀锌钢丝(45g)：2.8mm；方卡包箍(镀锌)：10cm*10cm*3mm；钢丝绳(镀锌)：10mm；紧绳器：12cm；花兰螺丝(开体)：15cm；卡头：10mm；地锚石：20cm*10cm*40cm钢筋混凝土；地锚拉杆(钢筋防锈)：10mm*10mm*110cm；锁杆铁丝：12Φ 包装、运输、安装要求：1. 包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。2. 运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。3. 安装：中标人负责所有货物的安装工作。</p>
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							