


附表 1 供货内容一览表

采购项目名称：子洲县马蹄沟镇黄芪产业园区生产设备及配套设施采购项目（二次）

采购项目编号：DMZB2023-58

序号	名称	参数说明	品牌	型号	数量	备注
1	★接待台	材质说明： 1) 浸渍胶膜纸饰面板，基材“E0”环保刨花板，甲醛释放量符合国家标准； 2) ABS 封边胶条； 3) PVC 封边条； 工艺说明： 1) 采用激光封边技术；	 圣奥	288-84*1126	1 件	
2	★主管用班台	1. 面材：三聚氰胺纸饰面。甲醛释放量≤0.2mg/L。 2. 基材：E0 级中纤板、E0 级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g。 3. 封边：采用同色 PVC 封边条。 4. 五金配件： 阻尼铰链； 侧面锁； 三节静音导轨。	圣奥	1800*1800*750	6 张	
3	★钢制文件柜	材质说明：1) 柜体、层板采用 0.8mm 一级冷轧钢板； 2) 表面采用环氧聚酯型粉末涂料； 3) 配置 ABS 暗弹式拉手； 4) 配置铰链； 5) 配置机械锁，非密码锁	圣奥	900*400*2000	13 件	
4	★玻璃门文件柜	材质说明：1) 柜体、层板采用 0.8mm 一级冷轧钢板； 2) 表面采用环氧聚酯型粉末涂料； 3) 配置 ABS 暗弹式拉手； 4) 配置铰链； 5) 配置机械锁，非密码锁	圣奥	900*400*2000	13 件	
5	★密码锁文件柜	材质说明：1) 柜体、层板采用 0.8mm 一级冷轧钢板；	圣奥	900*400*2000	1 件	

		2)采用环氧聚酯型粉末涂料; 3)配置 ABS 暗弹式拉手; 4)配置铰链; 5)配置机械锁,非密码锁				
6	办公椅	材质说明: 1)网布面料,不含致癌芳香胺染料; 2)尼龙+30%玻纤背框,腰托可调节; 3)一体成型高密度定型绵; 4)E1级成型胶合板; 5)升降PU面扶手; 6)同步倾仰底盘,单档初始位置锁定; 7)气杆,升降平稳,无漏声、噪声; 8)尼龙五星脚; 9)PA椅轮;		常规	23把	
7	会议桌	1. 面材:三聚氰胺纸饰面,甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ 。 2. 基材: E0级中纤板、E0级刨花板,甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$ 。 3. 封边: 采用同色PVC封边条。 4. 五金配件: 阻尼铰链; 侧面锁; 三节静音导轨。	圣奥	3600*1400*750	1张	
8	弓形椅	材质说明: 1)网布面料,不含致癌芳香胺染料; 2)尼龙+30%玻纤背框; 3)一体成型高密度定型绵; 4)E1级成型胶合板; 5)固定PP扶手; 6)钢制椅架,表面喷涂;	圣奥	常规	36把	
9	★班台	1. 面材:三聚氰胺纸饰面,甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ 。 2. 基材: E0级中纤板、E0级刨花板,甲醛释放量 \leq	圣奥	2500*2100*750	2张	

		5mg/100g。 3.封边：采用同色 PVC 封边条。 4.五金配件： 阻尼铰链； 侧面锁； 三节静音导轨。				
10	★班台后柜	材质说明： 1)浸渍胶膜纸饰面板，基材采用“E0”环保刨花板，甲醛释放量符合国家标准； 2)铰链； 3)PVC 封边条； 4)滑轨，表面黑色喷涂； 5)塑胶件，ABS 材质；6)采用 AL6063-T5 铝合金，表面经静电粉末喷涂；漆膜厚度局部膜厚不应小于 40 μ mm 平均膜厚值 60-120 μ mm； 工艺说明： 1)抽屉采用包覆工艺；2)Z 型封边工艺；		800-400-1966	8 件	
11	班椅	材质说明： 1)PVC 水性皮； 2)高密度高回弹裁切海绵； 3)一体成型高密度定型绵； 4)E1 级成型胶合板，甲醛释放量符合国家标准； 5)升降 PU 面扶手； 6)同步倾仰底盘，单档初始位置锁定； 7)气杆，升降平稳，无漏声、噪声； 8)尼龙五星脚； 9)PA 椅轮；	圣奥	常规	2 把	
12	三人位沙发	材质说明： 1)PVC 水性皮； 2)高密度高回弹裁切海绵； 3)天然实木(松木)；	圣奥	2000*900*750	1 张	

		4) 实木生态多层板, 甲醛释放量符合国家标准; 5) 一体成型胶合板, 甲醛释放量符合国家标准; 6) 沙发塑料脚, 一体成型;				
13	单人位沙发	材质说明: 1) PVC 水性皮; 2) 高密度高回弹裁切海绵; 3) 天然实木(松木); 4) 实木生态多层板, 甲醛释放量符合国家标准; 5) 一体成型胶合板, 甲醛释放量符合国家标准; 6) 沙发塑料脚, 一体成型;	圣奥	常规	2 把	
14	★长茶几	材质说明: 1) 浸渍胶膜纸饰面板, 基材采用“E0”环保刨花板, 甲醛释放量符合国家标准; 2) PVC 封边条; 3) 钢架, 表面经静电粉末喷涂;	圣奥	1400*700*405	1 张	
15	★方茶几	材质说明: 1) 浸渍胶膜纸饰面板, 基材采用“E0”环保刨花板, 甲醛释放量符合国家标准; 2) PVC 封边条; 3) 钢架, 表面经静电粉末喷涂;	圣奥	590*590*405	3 张	
16	★矮柜	1. 面材: 三聚氰胺纸饰面, 甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ 。 2. 基材: E0 级中纤板、E0 级刨花板, 甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$ 。 3. 封边: 采用同色 PVC 封边条。 4. 五金配件: 阻尼铰链; 侧面锁; 三节静音导轨。	圣奥	800*400*1202	1 件	
17	★矮柜	1. 面材: 三聚氰胺纸饰面, 甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ 。	圣奥	1200*400*1202	1 件	

		<p>2. 基材: E0 级中纤板、E0 级刨花板, 甲醛释放量\leq5mg/100g。</p> <p>3. 封边: 采用同色 PVC 封边条。</p> <p>4. 五金配件: 阻尼铰链; 侧面锁; 三节静音导轨。</p>				
18	★展示柜	<p>1. 面材: 三聚氰胺纸饰面, 甲醛释放量\leq0.2mg/L。</p> <p>2. 基材: E0 级中纤板、E0 级刨花板, 甲醛释放量\leq5mg/100g。</p> <p>3. 封边: 采用同色 PVC 封边条。</p> <p>4. 五金配件: 阻尼铰链; 侧面锁; 三节静音导轨。</p>		800*400*750	7 张	
19	U 形沙发	<p>材质说明: 1) 实木生态多层板, 甲醛释放量符合国家标准; 2) 天然实木(松木); 3) 高密度高回弹裁切海绵; 4) 麻绒面料, 不含致癌芳香胺染料; 5) 钢制沙发脚, 表面喷涂处理;</p> <p>工艺说明: 1) 全自动精确裁床裁剪工艺; 2) 电脑机车自动化缝纫工艺;</p>	圣奥	2260*1410*740	2 件	
20	洽谈沙发	<p>材质说明: 1) 采用麻绒面料, 不含致癌芳香胺染料; 2) 实木生态多层板, 甲醛释放量符合国家标准; 3) 高密度高回弹裁切海绵; 4) 天然实木(松木);</p> <p>工艺说明: 1) 全自动精确裁床裁剪工艺; 2) 电脑机车自动化缝纫工艺;</p>	圣奥	640*660*790	8 件	

21	洽谈桌	<p>材质说明:</p> <p>1) 浸渍胶膜纸饰面板, 基材采用“E0”环保刨花板, 甲醛释放量符合国家标准; 2) PVC 封边条; 3) 钢架, 表面经静电粉末喷涂;</p> <p>工艺说明:</p> <p>1) 板材边部斜切薄边工艺;</p>	圣奥	常规	4 张	
22	接待桌	<p>1. 面材: 三聚氰胺纸饰面, 甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$。</p> <p>2. 基材: E0 级中纤板、E0 级刨花板, 甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$。</p> <p>3. 封边: 采用同色 PVC 封边条。</p> <p>4. 五金配件: 阻尼铰链; 侧面锁; 三节静音导轨。</p>		2000*1000*750	2 张	
23	主管用三人沙发	<p>材质说明:</p> <p>1) PVC 水性皮;</p> <p>2) 高密度高回弹裁切海绵;</p> <p>3) 天然实木(松木);</p> <p>4) 实木生态多层板, 甲醛释放量符合国家标准;</p> <p>5) 一体成型胶合板, 甲醛释放量符合国家标准; 6) 沙发塑料脚, 一体成型;</p> <p>工艺说明:</p> <p>1) 全自动精确裁床裁剪工艺; 2) 电脑机车自动化缝纫工艺;</p>	圣奥	2180*960*760	7 件	
24	长茶几	<p>材质说明:</p> <p>1) 浸渍胶膜纸饰面板, 基材采用“E0”环保刨花板, 甲醛释放量符合国家标准;</p> <p>2) PVC 封边条;</p> <p>3) 钢架, 表面经静电粉末喷涂;</p>	圣奥	1200*600*420	7 张	
25	★工位	<p>1. 面材: 三聚氰胺纸饰面, 甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$。</p>	圣奥	1400*1400*750	12 位	

		<p>2. 基材：E0 级中纤板、E0 级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g。</p> <p>3. 封边：采用同色 PVC 封边条。</p> <p>4. 五金配件： 阻尼铰链； 侧面锁； 三节静音导轨。</p>				
26	办公室用单人沙发	<p>材质说明： 1)PVC 水性皮； 2)高密度高回弹裁切海绵； 3)天然实木(松木)； 4)实木生态多层板, 甲醛释放量符合国家标准； 5)一体成型胶合板, 甲醛释放量符合国家标准； 6)沙发塑料脚, 一体成型；</p> <p>工艺说明： 1)全自动精确裁床裁剪工艺； 2)电脑机车自动化缝纫工艺；</p>			2 件	
27	办公桌	<p>1. 面材：三聚氰胺纸饰面，甲醛释放量≤0.2mg/L。</p> <p>2. 基材：E0 级中纤板、E0 级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g。</p> <p>3. 封边：采用同色 PVC 封边条。</p> <p>4. 五金配件： 阻尼铰链； 侧面锁； 三节静音导轨。</p>	圣奥	1200*600*750	4 张	
28	★双星水池	<p>*整体 SUS201 不锈钢制作；</p> <p>*台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*星盆斗采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*星斗尺寸： 500*500*280mm；</p> <p>*立柱采用 38*38mm 方通，</p>	金联质厨	1200*600*800+150	1 个	

		配可调式子弹脚； *横撑采用 25*38mm 方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔 ϕ 22mm。				
29	洗地龙头	1、规格：黑色液压管可配 5-15 米； 2、黑色经济碳钢开放式卷盘厚度 1.5MM，底座钢板厚度 5MM 液压管，出口采用 304 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、可配一把喷枪或喷头。	金联质厨	B-7107-01	1 台	
30	双开门万能组合消毒柜	-电压:220V -功率:3000W	金联质厨	1200*800*1100	1 台	
31	★双层平板工作台	*整体采用 201 不锈钢制作； *台面厚度 1.2mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.0mm； *脚管采用 Φ 48*1.0mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	金联质厨	1800*800*800	5 台	
32	★双温四门高身柜	采用 SUS201 不锈钢，内箱圆弧设计 机组独立模块化技术，外挂防尘网 360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm)： 1100*590*1405 控温类型：电子数字温控制 制冷剂：冷藏：R134a，冷冻：R404a 压缩机：国产压缩机	金联质厨	1220*760*1980	2 台	
33	★静电式油烟净化一体机	壳体面板 SUS304 不锈钢，厚度 1.0mm，加强筋 1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；立体式油烟分离。 主要零部件：滤油网和油	金联质厨	2500*1300*930	2 台	

		烟分离器。 模块化设计。综合净化率 99.4%				
34	★静电式油烟 净化一体机	壳体面板 SUS304 不锈钢, 厚度 1.0mm, 加强筋 1.2mm; 配双层隔油网, 滴油杯及 防潮灯; 立体式油烟分离。 主要零部件: 滤油网和油 烟分离器。 模块化设计。综合净化率 99.4%	金联质厨	2600*1300*930	1 台	
35	★静电式油烟 净化一体机	壳体面板 SUS304 不锈钢, 厚度 1.0mm, 加强筋 1.2mm; 配双层隔油网, 滴油杯及 防潮灯; 立体式油烟分离。 专主要零部件: 滤油网和 油烟分离器。 模块化设计。综合净化率 99.4%	金联质厨	2300*1300*930	1 台	
36	★面粉车	SUS304 不锈钢磨砂板制 作, 面板 1.2mm、侧板 1.2mm;	金联质厨	700*700*600	2 台	
37	★木案工作台	*整体采用 201 不锈钢制 作; *台面厚度 1.2mm, 内衬 4mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加 强筋加固; *下层板厚度 1.0mm; *脚管采用 $\Phi 48\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管; *台面是银杏木板; *配不锈钢可调子弹脚。	金联质厨	1800*800*800	2 台	
38	★双星水池	*整体 SUS201 不锈钢制 作; *台面采用 1.2mm 厚不锈 钢板制作; *星盆斗采用 1.2mm 厚不 锈钢板制作; *星斗尺寸: 500mm*500mm*280mm; *立柱采用 38mm*38mm 方	金联质厨	1200*700*800+150	1 台	

		管，配可调式子弹脚； *横撑采用 25mm*38mm 方管； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔 ϕ 22mm。				
39	揉压压面机	SUS304 不锈钢制作 额定电压：三相 380V 压面厚度：2-15mm 电机功率：1.5KW 压面宽度：288mm 生产能力：30-35kg/h	金联质厨	730*420*880	1 台	
40	和面机	SUS304 不锈钢制作 额定电压：三相 380V 电机功率：2.2KW 生产能力：50-75kg/h	金联质厨	1260*1400	1 台	
41	双门蒸饭柜 (燃气)	外层指纹板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，全自动进水装置 S304 锈钢浮球，黄铜水阀，工业级环形发热管。不锈钢门把手。配 DN20 口径 S316 不锈钢蒸汽进汽口。配 24 张食品级 S304 加厚不锈钢饭盘	金联质厨	1200*900*1800	1 台	
42	★炉拼台	-304 不锈钢磨砂板，面板 1.2mm、侧板 1.2mm； -置高 450mm 不锈钢后挡炉背板； -横通采用 ϕ 25mm，厚度 1.2mm 不锈钢圆管连接； -立管采用 ϕ 38mm，厚度 1.2mm 不锈钢圆管连可调节高度子弹脚。	金联质厨	500*850*800+450	1 台	
43	★单头大锅灶	台面采用 SUS304 不锈钢制作，厚度为 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢；炉架面及炉胆选用 2.0mm	金联质厨	1100*1150*800+450	3 台	

		<p>国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计；</p> <p>静音节能燃烧器热效率40%；</p> <p>燃烧噪音 70 分贝，配安全全自动点火系统，鼓风式风机功率不超过 550w，双风机。</p>				
44	★单通工作台	<p>*整体采用 SUS201 不锈钢制作；</p> <p>*台面厚度 1.2mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>*层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>*加强筋厚度 1.0mm；</p> <p>*配置不锈钢可调子弹脚。</p>		1800*800*800	3 台	
45	★双头双尾小炒灶	<p>台面采用 SUS304 不锈钢制作，厚度为 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头；</p> <p>前部设有排水槽；</p> <p>炉架选用 50mm*50mm*4.8mm 国标角钢；</p> <p>炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计；-静音节能燃烧器热效率 40%；</p> <p>燃烧噪音≤70 分贝，配安全全自动点火系统，鼓风式风机功率不超过 550w，双风机。</p>	金联质厨	2000*1150*800+450	1 台	
46	★双头矮汤炉	<p>采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板 1.2mm，其余 0.8mm，$\phi 38*1.0$mm 不锈钢脚，采用节能炉头，比普通炉头节能 55%</p>	金联质厨	1400*850*800+450	1 台	
47	★双层平板工作台	<p>*整体采用 SUS201 不锈钢制作；</p> <p>*台面厚度 1.2mm，内衬 4mm 防水机制板并用</p>	金联质厨	800*700*800	1 台	

		1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.0mm； *脚管采用 ϕ 48mm，厚度 1.0mm 不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。				
48	绞切肉机	整体采用 SUS304 不锈钢制作 -电源 (V) : 220/380 -功率 (kw) : 1.1 -机重 (kg) : 73 -外形尺寸 (mm) : 500*390*750 -转速 (rpm) : 473 -刀片间距 (mm) : ϕ 62 -工作效率 (kg/h) : 切肉 肉片: 300/肉丝: 150 绞肉 320/300	金联质厨	500*390*750	1 台	
49	★双星盆水池	*整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm； *星盆斗厚 1.2mm，星盆斗尺寸: 500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用 ϕ 48mm，厚度 1.0mm 不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用 ϕ 32mm，厚度 1.0mm 不锈钢圆管	金联质厨	1200*700*800+150	1 台	
50	★四层平板货架	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm； *立柱采用 ϕ 48mm，厚度 1.0mm 不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	金联质厨	1200*500*1600	1 台	
51	★四层平板货架	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm； *立柱采用 ϕ 48mm，厚度 1.0mm 不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	金联质厨	1500*500*1600	1 台	
52	★双星工作台 (左星)	*整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm； *星盆斗厚 1.2mm，星盆斗尺寸: 500mm*500mm*280mm，配置	金联质厨	1800*700*800+150	1 台	

		提篮式不锈钢下水器； *立柱采用 $\phi 48\text{mm}$ ，厚度 1.0mm 不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用 $\phi 32\text{mm}$ ，厚度 1.0mm 不锈钢圆管				
53	★无背板大单星盆水池	*整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm； *星盆斗厚 1.2mm，星盆斗尺寸：1000*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用 $\phi 48\text{mm}$ ，厚度 1.0mm 不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用 $\phi 32\text{mm}$ ，厚度 1.0mm 不锈钢圆管	金联质厨	1000*700*800	1 个	
54	★沥水架	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.2mm； *冲孔层板厚 1.2mm； *立柱采用 $\phi 48\text{mm}$ ，厚度 1.0mm 不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	金联质厨	1000*700*1600	1 台	
55	★大单星盆水池	*整体 SUS201 不锈钢制作； *台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； *星盆斗采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； *星斗尺寸： 800mm*500mm*280mm； *立柱采用 38mm*38mm 方管，配可调式子弹脚； *横撑采用 25mm*38mm 方管； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔 $\phi 22\text{mm}$ 。	金联质厨	1200*800*800+150	2 台	
56	★洁碟台(带框架 A)	采用 SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2mm；	金联质厨	1500*800*800+150	1 台	
57	★洁碟台(带框架 B)	采用 SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2mm；	金联质厨	1500*800*800+150	1 台	
58	★通道式洗碗机	采用 SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.0mm；	金联质厨	1500*880*1630	1 台	

		最大洗涤量 203 筐/小时- 最大洗涤高度 450mm-每 小时最大用水量 420L-清 洗加热器功率 7.5kw-喷 淋加热器功率 38kw				
59	★四门碗柜	*整体采用 SUS201 不锈钢 制作; *台面厚度 1.2mm; *下层、侧板板厚度 1.2mm,并用 1.2mm 厚不锈 钢板折成加强筋加固; *脚管采用 ϕ 48mm, 厚度 1.0mm 不锈钢圆管; *配置不锈钢可调子弹脚。	金联质厨	1200*500*1800	2 台	
60	★四层平板货 架	*整体采用 SUS201 不锈钢 制作, 平板厚度 1.2mm; *立柱采用 ϕ 48mm, 厚度 1.0mm 不锈钢圆管; *配不锈钢可调子弹脚。	金联质厨	1500*500*1600	5 台	
61	★双温四门高 身柜	采用 SUS201 不锈钢,内箱 圆弧设计 机组独立模块化技术, 外 挂防尘网 360° 风冷无霜循环, 冷 冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm): 1100*590*1405 控温类型: 电子数字温控 制冷剂: 冷藏: R134a (四 氟乙烷), 冷冻: R404a (五 氟乙烷/三氟乙烷/四氟乙 烷) 压缩机: 国产压缩机	金联质厨	1220*760*1980	1 台	
62	★双温六门高 身柜	采用 SUS201 不锈钢,内箱 圆弧设计 机组独立模块化技术, 外 挂防尘网 360° 风冷无霜循环, 冷 冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm): 1100*590*1405 控温类型: 电子数字温控 制冷剂: 冷藏: R134a (四 氟乙烷), 冷冻: R404a (五 氟乙烷/三氟乙烷/四氟乙	金联质厨	1810*760*1980	2 台	

		烷) 压缩机：国产压缩机				
63	★米面架	整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.2mm； 横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢； 立柱采用 38×38×1.2mm 厚不锈钢； *配置塑胶脚垫	金联质厨	1200*600*150	3 台	
64	★四层平板货架	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm； *立柱采用 φ48mm，厚度 1.0mm 不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	金联质厨	1200*500*1600	2 台	
65	★热风循环（光波）消毒柜	<ul style="list-style-type: none"> • 黑白不锈钢结合门头+工程款翻边拉手+内外 201 不锈钢结构； • 整机采用整体发泡工艺； • 采用全不锈钢发热管（带可视窗为光波管），热风循环系统，高温消毒无死角； • 配置可调温控器，对所需温度随意调节； • 带有可调定时器功能； • 全不锈钢重力脚，可调高低功能； • 中大容量设计，配置全无磁加粗层架； 	金联质厨	1300*630*1830	5 台	
66	★双层平板工作台	整体采用 SUS201 不锈钢制作； 台面厚度 1.2mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度 1.0mm； 脚管采用 φ48mm，厚度 1.0mm 不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。	金联质厨	1800*700*800	1 台	
67	★五格保温售饭工作柜	-电压：220v -功率：2kw -规格：配食品级 1/1 份数盘 5 只	金联质厨	1800*700*810	2 台	

68	★单门掩门柜带靠背	*整体采用 SUS304 不锈钢制作； *台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *加强筋厚度 1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *掩门为双层架构。	金联质厨	600*700*800+150	2 台	
69	★汤桶车	钢片材料用 SUS304 不锈钢板，面板钢板厚 2.0mm，配 4 个 4 寸活动胶轮。	金联质厨	740*600*800	1 台	
70	★平板车	钢片材料用 SUS304 不锈钢板，面板钢板厚 2.0mm，配 4 个 4 寸活动胶轮。	金联质厨	850*600*800	1 台	
71	★传菜梯	驱动方式：曳引交流单速 曳引比：1：1 控制系统：微机控制 轿厢、内外门、门框：发纹不锈钢	金联质厨	800*800*800	1 部	
72	★大厅桌椅	桌面实木框架镶嵌 12 厘米卡拉卡塔金岩板 围板桌腿桌边雕刻描金 S033 色，油漆采用五底三面擦色工艺	圣奥	1300*800*750	12 套	
73	★大包桌椅	桌面转盘实木框架镶嵌 12 厘米卡拉卡塔金岩板 2.4 米转盘加木质盖板 围板桌腿桌边雕刻描金 S033 色，油漆采用五底三面擦色工艺 全部采用双轴承落地钢架，管壁 2.0 厚度 可调速可变向直流 24V15W 电机	圣奥	2400*750	1 套	
74	★中包桌椅	桌面转盘实木框架镶嵌 12 厘米卡拉卡塔金岩板 2 米转盘加木质盖板 围板桌腿桌边雕刻描金 S033 色，油漆采用五底三面擦色工艺	圣奥	2000*750	1 套	

		全部采用双轴承落地钢架，管壁于 2.0mm 厚度 可调速可变向直流 24V15W 电机				
--	--	---	--	--	--	--

备注：投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

法定代表人或被授权人签字： 刘云波

投标人名称（公章）： 榆林市鸿瑞天顺商贸有限公司



日期： 2024年01月29日