

镇巴县人民法院审判定制话筒及音响设备 采购合同

甲方（需方）：镇巴县人民法院

乙方（供方）：镇巴县盛鸿兴商贸有限公司

因办案需要现需采购音响设备一批，根据询价结果，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同项目

1. 合同货物清单（见附件）
2. 乙方负责合同货物分送到指定地点（镇巴县人民法院）及安装调试。
3. 所有货物应保证原厂原件。

二、合同总价

总价为人民币（大写）：壹万玖仟玖佰元整，即 RMB
¥ 19990.00 元，该合同总金额是包括包装、仓储、运输、
安装集成、税费及售后维护等所有费用。

三、技术要求

1. 乙方所提供货物，必须是全新原装正品设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求。
2. 货物为全新的原厂制造产品（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。
3. 乙方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件、等交付给甲方，使用须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期

2024年11月26日前送货上门安装调试完成。

五、工程款结算及拨付方式

乙方将产品备齐后，运送到甲方指定地点，由甲方按照约定要求清点验收，验收完毕后乙方上门安装，安装完成后甲方组织人员验收，验收合格后乙方提供正式发票甲方一次性付清给乙方。

六、验收方式、质保期及售后服务要求

1. 以符合采购文件要求及上述供货标准进行验收。
2. 本合同的设备质保期为1年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退；乙方对所提供货物实行终身免费保养维护。
3. 乙方负责向甲方提供现场操作及必要的维护保养培训。
4. 探索建立健全质保服务体系，乙方作为质保的第一责任人，在质保期内发生软硬件故障时，应做到3小时响应，在12小时内到达现场，48小时内解决故障。

七、违约责任

乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，且乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金；逾期交付的货物或工程，从逾期之日起每日按本合同总价2%的数额向甲方另加付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

八、提出异议的时间和方法

1. 甲方在验收中如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起3日内向乙方提出书面异议。
2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在2日内负责处理

并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3. 甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物质量下降或损坏的，不得提出异议。

九、合同生效

本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章之日起生效。

十、其它

1. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

2. 本合同正本一式二份，具有同等法律效力，甲方、乙方双方各执一份。合同自签字之日起即时生效。

甲方：镇巴县人民法院

法定代表人：

电 话：

乙方：镇巴县盛鸿兴商贸有限公司

法定代表人：陈慧

电 话：19992683999

签约日期：2024年11月20日

镇巴县人民法院审判定制音响设备配置清单

序号	品名	品牌	型号	参数	图片	数量	单位	单价	金额
1	审判定制抑制器	湖山	IDP1212B	<p>产品描述：</p> <p>1、本设备为专业反饋抑制器，适用于会议、教学、现场等需要提升环境声压、防止系统啸叫的场所；</p> <p>2、采用双DSP设计，内置18段A、B双通道高精度数字限波器，可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频功能；</p> <p>3、配备双12段參量均衡，高低通滤波，进而对不同的环境声学缺陷进行修正；</p> <p>4、压缩功能，压缩阈值-40~12dB可调，步进1dB；</p> <p>5、配备4个场景保存调用功能，可保存和调用4个场景的12段均衡和啸叫抵制滤波器的参数，下次开机，会自动调用；</p> <p>6、监测速度：高/中/低可选；</p> <p>7、输出电平：高/中/低可选</p> <p>8、2寸TFT液晶显示屏；</p>		1	台	2050	2050
2	审判定制话筒主机	湖山	DS-M2100	<p>1、支持多种会议模式：自由讨论、轮替发言、限制发言、主席优先等；</p> <p>2、四组8P-DIN输出线，与单元手拉手连接；</p> <p>3、系统单路可控制35只列席单元，单台最可连接60只列席单元；</p> <p>4、面板具有数码显示和多种工作模式调节及指示灯；</p> <p>5、设有高、中、低音均衡调节电路，独立调整系统音质；</p> <p>6、具有平衡线路输出接口及不平衡输出接口以适应各种设备连接方式；</p> <p>7、双重锁扣式“T”型连接盒，系统可靠；</p> <p>8、标配10米延长线；</p> <p>9、频率响应：100Hz—13KHz；功率消耗：115W；总谐波失真：≤0.15%；</p> <p>10、工作电压：AC 220V-240V/50Hz-60Hz；</p>		1	台	1950	1950

3	审判定制话筒	湖山	DS-E7D	<p>1、阵列式拾音设计，拾音距离可达60—80CM，实现清晰扩声； 2、短管设计，具有更远、更大的拾音范围； 3、全金属结构、一体化、流线型设计，外形高端大气； 4、抗射频干扰（RFI）技术，有效消除手机等射频干扰源对扩声的影响； 5、全平衡式设计，具有良好的共模抑制能力； 6、全数字化设计，单元由系统主机供电，工作电压为DC18V； 7、配备一条1.5m 8p连接线，同“T”型分线盒连接； 8、客席单元开启时可被主席单元强行切断，同时具备讲话者不发言自动关机功能； 9、咪芯：ECM阵列式，2*Φ 16mm； 10、频率响应：50—15000 Hz； 11、灵敏度：-38dB (0dB=1V/pa, @1kHz) ； 12、SN：大于60dB (at 1KHZ 1Pa) ； 13、拾音角度上下60度可调；</p>		7	只	1850	12950
4	审判定制有线话筒	湖山	DS-E7	<p>1、阵列式拾音设计，拾音距离可达60—80CM，实现清晰扩声； 2、短管设计，具有更远、更大的拾音范围； 3、全金属结构、一体化、流线型设计，外形高端大气； 4、抗射频干扰（RFI）技术，有效消除手机等射频干扰源对扩声的影响； 5、全平衡式设计，具有良好的共模抑制能力；</p> <p>技术参数： 类型：ECM阵列式； 咪芯规格及数量：2*Φ 16mm； 频率响应：50Hz—15000 Hz； 灵敏度：-32dB±3dB (0dB=1V/pa, @1kHz) ； 指向性：超心型 最大声压级：≥120dB 输出阻抗：≤2KΩ； SN：≥60dB (at 1KHZ 1Pa) ； 拾音角度上下60度可调； 尺寸：底座（不含连接件）：103*135*50 (H) mm, 咪管：24*34*196mm。</p>		1	只	1860	1860
5	话筒线			15米		2	条	300 600	
6					会议室线路改造辅料及人工费	1	项	580 580	
					合计金额			19990	

