


麟游县人民检察院档案室智能化建设项目

政府采购合同

甲方：麟游县人民检察院

乙方：西安联享云信息科技有限公司

签署日期：2024年6月13日



项目合同书

甲方：麟游县人民检察院

乙方：西安联享云信息科技有限公司

麟游县人民检察院档案室智能化建设项目由陕西昊华兴采项目管理有限公司组织竞争性磋商采购，甲方确定乙方为本项目的成交供应商。

依据《中华人民共和国民法典第三编合同》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

- 1、项目名称：麟游县人民检察院档案室智能化建设项目
- 2、项目地点：麟游县人民检察院
- 3、项目内容：档案室智能化建设

二、合同价款

1、合同总价款为大写人民币：贰拾壹万陆仟伍佰元整（¥216,500.00元）。

2、合同总价包括：货物价、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、税金、质保期保养费及安装检验费等一切费用。

3、合同总价为中标价，其金额不受市场和工作量变化的影响。

三、合同结算及付款方式

1、结算单位：由甲方负责结算。在付款前，乙方必须开具与合同金额相应的发票给甲方，附详细清单。

2、付款形式：银行转账

3、付款方式：项目施工完成，验收合格后，甲方在规定时间内向乙方付清合同款项。

四、交货期及交货地点

1、交货期：在 30 天内完成交货。

2、交货地点：麟游县人民检察院指定地点。

五、包装

包装必须适应各种标的物 and 交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准，乙方应承担由于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。

六、运输

乙方根据交货期、运输条件自行选择运输方式，承担一切运输费用。

七、人员技术培训

由乙方负责免费对甲方的人员技术培训。

八、质量保证

1、乙方应当保证所供标的物的来源渠道正常，产品是按最新国家标准制造、全新的、未使用过的，且完全符合招标文件规定的质量、规格、品牌、技术指标等要求，并在质保期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

2、在质保期内，如果发现标的物的质量、规格、技术指标等存在与合同有任何一项不符，甲方应在最短时间内，以书面形式向乙方提出索赔。

3、乙方应当明确售后服务公约，承诺免费维修服务条件。本次标的物乙方应免费维修保养1年，在标的物出现故障时24小时内到达现场进行维修。

九、项目内容调整时

采购项目执行内容需要调整时，经甲方同意后，可以对相应的原材料进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

十、项目验收

货物安装、调试完毕，达到使用条件时由甲乙双方负责组织验收，并填写项目验收单。

十一、合同争议的解决

合同执行过程中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

十二、不可抗力

合同任意一方由于受诸如洪水、地震等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时不能预见的，且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

十三、违约责任


依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方会同采购代理机构有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

十四、合同签订

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式四份，甲方、乙方双方各执二份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为麟游县人民检察院。

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 甲方 麟游县人民检察院（盖章）  | 乙方 西安联享云信息科技有限公司（盖章）  |
| 地址：陕西省宝鸡市麟游县九成宫镇永安路 | 地址：陕西省西安市莲湖区西关正街 234 号新科花苑 203 室 |
| 邮编：721599 | 邮编：710077 |
| 法定代表人（签字）：  | 法定代表人（签字）：  |
| 电话：0917-7960818 | 电话：13669287386 |
| 传真：0917-7960818 | 传真：13669287386 |
| | 开户银行：招商银行股份有限公司西安城西支行 |
| | 账号：129912426910666 |
| 日期：2024 年 6 月 13 日 | 日期：2024 年 6 月 13 日 |

附：项目清单

| 麟游县人民检察院档案室改造建设项目 | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 品目序号 | 品名 | 原产地及制造厂 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 综合档案管理系统及消防、监控配置 | | | | | | | |
| 1 | 智慧档案管理 系统(单机版) | 江西樟树/江西智 库科技有限公司 | 型号：MS-CAMS 模块包含个人用户的普通提醒消息，下载文件的下载消息 及在下载消息中获取已下载的文件，以及和个人相关的工 作流信息。 对检索查询到的感兴趣的档案信息进行收藏，可以在我的 收藏中发起相关利用申请等。 实体档案： 档案管理员在盘库时，如发现实体档案有丢失，可在该模 块中进行登记。 档案管理员在盘库时，如发现实体档案有损坏，可在该模 块中进行登记。 目录检索： 在该模块中，可对电子档案目录进行关键词检索、多条件 组合检索及二次检索，并可对检索结果发起档案利用流 程。 借阅归还： 该模块的作用是用来记录系统用户发起的档案利用单，也 可以供档案管理员手动登记纸质档案的到馆利用信息。 馆藏档案统计： | 1 | 17,300.00 | 17,300.00 | |

用来对长久保存库中的馆藏数据进行多维度的自定义统计。

档案年报统计：
用来填写档案三报。

馆藏资源：
用来存储正式归档后的档案数据，并可对档案进行鉴定、检测等操作。具有操作权限的人员也可以在此模块直接进行档案数据的录入工作。

销毁管理：
该模块用来对经鉴定后已到保管期限的电子档案进行销毁。档案管理员可在长久保存库中对电子档案进行自动或手动鉴定。

应用配置：
该模块用于对系统可变参数进行配置，如 logo、系统名称、单位名称、系统访问地址等。

该模块用于对用户机构进行设置，也可通过与 OA、主数据等业务系统的接口将机构数据对接到档案系统中。

该模块用于管理系统产生的各项日志。

该模块用于对系统的文件服务器进行维护。系统支持常用的文件存储类型，如：本地存储、FTP、HTTP、SFTP、S3 对象存储。

该模块用来查看系统官方注册信息，并可进行重新注册。

数据安全配置：
删除的数据会进入数据回收站，在回收站中可进行数据的

| | | | | | | |
|---|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|--|
| | | | <p>恢复和彻底清除。 该模块用于对数据库进行完整备份及恢复。 业务配置： 该模块用来维护系统全宗的新增、修改、删除及导入导出。 该模块用来定义分类编目库及长久保存库每个全宗下的节点，并为每一个节点关联结构模板，设置字段的相关规则。（单机版不分库设置） 用来对各种档案门类的字段结构设置模板。模板设置好后，可批量关联“分类编目”或“长久保存库”。 该模块用于维护字典，例如：保管期限、密级等字段。字典可被字段引用，引用后的字段值为下拉选择形式。 系统独创简化报表设计模式，报表采用 excel 制作，通过简单的公式配置，即可上传后使用。 该模块用于设置借阅模板，借阅模板中设置的字段与“档案利用平台---档案借阅”中手动登记的利用表单相关。 该模块用于进行数据索引的维护，包括索引创建、重建、增量索引、设置扩展词库等。系统通过调度任务进行数据索引的创建。目录检索及全文检索均依赖于索引库。 该模块用于维护档案分类库</p> | | | |
| 2 | 悬挂式定温七氟丙烷灭火装置 | 湖北省/湖北合智消防科技有限公司 | <p>型号：XQQW20/1.6-HZ 贮存压力(20° C) 4.2Mpa 最大工作压力(50° C) 5.3Mpa 贮存器容积(L)20</p> | 3 | 3,842.00 11,526.00 | |
| 3 | 药剂 | 浙江省/浙江利化 | 型号：HFC-227ea | 60 | 88.00 5,280.00 | |

| | | | | | | | |
|---|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | 七氟丙烷气体 | | | | | |
| 4 | 气体灭火控制主机 | 河北省/青鸟消防股份有限公司 | <p>型号: JBF5013</p> <p>七氟丙烷气体灭火装置柜式:</p> <p>喷射有效时间: 8s; 启动电压, 电流: DC24V/1.5A。</p> <p>储存压力: 2.5Mpa/4.2Mpa。</p> <p>启动方式: 电磁启动、机械应急启动。</p> <p>工作温度: -10℃~50℃20℃。</p> <p>火灾报警控制器(联动型)全套设备: 点型光电感烟火灾探测器、点型光电感火灾探测器(A2R)、探测器底座、火灾声光报警器、编址声光底座、编码器、输入/输出模块、模块底座、气体释放器、紧急启停按钮火灾报警控制(联动型)、气体灭火控制器、灭火药剂泄压口等符合国家要求标准其他配置, 支持手动与自动灭火模式。与平台对接使用。带数据接口与平台相连。</p> | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 5 | 紧急启停按钮 | 河北省/青鸟消防股份有限公司 | <p>型号: JBF5181</p> <p>工作环境, -10℃~+55℃; 相对湿度: 小于95%。</p> | 1 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |
| 6 | 机械式泄压阀 | 河北省/青鸟消防股份有限公司 | <p>型号: 0.12m²</p> <p>机械式泄压阀 0.12m²</p> | 1 | 445.00 | 445.00 | 445.00 |
| 7 | 气体释放显示灯 | 河北省/青鸟消防股份有限公司 | <p>型号: JBF5180</p> <p>额定电流: 小于30mA; 报警声压: 80-110dB。</p> | 1 | 179.00 | 179.00 | 179.00 |
| 8 | 声光报警器 | 河北省/青鸟消防股份有限公司 | <p>型号: JBF5172</p> <p>变调周期: 0.2S-0.5S。</p> <p>闪光频率: 1Hz-2Hz。</p> | 2 | 83.00 | 83.00 | 166.00 |

| | | | | | | |
|----|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|
| | | | <p>适应温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$。 额定电压 DC12-24V。 额定电流: 小于 30mA。 报警声压: 80-110dB。</p> | | | |
| 9 | 点型感烟探测器 | 河北省/青鸟消防股份有限公司 | <p>型号: JTW-ZD-JBF5100 采用贴片技术, 抗 EMI、RFI 干扰。 采用微处理器。 自动温度补偿。 全方位 360° 探测。 LED ON&OFF 可选择。 可调节报警延时。 吸顶安装。 防拆盒盖。</p> | 1 | 76.00 | 76.00 |
| 10 | 点型感温探测器 | 河北省/青鸟消防股份有限公司 | <p>型号: JTW-ZD-JBF5110 工作电压: DC24。 工作电流: 监视状态小于 50uA。 报警状态: 1mA-10mA。 工作指示: 监视状态红色指示灯闪烁, 报警状态红色指示灯长亮。 使用环境: 室内, 温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$, 相对湿度: 小于 95%, 安装高度小于 8M, 保护面: 约 60 平米。 重量: 约 46g。 外形尺寸: 直径 100mm, 高 56mm。 接线方式: 无极性二线制。</p> | 2 | 76.00 | 152.00 |

| | | | | | | |
|----|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|
| 11 | 应急灯 | 深圳市/深圳市温特孚照明灯饰有限公司 | <p>型号: WTF-JQ05B</p> <p>主电功耗: 5W</p> <p>额定电压: AC220V</p> <p>防护等级: IP30</p> <p>主要材质: 阻燃 PC</p> <p>工作频率: 50Hz</p> <p>工作时间: 90MIN</p> <p>光能量: 50LM</p> | 1 | 70.00 | 70.00 |
| 12 | 网络摄像机 | 杭州市/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | <p>型号: DS-2CD1345V2-LA</p> <p>采用高性能 300 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器</p> <p>最大输出 400 万 (2592x1520)@20fps</p> <p>支持最大 128G Micro SD 卡</p> <p>支持报警 2 进 1 出, 音频 1 进 1 出, 内置拾音</p> <p>支持 Smart H. 265/H. 264H 智能编码, ROI 区域增强, SVC 自适应编码, 适用不同带宽和存储环境</p> <p>支持走廊模式, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境。</p> <p>支持 AC24V/DC12V/POE 供电方式; 支持 IP67, IK10 防护等级, 防浪涌, 防静电, 防雷设计。</p> | 4 | 850.00 | 3,400.00 |
| 13 | 超声波驱鼠仪 | 上海市/上海智觅智能科技有限公司 | <p>型号: SK600</p> <p>电源电压: AC220V/50HZ. 消耗功率: 小于 15W. 频率范围: 极低频电磁波: 0.8HZ---8HZ 间歇: 160 秒; 超声波: 20---55KHz/35 KHz 间歇: 80 秒</p> <p>IC 智能自动变频, 25000-50000 赫兹超声波驱鼠, 覆盖率</p> | 1 | 432.00 | 432.00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--|
| | | | | 达到 300 平方米;采用现代微电子技术手段,可以同时时间歇交替地产生超低频电磁波和两种不同类型的超声波,作用于老鼠的听觉系统和神经系统,使其产生不适和不快,而逃离现场. | | | |
| 14 | 档案室专用防虫药 | 洛阳市/洛阳千草堂生物技术开发有限公司 | 型号: 20 包 防霉防蛀驱虫包 纯天然配方 安全无毒 无污染 防蛀、杀虫、杀菌、防霉。 一袋装 20 包 | 30 | 40.00 | 1,200.00 | |
| 15 | 阅档案手提灭火器 | 江苏省/高邮市东方消防器材有限公司 | 型号: 5kg 5kg 干粉灭火器 | 2 | 320.00 | 640.00 | |
| 小计: 44,671.00 | | | | | | | |

环境监控子系统

| | | | | | | | |
|---|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|--|
| 1 | 环境及安全监控系统 | 江西樟树/江西智库科技有限公司 | 型号: ZK-HJRJ 监控库房温湿度环境管理、净化消毒加湿除湿一体机、新风系统、后台配置、温湿度设置、视频监控系统集成中控管理、报表管理等。 | 1 | 52,600.00 | 52,600.00 | |
| 2 | 诉讼档案专用打印机 | 西安市/陕西裕佳匠心机电集团股份有限公司 | 型号: YJ-R1081 档案盒打印机参数: 软件升级: FLASHROM 在线升级 智能化功能: 断针轮换补偿打印功能,可同时轮换补偿 3 根断针,标配档案盒编辑软件,轻松套打各种内容. 智能压缩打印功能, (N-1) / N 无极变倍自动压缩打印, 打 | 1 | 29,200.00 | 29,200.00 | |

| | | | | | | |
|---|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|
| | | | <p>印参数智能设置功能，通过 PC 端软件设置打印参数，自动关机、自动寻边、纸尽自动检测。</p> <p>可靠性： 双色打印：支持 打印头寿命 4 亿次 / 针， 色带寿命 1200 万字符 MTBF 时间 20000 小时 打印动作：双向打印（自动判断最短距离，正反打印） 最大打印纸厚：2.0mm（自动测厚） 适用档案盒脊高（最大）：10cm 进纸方式：摩擦（单页）、后链式送纸（连页），前进前出、前进后出 缓冲容量：256k 电源规格：市电单相 AC 198-264V 46-52HZ 消耗功率：非打印时 5 分钟时间内进入待机，功耗小于 10W；平均功率：小于 70W。 产品技术规格打印速度 中文信函 75 字/秒 中文高速 150 字/秒 中文超高速 225 字/秒 英文信函 120 字符/秒 英文高速 240 字符/秒 英文超高速 360 字符/秒</p> | | | |
| 3 | 智能采集箱 | 江西樟树/江西智 | 型号：ZK-CJX01 | 1 | 4,100.00 | 4,100.00 |

| | | | | | | |
|---|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|
| | | 库科技有限公司 | <p>参数 规格: 550*450*100 箱体整体采用 0.9 冷轧板, 静电喷涂工艺, 壁挂式安装。</p> <p>电源模块: 输入电压 110-220 输出电压: 12V 200W 工作温度: -30+70℃ 具有短路、过载、过压保护功能, 可兼容智能环境及安防监控系统主机模块及智能 POE 数据交换模块;</p> <p>供电: 220V 10A 品字插头, 独立开关全铜触点, 内置 5*20 10A 快熔保险。</p> | | | |
| 4 | 温度湿度传感器 | 江西樟树/江西智库科技有限公司 | <p>型号: ZK-CRTRG</p> <p>RS-485 MODBUS 协议 地址 1~255 默认 1</p> <p>波特率 1200~115200bps 默认 9600</p> <p>温度 -20℃~70℃ 湿度 0%RH~100%RH</p> <p>精度 ±0.3℃ 湿度 ±3.0%RH</p> <p>电压: DC12V</p> | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 5 | 温度湿度监测软件模块 | 江西樟树/江西智库科技有限公司 | <p>型号: ZK-WS</p> <p>实时监控温湿度的实时状态, 工作状态正常与否进行实时监测和显示; 对温湿度现场温度和湿度进行实时监测和显示。</p> <p>事件查询与报表生成: 对温湿度的报警事件, 可以进行查询及输出。</p> <p>可对监测到的各项参数设定上下限阈值, 一旦参数发生超限报警, 在相应的。位置发生报警的参数会变红色显示, 同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示, 系统一旦监测到有报警或参数超限(可设置), 系统将自动</p> | 1 | 4,100.00 | 4,100.00 |

| | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|
| | | | 进行声光色告警，也可以进行短信通知或者语音通知。对重要参数（例如：温度、湿度）可作曲线记录，用户可通过曲线记录，直观地看到温湿度的运行品质。 | | | |
| 6 | 壁挂式空调 2P | 山东省/青岛海尔 股份有限公司 | 型号：KFR-50GW 2P 壁挂式匹数：2 匹冷暖； 能效等级：三级； 操控方式：键控/遥控，APP 操控； 能效变频/定频：变频； 功能：智能调节，自清洁，独立除湿。 类型：冷暖； | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 7 | 智能空调控制 器 | 江西樟树/江西智 库科技有限公司 | 型号：RH-NJ 控制器可控制 1 台带遥控器的普通空调，通过学习并存储空调遥控器的指令代码来实现控制，通过检测空调送风口温度、回风口温度、电流综合判断空调的运行状态，可实现定时开关机、远程开关机、自带 2 路 DI、2 路 DO（继电器干节点）、1 路 RS485 通讯接口，工作模式切换、温度调节等功能，同时可进行来电启动空调、智能检测制冷系统有无问题或存在着的隐性故障。 | 1 | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 8 | 空调控制系统 软件模块 | 江西樟树/江西智 库科技有限公司 | 型号：ZK-KT 多媒体语音、电话语音拨号、手机短信、E-Mail、声光报警可根据需要设定。 实时监控普通空调的运行状态，可对监测温度湿度设定上下限阈值实现自动控制，一旦发生超限报警，在相应的位置发生报警的参数会变红色显示，同时产生报警事件进行 | 1 | 4,100.00 | 4,100.00 |

| | | | | | | |
|----|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | 记录存储并有相应的处理提示; 并第一时间发出多媒体语音、电话语音拨号、手机短信、E-Mail、声光等对外报警。 | | | |
| 9 | 除湿加湿净化 消毒一体机 | 江西樟树/江西智 库科技有限公司 | 型号: ZKKJ-120YT 温度控制 微电脑自动控制, 7寸显示屏 除湿量 L/D 100-120 加湿量 kg/h 6-8 输入功率 W 200/1300 循环风量 m ³ /h 800-1200 适用温度(°C) 5-38 压缩机 日立旋转式压缩机 计算机联网监控端口 485 加/排水方式 人工/自动 净重 kg 125 制冷剂名称/注入量 R22 电压/频率 220V/50HZ 移动方式 万向轮 水箱容积 L 25 过滤网 初效过滤网 空气净化 有 消毒功能 有 适用面积 (层高 2.8m-3.0m) m ² 120 | 1 | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 10 | 除湿加湿净化 消毒一体机模 | 江西樟树/江西智 库科技有限公司 | 型号: ZK-YT 彩色触摸屏控制系统智能编程可控系统 | 1 | 4,980.00 | 4,980.00 |

| | | | | | | |
|----|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|
| | 块 | | <p>湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度 实时存储湿度，最长存储可达 3 个月 可查询报警记录、维护运行依据数据实时调整 具有风机运行模式设定功能，可设定高速风、中速风、低速风控制 可实现温湿度显示现场校准 断电自动重启功能，重要信息存储功能，信息掉电保护后 无需重新设置。 配有湿度控制系统，湿度可调范围在 00-99%</p> | | | |
| 11 | 水浸探测器 | 江西樟树/江西智库科技有限公司 | <p>型号：LF100 漏水探测器进行泄漏检测和跟踪，RS-485 接口可进行远程组网管理，亦可单机使用，自带 2-5 米的感应绳。</p> | 1 | 1,475.00 | 1,475.00 |
| 12 | 水浸传感模块 | 江西樟树/江西智库科技有限公司 | <p>型号：ZK-SJ 实时监测采集的现场信号进行数据实时分析处理及数据存储，系统自动记录温湿度的报警信息（日志内容包括：发生报警的时间、报警的内容、报警是否已经解除等）；并可对报警日志信息查询、输出 Excel 文件。</p> | 1 | 158.00 | 158.00 |
| 13 | 大屏显示系统 | 青岛市/海信集团有限公司 | <p>型号：55 英寸 屏幕尺寸：55 英寸 屏幕比例：16:9 分辨率：4K (3840*2160) 刷新率：60Hz 背光方式：直下式 (D-LED) 图像技术：HDR，亮度色彩锐化，边缘细节增强，自适应降噪，三维色彩增强</p> | 1 | 2,526.00 | 2,526.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----|--|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|----------|
| | | | | 推荐观看距离 2.8-3.8 米 | | | | |
| 14 | 其它线材辅材及接插件 | 国产 | | 电源、配电箱、布线与管线、RVV4 通信线、电源线、超五类网线等辅材。 | 1 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 15 | 安装调试费用 | / | | 布管、布线, 设备安装调试。 | 1 | 9,000.00 | | 9,000.00 |
| 小计: | | | | | | | | |
| 158,989.00 | | | | | | | | |
| 阅档案室环境建设部分 | | | | | | | | |
| 1 | 拆除 | / | | 拆除原墙面、灯具等, 垃圾清运等 | 1 | 1,200.00 | | 1,200.00 |
| 2 | 微孔铝合金 | 国产 | | 微孔铝合金吊顶, 规格: 600*600 喷涂工艺: 是在平面树脂粉末喷涂, 此工艺的特点是耐高温环保性能强, 不易变黄。耐腐蚀性能强。 | 18 | 210.00 | | 3,780.00 |
| 3 | 墙面刷白 | 国产 | | 刮腻子要求: 3 遍; 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆涂料两遍 | 50 | 48.00 | | 2,400.00 |
| 4 | 原档案室修补 | 国产 | | 原档案室修补, 刮腻子、乳胶漆涂料等 | 1 | 2,300.00 | | 2,300.00 |
| 5 | LED 灯具 | 国产 | | LED 灯具 600*600 吊顶专用灯 | 4 | 220.00 | | 880.00 |
| 6 | 单控开关 | 国产 | | 86 型墙面暗装开关, 额定电流 10A, 功率; 2500W | 2 | 40.00 | | 80.00 |
| 7 | 五孔插座 | 国产 | | 86 型墙面暗装五孔插座, 额定电流 10A, 功率; 2500W | 5 | 40.00 | | 200.00 |
| 8 | 强弱电路改造 | / | | 阅档案室强弱电路改造等 | 1 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 9 | 辅材辅料 | / | | 装修辅材辅料 | 1 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 小计: | | | | | | | | |
| 12,840.00 | | | | | | | | |
| 合计: 贰拾壹万陆仟伍佰元整 | | | | | | | | |
| 216,500.00 | | | | | | | | |

