

# 采购合同


合同编码：HCDZ2024080603



甲方：铜川市公安局建乐分局

乙方：西安市碑林区邮立电子产品经营部

签订日期：2024年8月8日



甲方：渭南市公安局建乐分局



乙方：西安市碑林区唯立电子产品经营部



依据《中华人民共和国民法》的有关规定，经甲乙双方平等友好协商，达成以下协议，以供双方共同遵守。

#### 一、产品规格型号及价格

详见《附件：设备报价清单》

#### 二、产品的退货、换货处理

1、对于确有质量问题的货物，在产品的结构未被破坏的前提下，乙方将需退、换货的清单及原因传真至甲方，经甲方确认后，货物包装齐全、完整后发往乙方。

2、若乙方给甲方生产的产品和双方签订的合同中质量不相符，甲方有权要求退货。

3、交货时，甲方发现货物有明显划痕或严重损坏，甲方有权拒收该货物。如果甲方在发现货物有明显损毁的情况下，依然收下了该货物，则因该货物所造成的损失由甲方承担。

#### 三、产品的工艺要求及售后

产品按乙方提供的样品以及合同约定的质量标准，质量保证3年。

#### 四、交货期限

乙方收到所有货款后，7个工作日内将货送至甲方指定位置。

#### 五、交货及付款方式

1. 合同签订后30个工作日内支付合同所有货款。乙方收到货款后，7个工作日内将设备及材料发送至甲方指定交货地址。
2. 乙方指定认可的账户信息：详见第九章节；

九、双方开票信息及银行账户信息

甲方：铜川市公安局保安分局

地址：铜川市王益区桃园路桃园社区医院

税号：11610200677902022E

开户银行：中国工商银行铜川王益区支行

账户：2602010829200085023

委托代理人签字：李伟

甲方：（盖章）

日期：2024年8月8日

乙方：西安市碑林区帅立电子产品经营部

地址：陕西西安市碑林区建国四巷28号院1号楼4单元

税号：92610103MA6U3GM3XA

开户银行：中国银行股份有限公司西安大雁塔支行

账户：102468365172

委托代理人签字：李建军

乙方：（盖章）

日期：2024年8月8日

下一页——《附件：设备报价清单》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

作的待办黄牌内容，支持手动刷新。

2、支持通过下发日期时间段、下发单位、被下发单位、问题类型、状态进行快速搜索。

3、支持查看黄牌的详情信息，并对于未反馈黄牌进行反馈。

**通知通告：**

1、支持查看接收到的通知通告，可根据通告类型，进行反馈或签收。

2、支持通过信息类型（全部、签收型、回复型）、下发时间段、下发部门、标题进行查询。

**生活制度管理：**

1、支持对冬夏时令进行开启和关闭设置，开启则按照设置的春夏秋冬作息区分生活制度，关闭则不区分春夏秋冬作息生活制度。

2、支持按照春夏或者秋冬作息进行制度添加，支持导入生活制度，支持下载生活制度模板，支持导出。

**指挥调度：**

1、支持按照监所区域进行图层展示，可切换区域图层，进行信息查看。

2、支持监所动态信息：显示区域下监所动态信息，显示了项数据，可设置显示如下拥有：警押比、监内民警、被监管人员数、男性数、女性数、未成年人数、超期羁押、重点人员、重病人员、一级风险人数、二级风险人数、三级风险人数、今日收押、今日释放、已决、未决、留所服刑、提讯、提解、家属会见、律师会见、临时出所、出所就医、严管人员、加戴械具、禁闭人员、单独关押、大刑人员、今日环节变动、辅警占比。

3、支持地图区域钻取：点击地图区域，可钻查看该区域的地图信息。

4、支持显示监室人数、风险等级、及风险人员。

5、可点击监室可查看监室详细信息：人员头像和姓名、二级、三级、三级风险人员情况、监室视频、放风场视频和



附件：设备报价清单

| 序号 | 设备名称                 | 品牌       | 型号              | 技术参数   | 数量 | 单位 | 单价    | 小计       | 备注 |
|----|----------------------|----------|-----------------|--|----|----|-------|----------|----|
| 1  | 智慧监所<br>实战平台<br>基础模块 | 天地伟<br>业 | TC-F805J-<br>QH | <p>登录：<br/>1、支持账号、PKI 登录方式。<br/>网上巡视：<br/>1、支持根据视频通道获取播放实时视频，实时视频支持两种方式：视频巡查、分组巡查。<br/>2、支持云台控制功能：可对具有云台控制功能的通道设备进行远程控制操作；放大、缩小、上下左右方向调整、速度调整等用于控制设备操作。<br/>3、支持查看巡控日志；可随时记录巡查过程中发现的问题，并且可根据需要将问题流转给对应的人员。<br/>4、支持根据视频通道选择时间段进行播放回放视频。<br/>5、支持将视频拖动电视联动上墙播放。<br/>6、支持自动按照分组设定的预案时间进行电视端自动切换。<br/>7、支持公安部及上级下发督导能实时接收，并可对消息进行反馈。<br/>8、支持根据用户权限范围显示待办范围；能查询到需要自身操作的待办黄牌内容，支持导出。<br/>9、支持根据选择的通道设备树进行标定通道信息：通道名称、所属区域、所属监室号、位置类型，通道设备树形结构按重点部位类型展示。<br/>10、支持值班室电话填报：值班室电话、值班室类型(总值岗检查)。<br/>1、支持人工抽查值班室抓拍图片，标记值班情况，生成巡查结果。<br/>黄牌警告：<br/>1、支持根据用户权限范围显示待办范围，能查询到需要操</p> | 1  | 套  | 97800 | 97800.00 |    |

巡视道视频。

6、可按三类对象搜索定位：按照被监管人员、民警定位人员，输入姓名可模糊搜索该人员，点击人员定位可在地图上显示该人员当前位置。

7、可查看当前视频信息：可查看该人员的当前位置的实时视频信息。

8、可查看轨迹和回放信息：在图层上显示人员当天的轨迹信息，并标记起始位置和终点位置。点击轨迹上的每个抓拍点位可查看录像回放信息。

9、可在地图上显示与隐藏设备图标，包括摄像机、对讲、门禁、应急报警、电灯、电扇、电教等。

10、可在图层上显示摄像机、对讲设备、门禁的在线、离线状态。

11、可查看门禁开、关状态，电灯、电扇、电教等强电设备的开、关状态。

12、支持摄像机控制：可点击地图上摄像机图标查看该通道实时视频。

13、支持门禁控制：对监室可进行本地申请远程开门控制、对风场可批量远程开门控制。

14、支持强电控制：可批量操作强电设备的打压、关闭操作。

AB门：

1、支持显示AB门视频通道信息：A门外通道、B门外通道、AB门内两个通道实时视频。

2、支持显示AB门人脸比对信息。

3、支持显示AB门今日累计进所人数：民警、工勤、被监管人员。

4、支持显示AB门今日累计出所人数：民警、工勤、被监管人员。

综合查询：

1、支持对岗位协同、操作留痕、报警记录、巡视记录、巡更记录、巡控记录、监室点名、AB门进出记录、劳动场所

|   |              |          |                 |  |   |   |       |          |
|---|--------------|----------|-----------------|--|---|---|-------|----------|
|   |              |          |                 | 点名、对非记录、督导记录、门禁记录、操作日志、防误<br>放记录、登录时长记录、出入口记录等进行信息查询。  |   |   |       |          |
| 2 | 数字化监<br>管服务器 | 天地伟<br>业 | TC-<br>S5158QH  | 企业级高性能平台服务器, 2U/8 盘位, 前置硬盘<br>标配 32GB DDR4 内存, 4 个内存插槽, 容量最高支持至 64G<br>标配 4 个千兆网卡<br>最大可支持 2 个 PCIe 3.0 插槽, 可支持 2 块半高半长 PCIe<br>3.0 卡<br>标配 2*USB3.0 (后置)、2*USB2.0 (前置) 接口<br>标配 1*64GB SSD 系统盘, 支持 8 个 3.5/2.5 寸 SATA 硬盘<br>槽位, 其中标配一块 4T 企业级 SATA 硬盘<br>openEuler22.03 操作系统(Linux 操作系统)<br>不带导轨, 不支持导轨安装方式, 请使用托盘安装<br>标配 1 个内置电源, AC200V~AC240V, 150Hz<br>电源额定: 350W; 整机峰值: 200W; 整机平均: 180W<br>整机尺寸: 535mm(长)×446mm(宽)×88.5mm(高) | 1 | 台 | 66500 | 66500.00 |
| 3 | 集中存储<br>服务器  | 天地伟<br>业 | TC-<br>R51680QH | 1、支持人脸、车辆图片统一存储管理<br>2、支持 IPC 分辨率<br>12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/D<br>CIF/2CIF/CIF/QCIF<br>3、48 路 720P/24 路 1080P/16 路 3MP/12 路 4MP/9 路 5MP/8<br>路 6MP/6 路 4K/4 路 12MP 同时预览<br>4、16 路 720P/16 路 1080P/16 路 3MP/12 路 4MP/9 路 5MP/8<br>路 6MP/6 路 4K/4 路 12MP 同步回放, 1/16 到 512 倍速<br>5、支持<br>1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64/80 画面<br>预览<br>6、支持 16 个前置硬盘接口, 单块最大 10TB, 支持热插拔                        | 1 | 台 | 28500 | 28500.00 |

|   |                     |          |            |   |   |   |      |          |
|---|---------------------|----------|------------|---|---|---|------|----------|
| 6 | 智能红外<br>矫正全景<br>摄像机 | 天地伟<br>业 | TC-C85MSQH | <p>整机解码通道数96路<br/>支持解码性能自由划分<br/>支持6块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能<br/>支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能<br/>任何一路信号都可以实现无级缩放功能<br/>交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制<br/>支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置<br/>支持报警联动切换<br/>支持单画面添加64路通道轮巡解码<br/>支持录像文件解码输出上墙<br/>支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端<br/>支持透明通道<br/>高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能<br/>支持ONVIF标准协议接入前端设备<br/>支持RTP/RTSP协议进行设备浏览<br/>支持使用RTSP URL方式从编解码设备取流解码<br/>支持平台以SDK方式集成设备<br/>支持GB28181协议接入平台<br/>支持WEB方式或平台访问、配置和管理<br/>支持攀高、人数异常、跌倒、人群聚集等智能分析<br/>1/2.8英寸500万像素CMOS传感器<br/>2.1mm定焦镜头、ICR双滤切换；支持畸变校正、远端放大，支持垂直、水平视场角调节<br/>支持红外、白光补光，15m有效红外距离<br/>支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2592*1944@25fps；<br/>支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪和图像翻转<br/>支持H.265、H.264 IIP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+超级码流<br/>支持智能分析，包括以下18种：周界；拌线；人员聚集；</p> | 3 | 台 | 4680 | 14040.00 |
|---|---------------------|----------|------------|---|---|---|------|----------|



|   |         |   |  |     |                |
|---|---------|---|--|-----|----------------|
|   |         | <p>7、支持 RAID0/1/5/6/10, JBOD 模式</p> <p>8、支持 2 个 HDMI/2 个 VGA 视频输出 (非同源), 最高分辨率可达 4K</p> <p>9、带宽: 接入: 640Mbps, 转发: 320Mbps</p> <p>10、支持 S+265、H.265、H.264 压缩标准</p> <p>11、支持双核 Onvif、RTSP 标准协议网络前端, GB/T28181 对接平台, GA/T1400 对接平台</p> <p>12、支持 H.265 Onvif</p> <p>13、功率 ≤ 100W (不含硬盘)</p> |  |     |                |
| 4 | 8T 硬盘   | <p>希捷</p> <p>ST8000VX009</p>  |  | 6 块 | 1950 11700.00  |
| 5 | 解码拼控一体机 | <p>天地伟业</p> <p>TC-ND516A-QH</p>   | <p>1、空气填充;</p> <p>2、接口: SATA 6Gb/s;</p> <p>3、转速 5400rpm;</p> <p>4、256MB 缓存;</p> <p>5、最大持续传输速率 180MB/s;</p> <p>6、开机小时数 8760;</p> <p>7、平均故障间隔时间 1,000,000 小时;</p> <p>8、启动电流 (12V) 1.8;</p> <p>9、平均工作功率 5.0W;</p> <p>10、电压公差: 5V ± 5%, 12V ± 5%;</p> <p>11、工作温度 0-55°C。</p> <p>支持 4K 高分辨率输入输出</p> <p>支持 2 路本地高清视频输入+6 路视频解码输出</p> <p>解码能力 8 路 1200W@30fps, 16 路 800W@30fps, 20 路 600W@30fps, 24 路 500W@30fps, 32 路 400W@30fps, 40 路 300W@30fps, 64 路 1080P@30fps</p> <p>高清视频输入支持 HDMI</p> <p>支持 H.264/265 等编码格式</p> <p>支持 H.265、H.264 的 Baseline/Main/High-profile 编码级别</p> <p>支持 16 个系统预案及快速调取</p> <p>音频解码支持 G.711A、G.711U、AAC、ADPCM 音频格式的解码</p> | 1 台 | 19760 19760.00 |

|    |       |      |          |  |   |   |       |           |
|----|-------|------|----------|--|---|---|-------|-----------|
|    |       |      |          | <p>进入区域：离开区域；奔跑；物品丢失；物品遗留；徘徊；人数统计；单/双人值岗检测；攀高；人数异常；热度图；人脸检测；警戒、视频诊断、音频异常侦测。字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选；支持图标模式支持 ANR 功能</p> <p>支持结构化语义</p> <p>支持走廊模式、透雾、场景模式设置</p> <p>支持 ROI 感兴趣区域视频压缩技术、支持 SVC 编码</p> <p>支持图片叠加、MTU 设置、多播、黑白名单、SNMP IP66 防护等级</p> <p>支持 POE 或 DC12V 供电</p> <p>支持本地存储，最大支持 512G TF 卡</p> <p>支持 2 路报警输入、1 路继电器报警输出</p> <p>一路音频线性输入，内置双 MIC；一路音频线性输出，内置扬声器</p> <p>一路 485 数据通道，可用于采集温湿度等外设数据</p> |   |   |       |           |
| 7  | 摄像机电源 | 天地伟业 | TC-P55A0 | <p>规格：12V 2A 开关电源</p> <p>1、额定输入电压范围：170-240VAC<br/>最大输入电压范围：162-264VAC</p> <p>2、输入频率范围：47-63Hz</p> <p>3、输入电流：输入电压 170VAC，输出电压 12VDC 满载时最大输入电流为 0.6A</p> <p>4、空载待机损耗功率：输入电压 230VAC/50Hz，输出电压 12VDC 是小于 0.075W</p> <p>5、输出电压：+12V，11.4V（下限）-12.6V（上限）<br/>输出电流范围：0（最小负载）-2A（额定满载）</p>  | 3 | 个 | 50    | 150.00    |
| 8  | 辅材    | 一舟   | 国标       | 国标电线、超五类网线、PVC 管   | 1 | 批 | 3000  | 3000.00   |
| 9  | 施工费   | 国产   | 国标       | 施工、垃圾清运费、开挖修复  | 1 | 批 | 16000 | 16000.00  |
| 10 | 小计    |      |          |  |   |   |       | 257450.00 |



本页为最后一页